


مهارات تنظيم واستخدام ذاكرة الكمبيوتر



الاسناد

الهندس عبد الحميد بسيوني

دار نشر اجماعات اهری

مهارات تنظيم واستخدام ذاكرة الكمبيوتر

اعداد

المهندس عبد الحميد بسيوني

دار النشر للجامعات المصرية

كافة حقوق الطبع محفوظة

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مركز النشر للجامعات المصرية - مكتبة الفناء



١١ شارع شريف ت ٢٨٢١٧٢١ / ٢٨٢١٦٠٦ ، ألكس ٢٨٢١٩٩٧

الفهرس

الموضوع	الصفحة
أهداء	٩
تقديم	١١
الفصل الأول	١٥
تمهيد	
الحاسب الشخصي	١٨
وحدة النظام في الحاسب الشخصي	١٩
في داخل الحاسب الشخصي	٢١
فك وتركيب وحدة النظام	٢٥
تركيب الجهاز	٢٧
مكونات الحاسب من الداخل	٢٧
لوحة النظام	٢٧
وحدة التغذية الكهربائية	٣٣
مشغلات الأقراص	٣٤
موجز	٣٤
الفصل الثاني	٣٧
الذاكرة	٣٩
حجم الذاكرة	٣٩
عناوين الذاكرة	٤٣
إدارة عناوين الذاكرة	٥٠

الصفحة

الموضوع

٥٠	المعالجات الدقيقة والذاكرة.
٥٦	أنواع الذاكرة
٥٦	ذاكرة القراءة فقط
٥٧	ذاكرة الوصول العشوائي
٥٨	ذاكرة أشباه الموصلات الديناميكية
٥٩	ذاكرة أشباه الموصلات الساكنة
٦٠	وقت الوصول
٦٠	حالة الانتظار
٦٠	التداخل
٦١	الذاكرة الانتقالية (للخيار)

موجز

الفصل الثالث

٧١	تنظيم ذاكرة الحاسب الشخصي
٧٤	مساحة الذاكرة العليا
٧٦	الذاكرة الموسعة
٧٩	الذاكرة الموسعة وإعادة الملء
٨١	الذاكرة الممتدة
٨٤	النمط الدقيق والنمط للحمي
٨٥	استخدام الذاكرة الممتدة في بيئة نظام تشغيل القرص

الصفحة	الموضوع
٨٧	حلول نظام تشغيل القرص
٨٧	مساحة الذاكرة العالية
٩٠	مجموعات الذاكرة العليا
٩٥	موجز
٩٧	الفصل الرابع
٩٩	معاينة الذاكرة
٩٩	برنامج DEBUG
١٠٣	أوامر برنامج DEBUG
١١٤	استعمال برنامج DEBUG لمعاينة الذاكرة
١١٦	تغيير الذاكرة
١١٧	فحص الذاكرة الموسعة
١١٨	استعمال أمر استعراض الذاكرة
١١٩	معاملات أمر استعراض الذاكرة
١٢٥	موجز
١٢٧	الفصل الخامس
١٢٩	أضافة واختبار الذاكرة
١٢٩	سعة الشريحة
١٣٠	سرعة الشريحة
١٣٠	أنواع شرائح ذاكرة القراءة والكتابة

الصفحة

الموضوع

١٣٠	شرائح الحزمة المزدوجة الخط DIP
١٣٢	شرائح المنظومة المنفردة الخط SIMM
١٣٢	شرائح الحزمة الفردية الخط SIP
١٣٢	دليل شرائح ذاكرة القراءة والكتابة
١٣٦	تركيب الذاكرة المضافة
١٣٩	الأجهزة ذات المعالجات من أنواع 8086/8088
١٤٠	الأجهزة ذات المعالجات من نوع 80286
١٤١	اختيار بطاقة الذاكرة الموسعة.
١٤١	الأجهزة التي تستخدم للمعالجات من نوع ٨٠٢٨٦ أو أعلى
١٤٣	وضع الشرائح على اللوحة الأم
١٤٥	تركيب البطاقات من النوع SIMM
١٥٤	اختبارات الذاكرة واكتشاف الأعطال فيها

موجز

الفصل السادس

١٥٩	نظام تشغيل القرص وفعالية الذاكرة
١٦٠	ملف تجهيز النظام CONFIG.SYS
١٦٣	أنشاء قرص بداية التشغيل
١٦٨	الوصول إلى الذاكرة العالية
١٧٣	نقل نظام تشغيل القرص
١٧٧	تحضير كمل مجموعات الذاكرة العليا

الصفحة	الموضوع
١٧٨	محاكاة الذاكرة الموسعة
١٧٩	استخدام برنامج مدير الذاكرة الممتدة .
١٨٨	موجز
١٩١	الفصل السابع
١٩٣	تحميل البرامج في الذاكرة العليا
١٩٣	فائدة التحميل في الذاكرة العليا .
١٩٥	نقل البرامج إلى الذاكرة العليا
١٩٨	أمر نقل وتحميل سواقات الأجهزة
٢٠٥	أمر تحميل البرامج في الذاكرة العليا
٢١٠	تنمية مجموعات إضافية من مجموعات كتل الذاكرة العليا
٢١٦	موجز
٢١٩	الفصل الثامن
٢٢٠	القرص الذاكري ومخبأ القرص
٢٢٠	القرص الذاكري
٢٢١	إنشاء القرص الذاكري
٢٢٥	نقل سواقة القرص الذاكري إلى الذاكرة العليا
٢٢٧	استخدامات القرص الذاكري
٢٣٠	مخبأ القرص
٢٣٢	إنشاء مخبأ القرص وتشغيل المشغل الذكي
٢٣٧	تحسين الأداء

الصفحة	الموضوع
٢٤٢	موجز
٢٤٥	الفصل التاسع
٢٤٧	ادارة الذاكرة مع برامج أخرى
٢٥٠	مواصفات تركيب التطبيقات
٢٥١	برنامج 386 MAX
٢٥١	استخدام برنامج 386max
٢٥٤	برنامج MEMEEM
٢٥٤	تشغيل برنامج MEMEEM
٢٥٦	برنامج QEMM-386
٢٥٧	تشغيل برنامج QEMM-386
٢٥٩	برنامج QRAM
٢٥٩	تشغيل برنامج QRAM
٢٦١	تحميل الموارد إلى مجموعات الذاكرة العليا
٢٦٤	استخدام مساحة ذاكرة العرض المرئي
٢٦٨	موجز
٢٧١	خاتمة
٢٧٧	ملحق الأوامر

إهداء

عندما أذن الله سبحانه عز وجل أن تمتد يدي شروعا في وضع أول حرف في هذا السفر فقد أعانني المولى على أن القمس منه شرف فيحول إهداء كل حرف جهدا وعائدا وفريضة إلى أهلي في اليوسنة والهرسك .

في إلى نثار نخاع رأس ابنتي الطاهر المختلط بالدم القادم والملقى في أزقة سراييفو ..

وإلى روح أختي التي تناثرت أشلاء مذهوجة العرض والبدن .

وإلى جسد أُمي المستباح مبقور البطن ممزق الأوصال .

وإلى شطيط ألم ابني ؛ وحجارة أخى المجزورة ؛ وعين أبي المفقودة .

وإلى الشهداء الذين راحوا ما بكتهم بمعة حنون .

إليهم جميعا في اليوسنة والهرسك .

عبد الحميد بسموني

متبول كفر الشيخ

تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين : لا اله الا هو سبحانه لا حول ولا قوة الا به له العتيبي حتي يرضي : وله الامر من قبل ومن بعد وهو أرحم الراحمين وأصلي وأسلم علي خير المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وبعد.

فهذا كتاب (مهارات تنظيم واستخدام ذاكرة الكمبيوتر) يتعرض لموضوع ذاكرة الحاسب الشخصي مع نظام تشغيل القرص في اصله السادس وكيفية تنظيمها وزيادتها واستخدامها : ولقد أشرت أن تكون لغة الخطاب سهلة في تناول جميع العاملين في مجال الحاسب العملي حتي تكون الفائدة أعم وأشمل في تحقيق أمثل استخدام للذاكرة الاجهزة التي يملكونها أو يعملون عليها.

وقد راعيت الشرح للسهب والتفصيل المستفيض حتي يقدّر الباحثون علي الاثام بكل التفاصيل دون عناء وأجهد فما قصصت أن أقصر في توضيح المضمون وكشف الكونون : كما وضعت نصب عيني استفادة للتحرفين فما تواتيت عن الاضافة في عناصر ادلة وتنظيم واستخدام ذاكرة الحاسب الشخصي حتي يصبح الكتاب موجها إلي العاملين في المجال كافة علي اختلاف مشاريعهم وتباين أهدافهم وثقافتهم.

يحتوي الكتاب علي تسعة فصول يستعرض الفصل الأول تمهيد الاستفادة من امكانيات الحاسب بادنا تناول تكوين وشكل الحاسب الشخصي : وتكوين ومحتويات وحدة النظام فيه لمعرفة مكان الذاكرة .

يتناول الفصل الثاني الذاكرة واستخدام النظم الرقمية في تنظيمها وعنوانها وأسلوب المنة المستخدم واستخدام المعالج خطوط العناوين لتحقيق الاتصال مع كل الأجزاء الأخرى في الحاسب . استعرض الفصل أنواع الذاكرة وتناول العوامل الأساسية التي ترتبط بتصميم وحدات الذاكرة ومصطلحات فهم الذاكرة وعمل نظام تشغيل القرص مع مساحة عناوين الذاكرة في اصله الأولي وماتلاه حتي نظام تشغيل القرص في الإصدار السادس DOS6 .

يشتمل الفصل الثالث علي تنظيم ذاكرة الحاسب الشخصي اعتبارا من التصميم الأول لأجهزة الحاسب الشخصي وتقسيمات الذاكرة التقليدية وحاجز ٦٤٠ كيلو بايت ومواصفات الذاكرة الموسعة : وتناول الفصل الذاكرة الممتلئة واستعمالها عن طريق التطبيقات ولتخزين المعلومات ومواصفات الذاكرة الممتلئة كما استعرض مساحة الذاكرة العالية : واستطاعة نظام تشغيل القرص في الاصدار الخامس والسادس الاستفادة المباشرة من هذه المساحة .

وتعرض الفصل لمجموعات الذاكرة العليا وكيفية انشائها وبرامج ادارة الذاكرة التي تقدر علي إنشاء مجموعات الذاكرة العليا والتمكين من استعمالها لتخزين برامج سواقات الاجهزة والبرامج المقيمة في الذاكرة .

تضمن الفصل الرابع أداتين لمعاينة الذاكرة هما خدومات أمر التصحيح : وأمر استعراض معلومات الذاكرة : وتناول في برنامج التصحيح *debug* كيفية فحص وتغيير محتويات الذاكرة وتفضيل المهام الأخرى للختلفة : كما تناول أمر استعراض الذاكرة *mem* لعرض بيانات الذاكرة التقليدية والموسعة والممتلئة في الحاسب الشخصي والكميات المتوفرة منها بخياراته المختلفة .

تناول الفصل الخامس إضافة الذاكرة إلي الحاسب وتقدير الاحتياجات من الشرائح للختلفة الأنواع وتركيبها مع تحديد ما تفرضه المكونات المادية من نوع الشرائح : وتناول الفصل بعد ذلك معالجة إضافة الذاكرة في الأنظمة ذات المعالجات للختلفة .

وكيفية اختبار صلاحية شرائح الذاكرة ومظاهر الأعطال فيها وكيفية تتبعها وأصلاحها .

يحتوي الفصل السادس علي الإضافات في نظام تشغيل القرص من برامج ادارة الذاكرة مع تناول ملف تجهيز النظام وتوليه توجيه نظام تشغيل القرص إلي عمليات تجهيز النظام والأجهزة المتصلة به : ثم استعرض الفصل بعد ذلك زيادة قدرة ذاكرة الحاسب مع نظام تشغيل القرص في اصلاواته الحديثة باستخلام برنامج ادارة الذاكرة

العالية : ونقل جزء من نظام تشغيل القرص إلى الذاكرة العالية : وكيفية إنشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا : وكيفية محاكاة الذاكرة الموسعة باستعمال الذاكرة الممتدة .

يشرح الفصل السابع الاستفادة من مجموعات الذاكرة العليا لتحميل برامج سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة في الذاكرة : ويعرض استراتيجية تحميل برامج سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة في مجموعات الذاكرة العليا : ويتناول إنشاء مجموعة من 64 كيلو بايت إضافي من مجموعات الذاكرة العليا .

يشتمل الفصل الثامن على أسلوب إنشاء قرص ذاكري يعمل كمشتغل أقراص سريع جدا : وإنشاء مخبأ القرص ليسرع عملية البحث عن الملفات والأدلة في القرص الصلب : كما يحتوي الفصل على زيادة فعالية الحاسب بما تتضمنه من عمليات تنظيم القرص الصلب وإخلاء أي مساحات مستخلصة على نحو غير سليم باستخدام تطبيقات المنافع وباستخدام أوامر نظام تشغيل القرص .

يعرض الفصل التاسع التطبيقات للتوافرة التي تتولى إدارة ذاكرة الحاسب في بيئة نظام تشغيل القرص وكيفية تركيبها وإعدادها للعمل على الحاسب مع الاحتياجات اللازمة لتحقيق أفضل استخدام لها : وتناول مميزاتها وإمكاناتها في إدارة الذاكرة والاستفادة من الذاكرة العليا والمساحة المحجوزة للمعرض للرئي .

لا يزال العاملون في مجال التأليف أو الترجمة أو الإعداد للكتب في موضوعات الحاسب الآلي من أبناء الضاد يعانون للمشاكل الجمة نظرا لعدم توحيد مصطلحات التعريب في بقاع الوطن العربي : وإن كانت هذه دعوة للتجمع فقد ألزمت نفسي بوضع النص الأجنبي إلى جوار المصطلح العربي : واستخدمت أكثر من مصطلح عربي لنفس النص الأجنبي في غالب الأحوال حتى يألف القارئ هذه الرموز والمصطلحات : وإن كنت في النهاية قد آثرت تغليب استخدام أكثر المصطلحات شيوعا أو تلك التي لها نص واضح صادر عن مجمع اللغة العربية .

ولإذ أدمعوا الله أن يقدرني علي السجود دوما حمدا له فلتني أرفع يدي تضرعا بالدعاء
الحالين له سبحانه عز وجل أن يقبل جهدي الأخ الفاضل المهندس عبد العزيز قايبل
(خدمات المعلومات بشركة سمارك السعودية) : وأن يقبل جهدي وعمل الأخت الفاضلة
الآنسة حنان قطب الزيات التي تولت نسخ وتنظيم صفحات الكتاب تطوعا: وأن يقبل
جهدي الكثيرين الذين أمانونني في هذا الأمر تطوعا لأهلهم في البوستان والنهرسك.



الفصل الأول

يستعرض الفصل تمهيدا عن الاستفادة من امكانيات الحاسب وتحسين أداء النظام ومكوناته بتناول موضوع ادارة الذاكرة في الحاسب بادئا بتناول تكوين وشكل الحاسب الشخصي ، وتكوين ومحتويات وحدة النظام فيه لمعرفة مكان الذاكرة بتقسيم لوحة النظام إلي خمس مناطق وظيفية تحتوي علي منطقة المعالج الدقيق ، ومنطقة ذاكرة القراءة فقط ، ومنطقة ذاكرة القراءة والكتابة ومنطقة مقومات الادخال والإخراج المجمعة ومنطقة قنوات الادخال والإخراج.

الاستفادة القصوي من امكانيات الحاسب تتطلب القدرة علي الوصول إلي تحسين أداء النظام ومكوناته بأفضل صورة : ولكن هذا لا يعني عدم وجود حدود لهذه التحسينات ، كما أن إجراء التحسينات في جانب من الجوانب أو مع معدة من المعدات قد يكون علي حساب جانب آخر .

يوجد هدفان يصبو اليهما مستخدم الحاسب عادة هما :

• هدف السرعة العالية في تنفيذ التطبيقات والذي قد يستدعي إجراء تنظيمات وترتيبات للنظام واستخدام تطبيقات المنافع وغيرها ليعمل الحاسب بسرعة أكبر .

• وهدف إتاحة كمية كبيرة من الذاكرة في متناول التطبيقات مما يتطلب تحرير مساحة من الذاكرة مما هو موجود فيها .

تحسين أداء النظام في بيئة نظام تشغيل القرص إنما يعني عملية موازنة بين سرعة النظام من جانب والاستخدام الأمثل للذاكرة الحاسب في الجانب الآخر .

بعد موضوع إدارة الذاكرة في الحاسب من الموضوعات الهامة التي اختلطت فيها المفاهيم وساد فيها نوع من سوء الفهم بين العاملين في مجال الحاسب وبصفة خاصة لدي المبتدئين منهم بسبب المصطلحات المتعددة التي انتشرت عن الذاكرة التقليدية والموسعة والممتدة والعليا وذاكرة المستخدم وغيرها من المصطلحات ، وظهرت الأسئلة الكثيرة التي تريد إيجاد إجابات شافية عن هذه الموضوعات وكيفية الاستفادة من الذاكرة في جهاز الحاسب .

بظهور نظام تشغيل القرص في نسخته الخامسة والسادسة وما أحدثته هذه الاصدارات من أدوات تتناول الذاكرة توظيفاً وإدارة ، بات من الضروري مواجهة موضوع الذاكرة ، وإن كان الحق يقال أن موضوع الذاكرة قد شغل الأذهان منذ زمن بعيد لكن أدواته ووسائله لم تكن ميسرة مثلما هو الحال بعد ظهور تطبيق التوافذ وظهور الاصدار الخامس من نظام تشغيل القرص وماتلده من الاصدار السادس : وأصبح من بين الموضوعات الملحة استعمال كل الذاكرة في الحاسب : وبات كل العاملين في مجال الحاسب في

شغف بالغ لتحقيق:

• الاستفادة القصوى من كل ذاكرة الحاسب .

• إضافة الذاكرة إلى الحاسب .

• زيادة فاعلية استخدام الذاكرة في الحاسب .

لا يمكن الادعاء بحال بأن نظام تشغيل القرص dos يتولي القيام بصفة مطلقة بإدارة الذاكرة في الحاسب تلقائيا لكن الشيء الهام الذي أحتواه الاصداران الخامس والسادس من نظام تشغيل القرص هو الامداد بأدوات ذات خيارات تتيح انتقاء المطلوب منها لتلبية الاحتياجات الخاصة للمستخدم بواسطة أوامر جديلة تمكن من ادارة ذاكرة الحاسب بصورة أفضل مما كان متاحا قبل هذين الاصدارين فمثلا أمر نظام تشغيل القرص الجديد:

dos= high

الذي يوضع في ملف تجهيز النظام config. sys يساعد علي نقل جزء من نظام تشغيل القرص من الذاكرة التقليدية إلى الذاكرة العليا .


لكن قبل الولوج إلى ادارة الذاكرة والتعرض للذاكرة التقليدية وغيرها من الموضوعات والدخول في التفاصيل عن أوامر نظام تشغيل القرص التي تتيح ادارة الذاكرة فإن من الواجب تناول بعض الموضوعات البسيطة قبل الخوض في التفاصيل الدقيقة .

الحاسب الشخصي

رحلة البحث والتنقيب في ذاكرة الحاسب تبدأ بمعرفة مكان ذلك الكنز السحري الذي يطلق عليه اسم الذاكرة ومعرفة موضعها في الحاسب وشكل أجزائها وطريقة توزيعها .

بداية فإن أي حاسب يتكون من خمس وحدات رئيسية سواء أكان هذا الحاسب من الطراز الشخصي pc أو كان من الاجهزة الكبيرة MAIN FRAME ، والوحدات التي يتكون منها الحاسب هي: .

- ** وحدة الحساب والمنطق ALU.**
- ** وحدة الذاكرة MEMORY UNIT (MU).**
- ** وحدة الادخال INPUT UNIT(IU).**
- ** وحدة الإخراج OUTPUT UNIT.**
- ** وحدة التحكم CONTROL UNIT (CU).**



الحاسب الشخصي

وحدة الحساب والمنطق

تتم فيها عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة والمقارنة والجدولة وغيرها من العمليات الحسابية والمنطقية.

وحدة الذاكرة

يتم فيها تخزين البرامج والحسابات والنتائج وتتكون من جزئين . :

• ذاكرة الوصول العشوائي (Random Access Memory (RAM التي يمكن القراءة منها والكتابة عليها وتفقد معلوماتها عند إطفاء الجهاز .

• وذاكرة القراءة فقط (Read only Memory (ROM التي يمكن قراءة ما هو مسجل عليها ولا يمكن الكتابة عليها حيث تحتوي علي برامج مسجلة في الشركة القائمة بتصنيعها .

وحدات الادخال

هي وسيلة الاتصال مع الجهاز التي تسمح بالعمل معه من خلالها حيث تمكن من اتصال الإنسان بالحاسب مثل لوحة المفاتيح والقلم الضوئي والفأرة ولوحات الرسم والماسح الضوئي وجهاز التعرف الصوتي وغيرها .

وحدات الإخراج

هي التي تظهر عليها نتائج الأعمال المطلوبة من الحاسب ومنها الشاشة أحادية اللون أو الملونة وآلة الطباعة أو وحدة الصوت .

بعض وحدات الحاسب تقوم بمهمة الادخال والإخراج علي صورة وحدة تخزين خارجية مثل الأقراص الصلبة والأقراص الضوئية أو قد تقوم بمهام الادخال والإخراج في أجهزة الحاسب من خلال عمليات الاتصالات مثل المعدل الموديم (modem) الذي يستخدم لإرسال واستقبال بيانات ومعلومات بين الأجهزة باستخدام دوائر الهاتف .

معدات وحدات الادخال والإخراج في أجهزة الحاسب الشخصي يطلق عليها اسم ملحقات PREIPHERALS وبعضها قد يكون موجودا داخل الجهاز مثل سماعة الإخراج الصوتي وبعضها الآخر قد يكون خارج الجهاز وتكون متصلة بالجهاز عن طريق وسائط معينة (وحدات تلاقي (ملاتيات) INTERFACES أو موقتات ADAPTERS أو حاكمات (CONTROLLERS) ، وهذه الوسائط توضع داخل علبه جهاز الحاسب

في فتحات موجودة داخل الجهاز تسمى فتحات التوسع EXPANSION SLOTS

وحدة التحكم

هي التي تتحكم في جميع عمليات الحاسب وهي التي تصدر التعليمات لكل الوحدات والدوائر لأداء وظائفها وتتواجد وحدة التحكم في جهاز الحاسب الشخصي مع وحدة الحساب والمنطق علي شريحة وأحدة هي المعالج الدقيق SORMICROPROCES الموجود علي لوحة النظام ، وهذا المعالج هو الذي يبحث في الذاكرة عن التعليمات ويفسرها ويوظف العمليات المطلوبة لتنفيذ هذه التعمليات.

وحدة النظام في الحاسب الشخصي

يتواجد جهاز الحاسب الشخصي علي شكل (صندوق معدني) مغلق تخرج منه فتحات وأماكن للتوصيل تستخدم لتوصيل (لوحة المفاتيح) و (شاشة العرض) و(الطابعة) والتغذية الكهربائية وغيرها ، ويسمي الصندوق المعدني بوحدة النظام (SYSTEMUNIT) تحتوي وحدة النظام في داخلها علي مكونات الجهاز المادية ، وقد يكون الصندوق المعدني المسمي بوحدة النظام علي شكل صندوق مستعرض أو علي شكل صندوق يقف علي أحد جانبيه (TOWER) ، وتوضع في داخل الصندوق مشغلات الأقراص المرنّة والصلبة ووحدة القدرة الكهربائية إضافة إلي المكونات الرئيسية الموجودة علي اللوحة المطبوعة في داخله والتي تتكون من المعالج الدقيق ووحدات الذاكرة وغيرها .


في داخل الحاسب الشخصي.

فك وتركيب وحدة النظام.





الشكل (١-١) يبين مكونات الحاسب عند شرائه في صناديقه وكيفية إجراء توصيل هذه المكونات.

١. الشكل (٢٠١) يوضح رسماً تخطيطياً لآماكن مسامير تثبيت الغطاء الخارجي لوحدة النظام.

٢. لكشف غطاء الحاسب وفك وحدة النظام فإن أول خطوة في هذا العمل تستلزم



(شكل ١-١) خطوات توصيل الحاسب






تابع (شكل ١-١) خطوات توصيل الحاسب

إبطال جهاز الحاسب ونزع وصلة توصيل الكهرباء من خلف الجهاز وفك توصيلة لوحة المفاتيح والشاشة وآلة الطباعة إن وجدت.


٣. تبقي وحدة النظام منفردة قائمة بذاتها فيتم فك المسامير الخمسة التي تثبت الغطاء الخارجي (قد تكون أكثر أو أقل من خمسة في بعض الأجهزة).

٤. بفك مسامير تثبيت الغطاء العلوي لوحدة النظام وسحب الغطاء إلي الأمام تظهر وحدة النظام كاملة.

يجب الانتباه عند نزع غطاء وحدة النظام ومراعاة الحذر اذ يحتوي الجهاز علي كابلات شريطية وأسلاك يمكن أن تعلق بغطاء الجهاز عند فكه مما يتسبب في اختلال مواضعها أو في تلف أماكن توصيلها اذا استخدم العنيف في شدّها، لذلك يرفع الغطاء ببطء شديد.



(شكل ٢-١) فك غطاء الحاسب



منظر حاسب بعد فك الغطاء المثبت بمفصلات

تركيب الجهاز.

تركيب غطاء الجهاز هي عملية عكسية لعملية فك الغطاء الخارجي ونمضي علي التسلسل التالي:

١ . رفع الغطاء العلوي إلي مكانه في مجراه لتغطية وحدة النظام ببطء وحذر مع التأكد من تثبيته في مكانه الصحيح .

٢ . ربط المسامير الخمسة التي تثبت الغطاء الخارجي في أماكنها بدون عنف .

٣ . توصيل لوحة المفاتيح والشاشة وآلة الطباعة في أماكنها .

٤ . توصيل الكهرباء إلي الجهاز وتجربته .

رفع الشرائح من على لوحة النظام.

١ . أبطال جهاز الحاسب .

٢ . رفع غطاء وحدة النظام .

٣ . الامساك بالشريحة المطلوب رفعها بشدة بقابض أو باليد وحرزحتها قليلا بهزها إلي الجانبين ثم رفعها إلي أعلي مع الحذر من أن تنثني أطراف الشريحة .

عند تركيب أية شريحة يجب التأكد من استقامة الأطراف ووضع الشريحة بحيث تكون العلامة المميزة التي تكون علي شكل (حرف أو جرف أو نتوء أو دائرة أو علامة ما) عند العلامة الموجودة بالقاعدة وتركيبها وتثبيتها جيداً بالضغط عليها بظهر الاصبع .

مكونات الحاسب من الداخل

يختلف كل حاسب شخصي من الداخل عن غيره تبعاً لجهة تصنيعه من ناحية وتبعاً لطراره إذا كانت جهة التصنيع واحدة من ناحية أخرى ، لكن الأجهزة جميعها تشارك في أجزاء متشابهة .

لوحة النظام

في داخل الصندوق المعدني تتواجد مكونات الجهاز ونجد في داخل الجهاز اللوحة

الأم MOTHERBOARD وهي عبارة عن لوح من الغبر مطبوع عليه التوصيلات الكهربائية ويطلق علي هذا اللوح القبر اسم اللوحة المطبوعة أو اللوحة الأم.

توجد علي اللوحة الأم شرائح الدوائر المتكاملة (integrated circuits) موصلة باللحام أو مركبة في أماكن تبين مخصصة لكل واحدة منها ، كما تتواجد علي اللوحة الأم مقاومات ومكثفات وثنائيات diodes: وثلاثيات transistors: وهذه المكونات المادية هي التي تشكل الهيكل الرئيس لجسم الحاسب.

الدوائر المتكاملة الموجودة علي اللوحة الأم في الحاسب هي شريحة المعالج الدقيق microprocessor وشرائح الذاكرة ومكونات المقومات والمعدلات التي تشغل وحدات العرض وآلات الطباعة ومكونات الحاكمات التي تتحكم في مشغلات الاقراص وغيرها والتي توضع في فتحات التوسع الموجودة في أعلي لوحة النظام .

يتميز تصميم الحاسب الشخصي بقدر كبير من المرونة والسهولة والتشابه في عمليات التوصيل والفك والتركيب والصيانة والتكوين، وعند النظر إلي لوحة النظام Motherboard في حاسبات من طراز PC أو AT أو XT من انتاج شركة IBM أو متوافقا معه من انتاج شركات أخرى يتضح أنه يمكن تقسيم لوحة النظام إلي خمس مناطق وظيفية أو خمسة نظم فرعية هي :

• المنطقة الأولى: هي المنطقة التي تجمع في محتواها شريحة المعالج الدقيق Microprocessor وشرائح الدوائر المساعدة لوظائفه ، وقد يتواجد في هذه المنطقة معالج إضافي حسابي co-processor .

المعالج الدقيق عبارة عن شريحة مسطحة سوداء مستطيلة أو مربعة عليها تمييز مكتوب يبين نوعها والذي يكون في أجهزة IBM والمتوافقة معها أحد الشرائح الآتية - (8086 - 8088 - 80286 - 80386 - i486- أو v20 أو v30 وفي بعض الأجهزة المنزلية يكون المعالج من واحدة من الشرائح Z80 - 6502 وفي أجهزة أبيل يكون المعالج من نوع 6800 أو عائلته .

• المنطقة الثانية: تحتوي علي أجزاء ذاكرة القراءة فقط ROM وقد تحتوي علي

ذاكرة قراءة فقط أخرى تحتوي علي مفسر لغة يسك .

*** المنطقة الثالثة :** يتواجد فيها النظام الفرعي للذاكرة القراءة والكتابة RAM وبها شرائح الذاكرة ، واختيار التطابق وفتحات توسيع الذاكرة إن وجدت .

صفوف شرائح الذاكرة علي اللوحة الأم قد تكون موجودة في مجموعات من صفوف الشرائح الصغيرة التي تسمي DIP ، أو أن تكون موجودة علي شكل صفوف في بطاقات صغيرة تدعي منظومات الذاكرة في خط واحد (بطاقات simm وهي اختصار single in - line memory modules) وتوضع في فتحات توسيع الذاكرة .


تملك بعض اللوحات الأم : وبصفة خاصة تلك الموجودة في الحاسب ٨٠٣٨٦ أو ٤٨٦ فتحات توسيع الذاكرة الخاصة التي تختلف عن فتحات التوسع القياسية .

*** المنطقة الرابعة :** تحتوي علي مقومات الادخال والإخراج للجمعة مثل توصيلة لوحة المفاتيح وأماكن توصيلات القدرة الكهربائية I/O Adapters .


*** المنطقة الخامسة :** تحتوي علي قنوات الادخال والإخراج وتتواجد فيها فتحات التوسع التي تسمح بإضافة ملحقات لجهاز الحاسب مثل الطابعة والشاشة ومشغلات الأقراص وتسمي فتحات التوسع Expantion slots .

فتحات التوسع INPUT OUTPUT EXPATION SLOTS هي فتحات فارغة لا يوجد عليها مكونات مادية ولكنها تستخدم لزيادة امكانيات الجهاز بتوصيل ملحقات إضافية إليه .


يختلف شكل وعدد فتحات التوسع في الجهاز طبقا لنوعه وتصنيعه فالجهاز من نوع IBM PC به خمس فتحات متماثلة ، وفي الجهاز من نوع IBM PCXT يتواجد ثمان فتحات توسع متماثلة لكن الأجهزة من نوع IBM PC AT قد تحتوي علي نوعين من فتحات التوسع النوع الأول مشابه للفتحات الموجودة في جهاز XT والنوع الثاني من الفتحات هو نوع خاص بجهاز AT تختلف في شكلها وعدد الاطراف بها والاشارات الكهربائية الموجودة عليها .



اللوحة الام لحاسب ذى معالج ٤٨٦



منطقه حساب فی معالج ۸۰۲۸۶




شکل مخطط حاسب ذي معالجة ۸۰۸۸

وحدة التغذية الكهربائية POWER SUPPLY .

هي وحدة القدرة الكهربائية التي تتولي امداد الجهاز ووحداته المختلفة والوحدات المحيطة بالجهد الكهربائي اللازمة لعملها وتوجد في أعلي بين الصندوق المعدني المغلف لمكونات الجهاز ، وتوضع داخل صندوق معدني لحمايتها من اشارات التداخل .

وحدة التغذية الكهربائية power supply تتولي إلي جوار عملية الامداد بالطاقة للجهاز وملحقاته عملية تبريد الجهاز اذ تحتوي علي مروحة تبريد لتبريد المكونات المادية للجهاز من السخونة .



مخطط وظيفي لمكونات الحاسب

مشغلات الأقراص . DISK DRIVES

تواجد في داخل الصندوق المعدني مشغلات الأقراص المرنة والصلبة علي اليمين قرب الحافة الأمامية للصندوق المعدني وتتصل بكابلات تغذية مع وحدة التغذية الكهربائية كما تتصل بواسطة كابلات شريطية مع البطاقات التي تتحكم فيها ، وهذه البطاقات موجودة في فتحات التوسع .

موجز

- * الاستفادة القصوي من امكانيات الحاسب تتطلب القدرة علي الوصول إلي تحسين أداء النظام ومكوناته بأفضل صورة .
- * السرعة العالية في تنفيذ التطبيقات تستدعي إجراء تنظييمات وترتيبات للنظام واستخدام تطبيقات المنافع ليعمل الحاسب بسرعة أكبر .
- * إتاحة كمية كبيرة من الذاكرة يتطلب تحرير مساحة من الذاكرة مما هو موجود فيها .
- * تحسين أداء النظام في بيئة نظام تشغيل القرص يعني الموازنة بين سرعة النظام والاستخدام الأمثل للذاكرة للحاسب .
- * موضوع ادارة الذاكرة في الحاسب من الموضوعات الهامة لتحقيق الاستفادة القصوي من كل ذاكرة الحاسب وإضافة ذاكرة إلي الحاسب وزيادة فاعلية استخدام الذاكرة في الحاسب .
- * يتواجد الحاسب الشخصي علي شكل (صندوق معدني) مغلق تخرج منه فتحات وأماكن للتوصيل تستخدم لتوصيل (الوحة المفاتيح) و (شاشة العرض) و(الطابعة) وغيرها : ويسمي الصندوق المعدني بوحدة النظام .(SYSTEM UNIT)
- * تحتوي وحدة النظام في داخلها علي مكونات الجهاز للمادية .
- ** يمكن تقسيم لوحة النظام إلي خمس مناطق وظيفية :
- ** المنطقة الأولى : تحتوي علي المعالج الدقيق Microprocessor والدوائر

المساعدة لوظائفه .

**** المنطقة الثانية :** تحتوي علي ذاكرة القراءة فقط ROM.

**** المنطقة الثالثة :** تتواجد فيها ذاكرة القراءة والكتابة RAM.

**** المنطقة الرابعة :** تحتوي علي مقومات الادخال والإخراج للجمعة مثل توصيلة لوحة المفاتيح وأماكن توصيلات القدرة الكهربائية I/O Adapters .

**** المنطقة الخامسة :** تحتوي علي قنوات الادخال والإخراج وتتواجد فيها فتحات التوسع التي تسمح بإضافة ملحقات لجهاز الحاسب مثل الطابعة والشاشة ومشغلات الأقراص وتسمى فتحات التوسع Expansion slots .

**** إضافة إلي منطقة الذاكرة المخفية في الأجهزة الحديثة.**



الفصل الثانى

الذاكرة

يتناول الفصل الذاكرة من حيث استعمالها واستخدام النظم الرقمية في تكوينها وعنوانها وتعامل المعالج الدقيق مع الذاكرة وأسلوب العنونة المستخدم للتعبير عن عنوان معين في الذاكرة وتعريف المسجلات وخطوط نقل البيانات الداخلية والخارجية واستخدام المعالج خطوط عناوين لتشغيل أو تحقيق الاتصال مع كل الأجزاء الأخرى في الحاسب. استعرض الفصل أيضا أنواع الذاكرة في الحاسب وتناول العوامل الأساسية التي ترتبط بتصميم وحدات الذاكرة ومصطلحات فهم الذاكرة وعمل نظام تشغيل القرص مع مساحة عناوين الذاكرة في إصداراته الأولى وظهور الإصدار الخامس من نظام تشغيل القرص وماتلاه من نظام تشغيل القرص في الإصدار السادس DOS6.

الذاكرة MEMORY

الذاكرة MEMORY هي المكان الذي تسجل فيه المعلومات والبيانات والبرامج وغيرها من الأعمال التي يقوم الحاسب بتنفيذها ، ويرغم أن الحاسب يحتوي علي عدد من أماكن التخزين الصغيرة للتخزين المؤقت واللحظي لبعض البيانات تسمى بالمسجلات **REGISTERS** والمبدادات **BUFFERS** الا أنها تعمل مع أو في داخل الوحدات الأخرى مثل مسجلات الحالة ومسجلات التكلمس في المعالج الدقيق **MICROPRO-CESSOR** ولا تدخل في عداد الذاكرة.

يمكن تلخيص استعمالات الذاكرة في الآتي:

١- تخزين البرامج

٢- تخزين البيانات.

٣- تخزين النتائج.

حجم الذاكرة

الذاكرة هي المكان الذي يضع فيه للمعالج الدقيق البيانات والمعلومات مؤقتا ليتولي معالجتها وكلما ازداد حجم الذاكرة في الحاسب كلما كبرت قدرة العمل في الحاسب.

الحاسب لا يدرك أي شيء عن نصوص الشعر والنثر والقانون والسياسة والرياضيات الموجودة به ولا يميز بين الأصوات التي يتم برمجته بها ليخرج نغمات آسرة ولا يعرف شيئا عن الألوان الرائعة التي تظهر علي شكل لوحات فنية جميلة فوق شاشته.

كل مايقدر الحاسب علي معرفته وتمييزه هي الكهرباء فالكهرباء أما أن تكون عاملة "on"، أو أن تكون غير عاملة "off"، فوجود الكهرباء "on" يساوي جهدا قيمته 0+ فولت تقريبا ، والوضع "off" يعني عدم وجود كهرباء .

يمثل الحاسب حالتي (وجود الكهرباء) و(عدم وجود الكهرباء) في الدوائر الكهربائية التي تمثل ذاكرته بقيمتين هما (الواحد) و(الصفر) ، فالواحد يمثل حالة وجود كهرباء

(on)، والصفر يمثل حالة عدم وجود كهرباء (off) أي أن كل ما يعرفه الحاسب هما القيمتان (1) و (0).

قد يتبادر إلي الذهن للوهلة الأولى أنه لا يمكن الحصول علي الكثير من الانحياز من هاتين القيمتين (0,1) فقط ، ولكن الحقيقة أن هاتين القيمتين تمثلان أساسا للنظام الثنائي، وإن كان الناس قد درجوا علي استخدام النظام العشري بسبب امتلاكهم لعشرة أصابع فإن هذا لا ينفي امكانية استخدام أي نظام رقمي آخر.

استخدمت نظم رقمية أخرى كثيرة مثل النظام الثنائي والرابعي والشماني ونظام الستة عشر إضافة إلي النظام العشري الشائع في حياتنا اليومية.

لقد نظر أغلب المستخدمين من المبستئين إلي نظم الأرقام نظرة عداء لسبب أو لآخر: ففريق منهم من لم يجد ألفة مع هذه النظم الرقمية الغير مستخدمة في الحياة العملية ، وفريق آخر منهم لم ير هناك أية جدوي من استخدامها فتكاسل عن الاطلاع عليها أو مراجعتها وبالتالي سببت نوعا من الغموض المريب لديهم.

برغم بساطة أمر النظم الرقمية فإنها شكلت عبئا لكل من الفريقين ، ناهيك عن الفريق الثالث الذي لم يدرسها أو لم يطلع علي أمرها.

لهذا ستناول بإيجاز بسيط جدا هذا الأمر لضرورته من ناحية ولتبسيطه من ناحية أخرى.

غالبية الذين يستخدمون الأرقام لا يعرفون بالضرورة أسلوب تركيبها وترتيبها فالعدد ٤١٥ مثلا مكون من ثلاثة أرقام هي الخمسة في خانة الأحاد والواحد في خانة العشرات والاربعة في خانة المئات.

يلاحظ أن الأرقام العشرية تبدأ برقم الصفر وتنتهي برقم التسعة مكونين عشرة أرقام. اذا عرف أيضا أن ١٠ أس ٢ تساوي ١٠٠ أي أن قيمتها تساوي العشرة مضروبة في نفسها (١٠ في ١٠) فإن العشرة أس ٣ تكون قيمتها ألف (١٠ في ١٠ في ١٠) وهكذا فإن العشرة أس واحد تكون عشرة فقط.

الامر الذي يجب معرفته هو أن ١٠ أس صفر تساوي الواحد الصحيح : كما أن أي عدد مرفوعا للأس صفر يساوي واحدا صحيحا، وهي بديهية رياضية معروفة.

أذن ففي حالة عملنا بالأرقام العشرية نقول أن للمثال (الرقم ٤١٥) هو في واقع الأمر عبارة عن ترتيب من الأرقام موضوع علي الصورة (الخمس في خانة الآحاد وهي خانة ١٠ أس صفر ، والواحد في خانة العشرات وهي خانة ١٠ أس ١ ، والأربعة في خانة المئات وهي خانة ١٠ أس ٢).

الآن يمكن القول بأن العدد ٤١٥ يمكن كتابته علي الصورة (٥ في ١٠ أس صفر .
واحد في ١٠ أس ١ وواحد في ١٠ أس ٢).

إذن فما هو الغريب في أن نجعل الأساس أي رقم آخر بدلا من العشرة ونمضي علي هذه الصورة ، فليكن ولنجعل الأساس هو رقم ٢ فكيف ترتب الأرقام في هذه الحالة .
أول شيء هو أن الأساس يساوي الرقم (٢) إذن فسوف يكون عدد الأرقام اثنين فقط،
ففي حالة الأرقام العشرية كان الأساس عشرة وكان عدد الأرقام عشرة (من صفر إلي تسعة) ، هذا من ناحية .

من ناحية أخرى فإن أكبر رقم في العشرات كان الرقم تسعة وهو رقم يقل عن الأساس (عشرة) بواحد إذن ففي حالة الأرقام الثنائية فإن أكبر رقم سوف يكون الواحد (يقال عن رقم الأساس ٢ بواحد).

الامر الثالث أن الأرقام العشرية تكتب من اليمين إلي اليسار بلما برقم الأحاد (١٠ أس ٠) ، إذن سوف تكتب الأرقام الثنائية من اليمين إلي اليسار .

علي ذلك فإن الرقم الثنائي - (١١) هو رقم يمكن معرفة مايساويه بالأرقام العشرية ذلك أن الرقم الأول (الصفر) موضوع في خانة ٢ أس ٠ أي أنه يساوي صفر مضروباً في ٢ أس صفر (التي تساوي واحد) فتكون قيمته صفر .

الرقم الثاني موضوع تحت خانة ٢ أس ١ فيكون مساويا (١ في ٢ أس ١) في ٢=٢: أما الرقم الثالث ١ فهو موضوع تحت خانة (٣ أس ٢ التي تساوي ٤) فتكون

قيمته مساوية ١ في $4=4$: إذن الرقم ١١٠ في النظام الثنائي يمثل الرقم $2^0+2^1+2^2=6$ في النظام العشري.

علي ذلك يمكن تمثيل أي رقم في النظام العشري بمثيل له في النظام الثنائي ليتمكن الحاسب من استخدام النبضات الكهربائية في التعرف علي الأرقام والقيام بجمعها وطرحها وضربها وقسمتها وإجراء العمليات المختلفة عليها.

هذا هو شأن الأرقام في كتابتها علي هذه الصورة ليستني للحاسب معرفتها أما الحروف فتعطي رموزا من الأرقام الثنائية كنوع من الشفرة الخاصة.

يعرف الرقم (٠) أو الرقم (١) بالرقم الثنائي (Binary digit) والتي اختصرت لتؤلف الكلمة بت (BIT): وعلي ذلك فالبت تكون علي إحدي قيمتين هما صفر أو ١ فقط.

ضم عدد من البتات معا إلي جوار بعضها البعض يزيد من كمية المعلومات التي يمكن تخزينها : فالأرقام الثنائية التالية: 11.10.01.00 تمثل الأرقام العشرية 3.2.1.0' والعدد الثنائي 101' تكون قيمته في النظام العشري مساوية $1 \times 1 + 2 \times 0 = 1$ والتي تساوي العدد العشري 5'.

المجموعة المكونة من ثمانية أرقام ثنائية تسمى بالبايت (٨ بتات) : وتعطي هذه المجموعة من البتات الثمانية ٢٥٦ مجموعة مختلفة بدءا من المجموعة التي تشكل علي النحو 00000000' والتي تمثل الصفر تليها المجموعة التي تشكل علي النحو 00000001' وتمثل الواحد ثم تتلوها المجموعة 00000010' التي تمثل الاثنين فالمجموعة 00000011' وهكذا : وانتهاء بالمجموعة التي تشكل علي النحو 11111111' والتي تمثل الرقم ٢٥٥.

يلاحظ أن عدد للمجموعات التي يمكن الحصول عليها عند ضم البتات معا يساوي الأساس (٢) مرفوعة لأس عدد البتات في المجموعة (٢ أس ٨ يساوي ٢٥٦) ، وهكذا

يمكن للبايت تخزين أي رقم بين (صفر و٢٥٥).

لما كانت الذاكرة مكونة من أماكن لتخزين النبضات الكهربائية علي شكل شحنات كهربية أو علي صورة بقع مغناطيسية ، فإن صورة التسجيل سوف تصبح إما وجود شحنة أو بقعة ويرمز لها بالرمز ١ ، وإما عدم وجود شحنة أو بقعة ويرمز لها بالرمز صفر ، ونعرف أن الشحنة أو البقعة المغناطيسية هي أصغر وحدة للتسجيل في الذاكرة وتسمى بت BIT وهي اختصار لكلمتي Binary digit أو رقم ثنائي .

وكما أدركنا أنه يتم جمع كل ثمانية بتات علي بعضها مشكلة (رمزا) يسمى بايت أو (الحرف) فإن كل ١٠٢٤ حرفا تسمى كيلو بايت أو كيلو حرف ومجارا تعتبر ألف حرف.

تقاس سعة الذاكرة بالكيلو بايت فيقال أن سعة الذاكرة ٦٤ كيلو بايت بما يعني أنها تسع تخزين ٦٤ ألف حرف ، أو يقال أنها ٢ ميغا بايت لتيبان أنها تسع تخزين ٢ مليون بايت .

عناوين الذاكرة.

كل حرف يسجل في الذاكرة أو يخزن فيها يوضع في مكان معين (بايت معين) يعرف بعنوانه (الرقم الذي يدل علي ترتيبه ومكانه في الذاكرة) ويتم طلب المخزون في أي مكان بواسطة رقم العنوان.

الذي يتولي عملية ادارة طلب بيان معين من الذاكرة من العناوين فيها هو المعالج الدقيق.

لما كانت الذاكرة مقسمة إلي وحدات من البايت كوحداث أساسية فانه يمكن دمجها بأسلوب أو بآخر لعمل كتل أكبر من البايت منها تكتل الكلمة word وهي عبارة عن وحدتين من البايت تتكون من ١٦ بت .

علي ذلك يمكن القول بأن ذاكرة الحاسب تتكون من مصفوفة من خلايا للتخزين

والتي يمكن الوصول إلي أي منها بسرعة عالية عن طريق الاحداثيات لمصفوفة الذاكرة والتي تمحدد العنوان المراد الوصول إليه تقريبا مثل طلب رقم الهاتف.

يلاحظ أن عناوين الذاكرة وقيمة كل بايت مكتوبة في نظام ترقيم جديد غير مألوف لبعض المستخدمين: وهو نظام ترقيم الستة عشر (hexadecimal). هذا النظام من الترقيم (ترقيم الستة عشر له الأساس ١٦ ويرمز له بالرمز المختصر hex).

من شرح النظام العشري والنظام الثنائي اللذين سبق الإشارة إليهما فإن عدد الأرقام ياتل عدد الأساس.

في حالة نظام الستة عشر يكون عدد الأرقام مساويا (١٦) رقما يستخدمهم هذا النظام، وأقل رقم فيها هو الصفر ، وأكبر رقم فيها هو الرقم الذي يقل عن الأساس بواحد أي أنه يكون الرقم (١٥)، وبالتالي يحتوي هذا النظام علي الأرقام من الرقم (صفر) إلي الرقم (١٥).

نظام كتابة الأرقام في نظام الستة عشر يبدأ برقم الصفر مشابه للنظام العشري وتستمر الأرقام في شكلها مطابقة للأرقام العشرية حتي الرقم ٩ ، وبعدها من الرقم ١٠ تمثل الحروف الهجائية من A إلي F الأعداد من ١٠ إلي ١٥ علي التوالي .

لو كان هناك رقم مؤلف من رقمين كل واحد منها مكتوب بترقيم الستة عشر ، فإنه يمكن تحويله إلي مايقابله من أعداد عشرية ، فالرقم الاول من هذين الرقمين وهو الرقم الأيمن يقع تحت خانة (١٦ أس صفر) ، وهي الخانة التي تكون قيمتها مساوية للواحد مضروباً في الرقم المكتوب، أما الرقم الثاني فيقع تحت خانة (١٦ أس ١) والتي هي خانة (١٦) ، فيكون أي رقم موجودا فيها هو الرقم المكتوب مضروباً في (١٦).

وللسهولة أضرب الرقم الأيسر في العدد ١٦ ثم أضف الرقم الأيمن ، والقيم التي سيتم الحصول عليها من (رقمين) تتراوح بين 255:O.

مثال:

العدد (نظام ستة عشر) A3 يساوي العدد العشري $163 = (3 + 16 * 10)$.

العدد FF يساوي العدد العشري $255 = (15 + 16 * 15)$.

إذا كان هناك أي رقم آخر من تشكيلة من أرقام ست عشرية فلتحويل الرقم المكتوب إلي رقم عشري يتم كتابة الرقم في أقصى اليمين كما هو: ثم يجمع عليه الرقم الذي يليه مضروباً في (١٦)، ثم يجمع عليه الرقم الذي يليه مضروباً في ٢٥٦ (١٦ أس ٢) وهكذا.

تعامل المعالج الدقيق مع الذاكرة يتم عن طريق الوصول إلي عنوان كل بايت في الذاكرة، وهذا العنوان عبارة عن رقم يقوم بتعريف مكان البايت في الذاكرة ، وهي أرقام تبدأ من أول عنوان في الذاكرة والذي يحمل رقم الصفر.

تستخدم الأرقام ليتمكن الحاسب من تحديد عناوين الذاكرة عن طريق استعمال القلوة الحسابية للحاسب في إجراء عمليات حسابية بسرعة عالية ليتمكن إيجاد موقع الذاكرة المراد التعامل معه .

أقصى قدر من مساحة العناوين التي يقدر الحاسب علي الوصول إليها بنظام الأرقام ذات ١٦ بت هي مساحة تساوي (٢ أس ١٦) أي أنها تساوي ٦٥٥٣٦ عنواناً أو مايساوي ٦٤ كيلو بايت.

من هنا فإنه من المفترض ألا يزيد حجم ذاكرة الحاسب الذي يستخدم ١٦ بت للعنونة عن ٦٤ كيلو بايت ليتمكن المعالج من الوصول إليها ، لكن الواقع يقول أن الأجهزة تحتوي علي ذاكرة قد تزيد عن واحد مليون بايت، وهنا يظهر تساؤل محير، هو كيف يمكن الوصول إلي هذه المواقع في الذاكرة التي تزيد عن مساحة ٦٤ كيلو بايت؟

كان حل هذه المشكلة كامناً في تصميم معين لنظام ترقيم العناوين في الذاكرة تبتته شركة إنتل اعتمد علي فكرة العناوين المقطعية segment address بكتابة أي عنوان في

الذاكرة علي شكل رقمين متجاورين أو مقطعين ، طول كل جزء من هذين المقطعين يبلغ ١٦ بت ، ويتم دمج هذين المقطعين داخليا في الحاسب بطريقة الاراحة والجمع ليتمكن الوصول الي أكثر من مليون عنوان (١٠٤٨٥٧٦).

كانت بساطة الفكرة تعتمد علي أن الذاكرة يمكن تقسيمها إلي عدة أجزاء تسمي مقاطع ، وكل مقطع له رقم معين ، وفي كل مقطع عدد من البايتات يصل إلي ٦٤ كيلو بايت ، وللوصول إلي أي بايت في مقطع معين يتم كتابة رقم المقطع أولا يليه رقم البايت في هذا المقطع .

من هنا فقد اعتبر الرقمان المستخدمان للتعبير عن عنوان معين في الذاكرة هما رقم المقطع segment ورقم الاراحة أو الانحراف offset .

يحدد رقم المقطع عنوان كتلة معينة في الذاكرة ، وهو عبارة عن مضاعفات الرقم ١٦ ، بينما يحدد رقم الاراحة موقع البايت في هذا المقطع ويتراوح بين الصفر والرقم ٦٥٥٣٦ ويحدد موقع البايت في للمقطع .

الطريقة التي يقوم المستخدم بكتابة عنوان في الذاكرة هي الطريقة القياسية التي تستخدمها التطبيقات التي تعرض بيانات ومعلومات الذاكرة ، وتعتمد هذه الطريقة علي كتابة رقم المقطع في اليسار تعقبه علامة النقطتين الرأسميتين (:) يليها رقم الاراحة علي الصورة : XXXX : XXXX

مع ملاحظة أن الرمز x إنما يمثل رقما يتم كتابته بنظام الستة عشر ، وأن الرقم الذي يمثل المقطع والرقم الذي يمثل الاراحة لا يزيد عن أربعة رموز .

عندما يكتب العنوان علي هذه الصورة فإن الحاسب يتولي القيام بحساب العنوان الحقيقي في داخله ليحدد موقع البايت بعنوانها الحقيقي أو مايسمي العنوان المطلق .

في الواقع الفعلي لا يوجد أي تقسيم داخلي في الحاسب بين هذه المقاطع أو أي نوع من الحواجز يفصلها عن بعضها البعض ، وإنما هي صورة من صور الترميز للتغلب علي مشكلة تحديد الموقع .

كمثال علي العنوان فان بداية موقع ROM BIOS في ذاكرة الحاسب يمثلها
الرقم : F000: E000

الذي يكون موقعه الفعلي (العنوان المطلق) في الذاكرة هو الموقع FE000: وهو
الموقع الذي ينتج من عملية حسابية داخلية يقوم بها المعالج اذ يتولي ضرب قيمة رقم
المقطع في الرقم (١٦ بالنظام العشري) الذي يكافئه الرقم (10) في نظام الستة عشر ،
فرقم المقطع هو F000: وبإزاحته مسافة واحدة يصبح الرقم كما لو كان قد تم ضربه
في العدد ١٦ لتصبح قيمته F0000.

جمع الرقم الذي يمثل الإزاحة إلي الرقم الناتج من حساب رقم المقطع ينتج رقما
جديدا مساويا لمجموع الرقمين E000 + F0000 ليكون موقع البايت هو FE000: وهو
الموقع الحقيقي للبايت.

يلاحظ أنه تم إجراء عملية ضرب في البداية ، ثم تلتها عملية جمع لتحديد العنوان
المطلق للبايت ، وعملية الضرب الأولى تسمى بعملية الجمع الإزاحي.

أحدى المناطق الهامة في الذاكرة هي تلك المنطقة التي تحتوي علي بيانات نظام
الادخال والإخراج الرئيسي BIOS: وهي منطقة تحتوي علي بيانات الحالة الحالية لتجهيز
الحاسب والملحقات الموصلة به فهي تحتوي علي بيانات الطابعة وعناوين منافذ الاتصالات
وحجم الذاكرة والإمكانات المادية الموجودة في الحاسب وحالة لوحة المفاتيح وبيانات
مشغلات الأقراص وحالة العرض للرئي وغيرها من المعلومات.

من وجهة نظر تقسيم مساحة الذاكرة إلي كتل مساحة كل منها تصل إلي ٦٤ كيلو
بايت فان الحاسب المحتوي علي ذاكرة قدرها مليون بايت تقسم إلي ٦٤ كتلة كل منها
تحتوي علي ٦٤ كيلو بايت: ويمكن تسمية الكتلة الأولى بالكتلة رقم صفر والكتلة الثانية
بالكتلة رقم ١ وهكذا : وتأخذ كل العناوين المشتركة في الكتلة هذا الرقم.

مساحة الذاكرة المعروفة باسم الستمافة والأربعين الأولى هي التي تعرف باسم ذاكرة
المستخدم وهي المساحة المتكونة من الكتل العشر الأولى التي تبدأ من الصفر وحتى

الكتلة المرقمة برقم ٩ .

الكتلة الحادية عشرة هي الكتلة التي تأخذ الرقم A بنظام الستة عشر تليها الكتلة الثانية عشرة التي تأخذ الرقم B: وهما المساحة المخصصة لبيانات العرض المرئي وتصل مساحتهما معا الي ١٣٨ كيلو بايت .

في الحاسب الأول كانت المساحة كبيرة إلي الحد الذي كانت تكفي كتلة واحدة فقط لخدمة العرض المرئي وكانت الكتلة المستخدمة هي الكتلة B فقط : وكان ممكنا التعدي علي الكتلة الغير مستخدمة (A) وتحويلها لصالح المستخدم .

الكتلة B استخدمت كمساحة ذاكرة العرض المرئي القياسية : وكانت بطاقة العرض أحادية اللون تتولي وضع ذاكرتها في هذه الكتلة بداية من العنوان B000 شاغلة لمساحة قدرها ٤ كيلو بايت ، كما كانت بطاقة العرض المرئي الملون تضع ذاكرتها بداية من منتصف هذه الكتلة في فقرة العنوان B800 شاغلة لمساحة قدرها ١٦ كيلو بايت .

بينما بقيت الكتل التالية والتي تحمل الأرقام C,D,E كذاكرة ممتلئة ، وقد استخدمت بعض المناطق منها لتشغيل القرص الصلب (الكتلة C) لكنها بقيت دون استخدام في غالبيتها .

الكتلة الخامسة عشرة والأخيرة استخدمت لصالح نظام الادخال والإخراج الرئيسي .

المسجلات:

في بعض الأحيان يكتب رقم المقطع علي صورة رمز يرمز إلي أحد المسجلات الموجودة في المعالج الدقيق : وأرقام المقطع يتم التعامل معها فعلا من خلال مسجلات المقطع SEGMENT REGISTERS الأربعة:

مسجل مقطع الشفرة: CODE SEGMENT ويرمز له اختصارا بالرمز CS.

مسجل مقطع البيانات data segment ورمزه المختصر DS .

مسجل المقطع الإضافي extra segment ورمز المختصر ES.

مسجل مقطع التكدس stack segment ورمزه المختصر SS .

وكل مسجل من هذه المسجلات يوظف لتحديد موقع مقطع من مقاطع شفرات البرنامج أو مواقع البيانات أو غيرها .

المسجلات registers هي عبارة عن نوع خاص وصغير جدا من الذاكرة يستخدمها المعالج في أداء بعض الاستعمالات الخاصة : وهي عبارة عن شيء مشابه للذاكرة الرئيسية في بعض الجوانب اذ تقوم بأتاحة فراغ يمكن تخزين البيانات فيه وتقع داخل المعالج : ولها أنواع منها:

المسجلات متعددة الأغراض .

في كل الاحوال يتكون اسم المسجل من حرفين والمسجلات في المعالج ٨٠٨٨ تكون كلها بطول ٢ بايت والمسجلات ذات الأغراض العامة أربعة من المسجلات التي لها الاسماء AX, BX, CX,DX : وكل منهم يمكن استخدامه بواسطة البرامج : ويقسم مكان التخزين في المسجل إلي شطرين هما الشطر العالي High وطوله بايت واحد والشطر المنخفض LOW وطوله بايت واحد.

تحديد شطر المسجل يتم بكتابة اسم المسجل مختصرا وإضافة حرف يرمز للشطر مثل AL للتعبير عن الشطر المنخفض في المسجل AX : وهكذا الأمر بالنسبة لباقي المسجلات : وبالتالي تصبح مواقع التخزين في المسجلات هي:

CL, CH, DL, DH, AL, AH

مسجلات المقطع Segment register .

المجموعة الثانية من المسجلات تستخدم لتساعد المعالج في إيجاد طريقة خلال الذاكرة ، ويساعد كل مسجل من هذه المسجلات في إيجاد مدخل إلي مقطع معين في الذاكرة ، ويسع كل مقطع في الذاكرة مساحة ٦٤ كيلو بايت .

وبينما تستخدم مسجلات المقطع للوصول إلي وحدات الذاكرة ذات ٦٤ كيلو بايت

فان مجموعة اخري من المسجلات تساعد علي ايجاد الطريق للوصول إلي وحدة بايت محددة داخل الذاكرة ، ويتم استخدام هذه المجموعة من المسجلات بالمساعدة مع مسجلات المقطع وتتواجد خمسة مسجلات في هذه المجموعة يستخدم كل واحد منها لغرض معين منها مسجل مؤشر التعليمات Instruction pointer الذي يحمل الاسم المختصر IP وعداد البرنامج Program counter الذي يحمل الاسم PC.

ادارة عناوين الذاكرة

المعالجات الدقيقة والذاكرة.

يقوم المعالج الدقيق في الحاسب الشخصي بالتحكم في الجهاز والتدخل في إشارات البيانات ونقلها من جزء إلي آخر وتعدد العمليات داخل الحاسب وتقوم الوحدات المختلفة فيه بالأنشطة وعمليات متعددة محكومة بترتيب وتنظيم تعطي في النهاية مجمل العمليات التي تتم داخل الحاسب .

تعتبر الذاكرة الكافية ضرورية لأن المعالج الدقيق لا يملك مكانا سواها لوضع البيانات فيه وكلما ازداد حجم الذاكرة كلما كان ذلك أفضل غير أن هذا الأمر ليس مطلقا إذ أن تصميم المعالج الدقيق يحدد كمية الذاكرة التي يمكن استعمالها .

❖ أحد مقاييس إمكانيات المعالج الدقيق في الوصول إلي الذاكرة هو عدد خطوط نقل البيانات العمومية .

خطوط نقل البيانات هي أسلاك توصيل مطبوعة علي جسم اللوحة الأم تمتد من وحدة المعالج إلي كل جزء في الحاسب يحمل بيانات وهي تصل إلي الذاكرة الثابتة ROM والمؤقتة RAM: وكذلك إلي كل ملاقيات الادخال والإخراج .

يطلق علي خطوط نقل البيانات لفظ موصلات بيانات BUS أو خطوط النقل العامة لأن كل هذه الخطوط تتم المشاركة فيها بواسطة وحدات متعددة داخل الجهاز وخط النقل يستخدم لنقل البيانات في كلا الاتجاهين من المعالج الدقيق وإليه .

الفصل الثانى

الذاكرة

يتناول الفصل الذاكرة من حيث استعمالها واستخدام النظم الرقمية في تكوينها وعنوانها وتعامل المعالج الدقيق مع الذاكرة وأسلوب العنونة المستخدم للتعبير عن عنوان معين في الذاكرة وتعريف المسجلات وخطوط نقل البيانات الداخلية والخارجية واستخدام المعالج خطوط عناوين لتشغيل أو تحقيق الاتصال مع كل الأجزاء الأخرى في الحاسب. استعرض الفصل أيضا أنواع الذاكرة في الحاسب وتناول العوامل الأساسية التي ترتبط بتصميم وحدات الذاكرة ومصطلحات فهم الذاكرة وعمل نظام تشغيل القرص مع مساحة عناوين الذاكرة في إصداراته الأولى وظهور الإصدار الخامس من نظام تشغيل القرص وماتلاه من نظام تشغيل القرص في الإصدار السادس DOS6.

كلما كان عرض خطوط نقل البيانات أكبر ، كلما أصبح بالإمكان نقل بيانات أكثر في نفس الوقت، وعلك المعالج الدقيق خطوط نقل (موصل بيانات) داخلية وأخرى خارجية .

تنقل خطوط النقل الداخلية البيانات بين المكونات الداخلية للمعالج الدقيق أما الخارجية فهي تستعمل للنقل بين المعالج وبين الأجزاء الأخرى في الحاسب مثل مشغلات الأقراص والبطاقات الموضوعة في فتحات التوسع والذاكرة.

مقياس آخر لا مكانيات المعالج هو عدد خطوط العناوين أو الموصل العمومي للعناوين فخطوط العنوان : Address bus تجري من عند وحدة المعالج إلي كل الأجزاء التي تتناول البيانات سواء للقراءة أو الكتابة وهي خطوط أخرى غير خطوط النقل.

خطوط العناوين لا تعمل مثل خطوط البيانات فهي تعمل في اتجاه واحد وتحمل نبضات العناوين من المعالج إلي كل الوحدات الأخرى.

يستخدم المعالج خطوط العناوين لتشغيل أو تحقيق الاتصال مع كل الأجزاء الأخرى في الحاسب، ويجدر ملاحظة أن كل خطوط نقل العناوين ليست موصل بكل جزء في تحدد جزءا معيناً من الذاكرة للوصول إليه فتضع الذاكرة علي خطوط النقل هذه البيانات وحالما أصبحت البيانات علي خطوط النقل يستطيع المعالج قراءتها .

ملحوظة : خطوط النقل وخطوط العناوين هي توصيلات من الأسلاك مطبوعة علي اللوحة المطبوعة التي تسمى باللوحة الأم .

تحدد كمية الذاكرة التي يمكن الوصول إليها بعدد خطوط العناوين أو مايسمي بعرض موصل العناوين للمعالج الدقيق المستخدم ويستعمل المصطلح (بت) للتعبير عن عرض موصل بيانات الدقيق إذ يدعي المعالج الدقيق من نوع ٨٠٨٦ بالمعالج الدقيق ذي ١٦ بتا لأنه يملك موصلا داخليا للبيانات بعرض ١٦ بت .

المعالج الدقيق المستخدم في الانتاجيات الاولى من الحاسب الشخصي من انتاج شركة انتل intel يحمل رقم '8088 وعرف بالمعالج (٨-١٦) بتا بسبب امتلاكه موصل بيانات خارجي ذي ٨ بت وموصل بيانات داخلي ذي ١٦ بتا .

المعالج 8086 يشبه المعالج ٨٠٨٨ ولكنه يمتلك موصل بيانات داخلي وخارجي ذي ١٦ بتا ولكن المعالج ٨٠٨٦ يتكلف اكثر ولهذا اختارت شركات IBM المعالج ٨٠٨٨ .

بغض النظر عن الاختلافات التقنية والتفاصيل الفنية يمكن القول أن كلا من المعالجين 8086:8088 يمتلك موصل عناوين ذا ٢٠ بتا، وبالتالي فكل واحد من المعالجين قادر علي انتاج عنوان طوله ٢٠ بت علي ٢٠ خط للعنونة (الواقع الفعلي أن عدد خطوط العنونة هو ١٦ خطا لكن الأسلوب الفني للعنونة يجعلها تبدو كما لو كانت ٢٠ خطا) بما يعطي ١٠٨٤٥٧٦ عنوانا في الذاكرة يمكن الوصول إليها .

المعالج '80286 الذي يملك موصلا للعناوين ذا ٢٤ بتا يمكنه الوصول إلي ١٦ مليون موقع من عناوين الذاكرة .

الحد الاعلي من كمية الذاكرة التي يمكن للمعالج الوصول اليها تسمى بمساحة العناوين وهو العامل الذي كان له التأثير الكبير علي صناعة الحاسبات إذ أن كل الأنواع المصنعة في المراحل التالية اعتمدت بصورة أو بأخري علي نفس نظام تصميم الحاسب الشخصي الأول والذي كان محددا بمساحة العناوين البالغة واحد مليون بايت للمعالجين '8086/8088

حقيقة الأمر أن هناك عددا من العوامل الأخرى التي دخلت في تصميم أجهزة الحاسبات الشخصية من أنتاج شركة آي بي إم أو المتوافقة معها ، وهذه العوامل إضافة ، إلي عوامل أخرى تتعلق بنظام التشغيل والتطور الطبيعي أضافت تعقيدات لمفهوم ذاكرة الحاسب الشخصي .

البيان التالي يوضح موصلات العناوين لأنواع مختلفة من المعالجات الدقيقة ومساحة العناوين التي يمكن للمعالج الوصول إليها.

نوع المعالج الحقيقي	عرض خطوط النقل	الذاكرة بالميغابايت	نوع الحاسب
٨٠٨٨	١٦/٨	1	IBM PC, PCXT
٨٠٨٦	١٦	1	IBM PCXT..1
٨٠٢٨٦	16	16	IBMPC/AT
80386SX	32/16	16	PS/2
٨٠٣٨٦	32/32	4096	PS/2
٤٨٦	32/32	4096	PS/2

في الانتاجيات الجديدة من الحاسبات الشخصية استخدمت شركة آي بي ام معالجات دقيقة من انتاج شركة اتل من الأنواع ٨٠٣٨٦، ٤٨٦ التي تحتوى علي موصل بيانات داخلي وخارجي ذي ٣٢ بتا وموصل عناوين ذي ٣٢ بتا أيضا وبهذا فهي قادرة علي الوصول إلي مساحات من الذاكرة تصل إلي (٤٠٩٦) مليون بايت.

كان من الامتيازات التي راقت للأعين للمعالج الجديد (٨٠٣٨٦) في ذلك الوقت) هو. قدرة هذا المعالج علي استخدام الذاكرة الواقعة بين ٦٤٠ كيلو بات وواحد مليون بايت، والتي تقلر بحوالي ٣٨٤ كيلو بايت والتي لم تكن حتي ذلك الحين واضحة المعالم وهي ذات القدرة التي استخدمها نظام تشغيل القرص بدءا من الاصدار الخامس وفي الاصدار السادس. (DOS 5, DOS 6).

لم يكن الاصدار السادس من نظام تشغيل القرص قد ظهر إلي الوجود حين كان المعالج ٨٠٣٨٦ قد ثبت أقدمه كمعالج قياسي إل الحد الذي أطلق عليه في ذلك الوقت

اسم (شريحة أحلام الحاسب الشخصي)، ومن أجل معالجة مشكلة ارتفاع التكلفة فقد عمدت الشركة المنتجة إلي إيجاد بديل للمعالج ٨٠٣٨٦ يشبه في الأداء ولكنه أرخص منه سعرا، فأنتجت المعالج 803865x الذي يحتوي علي موصل بيانات داخلي ذي ٣٢ بت وموصل بيانات خارجي ذي ١٦ بت.

يتوافر في الأسواق عدة طرالات من المعالج ٨٠٣٨٦ يتم تمييزها تبعا للسرعة التي تعالج بها التعليمات، وقد تم تحليل نوعين أساسيين من هذا المعالج رمز إليهما بواحد من الرمز "sx,dx" حيث تمتاز الشرائح التي يرمز إليها بالرمز 386dx باتصالها مع الذاكرة عن طريق مسار عرضه ٣٢ بت لتتيح تدفق بيانات أو تعليمات بعرض ٣٢ بت في المرة الواحدة، وتعمل المعالجات من هذا النوع داخليا بنفس عرض البتات.

في المعالجات من نوع 386Sx يتم تداول البيانات داخليا علي أساس عرض موصل بيانات داخلي قدره ٣٢ بت، بينما تدفق البيانات من وإلى المعالج خارجيا يتم علي موصل خارجي عرضه ١٦ بت.

مع اطراد التقدم والتطور فقد قدمت الشركة المنتجة للمعالجات انتاجها الجديد من المعالجات والذي حمل رقم ٤٨٦ ومع أنه يمتلك موصلات بيانات وعناوين ذي ٣٢ بت إلا أنه يمتلك مميزات إضافية فالمعالج ٤٨٦ بني علي العمل داخليا وخارجيا علي موصل بيانات بعرض ٣٢ بت مع ذاكرة مخبأة قدرها ٨ كيلو بايت ، ولم تكن للمعالجات الجديدة الأكثر قوة (٥٨٦ أو p5 (بانتيوم) : وسيركس سباركل وألفا) قد ظهرت إلى الوجود.

ما إن بدا للعبان أن السوق قد حصل على امكانيات عالية حتي كان الانتاج الجديد الذي حمل رقم ٥٨٦ p5 قد بدت تباشيره: ويتوقع أن تبرز إلي الوجود فى خلال السنوات القليلة القادمة معالجات دقيقة معتمدة فى الحاسبات الشخصية ذات موصلات ٦٤ بت.

لقد كان الغرض من هذا السرد هو توضيح كيفية ارتباط طاقة المعالجات الدقيق بكمية

الذاكرة التي يمكنه استخدامها .

المشكلة التي لم تأخذ حظها من الاهتمام في بنىات عملية التطوير للمعالجات هي أن نظام تشغيل القرص كان مكتوباً ومصمماً للمعالج ٨٠٨٨ مع مساحة عناوين الذاكرة البالغة مليوناً من البايتات .

تعاملت الاصدارات الاولى من نظام تشغيل القرص مع المعالج ٨٠٣٨٦ علي أساسه معالج من نوع ٨٠٨٨ مع سرعة اعلي مما جعل الاستفادة من الذاكرة والقدرة الكاملة للمعالج ٨٠٣٨٦ ضئيلة ، وكان هذا أعماطاً لحق المعالج بإمكانياته وتبيننا لطاقته واهلدار لمميزاته إلي أن بدأ الانتباه إلي هذا الأمر .

بعد جهود متواصلة ظهر الاصدار الخامس من نظام تشغيل القرص الذي سمح بالحصول علي هذه الذاكرة واستعمالها ، وأعقب ذلك ظهور نظام تشغيل القرص في الاصدار السادس DOS6 .

أنواع الذاكرة

في بداية تصنيع الحاسبات استعملت ذاكرة القلوب المغناطيسية الحديدية كوحدات تخزين للأجهزة الكبيرة بتسجيل البيانات والمعلومات علي شكل بقع مغناطيسية عليها ، ثم بدأ ظهور وانتشار أنواع الذاكرة المصنوعة من أشباه الموصلات ومن الفقاعات المغناطيسية والذاكرة الهولوجرافية والضوئية .

بغض النظر عن التفاصيل التقنية يوجد في الحاسب نوعان أساسيان من الذاكرة هما ذاكرة القراءة والكتابة RAM وذاكرة القراءة فقط ROM .

* ذاكرة القراءة فقط ROM - Read only Memory *

ذاكرة القراءة فقط والتي يطلق عليها اسم الذاكرة الثابتة أو روم ROM والتي هي اختصار لكلمات اللغة الانجليزية Read only Memory هي ذاكرة تحتوي علي معلومات تم تسجيلها في المصنع أو الشركة المنتجة للحاسب أو للبرامج .

لا تفقد هذه الذاكرة المعلومات المسجلة عليها عند انقطاع التيار الكهربائي عن الحاسب ، أي أنها تظل محتفظة بمحتوياتها من المعلومات ولا تفقد كما لا يمكن تغيير هذه المعلومات بوسائل البرمجة البسيطة ولذلك تسمى الذاكرة الثابتة .

تستعمل ذاكر القراءة فقط ROM لحفظ تعليمات خاصة عن تعليمات بداية تحميل نظام التشغيل في بداية تشغيل الحاسب ، وكيفية ضبط الملفات واختبارها وبها برامج أخرى حيوية للحاسب .

في أجهزة الحاسب الشخصي من نوع IBM PC AT تحتوي الذاكرة التي يمكن تسميتها بذاكرة القراءة فقط (تجاوزا) علي برامج أخرى للتشخيص وهي برامج علاجية وبرامج ضبط للجهاز علي مواصفات معينة ، كما تحتوي الأقراص الصلبة وآلات الطباعة ولوحة المفاتيح وبعض الأجهزة الأخرى علي ذاكرة قراءة فقط ROM تحتوي علي برامج لتشغيلها .

* ذاكرة الوصول العشوائي (ذاكرة القراءة والكتابة RAM) .

النوع الثاني من ذاكرة الحاسب هي ذاكرة الوصول العشوائي والتي تسمى بذاكرة القراءة والكتابة أيضا كما تسمى في بعض الأحيان بالذاكرة المؤقتة : أو الذاكرة (رام) واسمها الأخير مكون من بادئات حروف كلمات اللغة الانجليزية Random Access Memory (RAM).

ذاكرة القراءة والكتابة هي ذاكرة يستطيع الحاسب قراءة محتوياتها والكتابة عليها ، وتعد ذاكرة متطايرة بمعنى أنه بمجرد إطفاء الحاسب فانها تفقد المعلومات والبيانات المخزنة فيها .

ذاكرة الوصول العشوائي تنظم في الحاسب الشخصي علي صورة بطاقة أو مجموعة من البطاقات ، وكل بطاقة تحتوي علي عدد من الشرائح وتتصل البطاقات أو البطاقة بخطوط النقل للجهاز وتسمى مجموعة الشرائح في الصف الواحد (بالبنك) ويسمي عدد الأعمدة بعدد (البنوك) .

يوجد نوعان شائعات من ذاكرة القراءة والكتابة RAM: النوع الأول منها هو ذاكرة القراءة والكتابة RAM الديناميكية (DRAM (Dynamic RAM). والنوع الثاني منها هو ذاكرة القراءة والكتابة RAM الساكنة (SRAM (Static RAM).

* ذاكرة أشباه الموصلات الديناميكية DYNAMIC RAM DEVICES

الذاكرة الديناميكية ترتب في مصفوفة من أعمدة وصفوف وتتكون الخلية الواحدة من ترانزستور واحد ومكثف واحد بصورة مبسطة.

حالة شحن المكثف هي التي تحدد قيمة التخزين فإذا كان المكثف مشحوناً فإن هذه الحالة تعد الحالة التي تخزن الواحد : وإذا كان غير مشحون فإن هذه الحالة هي التي تعبر عن الصفر.

يتم السماح للشحنة الموجودة في الخلية بالخروج عند القراءة إلى خط استشعار بواسطة ترانزستور متصل بخط اختبار عمودي وهنا يستلزم الأمر وجوب تجديد شحن المكثف باستمرار ، وفي العادة يتم شحن المكثف كل بضعة أجزاء من الألف جزء من الثانية ، وتسمى هذه العملية بعملية انعاش الذاكرة .

يتميز نظام الذاكرة الديناميكية بالسرعة وقلة استهلاك الطاقة ومن صيورها احتياجها إلى دائرة انعاش وبالإضافة إلى الاحتياج إلى دائرة انعاش فإنه في خلال دورة الانعاش لا يمكن للذاكرة أن تبدأ دورة قراءة أو كتابة حتى تكتمل دورة الانعاش مما يبطيء من الدورة .

الأنواع الجليدية من شرائح ذاكرة DRAM هي من نوع SIMM التي يتكون اسمها من الحروف الأولى من كلمات اللغة الانجليزية Single In-line Module Memory وهي شرائح من النوع الديناميكي DRAM مجمعة على بطاقة واحدة بدلا من عدة شرائح توضع في أماكن تبسيط ، وتوضع الشرائح من هذا النوع في فتحة توسيع ذاكرة تشبه فتحة التوسع ولكنها أصغر منها حجما، وتوجد في أغلب الأجهزة فتحات من هذه الفتحات ، وتتواجد بطاقة الذاكرة هذه في قيم تتراوح بين واحد إلى ٤ مليون بايت على

البطاقة الواحدة.

* ذاكرة أشباه الموصلات الساكنة (الاستاتيكية). STATIC RAM DEVICES

لتخزين بت واحد تستخدم خلية من ستة ترانزستورات من نوع MOS ويتراوح زمن الوصول access time في مثل هذا النوع بين ٥٠ - ٥٠٠ نانو ثانية.

لاجراء عملية القراءة من ذاكرة أشباه الموصلات الساكنة فإن ادخال العنوان يتم أولاً، وبمجرد أن تبدأ البيانات في الخروج فإنه لا يمكن دخول عنوان آخر لبداية عملية قراءة ثانية لأن الشريحة تحتاج إلي زمن آخر تستغرقه عملية القراءة يسمى زمن الاستعادة .recovery time.

اجمالي الزمن المستغرق بين دخول العنوان وحتى خروج البيانات وتحقيق الزمن اللارم لعملية القراءة يسمى بـ زمن دورة القراءة .

ترتب الخليا الأساسية علي هيئة مصفوفة ، واستعمال الذاكرة من نوع SRAM لتخزين ١ ، ٠ في خلايا تخزين يجعلها لا تحتاج إلي إنتعاش للشحنة المخزنة ولذا فهي أسرع من الذاكرة من نوع DRAM: ولكنها تملك قدرة تخزين أقل وغالبية التصنيع ، ولهذا السبب قليلا ماتستعمل في الحاسب الشخصي ومعظم الشرائح المستخدمة في تصنيع ذاكرة الحاسب الشخصي هي من نوع DRAM.

العوامل الأساسية التي ترتبط بتصميم وحدات الذاكرة هي :

١- التكلفة

٢- السعة

٣- السرعة

٤- استهلاك الطاقة

أربعة مصطلحات أخرى اضافية تساعد في فهم طبيعة عمل الذاكرة هي وقت

الوصول وحالة الانتظار والتداخل والذاكرة الانتقالية.

وقت الوصول ACCESS TIME.

يكون المعالج دائما في حركة دائبة علي شكل قراءة من الذاكرة وكتابة عليها ، وعندما يريد المعالج الحصول علي رقم مخزن في موقع معين من الذاكرة فإن ذلك يستغرق بعضا من الوقت إذ تقوم الذاكرة بتخزين هذا الرقم أولا ثم محاولة الحفاظ علي الشحنة الكهربية التي تمثل هذا الرقم وذلك عن طريق الدخول في دورة انعاش لشبنت التخزين .

يعرف هذا التأخير بوقت وصول الذاكرة ويقاس بالنانو ثانية (نانا) أو جزء من بليون من الثانية وكلما كان وقت الوصول أقل كلما كانت الذاكرة أسرع.

حالة الانتظار WAIT STATE.

في الواقع فإن للذاكرة سرعة كافية لتخزين أي رقم فيها ثم الدخول في دورة انعاش قبل أن يصبح المعالج الدقيق جاهزا لتخزين رقم آخر ، ولكن اذا لم تكن هذه هي الحالة الفعلية : فإن المعالج سيكون مضطرا للانتظار مدة دورة زمنية قبل أن يرسل رقما آخر إلي الذاكرة لتخزينه فيها .

تعرف الدورة الزمنية التي ينتظر فيها المعالج بحالة الانتظار ، واذا كانت حالة الانتظار تساوي صفرا فإن هذا يعني أن المعالج لن يضطر أبدا لانتظار انعاش الذاكرة .

التداخل INTERLEAVING.

تمت العادة علي ترتيب رقائق الذاكرة في صفوف وأعمدة تشبه كثيرا صفحة الرسم البياني، ويحدد أي عنوان في الذاكرة باستعمال رقم الصف ورقم العمود ، ومع هذا التنظيم لم تتمكن أنواع من الذاكرة من مجاراة السرعة الحالية العالية للمعالجات الدقيقة الحديثة والتي بلغت أكثر من ٥٠ مليون هرتز .

كان عدم المجاراة ناجما من التأخير في الوقت الذي تتطلبه دورة الانعاش ، وكانت

أنواع أخرى من الذاكرة الاستاتيكية أسرع بشكل مرض ولكنها كانت غالية الثمن حتي تم اكتشاف أسلوب تنظيم للذاكرة يخفف من مشكلة الذاكرة البطيئة مع المعالج السريع وعرف هذا النظام باسم الذاكرة المتداخلة .

ولفهم الذاكرة المتداخلة فإن البرنامج يستخدم مواقع الذاكرة عادة بالترتيب ، أي أنه إذا أراد البرنامج تخزين رقم في موقع ما من مواقع الذاكرة فإنه سوف يبدأ بالموقع رقم '100000' كمثال : ومن المحتمل أن يخزن الرقم التالي في الموقع '100001' : ثم في الموقع رقم '100002' وهكذا بصورة من صور هذا الترتيب.

تنظيم تداخل الذاكرة يقوم بقسمة الذاكرة إلي قسمين : يحتوي القسم الأول منهما علي عناوين الذاكرة المزدوجة ويحتوي القسم الثاني علي عناوين الذاكرة الفردية ، ويخضع كل قسم من هذه الأقسام إلي دورة انعاش في دورات زمنية مختلفة .

في هذه الحالة التي يتم فيها الانعاش في دورات زمنية مختلفة فإن المعالج الدقيق إذا أراد تخزين رقم في الموقع '100000' : فإن الموقع رقم ١٠٠٠٠١ يكون في حالة انعاش ، وعندما يخزن المعالج الرقم في الموقع رقم '100001' : يكون الموقع رقم '100002' في حالة انعاش : ونفس هذا الحال ينطبق علي عملية القراءة ، ويمثل هذا التنظيم البسيط يمكن جعل الذاكرة البطيئة قادرة علي مجاراة السرعات العالية للمعالجات الدقيقة السريعة بتعاشي ومن الانعاش.

الذاكرة الانتقالية (الخباية) CACHE MEMORY.

الذاكرة الانتقالية (الخباية) عبارة عن كمية صغيرة من الذاكرة تتراوح قيمتها في العادة بين ٣٢ إلى ٦٤ كيلو بايت من الذاكرة السريعة جدا SRAM والتي تكون علي شكل همزة وصل بين المعالج الدقيق وبين ذاكرة القراءة والكتابة.

عندما يقرأ للمعالج الدقيق البيانات من ذاكرة القراءة والكتابة أو يخزنها فيها فإن هذه البيانات تذهب إلي الذاكرة الانتقالية أيضا : فإذا احتاج المعالج الدقيق هذه البيانات مرة أخرى فإنه يجعلها جاهزة في الذاكرة الانتقالية السريعة بدلا من الحصول عليها من

الذاكرة الرئيسية البطيئة .

وضعت شركة انتل intel مساحة قلبها ٨ كيلو بايت من الذاكرة الانتقالية مباشرة داخل المعالج الدقيق من نوع i486

لما كانت الذاكرة الانتقالية هي من نوع SRAM: فانها تكون غالية السعر وتختلف الذاكرة الانتقالية عن بقية أنواع الذاكرة من حيث أنها لا يمكن اضافتها إلي الحاسب لأن الذاكرة الانتقالية جزء مصمم علي اللوحة الأم .

لإيجاز المفاهيم السابقة والوصول إلي نتيجة يمكن القول أنه بغض النظر عن الذاكرة المخبأة في المعالج ٤٨٦ فإن الذاكرة علي اللوحة الأم في الأجهزة الحديثة توجد علي شكل ثلاثة أنواع من أنواع الذاكرة هي:

ذاكرة القراءة فقط التي تسمى في بعض الأحيان بالذاكرة الثابتة أو الذاكرة الدائمة: وهي تلك الشرائع من الذاكرة التي تحتوي علي البيانات اللازمة لبدء تشغيل الحاسب : وتحتوي شرائع الذاكرة من هذا النوع علي أساسيات نظام الادخال والاخراج BIOS (Basic input Output System): وهي عبارة عن مجموعة من العمليات الفرعية المكتوبة بلغة الآلة تعمل علي تنسيق العمل بين نظام التشغيل ووحدات الادخال والإخراج المتصلة بالحاسب .

الذاكرة المخبأة أو ذاكرة المخبأ موجودة في الأجهزة التي تحتوي علي معالج من المعالجات الحديثة ٨٠٣٨٦: أو ٤٨٦: وتعمل علي تسريع الأداء العام لمعالجة البيانات .

شرائح DIP تحتوي علي أطراف توصيل في صفيين مزدوجين علي جانبي الشريحة وكانت تستخدم في الأجهزة القديمة ، وقد أصبح استخدامها نادرا في الوقت الحاضر لأنها كانت صعبة التركيب ، وتشغل حيزا كبيرا من مساحة اللوحة الأم ، بالإضافة إلي عامل هام من العوامل المؤثرة علي استخدامها سمي باسم زحف الشريحة creep Chip وهي المشكلة التي كانت تظهر عند استخدام هذا النوع من الشرائع ، فبسبب الحرارة

الموجودة داخل الحاسب فإذ ن هذه الشرائح كانت تفصل تدريجيا عن أماكن تبيتها مما كان يؤدي إلى مظاهر أعطال في الذاكرة.

شرائح SIMM عبارة عن بطاقة الكترونية مثبت عليها شرائح من نوع DIP ويمكن اعتبار الشريحة مثل هذا النوع وحدة ذاكرة كبيرة السعة .


الذاكرة الموجودة في الحاسب يتحدد أداؤها بقدرة الحاسب علي اتمام دورة القراءة والكتابة في أقل زمن ممكن : ويستخدم مصممو أجهزة الحاسب العديد من الوسائل لتحسين مستوى استجابة الذاكرة وتجنب حدوث حالات الانتظار ومن بين الأساليب المستخدمة لتقليل حالات الانتظار استخدام نمط الصفحة PAGE - MODE : واستخدام أسلوب مخبأ الذاكرة MEMORY CACHING : واستخدام أسلوب للماخلة -MEMO RY INTERLEAVING

نمط الصفحة الذاكرة Page mode هو نظام خاص للعونة يسمح باجراء عملية الوصول المتكرر إلى نطاق محلود من الذاكرة (صفحة ذاكرة) بدون حالات انتظار.

أسلوب مخبأ الذاكرة cache memory هو إضافة ذاكرة إلى اللوحة الأم علي هيئة شرائح موضوعة في مصفوفة إلي جوار بعضها البعض ذات شكل واحد مميز وهي شرائح من النوع الساكن SRAM : وتزود بدائرة تحكم وتسمى الشرائح من هذا النوع بمخبأ الذاكرة الخارجي external cache memory أما مخبأ الذاكرة الداخلي فهو تلك الذاكرة الموجودة داخل المالج نفسه: وإذا كان مخبأ الذاكرة الداخلي يمتاز بالسرعة عن المخبأ الخارجي فإن المخبأ الخارجي يمتاز بإمكانية زيادته إلي أحجام كبيرة.

من الافضل تحقيق سعة الذاكرة الكلية للحاسب بأقل عدد من الشرائح وأقل استهلاك للقدرة الكهربية أما سرعة الذاكرة فأنها محكومة بزمن الوصول access time والذي يعرف بأنه هو زمن التأخير بين أستقبال العنوان الداخل وخروج البيانات من الشريحة وهذا الزمن يعتمد إلي حد كبير علي عدد من العوامل التي تتصل بسعة وحدة الذاكرة وطرق تكوينها.

ذاكرة روم AMI



اللوحة الأم لحاسب ٤٨٦

تقدر قيمة شريحة الذاكرة RAM بكمية البتات التي تحتويها: وتوجد شرائح تحتوي على ١٦ كيلو بت و ٦٤ كيلو بت و ١٢٨ كيلو بت وواحد مليون بت وغيرها : ويلاحظ أن هذه الشرائح تقوم بتخزين البتات بصورة فردية ولا يتم تخزينها علي صورة مجموعات من البتات (بايت) ولما كان البايت عبارة عن ٨ بتات إذن فمن الضروري أن يحتوي الصف علي ثمانية شرائح من رقائق الذاكرة ram.

موجز

• الذاكرة هي منطقة التخزين الموقت للحاسب وتلخص استعمالات الذاكرة في تخزين البرامج وتخزين البيانات وتخزين النتائج .

• استخلمت نظم رقمية أخرى كثيرة مثل النظام الثنائي والرباعي والسماني ونظام الستة عشر إضافة إلي النظام العشري الشائع في حياتنا اليومية.

• البت هو رقم ثنائي وله أحدي القيمتين : 0 أو 1 : وتجمع البتات في مجموعات من 8 بت للحصول علي البايت: ويمكن أن يخزن البايت 256 قيمة : وكل تجمع من 1024 بايت تسمي كيلوبايت : وكل تجمع من 1,048,576 يسمي مليون بايت.

• سعة الذاكرة التي يستطيع الحاسب الوصول إليها ترتبط ارتباطا مباشرا بالمعالج الدقيق.

• عناوين الذاكرة مكتوبة في نظام ترقيم الستة عشر (hexadecimal).

• تعامل المعالج الدقيق مع الذاكرة يتم عن طريق الوصول إلي عنوان كل بايت في الذاكرة ، وهذا العنوان عبارة عن رقم يقوم بتعريف مكان البايت في الذاكرة ، وهي أرقام تبدأ من رقم أول عنوان في الذاكرة والذي يحمل رقم الصفر.

• لعنونة الذاكرة يمكن تقسيمها إلي مقاطع والرقمان المستخدمان للتعبير عن عنوان معين في الذاكرة هما رقم المقطع segment ورقم الأراحة أو الإنحراف offset.

- * المسجلات registers هي نوع خاص وصغير جدًا من الذاكرة يستخدمها المعالج في أداء بعض الاستعمالات الخاصة.
- * خطوط نقل البيانات هي أسلاك توصيل مطبوعة علي جسم اللوحة الأم تمتد من وحدة المعالج إلي كل جزء في الجهاز يحمل بيانات.
- تنقل خطوط النقل الداخلية البيانات بين المكونات الداخلية للمعالج الدقيق أما الخارجية فتستعمل للنقل بين المعالج وبين الأجزاء الأخرى في الحاسب.
- * يستخدم المعالج خطوط العنوانين لتشغيل أو تحقيق الاتصال مع كل الأجزاء الأخرى في الحاسب وتتحدد كمية الذاكرة التي يمكن الوصول إليها بعدد خطوط العنوانين أو مايسمي بعرض موصل العنوانين للمعالج الدقيق .
- * المعالج ٨٠٨٨ يملك موصل بيانات بعرض 8 بت والمعالج ٨٠٨٦ يملك موصل بيانات بعرض 16 بت وكل من المعاليتين يملك موصل عنوانين بعرض ٢٠ بت يمكن من عنوان واحد مليون بايت من ذاكرة القراءة والكتابة RAM : بينما يملك المعالج 80286 موصل بيانات بعرض 16 بتا ويمكنه عنوان 16 مليون بايت.
- * يملك المعالج 80386 موصل بيانات بعرض 32 بتا ويمكنه عنوان 4096 مليون بايت من ذاكرة القراءة والكتابة RAM.
- * يوجد في الحاسب نوعان أساسيان من الذاكرة هما ذاكرة القراءة والكتابة RAM وذاكرة القراءة فقط ROM.
- * يوجد نوعان شائعان من ذاكرة القراءة والكتابة RAM: النوع الأول منها هو ذاكرة ألقراءة والكتابة RAM الديناميكية (Dynamic RAM DRAM) :
والنوع الثاني منها الأسرع والأغلي هو ذاكرة القراءة والكتابة RAM الساكنة (Static RAM SRAM).
- * العوامل الأساسية التي ترتبط بتصميم وحدات الذاكرة هي التكلفة والسعة والسرعة واستهلاك الطاقة.

* أربعة مصطلحات أخرى تساعد في فهم الذاكرة هي وقت الوصول وحالة الانتظار والتداخل والذاكرة الانتقالية.

* نظام تشغيل القرص كان مكتوباً ومصمماً للمعالج ٨٠٨٨ مع مساحة عناوين الذاكرة البالغة مليوناً من البايتات وتعاملت الاصدارات الأولى من نظام تشغيل القرص مع المعالج ٨٠٣٨٦ علي أساس أنه معالج من نوع ٨٠٨٨ مع سرعة أعلى إلي أن بدأ الانتباه إلي هذا الأمر بداية من الاصدار الخامس من نظام تشغيل القرص وماتلاه من نظام تشغيل القرص في الاصدار السادس DOS 6.



الفصل الثالث

تنظيم ذاكرة الحاسب الشخصي

يشتمل الفصل علي تنظيم الذاكرة في الحاسب الشخصي اعتبارا من التصميم الاول لأجهزة الحاسب الشخصي وتقسيمات الذاكرة التقليدية وحاجز ٦٤٠ كيلو بايت وعلم كفاية مساحة ذاكرة القراءة والكتابة واتفاق شركات Lotus و Intel و Microsoft علي انشاء مواصفات للذاكرة الموسعة LIM EMS بمكونات مادية ومواصفات برامج تدوير الذاكرة الموسعة .

وتناول الفصل الذاكرة الممتلئة واستعمالها عن طريق التطبيقات ولتخزين المعلومات ومواصفات الذاكرة الممتلئة XMS كما استعرض مساحة الذاكرة العالية (HMA) واستطاعة نظام تشغيل القرص في الاصدار الخامس والسادس الاستفادة المباشرة من هذه المساحة .

وتعرض الفصل لمجموعات الذاكرة العليا UMB وكيفية انشائها وبرامج ادارة الذاكرة التي تقلد علي انشاء مجموعات الذاكرة العليا UMB والتمكين من استعمالها لتخزين برامج سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة في الذاكرة .

تنظيم ذاكرة الحاسب الشخصي

في البداية عندما قامت الشركة العالمية الشهيرة IBM بتصنيع الحاسب الشخصي الأول لها من طراز IBM PC فقد قامت باستخدام المعالج الدقيق الذي تنتجه شركة انتل في هذا النموذج وكان المعالج عبارة عن شريحة من نوع 8088 .

يمكن لكل من المعاليتين 8086, 8088 عنونة مليون بايت من ذاكرة القراءة والكتابة RAM بمعنى أنه يملك مساحة عناوين تساوي مليون بايت ، وفي ذلك الوقت المبكر من أعوام الثمانينات كانت هذه الكمية من الذاكرة كبيرة الي حد كبير .

استنتج ذلك أن قام مهندسو شركة IBM بتقسيم مساحة العناوين البالغة مليون بايت إلي جزء يخص للذاكرة القراءة فقط ROM ، والباقي من مساحة العناوين يعطي للذاكرة القراءة والكتابة RAM حتي يستطيع المعالج أن يتولي ادارة مساحة العناوين هذه .

كان قرارهم في ذلك الوقت أن يتم استخدام مساحة الستمائة والأربعين كيلوبايت السفلي من مساحة العناوين للذاكرة القراءة والكتابة RAM بينما يتم الاحتفاظ بباقي مساحة العناوين وقدرها ٣٨٤ كيلوبايت العليا للذاكرة القراءة فقط ROM .

واقع الامر أن الطراز الأول من الحاسب الشخصي لم يكن يملك مليون بايت من الذاكرة ، غير أن التصميم قد وضع للاستخدام المستقبلي بحيث أصبح من المفهوم أنه علي الرغم من عدم احتواء الجهاز علي مليون بايت إلا أن كمية الستمائة والأربعين كيلوبايت الأولي من الذاكرة قد حددت للذاكرة RAM لكي يقوم نظام التشغيل والتطبيقات باستخدامها ، بينما بقيت المساحة الأعلى من ٦٤٠ كيلو بايت محجوزة للاستعمال من قبل ذاكرة القراءة فقط ROM وموفق العرض المرئي .

من هنا ظهرت تعبيرات وصف ذاكرة الحاسب الشخصي بكلمتي الذاكرة التقليدية والذاكرة المحجوزة ، وظهر مصطلح حاجز الستمائة والأربعين كيلوبايت .

فالذاكرة التقليدية هي ذاكرة القراءة والكتابة الأساسية في الحاسب الشخصي RAM وتبدأ من الصفر الي ٦٤٠ كيلوبايت ويشار إليها أيضا ذاكرة نظام تشغيل القرص

السفي أو ذاكرة المستخدم ، أما الذاكرة المحجوزة فهي منطقة الذاكرة التي تقع فوق حاجز السمائة والأربعين كيلو بايت وتبلغ مساحتها ٣٨٤ كيلو بايت ومحجوزة لذاكرة القراءة فقط ، ويشار إليها أيضا بأنها منطقة الذاكرة العليا أو الذاكرة العليا لنظام تشغيل القرص DOS .

لايعني وجود ٦٤٠ كيلوبايت من ذاكرة القراءة والكتابة أن المستخدم يستطيع تماما بهذه الكمية كاملة فواقع الامر أنه بينما يبدو وكأن المستخدم يملك ٦٤٠ كيلوبايت بأكملها لتطبيقاته فإن نظام تشغيل القرص يحتل مساحة من الذاكرة التقليدية المستخدمة تتراوح بين ١٨ إلى ٩٠ كيلو بايت اعتمادا علي نسخة نظام تشغيل القرص DOS المستخدمة .

الذاكرة التقليدية هي المكان الذي يوضع فيه نظام تشغيل القرص DOS بعد تحميله ويحمل نظام شغيل القرص البرامج وينفذها فيها بعد أن يقوم بحجز المساحة السفلي منها لاستعمال الحاسب لنظام تشغيل القرص .

كانت كمية الذاكرة كبيرة في ذلك الحين من بداية الثمانينات حتي حفلت سنوات الثمانينات بكثرة البرامج الكبيرة من ناحية ، وكثرة البرامج التي ما إن يتم تحميلها حتي تقع في الذاكرة محتلة مساحة منها وتظل مقيمة بها تحت الطلب ، وخلال الفترة التي أعقبت منتصف الثمانينات أصبحت غالبية البرامج قادرة علي جعل نفسها مقيمة في ذاكرة الحاسب لتكون لها القدرة علي التنفيذ الفوري بمجرد الضغط علي مفتاح واحد أو مفتاحين .

ظهرت المشاكل بعد ذلك مع كبر حجم البرامج وتطورها ، كما تعددت المشاكل أيضا بسبب البرامج المقيمة في الذاكرة فلم تكن هناك طريقة موحدة لإنشائها أو تشغيلها الأمر الذي جعل البرامج تتعارض من أجل محاولة انتزاع السيطرة علي ذاكرة الحاسب .

لم يقف الأمر عند هذا الحد من الفوضي بل أن نظام تشغيل القرص DOS نفسه لم يكن مصمما للمساعدة في الحد من هذه الفوضي أو معالجة المشاكل الناجمة منها عن طريق قياسه بوضع قواعد أو أنظمة لمجموعة البرامج التقليدية التي تتنازع الذاكرة ،

وبلغت هذه الحالة حدا من السوء عرفت بحالة ملء ذاكرة القراءة والكتابة (RAM cram) في ذلك الوقت الذي كانت تحتدم فيه مشكلة الصراع علي ذاكرة الحاسب وتقوم كل شركة من الشركات المنتجة بجعل برامجها مقيمة وقابعة في الذاكرة ظهرت حلول جديدة لمشاكل مزمنة في التعامل مع الحاسب بحلول يثبات العمل التي لا تتطلب تطبيقات مقيمة في ذاكرة الحاسب مثل التوافل ، وغدت الحاجة الي تطبيقات مقيمة في الذاكرة أقل منها عن تلك الحاجة التي كانت موجودة فيما مضى من الوقت .

بظهور أدوات وأجهزة جديدة وآلات طباعة متقدمة بما فيها من أنواع الخطوط المتعددة، وتحسين جودة العرض المرئي، وقلدرات الصوت، وامكانيات الاتصالات، وامكانيات الاعلام المتعدد غدت هناك حاجة إلي برامج لتشغيل هذه الأدوات تسمي برامج المشغلات أو السواقات التي تقود عملية تشغيل هذه الأدوات وهي برامج تحتاج الي الذاكرة وتظل كامنة فيها طول الوقت لتكون قادرة علي ادارة التطبيقات والمعدات .

كل هذا كان يحدث في الوقت الذي كان التطوير يجري فيه علي قدم وساق في نظام تشغيل القرص، ولكنه كان لايزال محكوما بقيود التصميم الأولي وحاجز السمتانة والأربعين.

ظهرت المشكلة واضحة في عجز نظام تشغيل القرص في اصداراته القديمة عن ادارة الذاكرة بصورة مثلي ، فنظام تشغيل القرص يضع في أعلاه مباشرة في نفس مساحة السمتانة والأربعين كيلو بايت بعضا من مساحات التخزين اللازمة للبيانات ، وهي الأماكن التي يتوجب علي نظام تشغيل القرص استخدامها لادارة أية ملفات مفتوحة ، وأية أجهزة ملحقة توضع ملفات ادارتها في ملف التجهيز والتهيئة CONFIG.SYS ، وأية برامج في الذاكرة يحملها ملف التشغيل الحزمي التلقائي AUTOEXEC.BAT .

كما يحتاج نظام تشغيل القرص أيضا الي وضع برامج التطبيقات وجميع الملفات المحملة من التطبيقات مثل المستندات والصفحات الجدولية في الذاكرة (في نفس مساحة السمتانة والأربعين كيلو بايت) .

كان هذا يعني بقاء القليل جدا من مساحة الذاكرة التقليدية لتنفيذ البرامج والتطبيقات ، وكانت أسوأ الحالات التي تصادف للمستخدم تظهر عندما يجلس أمام جهازه ليبري عبارة تظهر امامه وهو يعمل في أحد التطبيقات تقول له أنه لا توجد ذاكرة كافية .

دفعت هذه الأمور كلها مجتمعة الي ضرورة البحث عن أسلوب ما لمعالجة أمر عجز الحاسب عن ادارة البرامج الكبيرة في الذاكرة المستترة في العديد من تطبيقات ادارة المكونات ، ويات واضحا بصورة مزعجة ضرورة وجود حيز كاف من الذاكرة ، وكان الحل يكمن ببساطة في السعي نحو الاستفادة من مساحة الذاكرة العليا .

مساحة الذاكرة العليا Upper Memory Area

كان التصميم الذي ابتدعه مهندسو شركة IBM يقوم علي حفظ مساحة الذاكرة العليا التي تبلغ ٣٨٤ كيلو بايت من ذاكرة الحاسب الشخصي من أجل التوسعات المستقبلية ولبرامج ذاكرة القراءة فقط ROM .


لكن الواقع يقول أن الحاسب الشخصي الأصلي في انتاجياته الأولى قد استعمل كمية ضئيلة جدا فقط من مساحة الذاكرة العليا هذه لصالح النظام الأساسي للدخال والخراج في الحاسب (BIOS (Basic Input Putput System ، وهو النظام الذي يتولي امداد الحاسب الشخصي بالتعليمات المنخفضة المستوى لضبط الأجهزة الملحقة مثل مشغلات الأقراص ولوحة المفاتيح وغيرها .

كما استعمل جزء ضئيل من مساحة الذاكرة العليا لصالح تجهيز نظام العرض المرئي في الحاسب ، وقيت مساحات واسعة دون استخدام ولم تملئ مساحة الذاكرة العليا ببرامج ذاكرة القراءة فقط ROM أو بتجهيزات العرض المرئي .

كانت الصورة التي تتوزع بها مساحة الذاكرة العليا التي تبلغ ٣٨٤ كيلو بايت في تصميم مهندسي شركة آي بي ام تقوم علي أساس أن هناك مساحة ١٢٨ كيلو بايت الأولى سوف تكون مستعملة للذاكرة نظام العرض المرئي بما يشمله من أنظمة الرسم الاحادية اللون أو العرض الملون CGA أو العرض المحسن EGA أو العرض المرئي عالي الدقة VGA في معظم أجهزة الحاسب الشخصي .

كانت المساحة التالية التي تبلغ أيضا مساحة ١٢٨ كيلو بايت محجوزة لبرامج ذاكرة القراءة والكتابة ROM التي توضع في جهاز الحاسب مثل تلك الذاكرة ROM للمخصصة للعرض المرئي وذاكرة ROM التي تتولي ضبط توليفات القرص الصلب .

بقيت مساحة ١٢٨ كيلو بايت الأخيرة محجوزة للنظام الأساسي للدخال والاخراج ROM BIOS .



خريطة ذاكرة حاسب شخصي ٨٠٨٨

من متعلق أن هذا التوزيع لا يحقق الاستخدام الأمثل لمساحة الذاكرة العليا ، بدأ إعادة بحث لأمر هذا التوزيع علي أساس أن هذا التوزيع لا يتسبب فقط في إهدار مساحات كبيرة من الذاكرة العليا دون القدرة علي استغلالها الاستغلال الأمثل ، بل إن هذا التوزيع لا يمكن من وصول نظام تشغيل القرص الي هذه المساحة .

ظهرت في البداية ضرورة تخطي حاجز نظام تشغيل القرص DOS أو حاجز الستمافة والأربعين كيلو بايت ، وبصفة خاصة بعد أن بدأ هذا الحاجز منيعا لا يمكن استعمال الذاكرة الموجودة وراءه لاستخدامها بواسطة التطبيقات ولم يعد مجرد نقطة توقف عندها البرامج وتبدأ بعدها الذاكرة العليا .

لم يكن الدافع وراء رغبة تخطي الحاجز تكمن فقط في ازدياد حجم البرامج وكثرة البرامج التي تستخدم لإدارة الأجهزة والوحدات الملحقة بل إن هناك أمرا أكثر أهمية كان قد استجد بالتطور الطبيعي وإطراد التقدم في مجال تصنيع المكونات المادية وهو ظهور المعالجات الدقيقة الجليدية التي لها القدرة علي الوصول إلي ذاكرة أكبر بكثير عما هو معروف في تصميم الحاسب الشخصي الأول .

من هنا برز الي الوجود مصطلح جديد للتعامل مع الذاكرة أطلق اسم الذاكرة الموسعة.

الذاكرة الموسعة EXPANDED MEMORY

كان أول الذين صادفتهم مشكلة حجم ذاكرة الحاسب هم العاملون في مجال الجداول الالكترونية أو ما يطلق عليهم اسم مستعملي الصفحات الجدولية من مرتبات وأجور ومخازن وإحصائيات بسبب حجم البيانات الكبيرة التي هم في أمس الحاجة اليها .

دعت مشكلة حجم الذاكرة مع تطبيقات الصفحات الجدولية الشركة المنتجة لواحد من أشهر برامج الجداول الالكترونية الي العمل في مضمار استخدام الذاكرة بصورة مثلي وهي شركة لوتس صاحبة برنامج (لوتس ١٢٣) .

بدلا من أن تقوم هذه الشركة بالعمل علي حل مشكلة حجم الذاكرة منفردة فإن شركة لوتس سارعت الي كل من الشركة المنتجة للمعالج الدقيق في الحاسب الشخصي

(أي بي إم) وهي شركة (انتل) ، والشركة التي تتولي اعداد البرامج لشركة (أي بي إم) وهي شركة (ميكروسوفت) لكي يعملوا جميعا في فريق واحد معا من أجل ايجاد الحل الذي يفتقون عليه ليكون مناسباً للمعدات المادية ونظام التشغيل والتطبيقات التي تحتاج الي مساحة كبيرة من الذاكرة .

كان الحل الذي توصلت اليه الشركات الثلاث واستخدموه هو عملية من المزج الجيد لاستخدام المكونات المادية مع نظام التشغيل والتطبيق المستخدم .

من منطلق هذا الحل اشتركت الشركات الثلاث (شركة انتل وشركة ميكروسوفت وشركة لوتس) (Lotus, Intel, Microsoft) في انشاء مواصفات الذاكرة الموسعة التي تحمل اسمهم LIM EMS (Expanded Memory Specifications) علي أن تكون التطبيقات التي تعمل مطابقة لمواصفات الذاكرة الموسعة EMS التي يمكن أن تستعمل الذاكرة الموسعة .

لاستعمال الذاكرة الموسعة في الحاسب تكون هناك حاجة إلى ثلاثة عناصر :

١- وضع بطاقة عليها دوائر الكترونية لتوسيع الذاكرة ، وهذه البطاقة توضع في فتحة من فتحات التوسع في الحاسب ، ولا يكفي وضع بطاقة ذاكرة موسعة في الحاسب كي يستفيد منها الحاسب ، بل يستلزم الأمر (بالإضافة إلى البطاقة) :


٢- تشغيل برنامج يتولي ادارة الذاكرة الموسعة في الحاسب يسمى بمدير الذاكرة الموسعة Expanded Memory Manager .

٣- كما سوف تكون هناك حاجة أيضا إلي برامج تطبيقات مطابقة لمواصفات الذاكرة الموسعة EMS التي يمكن لها استخدام الذاكرة الموسعة .

تقوم الذاكرة الموسعة باستعمال (مساحة من الذاكرة العليا) غير مستخدمة ، بحيث تمجز ٦٤ كيلو بايت من الذاكرة ، وهي تلك المساحة المعروفة باسم (اطار الصفحة) ، ويتولي مدير الذاكرة الموسعة EMS جعل هذه الذاكرة الموسعة متوفرة للتطبيقات كما لو كانت أربع صفحات تتألف كل واحدة منها من ١٦ كيلو بايتا توضع داخل اطار الصفحة .

يلاحظ أن هذه الذاكرة تعد كتلا متاح للاستخدام بمساعدة (المكونات المادية) ،
و(البرامج) ، بما يعني أن هذه الصفحات الأربع المؤلفة كل منها من ١٦ كيلوبايت يمكن
أن تكون خارج أو داخل اطار الصفحة كلما كانت هناك حاجة الي ذلك ، وعندما تكون
داخل اطار الصفحة يمكن الوصول اليها من قبل للمعالج الدقيق لأنها تقع داخل مساحة
العنونة المؤلفة من مليون بايت .

يقوم مدير الذاكرة الموسعة EMM عن طريق استعمال الوظائف المعطاة منه بتوفير
امكانية جعل التطبيقات تتولي احضار صفحات اخري من الذاكرة الموسعة الي اطار
الصفحة .



استخدام اطار الصفحة في الذاكرة الموسعة

تتابعت الاصدارات المختلفة من تصميمات مواصفات الذاكرة الموسعة وصمم الاصدار 3.2 من EMS لتخزين البيانات في الذاكرة الموسعة ولم يكن مصمما لتنفيذ البرامج في الذاكرة الموسعة .

عندما ظهر الاصدار الذي يحمل الرقم 4.0 من المواصفات القياسية للذاكرة الموسعة EMS فإنه سمح بالوصول إلي ٣٢ مليون بايت من الذاكرة الموسعة مع البطاقات الجديده من الذاكرة الموسعة EMS بنقل البرامج إلي الذاكرة الموسعة بحيث تصبح الذاكرة الموسعة أكثر فائدة في عملية معالجات المهام المتعددة في وقت واحد ، ولكنها مازالت أبطأ من العتونة المباشرة للذاكرة التقليدية .

كان هذا الحل الذي استخدم الذاكرة الموسعة قد استفاد من مساحة قدرها ٦٤ ميلو بايت من مساحة الذاكرة العليا ، كما أضاف إمكانيات استخدام الذاكرة الموسعة ، لكن تكلفته كانت تكمن في السعر العالي للمكونات المادية اللازمة (بطاقة ذاكرة موسعة) ، وثمان البرامج (التي تدير الذاكرة الموسعة) ، وثمان التطبيقات التي يجب أن تكون مصممة للاستفادة من والعمل علي الذاكرة الموسعة .

الذاكرة الموسعة وإعادة الملء (Backfill)

عندما كانت أجهزة الحاسب الشخصي في بداياتها الأولى كان الحاسب الشخصي الذي يحتوي علي ٢٥٦ كيلوبايت من الذاكرة الموضوعة علي اللوحة الأم يعد جهازا سابقا لأوانه .

حملت الأيام بعد ذلك من المفاجآت الكثير إثر تنني أسعار الشرائح الالكترونية المعروفة باسم الدوائر المتكاملة ، ونظرا للتطور في البرامج وكبر حجمها فقد أصبحت تلك الذاكرة مشار سخرية الذين يستخدمونها في الوقت الحالي ، وكان تجاوز حاجز الستمائة والأربعين قد أصبح هو الآخر مطلبا ملحا .

لما كانت أجهزة الحاسب قد تطورت واحتوت علي ذاكرة تتجاوز المليون بايت ، فإن مالكي الأجهزة القديمة قد باتوا في قلق بالغ ، وأصابهم الحيرة علي أجهزتهم بسبب

عدم قدرتهم علي الوصول إلي أي نوع من التوسع في ذاكرة أجهزتهم .

كانت الحلول التي جاءت بها الوظائف الأولى لبطاقات توسيع الذاكرة عن طريق الذاكرة الموسعة EMS تكمن في إعطاء ذاكرة تقليدية بالاضافة إلي الذاكرة الموسعة .

كان هذا الحل لمحنة لأولئك الذين يملكون أجهزة قديمة ذات ذاكرة تقليدية لاتزيد عن ٢٥٦ كيلو بايت فقد غدا ممكنا لأولئك النفر الذين لديهم أجهزة قديمة أن يعيدوا تشكيل بطاقات الذاكرة الموسعة بعد وضعها في أجهزتهم لتعطي الحاسب الشخصي الذي يحتوي علي ذاكرة قدرها ٢٥٦ كيلوبايت من الذاكرة (اضافة من الذاكرة التقليدية قدرها ٣٨٤ كيلو بايت) ليصبح جهازهم محتويا علي ذاكرة تقليدية قدرها ٦٤٠ كيلوبايت اضافة الي الذاكرة الموسعة التي أصبح بإمكانهم الحصول علي أدواتها .

لكن الصعوبة في بعض الأحيان كانت تكمن في أن الأجهزة القديمة قد تكون مصممة بحيث لاتستوعب اضافة شرائح حديثة ، اضافة الي وجود مفاتيح علي اللوحة الام تتحكم في حجم الذاكرة بحيث قد لاتجعلها تزيد عن ٢٥٦ كيلو بايت .

لتجاوز تلك الصعوبة فقد ابتدعت الشركات الثلاث عملية جديدة في البطاقة الموسعة هي عملية ملء الذاكرة التقليدية في الذاكرة الموسعة وهي العملية التي تعرف باسم اعادة ملء (backfill) وتتولاها بطاقة الذاكرة الموسعة في الاصدار LIM EMS 4.0 .

كانت وظيفة اعادة المء واحدة من الوظائف التي اتاحتها بطاقات الذاكرة الموسعة والتي كانت ذات ميزة كبرى ، اذ تتولي هذه الوظيفة ملأ مساحة قدرها ٣٨٤ كيلو بايت اضافية من الذاكرة الموجودة علي بطاقة الذاكرة الموسعة الاضافية لجلسها ذاكرة تقليدية ليصبح مجموع الذاكرة التقليدية في الحاسب مساويا (٦٤٠) كيلو بايت مهما كان تصميم الحاسب محدودا في حجم الذاكرة .

الذاكرة الباقية في بطاقة الذاكرة الموسعة بعد عملية اعادة المء مهما بلغ حجمها تشكل الذاكرة الموسعة التي يمكن الاستفادة منها .

لما ظهرت امكانية اعادة المء في الذاكرة للموسعة فان قدرها برنامج مدير البطاقة

الموسعة علي اجراء عملية تبديل مكان ذاكرة (اعادة الملء) الي داخل وخارج الذاكرة الموسعة قد أنشأ مصطلحا جديدا في الذاكرة وهو ما أطلق عليه مسمى الذاكرة التقليدية للخططة mappable conventional memory .

الذاكرة الممتدة EXTENDED MEMORY

الذاكرة الممتدة (الملحقة) عبارة عن ذاكرة قراءة وكتابة RAM أعلي وأبعد من مليون بايت في أجهزة الحاسب الشخصي ذات المعالج الدقيق من عائلة ٨٠ مثل 80286 أو 80386 أو غيرها من المعالجات الاعلي ، وبالتالي فهي أبعد من مكان وجود نظام تشغيل القرص DOS ، وأبعد من متناول معظم تطبيقاته .

المعالج الدقيق 80286 يمكنه الوصول إلي ١٦ مليون بايت من ذاكرة القراءة والكتابة RAM بينما المعالج الدقيق من نوع 80386 يمكنه الوصول إلي مساحة عناوين تصل إلي ٤,٩٦ مليون بايت من هذه الذاكرة .

علي الرغم من هذه الامكانيات في هذه المعالجات فإن تعامل الاصدارات القديمة من نظام تشغيل القرص DOS مع كل هذه المعالجات القوية كان يتم علي أساس أنها معالج دقيق من نوع 8088 له سرعة عالية مع ذاكرة قدرها مليون بايت في ذاكرة القراءة والكتابة ، وأي ذاكرة أعلي من المليون بايت تعتبر ذاكرة ممتدة .


كانت هذه الرؤية القاصرة واحدة من المشاكل التي لحقت عن استخدام نظام تشغيل القرص في اصداراته القديمة مع المعالجات الحديثة لكن المشكلة الأكبر مع الذاكرة الممتدة كانت أنها أعلي من مساحة عناوين المعالج الدقيق من النوع 8088، وبالتالي لا يستطيع نظام تشغيل القرص DOS استعمال هذه الذاكرة الممتدة مباشرة .

من أجل استخدام هذه الذاكرة الممتدة في الحاسب كان يتوجب علي التطبيق الذي يعمل علي الحاسب أن يتولي تحويل المعالج الدقيق الموجود في الحاسب من النمط الحقيقي الذي يعمل فيه بسبب نظام تشغيل القرص القديم إلي النمط المحمي ثم تحويل المعالج الدقيق مرة أخرى إلي النمط الحقيقي قبل انتهاء التطبيق وانتهائه من العمل علي الحاسب .

لما كان تصميم مواصفات الذاكرة الموسعة قد سبق ظهور الذاكرة الممتدة فإن معظم التطبيقات الكبيرة كان قد جري تصميمها لاستعمال الذاكرة الموسعة ، ولكن هذا الامر لم يستمر طويلا اذ سرعان ما بدأت هذه التطبيقات تتغير بظهور الذاكرة الممتدة لكي يمكن لها استخدام الذاكرة الممتدة .

من بين التطبيقات التي جري تعديلها لتعمل مع الذاكرة الممتدة برنامج التصميم بمساعدة الحاسب autocad ، وبرنامج 1-2-3 lotus ،

وكان برنامج النوافذ windows من انتاج شركة Microsoft في اصداره الجديد (٣ و ١، ٣) وعمله في طور تحسينات ٣٨٦ قد فتح الباب واسعا أمام استخدام الذاكرة الممتدة في الحاسب .



أنواع الذاكرة

النمط الحقيقي والنمط المحمي Real and Protected Modes

يمكن للمعالجات الدقيقة من الأنواع المتقدمة 80286 و 80386 وغيرها العمل علي نمطين من أنماط العمل أحدهما هو النمط الحقيقي والثاني هو النمط المحمي .

في النمط الحقيقي ، يعمل للمعالج 80286 تماما مثلما يعمل المعالج 8088 اذ يمكنه أن يستعمل مليون بايت فقط من ذاكرة القراءة والكتابة RAM ، ولا يمكنه استعمال الذاكرة الممتدة في تنفيذ البرامج .

في النمط المحمي يعمل المعالج 80286 بكامل قدراته بحيث يمكنه الوصول الي ١٦ مليون بايت من ذاكرة القراءة والكتابة وتنفيذ البرامج في أى مكان من هذه الذاكرة وبالتالي تصبح الذاكرة الممتدة مفتوحة بأكملها أما المعالج الدقيق .

يحتوي المعالج 80388 والأعلي منه علي النمطين الحقيقي والمحمي تماما مثلما هو الحال في المعالج 80286 ، ويقوم المعالج 80386 بالعمل في النمط الحقيقي علي أساس أنه معالج دقيق من النوع 8088 السريع جدا .

في النمط المحمي يمكن للمعالج 80386 الوصول إلي ذاكرة قدرها ٤٠٩٦ مليون بايت من ذاكرة القراءة والكتابة RAM ، واستخدامها في تنفيذ البرامج وتخزين المعلومات .

بالإضافة إلي النمطين الحقيقي والمحمي يملك المعالج 80386 نمطا آخر يدعي نمط 8086 الافتراضي أو النمط الظاهري (Virtual) ويرمز اليه بالنمط v-86 ، فعند تنفيذ نظام التشغيل الذي يساند النمط المحمي يمكن للنمط الظاهري أن يمكن نظام التشغيل من تنفيذ عدة برامج في وقت واحد ، حيث يبدو ظاهريا وكأن كل برنامج يتم تنفيذه في معالج دقيق منفرد مع مساحة عناوين تقدر بحوالي واحد مليون بايت .

من الواضح ان النمط يضع الكثير من ذاكرة الحاسب في المتناول كما ييسر القدرة الكاملة للمعالج الدقيق علي استعمال هذه الذاكرة ، ولكن المشكلة التي كانت تقف حبر عترة أمام الاستفادة التامة من هذا النمط هي أن نظام تشغيل القرص DOS مرتبط

تماما بالمعالج 8088 الذي يعمل فقط في النمط الحقيقي ولا يمكنه العمل في النمط المحمي كما لا يمكنه تنفيذ البرامج في الذاكرة الممتدة .

وقد أتيسحت برامج متعددة تساهم في حل مشكلة النمط الحقيقي والنمط المحمي وكان برنامج DESQview 386 واحدا من البرامج التي تجعل تطبيقات نظام تشغيل القرص DOS متعددة المهام .

استخدام الذاكرة الممتدة في بيئة نظام تشغيل القرص DOS

التغييرات المستجلة في نظام تشغيل القرص DOS في اصدارات الجليدة لم تكن طفرة أو انقلابا ثوريا حتي تحقق القدرة علي جعل الذاكرة الممتدة تقع تحت نطاق هذا النظام ، ولا يغفل هذا من قدر هذه التغييرات ، فإن ماجري في الاصدارات الجليدة من تغييرات يعد هاما لكنه في نهاية الامر يعد بمثابة عملية ترقيع تحقق بعض الاستثناءات في امر معالجة استخدام الذاكرة الممتدة تحت مظلة نظام تشغيل القرص DOS ووضع الحلول للاستفادة منها .

كانت النظرة السريعة للحل هي أنه طالما لا يمكن استخدام هذه الذاكرة لتنفيذ البرامج اذ لا يستطيع نظام تشغيل القرص الوصول اليها ، فإن من الواجب البحث عن وسيلة ما للاستفادة من هذه الذاكرة الممتدة بأسلوب أو بآخر .

كان الحل السريع يكمن في استخدامها للأغراض التخزينية المؤقتة ، ووجد هذا الحل سدي طيبا في البداية نظرا لسرعة هذه الذاكرة في مثل هذه الأعمال .

بداية من الاصدار 3.2 لنظام تشغيل القرص DOS، أصبح في المتناول استخدام الذاكرة الممتدة كإماكن للتخزين المؤقت واستعمالها علي صورة أقراص ذاكرة RAM أو مخازن الأقراص أو وضع مخازن للطباعة فيها استفادة منها .

لكن البحث عن الحل الجذري أو المفيد والمعقول كان لا يزال يشغل بال الكثيرين من المهتمين بصناعة الحاسب بشقيها من المكونات المادية والتطبيقات ، وحملت شركات تصنيع التطبيقات علي عاتقها مهمة الاستفادة من الذاكرة الممتدة بتولي إيجاد حل آخر يكون أكثر جدوي فأنشأت تطبيقاتها التي لها القدرة علي الوصول إلي واستعمال الذاكرة الممتدة لتنفيذ التطبيقات فيها من وراء ظهر نظام تشغيل القرص .

برغم أن هذه التطبيقات هي تطبيقات تعمل في بيئة نظام تشغيل القرص DOS إلا أنها تمكنت من تبديل نمط المعالج الدقيق من النمط الحقيقي إلي النمط المحمي .

امتازت هذه التطبيقات بأنها عندما يجري تنفيذها فإنها تقوم باستعمال القوة الكاملة للمعالج الدقيق في النمط المحمي وتستطيع الوصول إلي كل الذاكرة الممتلئة في الجهاز ، وعندما ينتهي التطبيق ويخرج يترك الجهاز يعمل في بيئة نظام تشغيل القرص DOS فيما يعني أن التطبيق يعيد حالة المعالج الدقيق مرة أخرى إلي النمط الحقيقي .

لا يعني هذا أن كل التطبيقات والبرامج تقدر علي القيام بمثل هذا العمل ، والواقع الفعلي يقول أن هذه النوعية من البرامج مارالت ضئيلة إلي حد كبير .

من أكثر هذه التطبيقات أهمية وانتشارا برنامج النوافذ windows 3.1 من انتاج شركة ميكروسوفت للبرامج ، والتي أغراها النجاح الذي حققه هذا البرنامج فانفصلت عن شركة اي بي ام وبدأت تعد العدة لغزو سوق البرامج من هذه النوعية بإصدارات متتالية من النوافذ لمجموعات العمل والنوافذ ذات التقنية المتقدمة Windows NT .

ساهمت شركة لوتس ببرنامجهما المشهور 1-2-3 Lotus في الاصدار الذي يحمل رقم 3.0 في مثل هذه النوعية من البرامج ، ومن بين البرامج أيضا التي تودي هذا الاداء بعض اصدارات البرنامج الشهير autocad .

حتي يمكن الوصول إلي الحل الأمثل فقد عملت بعض الشركات إلي أسلوب يتضمن تمكين الذاكرة الممتلئة من تقليد الذاكرة الموسعة ، لكن هذا الحل لم يمكن تنفيذه سوى في أجهزة الحاسب ذات المعالج 80386 أو الأعلى منه ومع برامج مناسبة فقط مؤهلة للذاكرة الموسعة .

لايجاد نوع من المفهوم الواحد للتعامل مع الذاكرة الممتلئة فقد اتفقت مجموعة من الشركات الكبرى العاملة في المجال علي اتشاء مقياس للتعامل مع الذاكرة الممتلئة تحت بيئة نظام تشغيل القرص .

تولت شركات AST Research, Intel, Lotus, Microsoft وضع مواصفات الذاكرة الممتدة (Extended Memory Specification) والتي رمز اليها بالرمز المختصر XMS

وهي مواصفات لاتسمح للتطبيقات أن تنفذ في الذاكرة الممتدة ولكنها تتيح استخدام الذاكرة الممتدة في وظائف التخزين المؤقت وأقراص ذاكرة RAM ومخازن الأقراص ومخازن الطباعة .

صحيح أن هذا الامر قد أبخس الذاكرة الممتدة حقها من الاستفادة بها الا أنه كان بادرة وضع معايير قياسية تعطي استعمالات مساعدة للذاكرة الممتدة تحت بيئة نظام تشغيل القرص DOS .

ظهرت في ذلك الوقت مقولة طريفة تقول أنه اذا كان صاحب الشأن قد ترك أحفاده لعبث الآخرين فلايجب أن يحزن اذا أصابهم مكروه كناية عن ترك شركة أي بي أم لصنعها دون دعمه بنظام التشغيل الذي يتولي ادارته .


لكن الحقيقة التي ظهرت فيما كانت تخالف هذا القول فقد ظهر أن هذه الشركة تعد العدة للكشف عن نظام تشغيلها الجديد OS/2 الذي يعمل في النمط للحمي والذي مازالت الشكوك حتي الآن تدور حول جدواه الحقيقية ، لكن الشركة كانت قد أطلقت عقاب انتاجها الجديد من نظام تشغيل القرص في اصداره الخامس ثم أعقبته بالاصدار السادس من نظام تشغيل القرص ووضعت فيهما حلولاً لمعالجة أمر الذاكرة الممتدة .

حلول نظام تشغيل القرص

بعد ذلك جاء الاصدار الجديد من نظام تشغيل القرص الذي يحمل الاصدار الخامس، وقيل أنه يفتح أبواباً جديدة لاستعمال ذاكرة الحاسب الشخصي بصفة عامة والحاسب الذي يحتوي علي معالج متقدم من أنواع 80286 أو 80386 أو الأعلى من ذلك بصفة خاصة .

مساحة الذاكرة العالية (HMA) High Memory Area

محاولة عنونة أي موقع في الذاكرة بعد واحد مليون بايت عن طريق البرمجة في الحاسب للمحتوي علي المعالجات الدقيقة من الطرازات القديمة 8088 أو 8086 تجعل المعالج يعود إلي الوراثة مرة أخرى بادئا من الموقع صفر في الذاكرة .



محاولة تنفيذ تعليمه في الذاكرة

أعلي من ١ مليون بايت

استخدامات الذاكرة العالية

مساحة الذاكرة العالية

والوصول إليها

نفس هذا الامر تفعله المعالجات الدقيقة من أنواع 80286 و 386 ، غير أن المعالجات الأخيرة يمكنها أيضا وضع هذه البايئات في مساحة ٦٤ كيلوبايت الأولى من الذاكرة المتتلة وهي مساحة مؤلفة من ٦٥٥٢٠ بايت إضافية تعرف بمساحة الذاكرة العالية (High Memory Area أو HMA) .

هذه الذاكرة الإضافية يمكن أن تستخدم من قبل نظام تشغيل القرص DOS في الحاسب ذي المعالج 80286 أو 80386 ، فنظام تشغيل القرص DOS (يري) أن الذاكرة موجودة في مكان فوقى ويمكنه الوصول إليها مباشرة دون أن يضطر إلي تبديل نمط المعالج الدقيق إلي النمط المحمي .

معظم أجهزة الحاسب الشخصي التي تحتوي علي المعالجات 80286 أو 80386 يأتي معها أكثر من مليون بايت من ذاكرة القراءة والكتابة RAM للموضوعة فيه علي هيئة شرائح دوائر متكاملة ، وتعتبر المساحة الأولى المؤلفة من ٦٤٠ كيلوبايت الأولى من هذه الذاكرة هي ذاكرة تقليدية ، وباقي مساحة الذاكرة (٢٨٤ كيلو بايت) التي تزيد عن ذلك وتقل عن واحد مليون هي ذاكرة عليا ، أما المساحة التي تزيد عن واحد مليون فتكون عادة ذاكرة ممتدة ، مالم تكن موضوعة علي بطاقة ذاكرة موسعة .

للحصول علي منطقة الذاكرة العالية HMA في جهاز الحاسب الذي يحتوي علي ذاكرة ممتدة ، فإن هناك الحاجة إلي شيئين :

١- حاسب شخصي يحتوي علي معالج من الأنواع المتضمنة 80386, 80286 (1486... مع ذاكرة ممتدة .

٢- برنامج مشغل (سواقة) driver جهاز device للوصول إلي منطقة الذاكرة العليا HMA والتحكم فيها .

يحتوي نظام تشغيل القرص في إصداراته الجبليلة علي ملف البرنامج المعد علي صورة سواقة جهاز (مشغل معدة) device driver ، هو البرنامج الذي يوصل إلي مساحة الذاكرة العليا HMA لاستخدامها .

هذا البرنامج الذي يقوم بهذه المهمة هو ملف HIMEM.SYS ، وهو ملف موجود بين ملفات أقراص نظام تشغيل القرص .

صمم هذا البرنامج ليحقق بالإضافة إلي مساحة الذاكرة العالية ، مواصفات الذاكرة الممتدة XMS علي الحاسب المحتوي علي معالج من الأنواع المتقدمة، 80386، 80286) (....، 1486 والتي تستعمل نظام تشغيل القرص DOS ، وهي واحدة من أولي الخطوات التي تم تصميمها للحصول علي المميزات الكاملة لقدرة ذاكرة الحاسب الشخصي في الاصدارات الجديدة من نظام تشغيل القرص .

الملف HIMEM.SYS يوضع أمر تشغيله في ملف تجهيز النظام CONFIG.SYS علي صورة سطر يحتوي علي البيان التالي :

Device=Himem.sys

ويجب أن يكون ملف تجهيز النظام موجودا في الفهرس الجذر الموجود به نظام تشغيل القرص والذي يبدأ للجهاز العمل منه ، كما يجب أن يكون ملف سواقة الذاكرة الممتدة موجودا أيضا في نفس الفهرس أو أن يتم كتابة مسار الوصول إليه كاملا شاملا اسم المشغل الموجود به والفهرس الفرعي المحتوي عليه .

مجموعات الذاكرة العليا (Upper memory Blocks (UMB

هل كانت الشركة الكبرى للحاسبات (اي بي ام) التي صممت نظام الجهاز ، وطلبت من شركة البرامج العالمية الكبرى (ميكروسوفت) كتابة برنامج نظام تشغيل القرص من الغفلة بحيث لا تتوقف عن هذه الرؤية التصميمية التي قبلت كثيرا من امكانيات للمعالجات الحديثة في التعامل مع الذاكرة ، اضافة إلي الارهاق الذي احتاجته عمليات الترقية المتكررة في نظام تشغيل القرص حتي يستفيد من الامكانيات المتطورة والواسعة للمعالجات الدقيقة الحديثة ؟ ولماذا أصرت هذه الشركة على اتباع نموذج ٨٠٨٨ في تصميماتها ؟

الناظر للأمر من بعيد يعتقد ذلك ، لكن هذه الشركة كانت تلتزم بأداء فرضته علي

نفسها منذ بداية تصنيعها للأجهزة والبرامج التي تعمل علي هذه الاجهزة بأن تكون أجهزتها ونظم تشغيلها متوافقة بحيث يمكن تشغيل الأجيال القديمة منها بما يستجد من تطورات .

كما أن ألفة الناس لنظام تشغيل القرص وسهولته جعلت الناس أنفسهم هم الذين يترددون في نظام التشغيل الجديد الذي أفرزته معامل أى بي ام والمعروف باسم PS/2 الذي لم يجد الترحيب الكافي برغم عمله في النمط المحمي .

علي الرض من كل المحاولات فقد بقي الشئ الهام الذي لم يجد له طريقا للحل الصائب في اسلوب عمل نظام تشغيل القرص وادارته للذاكرة ، وهو مجموعات الذاكرة العليا (Upper memory Blocks أو UMBs) بمساحاتها الواسعة غير المستغلة من

الذاكرة العليا . من الصحيح أن الشركة الدولية لآلات الاعمال IBM وضعت المساحة ٣٨٤ كيلوبايت الاعلي من السمتائة والاربعين جانبا لكي تنقل اليها برامج ومكونات ذاكرة القراءة فقط ROM ، كما احتفظت بها خالية في أغلب مساحاتها من أجل أية توسيعات مستقبلية ، ولكن القليل منها فقط هو الذي تم استعماله ، فنظام أساسيات الادخال والاخراج BIOS الذي حجز له مساحة ١٢٨ كيلو بايت من الذاكرة العليا يستعمل جزءا فقط من هذه المساحة كما يستعمل حاكم القرص الصلب ونظام العرض المرئي جزءا من الذاكرة العليا لكن النتيجة النهائية هي أنه توجد مساحات غير مستعملة من الذاكرة العليا .

قد يقال اليس في الذاكرة الممتدة مايكفي ؟ لكن الامر ليس هو كفاية أو عدم كفاية الذاكرة بل ان الامر يتعلق ذلك الي ماهو أهم من ذلك فهناك مساحة غير مستغلة موجودة ومحجوزة لايمن تنفيذ البرامج فيها وقد توجد ذاكرة قراءة وكتابة RAM فعليه في هذه المساحات لاستغل ، فهي تتوقف عند الحاجز العتيد المسمى بحاجز 640 كيلو بايت ، ولا تلتعله إلي المساحة الاعلي .

صحيح أن بيانات ذاكرة RAM للعرض المرئي موجودة في هذه المنطقة من الذاكرة

المحجوزة ولكن تصميم هذه المساحة مصمم للاحتفاظ ببيانات نظام العرض المرئي وليست مصممة لتنفيذ البرامج فيها .

قبل وجود الاصدارات الخامس والسادس من نظام تشغيل القرص DOS 5, DOS 6 ، كانت هناك الحاجة لشراء برامج لادارة الجزء الثالث من الذاكرة مثل برنامج 386 max من شركة Qualitas أو برنامج QEMM-386 من Quarterdeck اذا أريد انشاء مجموعات كتل ذاكرة علي UMB ، وكان محور أداء هذه البرامج يكمن في استطاعتها مطابقة الذاكرة الموسعة في المساحات الغير مستعملة بين 640 كيلو بايت وبين واحد مليون بايت .

ظهور الاصدارات الجديدة من نظام تشغيل القرص أتاح وجود سواقات الأجهزة وبرامج ضرورية لانشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا UMB علي أي حاسب يحتوي علي المعالج 80386 والذي يملك علي الأقل 350 كيلو بايت من الذاكرة الممتدة وهو ماسوف يرد شرحه تفصيليا في الفصول التالية .

كان من بين أساليب الحل التي تبناها نظام تشغيل القرص في اصدارات الجديدة هو جعل بعض من البرامج تقبع خارج الذاكرة التقليدية ، وبهذا النمط من الحلول يمكن القيام بعدة أمور اذا أمكن الحصول علي مجموعات ذاكرة علي UMB .


بوضع برامج سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة في الذاكرة داخل مساحة مجموعات الذاكرة العليا UMB ، فإن هذه البرامج سوف تنفذ بشكل صحيح طبيعي لأنها ما زالت موجودة في مساحة عناوين المعالج 8088 والتي تبلغ مليون بايت .

وجود برامج سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة في الذاكرة العليا خارج الذاكرة التقليدية يخلي كمية كبيرة من الذاكرة التقليدية حيث تصبح هذه المساحة الحالية متاحة لتنفيذ التطبيقات الكبيرة .

يوسع نظام تشغيل القرص DOS هذه الفكرة أكثر باتاحته امكانية نقل نواة نظام التشغيل DOS (برامج dos الخاصة المقيمة) من الذاكرة التقليدية الي مجموعات الذاكرة

العليا UMB تاركا مساحته التي كان يشغلها خالية في الذاكرة التقليدية لتتوفر بذلك كمية كبيرة من الذاكرة التقليدية في المتناول لتنفيذ التطبيقات .

مما لاشك فيه أنه علي الرغم من هذا التمهيد المبسط قدر الإمكان إلا أن الموضوع مازال بحاجة إلي بقية أطول ومزيد أعم وأشمل حتي يتم الوصول إلي نتيجة من كل هذه المعلومات والمصطلحات الجديدة والأنواع المختلفة من الذاكرة وهو ماسوف يتم التركيز عليه في الفصول التالية ، لكن من المفيد ايجاز الخلاصة التي اشتملها هنا الحديث .



مجموعات كتل الذاكرة العليا والمستخدم منها وغير المستخدم

الذاكرة التقليدية هي ذاكرة الحاسب الشخصي التي تقع بين القيمتين (صفر كيلو بايت الي ٦٤٠ كيلو بايت) ، وهي المكان الذي ينفذ فيه نظام تشغيل القرص DOS البرامج ، وهي الذاكرة الوحيدة الموجودة في الحاسب الشخصي لغرض تشغيل البرامج لأن نظام تشغيل القرص DOS لا يمكنه تنفيذ البرامج في مكان آخر .

بالنسبة للبرامج التي تعمل مع نظام تشغيل القرص DOS تستطيع هذه البرامج الوصول إلي الذاكرة الموسعة لأغراض التخزين فقط بمعنى أنه لا يمكن تنفيذ البرامج في الذاكرة الموسعة .

الذاكرة الممتدة هي تلك المساحة من الذاكرة الموجودة فوق ١ مليون بايت في أجهزة الحاسب التي تحتوي علي للمعالجات من طراز 80286, 80386 ، وغيرها من المعالجات الحديثة القوية .

يستطيع نظام القرص DOS استعمال الذاكرة الممتدة ولكنه لا يستطيع تنفيذ البرامج فيها .

البرامج المكتوبة لبرنامج النوافذ من ميكروسوفت Microsoft Windows والبرامج الشبيهة بها يمكنها الاستفادة القصوي من الذاكرة الممتدة وباستطاعة برنامج النوافذ windows استعمال الذاكرة الممتدة لتقليد الذاكرة الموسعة في طور تحسينات 386 enhanced mode .

في أجهزة الحاسب التي تحتوي علي المعالجات 80286, 80386, I486 يمكن الحصول بواسطة نظام تشغيل القرص ابتداء من الاصدار الخامس علي مساحة ٦٤ كيلو بايت اضافية من الذاكرة الممتدة الاعلي من واحد مليون بايت وجعلها ذاكرة تقليدية بالاستعانة ببرنامج ادارة مساحة الذاكرة العالية (HMA) الذي يوضع أمر تشغيله في ملف تجهيز النظام ، وهذا البرنامج الذي يتواجد علي أقراص نظام تشغيل القرص تحت اسم HIMEM. SYS .

يمكن باستعمال الذاكرة الموسعة وبرامج ادارة الجزء الثالث من الذاكرة املاء المساحات

غير المستعملة من الذاكرة العليا لانشاء مجموعات الذاكرة العليا (UMS).

يستطيع نظام تشغيل القرص في اصداراته التي تبدأ من الاصدار الخامس انشاء مجموعات ذاكرة عليا UMB علي الحاسبات التي تحتوي علي المعالج 80386 شريطة أن يكون في الجهاز ذاكرة ممتلئة بحجم لا يقل عن ٣٥٠ كيلوبايت .

يمكن نقل البرامج التي تقسم في الذاكرة وبرامج مشغلات الأجهزة إلي مجموعات الذاكرة العليا UMB ، لاثاحة مساحة من مساحات الذاكرة التقليدية بعد تحريرها من البرامج المقيمة وبرامج مشغلات الأجهزة التي كانت توضع بها .

موجز

• الذاكرة في الحاسب الشخصي من الموضوعات المربكة لوجود مجموعة من المصطلحات المختلفة المستعملة لوصف أنواع الذاكرة وأماكنها .

• التصميم الأول لأجهزة الحاسب الشخصي أتاح عنوان أصلية لمساحة عناوين قدرها واحد مليون بايت تنقسم الي جزأين ، الأول وهو الجزء الذي يساوي ٦٤٠ كيلو بايت إستخدام للذاكرة القراءة والكتابة RAM ، والجزء الثاني وهو الذي يلي مساحة الذاكرة والأربعين في الموقع ويصل إلي ٣٨٤ كيلوبايت واستخدم لبرامج ذاكرة القراءة فقط ROM واحتفظ به للتوسعات المستقبلية التي يمكن أن تضاف الي التصميم .

• مساحة ذاكرة القراءة والكتابة والتي تصل إلي ٦٤٠ كيلو بايت في التصميمات الأولى لم تعد ذاكرة كافية للجديد من التطبيقات الكبيرة .

• اتفقت شركة Lotus و Intel و Microsoft علي انشاء مواصفات للذاكرة الموسعة LIM EMS ، وسمح هذا التوصيف للتطبيقات المطابقة لهله المواصفات EMS بالوصول ٣٢ مليون بايت من الذاكرة الموسعة التي يمكن استعمالها فقط للتخزين دون امكانية استخدامها لتنفيذ البرامج .

• المواصفات التي وضعت من قبل الشركات الثلاث للذاكرة الموسعة EMS كانت

تشتمل علي مواصفات مكونات مادية يجب وضعها في الجهاز ومواصفات برامج تدبر الذاكرة الموسعة ومواصفات برامج معينة تعمل علي استغلال الذاكرة الموسعة

• الذاكرة الممتدة التي هي الذاكرة الأعلى من واحد مليون بايت في أجهزة الحاسب المحتوي علي واحد من المعالجات 80286, I486, 80386 لا يستطيع نظام تشغيل القرص تنفيذ البرامج فيها ، ولكن يمكن استعمالها عن طريق بعض التطبيقات الخاصة كما يمكن استعمالها لتخزين المعلومات .

- تمحدد مواصفات الذاكرة الممتدة XMS للحاسب المحتوي علي واحد من المعالجات 80286, 80386, I486 البرامج القادرة علي استعمال الذاكرة الممتدة .

• مباحات الذاكرة العالية (HMA) هي الجزء الأول الذي يساوي مساحة ٦٤ كيلوبايت من الذاكرة الممتدة الموجودة في حاسب شخصي يحتوي علي أحد المعالجات من نوع 80286, 80386, I486 ويستطيع نظام تشغيل القرص في الاصدار الخامس والسادس الاستفادة المباشرة من هذه المساحة .

• مجموعات الذاكرة العليا UMB هي مساحات غير مستعملة من الذاكرة العليا تحتوي علي برامج ذاكرة القراءة فقط ROM وبيانات العرض المرئي ، ولاتتاح الفرصة لاستخدامها ، وفي حاسب ذي معالج 80386 وذاكرة ممتدة بمساحة ٣٥٠ كيلوبايت يستطيع نظام تشغيل القرص DOS 5, DOS 6 انشاء مجموعات الذاكرة العليا UMB لاستخدامها .

• برامج إدارة الذاكرة التي تقدر علي انشاء مجموعات الذاكرة العليا UMB تمكن من استعمال مجموعات الذاكرة العليا لتخزين برامج سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة في الذاكرة .



الفصل الرابع

معاينة الذاكرة

تضمن الفصل أداتين لمعاينة الذاكرة هما خدمات أمر التصحيح debug ، وأمر استعراض معلومات الذاكرة mem ، وتناول برنامج التصحيح debug لفحص وتغيير الذاكرة وإنشاء برامج صغيرة وتحميل أجزاء من القرص إلى الذاكرة وحفظ الذاكرة إلى القرص وتنفيذ مهمات أخرى مختلفة ، كما تناول أمر استعراض الذاكرة mem لعرض بيانات الذاكرة التقليدية والموسعة والممتدة في الحاسب الشخصي والكميات المتوفرة منها بخياراته المختلفة .

معاينة الذاكرة

يحتوي نظام تشغيل القرص علي برنامج التصحيح (اكتشاف وتصحيح الأخطاء) Debug ، وأمر استعراض الذاكرة Mem ، وهما من المنافع التي تتيح استخدامها عددا من العمليات التي تساهم إلي حد كبير في فهم وفحص ذاكرة الحاسب الشخصي .

برنامج DEBUG

يعد هذا البرنامج واحدا من البرامج القيمة الذي يملك أدوات اعداد البرامج بلغة الماكينة ، والسماح بالتجول خلال ذاكرة الحاسب ومعالجتها بعرض محتوياتها وتغيير ما تحتويه ، وكتابة برامج صغيرة فيها ، وتخزين أجزاء من القرص اليها ثم تغيير هذه الأجزاء واعادة حفظها مرة أخرى ، ومن بين تطبيقات المنافع الأخرى التي تتيح مثل هذا الأداء برامج منافع نورتون وأدوات الحاسب الشخصي .

يتضمن برنامج التصحيح مجموعة من الأوامر ، وكل هذه الأوامر يتم اجهاضها باستخدام مفتاحي Ctrl + C ، اذ عند الضغط علي هذين المفتاحين معا يتوقف التنفيذ ، كما أن المفتاحين Ctrl + S يتسبب عنهما عند الضغط عليهما معا أن يتوقف جريان عرض الشاشة مؤقتا حتي يتم الضغط علي أى مفتاح آخر .

يمكن بداية تشغيل برنامج debug بوحدة من طريقتين :

- 1- الطريقة الاولى عن طريق كتابة أمر تنفيذ البرنامج بكتابة اسم البرنامج شاملا المسار من مشيرة نظام تشغيل القرص ثم الضغط علي مفتاح الادخال :

```
c>c:\dos\debug
```

فتظهر مشيرة البرنامج وهي عبارة عن الشرطة العلوية (الواصلة hyphen) التي تبين أن البرنامج جاهز للعمل .

- 2- الطريقة الثانية لتنفيذ البرنامج تتم عن طريق كتابة كل الاوامر المطلوب تنفيذها

من البرنامج مرة واحدة علي الصورة :

```
c:\dos\debug [filename (arglist)]
```

عندئذ يقوم البرنامج بالعمل وتحميل الملف المطلوب filename في الذاكرة بالمعاملات arglist التي تم وضعها في أمر تشغيل البرنامج .

أوامر برنامج debug بعد تشغيله تكتب علي صورة حرف واحد ، وهو الحرف الأول من الكلمة الدالة علي الأمر ، يلي هذا الحرف واحد أو أكثر من المعاملات ، وإذا حدث خطأ في كتابة الأمر فسوف تظهر رسالة تبين وجود خطأ علي الصورة: Error
وقد يتبعها دليل يبين موطن الخطأ علي صورة رسالة خطأ .

. المعاملات التي تلي الأوامر يمكن كتابتها في جميع الأوامر (ماعدا أمر الخروج Q الذي ليست له معاملات) ، ويمكن أن توضع فيها فاصلة أو مسافة خالية .

في شرح أسلوب استخدام الأوامر سوف يتم كتابة الأمر في صيغته العامة والتعبير عن المعاملات باسمها مثل filename كمعامل يكتب ليقوم المستخدم بكتابة اسم الملف بدلا منه .

عند كتابة المعامل بين القوسين علي الصورة [filename] فإن هذا المعامل يعد اختياريًا بمعنى أنه يمكن كتابته و عدم كتابته اعتمادا علي رغبة المستخدم أو المطلوب تنفيذه .

المعاملات التي تستخدم مع الأوامر تكون واحدة من المعاملات التالية :

- معامل المشغل drive : عند وجود معامل للمشغل فإنه يكتب بدلا منه رقم يحدد مشغل الأقراص الذي يتم العمل عليه ، وهذه الأرقام ترمز إلي مشغل الأقراص الذي يتم قراءة ملف منه أو كتابة ملف علي القرص الموجود به .

الأرقام هي 0 للتعبير عن مشغل الأقراص الأول A وهكذا بالترتيب مثل :

o A

1 B

C 2

D 3

- معامل البايت byte : عند وجود معامل البايت في الامر يكتب بدلا منه رقمان مكتوبان بنظام الستة عشر لكي يتم وضع هذه القيمة في عنوان من عناوين الذاكرة أو في أحد المسجلات ، أو أن يتم البحث عن و قراءة هذا البايت من مكان معين في الذاكرة أو أحد المسجلات .

- معامل السجل record : عند وجود هذا المعامل في صيغة أحد الاوامر فإن المستخدم يقوم بكتابة رقم أو ثلاثة أرقام بنظام الستة عشر للإشارة الي رقم السجل المنطقي علي القرص وعدد قطاعات القرص التي sectors يجب أن تكتب (في حالة الكتابة علي القرص) أو تقرأ (في حالة القراءة من علي القرص) .

- معامل القيمة value : ويكتب بدلا منه رقم بنظام الستة عشر لايزيد طوله عن أربعة أرقام digits ، وهذه القيمة تحدد عدد المرات التي يجب أن يقوم الامر بتنفيذ وظيفته مكررة بعدد القيمة المكتوبة .

- معامل العنوان address : ويتكون هذا المعامل من قسمين يفصل بينهما النقطتين الرأسيتين colon .

• القسم الاول يكتب فيه واحد من قيمتين :

رمز يتكون من حرفين يرمز الي المسجل .

أو رقم طوله أربعة أرقام يحدد عنوان المقطع segment .

• القسم الثاني من معامل العنوان يكون علي صورة رقم طوله أربعة أرقام ويكتب فيه قيمة الاراحة offset .

وكل القيم في القسمين تكون مكتوبة بنظام الستة عشر مثل :

cs: 0100

04ba: 0100

ويلاحظ في هذين المثالين أن علامة النقطتين الرأسيتين تفصل بين اسم المقطع (القسم الأول) وبين الأرقام ، وفي المثال الأول كتب المقطع علي صورة حرفية للتعبير عن اسم للسجل ، بينما اشتمل المثال الثاني علي رقم المقطع .

- معامل المدى **range** : المدى يبين نطاقا معيناً من الذاكرة سوف يتم التعامل معه ، وعلي ذلك فإن ما يتم كتابته بدلاً من هذا المعامل سوف يكون عنوانين أحدهما يكون عنوان بداية المدى والثاني يكون عنوان نهاية المدى المطلوب العمل عليه .

قد يكتب عنوان واحد يحدد بداية المدى ، وبدلاً من كتابة عنوان ثان يبين نهاية المدى المطلوب التعامل معه يكتب رقم يوضح طول المدى الذي يتم التعامل معه وفي هذه الحالة يجب أن يسبق الرقم الذي يحدد طول المدى حرف يبين أن الرقم يعبر عن طول ، ولأعبر عن عنوان النهاية ، ويستخدم الحرف **L** لهذا الغرض .
مثال لكتابة المدى :

cs: 100 110

cs: 100 L10

CS: 100

في المثال الأول كتب العنوان الأول ليحدد بداية المدى والعنوان الثاني ليحدد نهاية المدى ، وفي المثال الثاني كتب العنوان الأول ليحدد بداية المدى وكتب طول المدى الذي سيتم التعامل معه لتحديد المدى .

في المثال الثالث لم يكتب سوي العنوان الأول فقط بينما لم يكتب أي من العنوان الثاني أو الطول ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون المدى ٨٠ باعتبارها هي الحالة المسجلة الافتراضية في البرنامج عند علم تحديد الطول .

- معامل القائمة **list** : عندما تكتب صورة أمر من الأوامر والتي جواره معامل القائمة فإن معنى هذا أن المستخدم يجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بكتابة سلسلة

من القيم التي تمثل كل منها بايت ، وكل قيمة من هذه القيم تكون علي صورة
أرقام بنظام الستة عشر مثل :

fc5:100 41 52 45 54 42

والقائمة هنا في هذا المثال هي عبارة عن مجموعة الأرقام التي تبدأ برقم ٤١ ، وهي
عبارة عن قائمة من الأرقام تمثل سلسلة من القيم التي تمثل كل منها بايتا واحدة .

- معامل السلسلة الحرفية string : السلسلة الحرفية هي مجموعة من الحروف
المكتوبة ، وعندما يراد البحث عن مجموعة معينة من الحروف بين نص معين فإن هذه
الحروف يتم كتابتها كما هي دون تغيير ويأتي عدد من الحروف .

في حالة كتابة أمر من اوامر debug التي تتعامل مع سلاسل الحروف مثل أمر البحث
فإن الأمر يكتب في صورته العامة علي الشكل :

S range strig

بما معناه أنه يراد البحث في المدي الذي تكتب قيمته عن سلسلة الحروف التي تكتب
بدلا من معامل السلسلة الحرفية وتكتب بين علامتي تخصيص فردية أو مزدوجة مثل :

"This is an example for string"

"This is also an example for string"

ويمكن استخدام رموز الاسكي بدلا من الحروف .

أوامر برنامج DEBUG

التي بعد عرض لاوامر برنامج debug مرتبة أبجديا تبعا للغة الانجليزية :

*** أمر التجميع**

يقوم هذا الأمر بتجميع منبهات الذاكرة للمعالج الدقيق مباشرة الي ذاكرة الحاسب

ويستخدم في عملية كتابة البرامج البسيطة بلغة الآلة ويكون علي الصيغة :

A [address]

والعنوان address هو الموقع الذي يطبع عنده منه الذاكرة ، ولن يمكن التعرض للغة التجميع في هذا اللوجز البسيط عن أوامر برنامج debug .

*** أمر المقارنة Compare**

يقارن جزءا من الذاكرة محددا بواسطة مذي range مع جزء آخر بنفس الحجم يبدأ عند عنوان معين address ويكتب علي الصورة .

C range address

وإذا كانت المساحتان المطلوب مقارنتهما متطابقتين فلن يظهر عرض أى بيان علي الشاشة ويعود البرنامج الي مشيرته منتظرا اصدار أمر آخر مما يفهم منه أنه لا يوجد اختلاف بين المساحتين .

إذا كانت هناك فروق في المقارنة فإنها سوف تظهر علي الشاشة علي صورة رقم مكتوب بين العنوان يليه رقم يمثل البايت المختلف .

مثال

C100, IFF, 300

C100 L100 300

وكل أمر من هذه الأوامر يقارن كتلة من الذاكرة مع كتلة أخرى لتظهر علي الشاشة الفروق بين محتويات الكتلتين .

*** أمر عرض محتويات الذاكرة DUMP**

يقوم أمر العرض (افراغ محتويات الذاكرة) بعرض محتويات كتلة معينة من الذاكرة علي الشاشة ، ويكتب علي صيغة :

D [range]

إذا تم تحديد مدي معين من العناوين مع أمر العرض D فإن محتويات هذا المدي المعين يتم عرضها علي الشاشة ، لكن إذا لم يتم تحديد مدي معين فإن عدد ١٢٨ بايت الأولي من العنوان الأول DS: 100 هي التي سوف يتم عرضها في البداية ، فإذا كتب الأمر مرة أخرى فإن عدد ١٢٨ بايت تالية سوف يتم عرضها علي الشاشة ، وهكذا يستمر الأمر مع تكرار اصدار هذا الأمر .

العرض يتم علي صورة قسمين ، وفي القسم الأول يظهر رقم يمثل البايث بنظام الستة عشر وفي القسم الثاني تظهر رموز أسكي حيث يظهر محتويات كل بايت علي صورة رمز أسكي ، وكل سطر يعرض ١٦ بايت .

مثال :

Dcs: 100 110

Dcs: 100 120

Dcs: 100 115

* أمر الإدخال ENTER

الغرض من هذا الأمر هو وضع قيم معينة في عنوان معين من الذاكرة ، عن طريق تحديد هذه القيم وتحديد العنوان من الذاكرة الذي توضع فيه هذه القيم ، وصيغة الأمر هي :

E address (list)

عند استخدام أمر الإدخال ENTER فإن القائمة الاختيارية [list] يمكن أن تكتب أو لا تكتب ، وفي حالة كتابتها فإنها تحتوي علي قيم لوضعها في ذاكرة الحاسب عند العنوان المحدد address .

إذا كتب العنوان بدون تحديد قائمة المحتويات التي سوف توضع فيه فإن البرنامج يقوم بعرض العنوان ومحتوياته الحالية ، ثم يتولي اعادة عرض العنوان فقط في السطر التالي ويبتظر ريثما يتم اجراء واحدة من العمليات التالية :

١- استبدال قيمة الحالية لبايت بقيمة أخرى يتم كتابتها بواسطة المستخدم ، فإذا كانت القيمة التي قام المستخدم بكتابتها مكتوبة بالنظام السادس عشر ولكنها غير صحيحة القيمة (أو كانت مكتوبة بأكثر من عشرين (2 digits) فإن الرقم الغير صحيح أو الذي تزيد مكوناته عن أكثر من رقمين لن يظهر له أي تأثير .

٢. ضغط عصا المسافة للوصول إلي البايت التالي ، ولتغيير القيمة ببساطة يتم كتابة القيمة الجديدة .

٣. إذا تطلب الأمر تغيير بايت سابق فإن كتابة الواصلة hyphen تعيد البايت السابق ليكون في المتناول تغييره .

الضغط علي مفتاح الإدخال عند أي موقع يعني الخروج من أمر الإدخال .
مثال بفرض كتابة الأمر علي الشكل التالي :

ecs:100

ويفرض أن البرنامج عرض الصورة التالية :

04BA:0100 EB.-

لتغيير هذه القيمة الي 41 مثلا يتم كتابة هذا الرقم عند العلامة المضبوطة مباشرة ليصبح الشكل علي الصورة :

048A: 0100 EB. 41-

للمرور علي البايت التالي يتم الضغط علي عصا المسافة ، والرجوع الي أي بايت سابق يتم كتابة الوصلة .

* أمر الملء

الفرض منه هو ملء عناوين معينة في مدي محدد بالقيم التي تنوع في القائمة وصيغته.

f range list

وإذا كان المدي يحتوي علي عدد من البايت أكثر من عدد القيم المدرجة في القائمة list فإن محتويات القائمة سوف تتكرر حتي يمتلئ عدد البايت في المدي للحد .

إذا كانت القائمة تحتوي علي قيم أكثر من عدد البايت في المدي للحد .

إذا كانت القائمة تحتوي علي قيم أكثر من عدد البايت في المدي فإن القيم التي تزيد عن عدد البايت سوف همل .

إذا كانت الذاكرة في المدي غير متاحة أو مبيته أو غير موجودة فإن رسالة خطأ سوف تحدث في كل المواقع التالية .

مثال : لنفرض أنه قد تم كتابة الامر عي الصورة التالية :

f04BA: 100 1 100 42 45 52 45 41

فان استجابة البرنامج لتنفيذ هذا الامر سوف تكون علي شكل وضع القيم الخمسة المذكورة في القائمة (42 45 52 54 41) في مواقع الذاكرة بدءا من الموقع 04BA: 100 ويطول ١٠٠ بايت اي أن هذه القيم سوف تتكرر عشرين مرة .

* أمر الذهاب Go

يقوم هذا الامر بتنفيذ برنامج موجود في الذاكرة وضيغته

g [=address (address)]

إذا كتب الامر علي صوارج حرف g فقط فان البرنامج الحالي في الذاكرة سينفذ ، وإذا ماوضع العنوان فان تنفيذ البرنامج سوف يبدأ من عند العنوان للحد ، وعلامة التساوي مطلوبة مثال .

g = c800:5

* أمر ستة عشر hex

يقول بتنفيذ عمليات حسابية علي قيمتين محددتين وصيغته

h value value

عند كتابة هذا الأمر فإن البرنامج يقوم بجمع القيمتين أولاً ثم يطرح القيمة الثانية من القيمة الأولى ويعرض ناتج العمليتين في سطر واحد علي شكل رقمين مكتوبين بنظام الستة عشر الأول منهما هو ناتج عملية الجمع والثاني هو ناتج عملية طرح القيمتين المكتوبتين في الأمر مثل :

h19F 10A

الذي تكون نتيجته هي :

02A9 0095

• أمر الإدخال input

يقول بادخال وعرض بايت واحد من المتفل المحدد في القيمة وصيغته

i value

مثال :

i 2FB

• أمر التحميل load

يستخدم لتحميل ملف إلي الذاكرة وصيغته

1 [address (drive:record record)]

والملف يجب أن يكون له اسم يكتب اما عند بداية البرنامج أو باستخدام أمر التسمية من خلال برنامج debug .

• أمر التحريك move

يقوم بتحريك كتلة من الذاكرة محددة بملي معين إلي موقع يبدأ في عنوان معين في الذاكرة وصيغته .

m range address

مثال بكتابة الأمر التالي :

mcs: 100 100 cs:500

سوف يستجيب البرنامج للأمر بتحريك العنوان cs: 100 الي العنوان cs: 510 ثم
وهكذا حتي يتم نقل المساحة كلها بطول اللحد .

*** أمر التسمية name**

أمر التسمية يقوم بوظيفتين ، فهو أولا يحدد اسم الملف الذي سيتم استخدام أمر
التحميل لتحميله L أو أمر الكتابة W لكتابه علي القرص ، وثانيا يقوم أمر التسمية
بتغيير اسم الملف أو تسميته اذا لم يكن له اسم وصيغته .

n {filename (filename ...)}

مثال

n file 1.exe

L

مثال آخر

n file 2.dat file3.dat

*** أمر الاخراج output**

يرسل بايت محدد إلي منفذ خارجي وصيغته

O value byte

مثال

اذا افترضنا الرغبة في ارسال البايت الذي قيمته 4F إلي المنفذ الخارجي ذي
الرقم 2F8 فإن الأمر يكتب علي الصورة :

O 2F8 4F

* أمر الاستمرار والتقدم **proceed**

ينفذ حلقة أو تعليمات حرفية متكررة أو مقاطعة برنامج أو برنامجاً فرعياً أو يحافظ علي التتبع خلال تعليمة معينة وصيغته .

P [=address (number)]

وإذا لم يتحدد عدد مرات التنفيذ فإن القيمة المفترضة تكون الواحد مثال

P= 143F

* أمر الخروج من البرنامج **quit**

ينهي عمل برنامج **debug** ويكتب علي صورة

Q

بدون أي معامل فيعود البرنامج إلي مشيرة نظام تشغيل القرص .

* أمر المسجل **register**

يعرض محتويات واحد أو أكثر من مسجلات وحدة المعالج اللقيق وصيغته .

R [registername]

وأسماء المسجلات هي :

AX BP SS

BX SI CS

CX DI IP

DX DS PC

SP ES F

ويكن تغيير محتويات أي مسجل .

* أمر البحث search

ويبحث في مدلي معين عن قائمة من البايت وصيغته .

S range list

وأمر البحث قد يحتوي في قائمته علي بايت أو أكثر بين كل بايت والآخر مسافة خالية مثال :

Scs: 100 110 41

سوف يظهر البرنامج شيئا مشابها للآتي :

04BA:0104

04BA:010D

* أمر التتبع trace

ينفذ أيماراً ويعرض محتويات المسجلات والرايات وصيغته

T [=address] [value]

إذا تضمن أمر التتبع عنواننا address فإن التتبع يحدث عند هذا العنوان للحدد والذي تسبقه علامة التساوي .

الخيار value يسبب قيام برنامج التصحيح بتنفيذ وتتبع عدد من الخطوات المحددة بالقيمة value .

مثل لعرض محتويات المسجلات والرايات :

-t

مثال لتنفيذ ١٦ تعليمة بلحا من العنوان 011a :

t=011a 10

* أمر فك التجميع unassemble

يقوم بعرض الجمل الاصلية والتي تتقابل مع مجموعة من البايتات المعينة وصيغته :

u [rang]

يظهر ناتج الأمر علي شكل قائمة ملف جري تجميعه ، وفي كل مرة يكتب الأمر بدون معاملات فإن عشرين بايتا فقط بنظام ترقيم الستة عشر سوف تظهر في العنوان الأول ثم تليها عشرين بايتا آخرين .

إذا تضمن الأمر كتابة قيمة للمدى range فكل بايت في هذا المدى سوف يظهر .

مثال :

OUO4BA: 100 L10

* أمر الكتابة write

يكتب علي القرص الملف الذي يجري التعامل معه وصيغته

W [address (drive:record record)]

إذا كتب الأمر ومعه معامل العنوان فقط فإن الملف سوف يكتب بدءا من هذا العنوان ، ويجب تسمية الملف باستخدام أمر التسمية قبل استخدام أمر الكتابة .

إذا استخلمت المعاملات مع أمر الكتابة فيجب ملاحظة أن مشغل الأقراص الأول A سوف يرمز له بالرمز O وهكذا الحال بالنسبة لباقي المشغلات .

مثال :

WCS:100 1 37 2 B

* أوامر التعامل مع الذاكرة الموسعة

يحتوي برنامج التصحيح debug أربعة أوامر تبدأ بحرف X للتعامل مع الذاكرة الموسعة .

* أمر تقسيم الذاكرة الموسعة allocate expanded memory

يقوم بتقسيم عدد من صفحات محددة للذاكرة الموسعة وصيغته :

XA [count]

حيث count تحدد عدد صفحات ذات ستة عشر كيلو بايت للذاكرة الموسعة ، وإذا كان العدد المحدد من الصفحات متاحا فإن البرنامج يعرض رسالة برقم ستة عشر تشير إلي العدد الذي تم اتشأؤه ، وإلا فإن البرنامج سوف يعرض رسالة خطأ .
مثال لتخصيص ٨ صفحات في الذاكرة الموسعة .

Xa8

ويعرض البرنامج رسالة مشابهة للرسالة التالية

handle created -0003

* أمر الغاء تقسيم الذاكرة الموسعة **Deallocate Expanded Memory**

هو أمر يلغي تخصيص ماهو في المتناول من صفحات الذاكرة الموسعة وصيغته .

XD [handle]

حيث handle هو عدد يحدد ما يراد الاؤه ويكتب العدد بنظام الستة عشر مثال:

XD0003

وإذا نفذ الأمر صحيحا فإن البرنامج يعرض الرسالة :

Handle 0003 deallocated

* أمر تسطير صفحات الذاكرة الموسعة **Map Expanded Memory Pages**

يقوم بعمل خريطة لصفحة منطقية في الذاكرة الموسعة لجعلها في المتناول كصفحة حقيقية وصيغته .

XM [lpage] [ppage] [handle]

حيث lpage تحدد رقم الصفحة المنطقية للذاكرة الموسعة التي يراد تسطيرها الي صفحة فيزيائية ppage ، وحيث ppage تحدد عدد الصفحات الفيزيائية التي يراد تسطير الصفحة المنطقية لها مثال :

-XM 5 2 0003

وإذا كان الأمر صحيحاً تظهر رسالة مثل :

logical 05 mapped to physical page 02

* أمر عرض حالة الذاكرة الموسعة **display Expanded Memory Status**

يعرض حالة الذاكرة الموسعة كما سبق الإشارة اليه وصيغته :

-X S

استعمال برنامج Debug لمعاينة الذاكرة

عند ظهور مشيرة نظام تشغيل القرص DOS التي تكون في الغالب علي شكل حرف واحد يدل علي مشغل الاقراص الذي بدأ منه النظام العمل وأمامها علامة أكبر من يقوم المستخدم بكتابة أمر تشغيل البرنامج بطبع الأمر Debug ثم الضغط علي مفتاح الادخال Enter .

يجب أن يكون البرنامج موجوداً في القرص الموضوع في مشغل الاقراص الذي يتم العمل عليه ، وبعد الضغط علي مفتاح الادخال يقوم الحاسب باستدعاء البرنامج لتشغيله ، وبعد برهة وجيزة تظهر مشيرة برنامج Debug وهي عبارة عن واصلة (شرطة سفلية طويلة) hyphen .

C > DEBUG

يحتوي البرنامج علي مجموعة من الأوامر الذي يختص كل واحد فيها بعمل معين ، وللإطلاع علي هذه الاوامر واستعراضها يتم كتابة علامة الاستفهام ثم الضغط علي مفتاح الادخال .

استعمال الاوامر في البرنامج يتم كتابة الحرف الأول من الأمر يليه عدد من المعاملات التي تعتمد علي الأمر .

أمر Dump يعرض مائحتويه صفوف الذاكرة مكتوبة علي صورة البت تلو الآخر ، ولاستعمال الأمر Dump ، يتم كتابة الحرف الأول منه d ثم الضغط علي

مفتاح الادخال.

نتيجة تنفيذ هذا الامر هو ظهور محتويات مساحة ١٢٨ بايت من ذاكرة الحاسب الشخصي الذي يتم العمل عليه مرتبة .

كل سطر من خرج أمر Dump يحتوي علي ١٦ بايت من الذاكرة ، ويحتوي السطر علي ثلاثة اعمدة ، وكل عمود من هذه الأعمدة يحتوي علي بيانات مختلفة :

العمود الأول في السطر يحمل عنوان البايث الأول .

العمود الثاني في السطر يحتوي علي ١٦ بايت من الذاكرة ابتداء من العنوان المعروض في العمود الأول .

العمود الثالث في السطر يشتمل علي رموز آسكي ASSII التي تطابق كل منها واحدة من الستة عشر بايت الموجودة في السطر في العمود الثاني .

يلاحظ أن عناوين الذاكرة وقيمة كل بايت مكتوبة في نظام ترقيم الستة عشر (hexadecimal).

بكتابة الامر Dump ثم الضغط علي مفتاح الادخال يعرض الامر 128 بايتاً من مساحة الذاكرة السفلي المعروفة بمساحة بيانات أساسيات نظام الادخال والاخراج BIOS.

بين هذه البايتات توجد بيانات مكتوبة بنظام ترقيم الستة عشر عن كمية الذاكرة الموجودة في الحاسب الذي يتم العمل عليه ، وبيانات عدد مشغلات الأقراص في النظام ومساحة تخزين ضربات مفاتيح لوحة المفاتيح ، ونظام العرض المرئي ، والوقت الحالي .
والآن اطبع الامر التالي واضغط علي مفتاح الادخال .

-d fe00.0

يعرض أمر debug مساحة ١٢٨ بايت من الذاكرة العليا في ذاكرة القراءة فقط ROM. وهذا الجزء هو مكان أساسيات الادخال والاخراج في الحاسب وفيه يمكن قراءة حقوق طبع البرنامج .

تغيير الذاكرة

يسمح أمر برنامج التصحيح debug بمعاينة أقسام الذاكرة التي يستطيع نظام تشغيل القرص الوصول إليها ، كما يمكن تغيير محتويات الذاكرة .

لتغيير الذاكرة فإن مكان ذاكرة العرض المرئي تعد أفضل مكان لبداية التجارب ، فإن أى تغيير يحدث فيها يظهر على شاشة وحدة العرض المرئي مباشرة بعد الضغط على مفتاح الإدخال .

مثال لنكتب الامر التالي ونضغط علي مفتاح الإدخال :

-f b800:0 FA0 21 ce

يطلب هذا الامر من برنامج التصحيح debug وضع بايت له الرمز 21 ce في ذاكرة الحاسب وتكراره في مساح قدرها fa0 بايت (٤٠٠٠ بايت في النظام العشري) بدلا من الموقع b800:000 ، وهو موقع ذاكرة العرض المرئي الملون .

يبدل هذا الامر اللون الخلفي إلي الاحمر ، ويسبب امتلاء الشاشة بعلامات تعجب صفراء اللون .

ملحوظة (يستخدم الموقع b000:0000 علي الحاسب ذي الشاشة أحادية اللون) .

السبب في تحديد قدر المساحة ليكون ٤٠٠٠ بايت هو أن :

المتوان b800:0000 (أو b000:0000 للحاسب ذي الشاشة أحادية اللون) هو بداية ذاكرة العرض المرئي ، ولما كانت شاشة العرض المرئي ذات النصوص تملك ثمانين عمودا مرتبة في خمسة وعشرين صفًا بما يشكل ألفى حرف على الشاشة .

ولما كان كل حرف يأخذ اثنين من البايت لتخزينه في الذاكرة ، فالبايت الاول هو قيمة الحرف في شفرة الترميز ascii وهو الحرف الذي سيتم عرضه ، والبايت الثاني هو سمة الحرف على الشاشة (الضبط اللون وكثافته وميضه و ...) .

لذلك فان شاشة النص ذات الثمانين عمودا تساوى (٤٠٠٠ بايت) ، وهى التى لها القيمة fa0 بايت فى نظام ترقيم الستة عشر .

المقابل للحرف الذى له رقم ٢١ (فى نظام ترقيم الستة عشر) فى نظام الترميز ASCII هو علامة تعجب ، وسمة شاشة العرض المرئى التى تقابل الرمز ce هو ظهور حرف يومض باللون الأصفر على خلفية حمراء ، وهكذا تملئ مساحة الشاشة (٢٠٠٠ موضع) بعلامات تعجب صفراء وامضة على خلفية حمراء .

يمكن التأكد مما يحتويه المساحة b800 من الذاكرة بطبع أمر dump التالى :

-d b800:0

إذا كانت الشاشة أحادية اللون يوضع الرقم b000 بدلا من الرقم b800 .

تظهر على الشاشة نتيجة تنفيذ هذا الأمر على صورة ١٢٨ بايت محتوية على الرمز 21 ce متكررا الواحد بعد الآخر .

فحص الذاكرة الموسعة

إذا كان الحاسب يحتوى على بطاقة ذاكرة موسعة مركبة فيه فإن برنامج debug من الاصدارين الخامس والسادس يحتوى على أوامر تتيح العمل مع هذا النوع من الذاكرة كما لو كنت تعمل مع الذاكرة التقليدية .

يسمح الأمر xs بعرض حالة سواقة الذاكرة للموسعة فتنفيذ برنامج debug وطبع

الأمر التالى ثم الضغط على مفتاح الادخال :

-xs

عند وجود ذاكرة موسعة سوف يظهر على الشاشة مايشبه هذا البيان

Handle xxxx has xxxx page allocated

Physical page xx = Frame segment xxxx

Physical page xx = Framw segment xxxx

xx of a total xxx EMS pages have been allocated

xx of a total xxx EMS handles have been allocated

الرموز xx هي قيم حقيقية ، وفي حالة عدم امتلاك ذاكرة موسعة سيعرض برنامج debug الرسالة التالية :

EMS not installed

استعمال أمر استعراض الذاكرة MEM

بينما يعرض أمر التصحيح debug محتويات الذاكرة فإن أمر استعراض بيانات ومعلومات الذاكرة MEM يبين البرامج وسواقات الأجهزة الموجودة في الذاكرة .

كان أمر استعراض الذاكرة MEM معروفا منذ الاصدار الرابع من نظام تشغيل القرص DOS 4 ، وهو أول اصدار من اصدارات نظام تشغيل القرص ساند فعليا الذاكرة الموسعة والذاكرة الممتدة .

يعطى الأمر MEM بدون خيارات تقريراً عن الذاكرة المتوفرة في موجز سريع يبين كيفية استعمال الذاكرة داخل الحاسب .

```
c:\>mem
```

```
655360 bytes total coventional memory
```

```
655360 bytes available to MS-DOS
```

```
637600 largest executable program size
```

إذا وجدت ذاكرة موسعة أو ممتدة يعطى الأمر mem تقريراً عن كمية الذاكرة الكاملة في الحاسب ، كما يعطى أيضاً بيانات بالكمية المتوفرة التي لم تستعمل من الذاكرة بعد .

بالطبع ، كلما كانت الذاكرة المتوفرة أكبر كلما أمكن القيام بأعمال أكثر ولكن المسألة ليست ببساطة مجرد امتلاك ٦٤٠ كيلو بايت من الذاكرة التقليدية و ٢ مليون بايت من الذاكرة الممتدة فقط ، ولكن الموضوع الأهم هو ماهي الكمية التي يمكن استخدامها من ذاكرة الحاسب ؟

فى المثال السابق يتضح أن حجم أكبر برنامج يمكن تنفيذه على الحاسب الشخصى الذى تظهر بياناته (largest executable program size) هو 637 كيلو بايت ويعود فضل هذا إلى نظام تشغيل القرص فى إصداراته الجديدة ، ويمكن لهذه الكمية أن تزيد إلى أكثر من هنا الحد وهو الأمر الذى يتناوله الشرح فيما بعد فى فصول الكتاب .

معاملات أمر استعراض الذاكرة

يملك الأمر MEM فى الإصدار الخامس من نظام تشغيل القرص ثلاث صيغ اختيارية لكتابة الأمر بالإضافة إلى كتابته منفردا ، بينما يملك نفس الأمر مع نظام تشغيل القرص فى الإصدار السادس معاملات أكثر ، وسوف نبدأ بالمعاملات فى الإصدار الخامس ثم نتنى بمعاملات الإصدار السادس .

خيارات الإصدار الخامس program, debug, classify

يعطى الخيار program / قائمة بكل البرامج الموجود فى الذاكرة ، ومساحات بيانات النظام وسواقات الأجهزة المركبة فيها مع أماكنها وأحجامها ، وهذه البيانات تكون مكتوبة على صورتين (بالنظام العشري ونظام الستة عشر) ، كما يعطى الأمر على هذه الصورة الكمية الكاملة للذاكرة التقليدية والموسعة والممتدة فى الحاسب مع بيان الكمية المتوفرة لكل منها .

يعطى الخيار debug / نفس المعلومات المتاحة فى الاختيار السابق بالإضافة أيضا إلى عرض سواقات الأجهزة والنظام (كالطباعة والساعة) .

يعطى الخيار classify / قائمة بأسماء وأحجام كل البرامج الموجودة فى الذاكرة.

أن خرج الأمر Mem عند استعماله مع أحد الخيارات الاختيارية قد يكون طويلا جدا ، ولذلك يفضل استخدامه من خلال رمز الترميز (i) ومع أمر المرشح More عند إصدار الأمر Mem مع أى من الخيارات السابقة (فى الإصدار الخامس من نظام تشغيل القرص) .

كمثال لذلك يكتب الأمر على الصورة التالية :

c:\> mem / program (!) more

بعد الضغط على مفتاح الإدخال تظهر الشاشة الأولى من المعلومات التي تعرض البرامج وسواقات الأجهزة الموجودة في الذاكرة .

الأعمدة الأربعة الموجودة في العرض تبين مكان (عنوان) كل برنامج أو سواقة جهاز في الذاكرة ، اسم البرنامج أو سواقة الجهاز ، والحجم بالبايتات (في نظام الستة عشر)، ونوع الذاكرة .

بالضغط على قضيب المسافة يتم عرض شاشة أخرى من المعلومات ، وتعرض الشاشة الأخيرة كمية الذاكرة التقليدية والموسعة والمتلة في الحاسب والكمية المتوفرة من كل منها .

خرج الأمر Mem/classify يكون أيضا طويلا ويفضل كتابته أيضا على الصورة:

c:\>mem / classify (!) more

في العرض تتضح البرامج الموجودة في الذاكرة التقليدية والمساحة التي يحتلها كل برنامج .

كمثال لذلك قد نرى أربعة برامج وأربع مساحات فارغة (FREE) والبرامج الأربعة هي :

برنامج MSDOS الذي يحتل مساحة 4.8 كيلو بايت .

وبرنامج (COMMAND.COM) الذي يحتل مساحة 4.8 كيلوبايت .

وبرنامج سواقة (المأوس) مستخدمة مساحة قدرها 14.6 كيلو بايت .

والبرنامج المقيم في الذاكرة DOSKEY مستخدما مساحة قدرها كيلو بايت .

مجموعة المساحات الفارغة (FREE) هو في هذا المثال مساحة قدرها 556.3 كيلو بايت وكلها متوفرة لتطبيقات نظام تشغيل القرص DOS .

يمكن اختصار الخيارات `classify, / debug, / program` وكتابتها على الصورة المختصرة `/c, /d, /p` بالترتيب بدلا من كتابة الخيار بالتفصيل .

أمر استعراض معلومات الذاكرة `mem` يبين كمية الذاكرة التقليدية والموسعة والممتدة الموجودة في الحاسب ، ومقدار الكمية المتوفرة من كل منها ، وعند استخدام واحد من الخيارات مع هذا الأمر فإن الأمر `mem` يعطى بيانا عن البرامج الموجودة في الذاكرة أيضا ومكان وجودها وكمية الذاكرة التي يحتلها كل برنامج .

يقوم هذا الأمر أيضا بإعطاء بيان هام عن توافر بنئين آخرين في الحاسب (إذا كانا موجودين) ، وهما مساحة الذاكرة العالية (HMA) ، ومجموعات الذاكرة العليا (UMB) .

مساحة الذاكرة العالية HMEM هي المساحة الأولى المؤلفة من ٦٤ كيلو بايت من الذاكرة الممتدة في حاسب ذى معالج من المعالجات القوية 80286,80386 أو أعلى .

عند تركيب برنامج لإدارة الذاكرة الممتدة : مثل برنامج سواقة الجهاز HMEM الذي يأتي مع نظام تشغيل القرص في إصداراته الجديلة يصبح بإمكان نظام تشغيل القرص الوصول إلى مساحة الذاكرة العالية hma ، ويمكن بالتالي نقل جزء من نظام تشغيل القرص (البرنامج MSDOS) إلى هذه المساحة hma محررا بذلك مساحة جديلة من الذاكرة التقليدية .

إذا كان الحاسب يحتوي على المعالج 80286,80386 أو أعلى مع ذاكرة ممتدة وتم تركيب مدير الذاكرة الممتدة فإن السطر الأخير من الأمر `mem` سيكون `64kb high memory area available` .

من الطبعي أن خرج أمر استعراض بيانات الذاكرة سوف يختلف من حاسب إلى آخر ، كما سوف يختلف إذا كان نظام تشغيل القرص قد جرى نقله إلى المساحة الذاكرة العالية hma ، وإذا كان هناك شيء آخر يستعمل المساحة hma ستظهر رسالة تين أن مساحة الذاكرة العالية قيد الاستخدام .

عند انشاء مجموعات الذاكرة العليا umb لتخزين برامج سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة فى الذاكرة سوف يعطى خرج الأمر mem/classify قائمة معلومات عن مجموعات الذاكرة العليا umb وكمية الذاكرة الفارغة المتوفرة ومجموعة الذاكرة المتوفرة للبرامج .

لكن هنا الحديث سابق لأوانه فى هذا المكان اذ أن الفصول التالية سوف تتناول هذا الأمر بكثير من التفاصيل .

معاملات أمر استعراض الذاكرة فى الاصدار السادس من نظام تشغيل القرص .

اختلفت المعاملات الموجودة مع أمر استعراض معلومات الذاكرة فى الاصدار السادس DOS 6 من نظام تشغيل القرص عنها فى للمعاملات التى كانت موجودة مع نفس الأمر فى الاصدار الخامس قليلا .

لوحظ أن المستخدم يضطر الى استخدام أمر الترشيع more دائما عند تنفيذ الأمر وذلك بسبب الكم الكبير من المعلومات التى ترد الى الشاشة بسرعة لا يستطيع ملاحظتها .

لذلك أضيف خيار الصفحة الجديد /PAGE بحيث يتوقف العرض على الشاشة بعد امتلاء الصفحة ، واستتبع ذلك استبعاد خيار البرنامج /PROGRAM من الخيارات المستخدمة مع أمر استعراض الذاكرة .

تسهيلا لمعرفة كمية الذاكرة الحالية مباشرة فى كل من الذاكرة التقليدية والذاكرة العليا، فقد أضيف خيار جديد يعطى بيانا سريعا وموجزا عن المساحات الفارغة فى كل من الذاكرتين ، وهو الخيار (حر) free .

بقى خيار debug كما هو وإن كانت امكانيات قد زادت فى قيامه بعرض مقاطع الذاكرة وبيانات المشغلات الداخلية ومعلومات أخرى عن توزيع البرامج على المقاطع المختلفة من الذاكرة .

كمابقى خيار التقسيم classify كما هو أيضا متاحا كخيار من خيارات البرنامج لبين

تقسيمات استخدام البرامج للذاكرة مع تقديم ملخص عن استخدامات الاجزاء المختلفة للذاكرة ، مع بيان كتلة الذاكرة المتاحة للاستخدام .

أضيف الى الخيارات خيار آخر جديد يتمكن من عرض قائمة تفصيلية لجزء من الذاكرة هو خيار MODULE وهو الذى يكتب اختصارا M/ ويتبعه كتابة نقطتين رأسيين (:) colon بعد الخيار يليها رقم يحدد القطاع المراد استعراض تفاصيله .

مثال لامر MEM/C في الاصدار DOS 6

Modules using memory below 1 MB:

Name	Total	= Conventional	+ Upper Memory
system	11885 (12k)	11821 (12k)	64 (0k)
himem	1200 (1k)	1200 (1k)	0 (0k)
emm386	3248 (3k)	3284 (3k)	0 (0k)
command	2896 (3k)	2896 (3k)	0 (0k)
ansi	4208 (4k)	0 (0k)	4208 (4k)
gmouse	14928 (15k)	0 (0k)	14928 (15k)
ramdrive	1200 (1k)	0 (0k)	1200 (1k)
doskey	4144 (4k)	0 (0k)	4144 (4k)
smartdrv	25632 (25k)	0 (0k)	25632 (25k)
free	680736 (665k)	636208 (62k)	44528 (43k)

Memory Summary:

Type of Memory	Size	= Used	+ Free
Conventional	655365 (640K)	19152 (19K)	636208 (621K)
Upper	94704 (292K)	50176 (49K)	44528 (43K)
Adapter RAM/ROM	298512 (292K)	298512 (292K)	0 (0K)
Extended (XMS)	3145728 (3072K)	794624 (776K)	2351104 (2296K)
Extended (EMS)	0 (ok)	0 (ok)	0 (ok)
Total memory	4194304 (4096k)	1162464 (1134k)	3031840 (2961k)

Largest executable program size 636192 (621k)

Largest free upper memory block 44448 (43)

MS-DOS is resident in the high memory area

وملف تجهيز النظام المستخدم (Config. Sys) هو التالي:

```
device = c:\himem, sys
dos - high, umb
device = c:\dos\emm386, noma
files = 20
bufeers = 20
shell = c:\dos\command, com c:\dos\p
stacks = 0,5
devicehigh = c:\dos\mouse, sys
devicehigh = c:\dos\gmouse, sys
```

موجز

- * هناك أداتا تسمحان بمعاينة الذاكرة هما خدلمات أمر التصحيح debug ، وأمر استعراض معلومات الذاكرة mem .
- * يمكن اعتبار الأمر mem من الأوامر البسيطة التي يستعملها المستخدم العادي، أما برنامج debug فهو واحدة من الأدوات التي يستعملها المستخدم الأكثر خبرة .
- * يسمح برنامج التصحيح debug بفحص وتغيير الذاكرة وإنشاء برامج صغيرة وتحميل أجزاء من القرص إلى الذاكرة وحفظ الذاكرة إلى القرص وتنفيذ مهمات قوية أخرى مختلفة .
- * يحتوي برنامج التصحيح على عدد من الأوامر من بينها أمر الاستعراض dump الذي يسمح برؤية البايتات المخزنة في عناوين الذاكرة معروضة على صورة أرقام في نظام الستة عشر .
- * أمر استعراض بيانات الذاكرة الموسعة XS يسمح بعرض معلومات عن الذاكرة الموسعة وهو من أوامر برنامج التصحيح debug ويعمل بعد تشغيل برنامج التصحيح .
- * يبين أمر استعراض الذاكرة mem مجموع الذاكرة التقليدية والموسعة والممتدة في الحاسب الشخصي والكميات المتوفرة منها .
- * أمر استعراض الذاكرة mem له ثلاثة خيارات في الاصدار الخامس من نظام تشغيل القرص .
- يعرض المعامل الاختياري /program مع الأمر mem خلاصة عن البرامج وسواقات الأجهزة الموجودة في الذاكرة كما يعرض أماكنها وأحجامها وأنواعها .
- يتيح المعامل الاختياري /debug نفس بيانات المعامل السابق مع عرض سواقات أجهزة النظام .

يبين المعامل الاختياري /debug مع الأمر mem البرامج المحملة في الذاكرة وكمية الذاكرة التي تحتلها وتفيد هذه المعلومات في نقل سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة في الذاكرة الى مجموعات الذاكرة العليا .

* في اطار تعديل نظام تشغيل القرص في اصله السادس فقد أضيفت الى أمر استعراض الذاكرة MEM خيارات جديدة توصل من امكانياته مع زيادة امكانيات اختيارات الموجودة فيه مسبقا .

* أضيف خيار الصفحة /PAGE ليتوقف العرض على الشاشة بعد امتلاء الصفحة .

* استبعد خيار البرنامج /PROGRAM من الخيارات المستخدمة مع أمر استعراض الذاكرة .

أضيف خيار (حر) free ليعطى بيانا سريعا وموجزا عن المساحات الفارغة في الذاكرة.

بقى خيار debug كما هو وان كانت امكانياته قد زادت ، كما بقى خيار التقسيم classify كما هو أيضا .

أضيف خيار MODULE ليتمكن من عرض قائمة تفصيلية لجزء من الذاكرة .



الفصل الخامس

اضافة واختبار الذاكرة

يتناول الفصل اضافة الذاكرة إلى الحاسب وكيفية تقليد الاحتياجات من الشرائح المختلفة الأنواع وتركيب الشرائح في الحاسب مع تحديد مايفرضه المكونات المادية من نوع شرائح ذاكرة القراءة والكتابة ram التي يجب شراؤها و اضافتها .

يتناول الفصل بعد ذلك معالجة اضافة الذاكرة في الانظمة ذات للمعالجات المختلفة واجراءات تركيب الشرائح بأنواعها ، ثم يتعرض لكيفية اختبار صلاحية شرائح الذاكرة ومظاهر الاعطال فيها وكيفية تتبعها واصلاحها .

إضافة واختبار الذاكرة

الاستفادة الكاملة من قدرات الحاسب فى ظل التطورات الحديثة تستلضى وجود حجم كاف من الذاكرة فى الجهاز المستخدم ، وهنا فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى تركيب شرائح ذاكرة فى الجهاز المستخدم اذا كان حجم الذاكرة المركبة فيه قليلا .

زيادة ذاكرة الحاسب تتطلب اضافة إلى اللوحة الأم إذا كانت هناك أماكن خالية فيها أو وضع بطاقة تومع للذاكرة موسعة أو وضع شرائح بطاقات SIMM فى فتحات (توسيع) الذاكرة .

تشابه معظم الشرائح فى التفاصيل العامة ولكن هناك اختلافات جوهرية فى كل شريحة يمكن ملاحظتها بالتدقيق فى العلامات المختلفة الموجودة على سطح الشريحة، وهذه العلامات الموجودة على سطح الشريحة هى الطريق الوحيدة لمعرفة بياناتها .
الاعلان الأكثر أهمية فى بيانات الشريحة إضافة إلى نوع الشريحة ذاتها هما :

• سعة الشريحة .

• وسعة الشريحة .

سعة الشريحة

سعة الشريحة هى تعبير لتقدير قيمة تخزين شريحة الذاكرة بكمية البتات التى تحتويها .
توجد أنواع كثيرة من الشرائح التى تحتوى كل منها على أماكن للتخزين منها الشرائح التى تحتوى على ١٦ كيلو بت ، أو ٦٤ كيلو بت أو ١٢٨ كيلو بت أو ٢٥٦ أو واحد مليون بت وغيرها .

يلاحظ أن هذه الشرائح تقوم بتخزين البتات بصورة فردية ولا يتم تخزينها على صورة مجموعة من البتات (بايت) ولما كان البايت عبارة عن ٨ بتات إذن فمن الضروري وضع هذه الشرائح متجاورة فى صفوف يحتوى الصف منها على ثمانى شرائح من رقاقات الذاكرة RAM .

الملاحظ فى الحاسب الشخصى من طراز PC XT مثلا وجود تسع شرائح فى الصف

الواحد ، كل رقيقة تعطى واحدا من البتات الثمانية من البايٲ ، أما الشريحة التاسعة فهي تحتوي على بت يسمى بت التطابق التي تضاف إلى سلسلة البتات لاكتشاف الخطأ في البتات الثمانية الأخرى للتأكد من صحة التسجيل للبيانات .

للملاحظة أيضا أن أجهزة الحاسب الشخصي PC AT تحتوي على مكان ١٨ شريحة في كل بنك (البنك قد يكون في صف واحد أو في صفين ، ولكن يوجد على اللوحة الأم ترميز عن رقم البنك) ، وهذه الشرائح الثمانية عشرة يتطابق منها ١٦ شريحة مع عرض موصل البيانات في الحاسب ، والباقي من الشرائح (٢) تعمل لاختبار التطابق .

سرعة الشريحة

تقاس سرعة شريحة ذاكرة القراءة والكتابة RAM بالنانو ثانية ns (جزء من ألف مليون من الثانية) .


تعمل شرائح ذاكرة القراءة والكتابة ram البطيئة بسرعة تصل إلى (ns) 150 أما الشرائح ذات السرعة المتوسطة فتعمل في المدى الذي يتراوح بين 120 ns إلى 100 mns، بينما تعمل الشرائح السريعة بسرعة تصل إلى 80 ns أو أقل من ذلك .

أنواع شرائح ذاكرة القراءة والكتابة RAM CHIPS


تتواجد شرائح ذاكرة القراءة والكتابة في عدة أشكال مختلفة منها شرائح الحزمة المزدوجة الخط dip ، وشرائح المنظومة المنفردة الخط simm ، وشرائح الحزمة الفردية الخط (شرائح SIP, SIMM, DIP) .

١- شرائح الحزمة المزدوجة الخط DIP :

هي شرائح منفردة ، واسمها هو اختصار يتكون من بادئات حروف الكلمات الانجليزية Dual In-line Package ، وتعد أكثر أنواع الشرائح رواجاً في الوقت الحالي ، وتكون على شكل شريحة مستطيلة مسطحة ولها عادة ١٦ قائمة معدنية مقسمة بالتساوي على الطرفين الأيمن والأيسر، وتوضع هذه الشرائح في أماكن تبين قفارة خاصة صغيرة معروفة على اللوحة الأم في منظومة بنوك ذاكرة جهاز الحاسب .



شريحة ذاكرة SIP



شريحة ذاكرة SIMM



شريحة ذاكرة DIP

أنواع شرائح الذاكرة

٢- شرائح المنظومة المنفردة الخط SIMM:

هى بطاقة (مجموعة شرائح) تحتوى على صف واحد من شرائح ذاكرة القراءة والكتابة ram مجمعة على بطاقة واحدة ، واسمها المختصر simm هو تجميع بادئات حروف الكلمات Single In-line Memory Module وتعتبر شريحة simm بطاقة (توسيع) ذاكرة صغيرة الحجم ، ويوجد على البطاقة صف من شرائح ram التى تشبه شرائح الحزمة المزدوجة الخط DIP مثبتة على البطاقة .

لتركيب بطاقة simm فانها توضع بأكملها فى فتحة توسيع خاصة بها مع قطع التيار الكهربى عن الحاسب قبل وضعها (تحتوى أجهزة الحاسب فى الغالب على أربعة فتحات توسيع ذاكرة توضع فيها بطاقات شرائح المنظومة المنفردة الخط) .

٣- شرائح الحزمة الفردية الخط SIP :

هى شرائح يمكن أن تكون منفردة أو على صورة عدة شرائح موجودة فى بطاقة واحدة واسمها اختصار للكلمات Single In-line Package ، وتملك البطاقة من هذا النوع sip صفا من القوائم المعدنية الصغيرة والتى يمكن وضعها فى صف من الثقوب الملائمة وتحتوى على صف كامل من الذاكرة .

دليل شرائح ذاكرة القراءة والكتابة

توجد على سطح شرائح ذاكرة الوصول العشوائى مهما كان نوع الشريحة (SIP, SIMM, DIP) علامات معينة أساسية وبيانات واضحة تفصيلية تعطى معلومات كاملة عن الشريحة وهذه العلامات والبيانات هى :

* علامة المصنع أو الشركة المنتجة logo والذي يظهر على شكل اسم أو رمز أو رسم كعلامة تجارية للشركة المنتجة للشريحة ، وهذا الرسم مطبوع فى مكان ما على سطح الشريحة .

* بيانات سعة الشريحة مكتوبة على هيئة رقم واضح مميز مثل الرقم (١٢٥٦) ، والذي يعنى أن الشريحة تسع (٢٥٦) كيلو (بت) (منفردة) ، وكلمة منفردة جاءت

من الرقم السابق للرقم ٢٥٦ والذي يمثل عدد البتات التي ترتب على أساسها الشريحة وهو في هذه الحالة رقم (١) أى أن البتات ترتب واحدة بعد واحدة .

• سرعة الشريحة وتبذل على هيئة رقم يظهر مباشرة بعد الرقم الذى يحدد سعة الشريحة وتفصل بينهما شرطة صغيرة وقيم السرعة هي ١٥ التى تعنى أن سرعة الشريحة هي 150ns أو 12 التى تعنى سرعة قدرها 120ns أو 10 أى أن سرعتها 100 ns أو على صورة 80 التى تعنى أن سرعة الشريحة هي 80 ns وهكذا .

• علامة اتجاه الشريحة وهي علامة مميزة تدل على أطراف البداية للشريحة وعلى اتجاه وضعها في مكان التثبيت ، وقد تكون على هيئة علامة أو نقطة (داكنة أو لائمه) موجودة على سطح الشريحة ، أو قد تكون على هيئة جرف في جسم الشريحة ، وهذه العلامة تطابق علامة مماثلة أو نقطة على مكان وضع (تثبيت) الشريحة في اللوحة الأم لجهاز الحاسب .

عند تركيب الشريحة يجب الانتباه جيدا إلى هذه العلامة حتى توضع الشريحة في مكانها المضبوط مع الالتزام بالاتجاه الصحيح لوضعها .

• قد تحتوى الشريحة على عدد من الأرقام غير الواضحة لكنها نوع من تمييز تاريخ الانتاج ونوع المكونات الداخلية للشريحة وطريقة تصنيعها .

أماكن وضع الشرائح من نوع DIP على اللوحة الأم لجهاز الحاسب تكون على شكل أماكن خالية مرتبة في مصفوفة تحتوى على عدد من الصفوف ، وكل صف به عدد من الأماكن الفارغة التى توضع فيها شرائح الدوائر التكاملة المحصورة على خلايا الذاكرة ، وكل صف من هذه الصفوف يسمى بنكا BANK .

لما كانت كل خلية يمكنها أن تخزن (١ بت) والشريحة الواحدة تحتوى على عدد من الخلايا تتحدد وترتب تبعا لنوع التصنيع كما سبق ذكره فإن الخلية الواحدة لاتؤخذ عند طلب المعلومات أو البيانات وحدها وإنما تؤخذ مجموعة من الخلايا (٨ بت لتشكل البايت) وذلك في الأجهزة التى تعمل بنظام 8086 8088 أو ١٦ خلية في الأجهزة التى

البايت) وذلك فى الأجهزة التى تعمل بنظام 8088 8086 أو ١٦ خلية فى الأجهزة التى تعمل على نظام ١٦ بت مثل أجهزة PC AT .

عدد (ترتيب خلايا التخزين) فى الشريحة يختلف عن (سعة الشريحة) إذا أن بعض الشرائع ترتب على أساس أنها تستطيع تخزين بت واحدة منفردة ، كما ترتب بعض الشرائع على أساس أن تصنعها يمكن من ترتيب ثنائيات أو رباعيات من الخلايا (كل خليتين أو أربعة خلايا مع بعضها البعض) .

القواعد التالية تربط بين أعداد الشرائع وكمية الذاكرة .

عدد البت فى الكلمة أو البايت

عدد شرائع الذاكرة فى الصف = $\frac{\text{عدد البت فى الكلمة أو البايت}}{\text{عدد ترتيب الخلايا فى الشريحة}}$

حجم الذاكرة

عدد الصفوف = $\frac{\text{حجم الذاكرة}}{\text{حجم ذاكرة الصف الواحد}}$

مجموعات شرائع الذاكرة يساوى عدد الشرائع فى الصف مضروباً فى عدد الصفوف ويقال ان الذاكرة فى هذه الحالة هى توزيعية من الشرائع عددها يساوى $M \times N$ على أساس أنها تتكون من M من المجموعات (عدد الصفوف) وكل مجموعة تحتوى على N من الشرائع .

لما كان من الواضح أنه فى كل الاحوال تميز شرائع الذاكرة بالأرقام المكتوبة عليها والتى تحدد توزيعيتها بما يكفى من التعرف على بيانات الذاكرة من هذه الأرقام المكتوبة عليها فانه من الضروري التعرف التام على هذه الأرقام بأمثلة واضحة .

إذا كانت إحدى الشرائع كمثل تحتوى على الرقم (٤١٢٥٦) فإن معنى هذا ان هذه الشريحة يمكنها تخزين (٢٥٦) ألف بت فى فريديات (١) بتات فإذا كانت هناك حاجة الى تكوين ذاكرة قدرها ٢٥٦ كيلو بايت ، فإن هناك ضرورة لعدد من الشرائع قدرها ٨

شرائح . اذا كان الرقم المكتوب على الشريحة هو ٤٤٢٥٦ فان الشريحة تكون قادرة على تخزين

٢٥٦ ألف بت من الرباعيات (٤) وعند تكوين ذاكرة قدرها ٢٥٦ كيلو بت فسوف تكون هناك حاجة إلى شريحتين فقط من هذا النوع من الشرائح .

الأمثلة التالية تبين أمثلة لعملية لترقيم بعض شرائح الذاكرة وامكانياتها في التخزين :

4164	64k*1
4464	64k*4
41256	256k*1
42256	256k*2
44256	256k*4
4ic000	1000k*1
MN4164 - 15	64*I
MN4164 - 10	64*1
MN41256 -12	256k*1
41C256— 8	256k*1
M41464— 8	64k* 4
M4c256— 10	256k*4
41c1000— 08	IMB* 1
44256— 7	256KB*4
41C4000 - 08	4MB*1

تغيير أى شريحة من الشرائح فى الذاكرة لا يستدعى ضرورة تغيير كل مكونات الذاكرة أو تغيير صف كامل ، ففى حالة عطل شريحة من الشرائح يتم تغيير هذه الشريحة وحدها فقط ، وسوف نشرح فى السطور القادمة فى هذا الفصل كيفية تحديد الشريحة المعطوبة .

عندما يتم تكوين الذاكرة فى الحاسب فإن احدى الشرائح وهى تلك التى تقوم بعملية اختبار التطابق parity check يجب أن توضع مع الشرائح التى تكون الذاكرة .

مثلا لتكوين ذاكرة تتكون من شرائح من نوع (41256) لتكوين ذاكرة قدرها ٢٥٦ كيلو بايت سوف نجد أن الشرائح 41256 هى شرائح (1*256k) ، بمعنى أن كل شريحة تعطى (٢٥٦ كيلو) ولكن لها طول قدره (١ بت) .

اذاً تكون هناك حاجة إلى ٨ شرائح توضع فى البنك رقم صفر (فى الحاسب الشخصى PC XT) ، وهناك حاجة أيضاً إلى شريحة من نفس النوع 41256 تغطى شريحة التطابق وبذلك تحتاج كمية الذاكرة المطلوبة إلى تسع (٩) شرائح من هذا النوع .

تركيب الذاكرة المضافة

الخطوات التى يجب اتباعها عند اضافة ذاكرة إلى جهاز الحاسب. تلخص فى التالى :

١ . معرفة كمية الذاكرة التى يحتاجها الحاسب والتى يراد اضافتها إليه فإذا كان الجهاز يحتوى على ذاكرة قدرها ٢٥٦ كيلو بايت ، ويراد اضافة شرائح من الذاكرة لجعله يحتوى على ٦٤٠ كيلو بايتا ، فإن هناك حاجة إلى ٣٨٤ كيلو بايت يتم تكوينها من شرائح الذاكرة التى سوف تضاف .

معرفة كمية الذاكرة وحدها ليست هى العامل الهام ولكن الأهم هو معرفة شكل ونظام الشرائح التى سوف يتم اضافتها إلى الجهاز بوضعها فى أماكن الذاكرة على اللوحة الأم ، ومعرفة عدد الصفوف الفارغة التى سوف توضع فيها هذه الشرائح .

فى مثالنا الذى يحتاج الى ذاكرة قدرها ٣٨٤ كيلو بايت قد تحتاج اللوحة الأم لصف واحد من الشرائح (تسع شرائح) لتكوين ٢٥٦ كيلو بايتا وصفين من الشرائح (ثمانى

عشرة شريحة) لتكوين ٦٤ كيلو بايتا اذا كان فى اللوحة الام ثلاثة صفوف خالية .

أما اذا كان هناك صفان خاليان فى اللوحة الام فانه يصبح من اللازم وضع ٢٥٦ كيلو بايت فى صف ، ووضع ١٢٨ بايت فى صف آخر ، وبالتالى تكون هناك حاجة الى تسع شرائح من نوع ١٢٥٦ ، وتسع شرائح أخرى من نوع ١١٢٨ .

قد يستلزم الأمر إلغاء الشرائح القديمة يترعها من مكانها والاستغناء عنها وتركيب شرائح جديدة ذات سعرات أعلى اذا كانت الشرائح القديمة تملأ الصفوف الأربعة الموجودة فى الحاسب الشخصى دون الوصول إلي الذاكرة المطلوبة .

إذا كانت الاضافة التى سوف تتم هى اضافة ذاكرة موسعة إلي جهاز الحاسب فمن الطبيعى معرفة كمية الذاكرة التى تحتاجها البرامج والتطبيقات التى تعمل على جهاز الحاسب .

تقبل بعض بطاقات الذاكرة الموسعة الاضافات بمعدل تزايدى يبلغ ٥١٢ كيلوبايت فقط (أى صفين من الشرائح يكون كل صف منها ٢٥٦ كيلو بايت) .

ملحوظة : تسمح بعض الاجهزة ذات المعالج ٨٠٣٨٦ باضافات قدرها (١) أو (٢) أو (٤) مليون بايت فى كل مرة ، سواء أكانت هذه الاضافة على صورة بطاقات simm توضع فى فتحات توسيع الذاكرة على اللوحة الام ، أو كانت على صورة شرائح DIP توضع فى منظومة الذاكرة على اللوحة الام أو غيرها .

اضافة إلي هذا فإن بعضا من الاجهزة المتوافقة لاتتم فيها عمليات الاضافة هذه نظرا لظروف بيئة التصميم التى قد تجعل الحاسب لايتعوب سوى حجما معينا من الذاكرة فيه لايمكن زيادته لذلك يجب الرجوع الى دليل الاستخلام للحاسب قبل اضافة الذاكرة.

٢. بعد التدقيق فى الجهاز ومعرفة الاماكن الفارغة فيه وامكانيات الجهاز فى استقبال اضافات جديدة من الذاكرة اليه يتم حساب عدد الشرائح التى تحقق الاضافة المنشودة وسعة كل شريحة وهى عملية حسابية بسيطة فإذا كان الجهاز يحتاج إلي شرائح من

نوع dip تحقق ٥١٢ كيلو بايت فإن هذا يعنى أن هناك صغين من الشرائح سعة كل صف ٢٥٦ كيلو بايت بعدد ثمانى عشرة شريحة يجب توافرها من النوع الذى يحمل الرقم ١٢٥٦ .

يمكن أن تكون هناك حاجة إلى اضافة ذاكرة قدرها مليون بايت بوضع بطاقة واحدة من نوع simm أو وضع شرائح من نوع dip فى أربعة صفوف يسع كل صف ٢٥٦ كيلو بايت حسب الأماكن الفارغة فى الجهاز ونوعه وقدراته .

فى العادة يجب أن يحتوى كل صف من صفوف الذاكرة على نفس السعة ، لكن هذا الأمر ليس قاعدة ثابتة فى الأجهزة المتوافقة على وجه الخصوص .

٣ . من الأمور الهامة جداً والتي قد تسبب مشاكل جمة فى العمل مع جهاز الحاسب وضع شرائح من الذاكرة مختلف سرعاتها ، اذ يقوم البعض بوضع شرائح ذات سرعات مختلفة ، فقد يحتوى صف من الصفوف على شرائح ذات سرعة معينة ويحتوى صف آخر على شرائح ذات سرعة تخالف سرعة الصف الأول مثلاً ، ولذلك يجب التأكد من سرعة الشرائح المركبة قبل الشروع فى اضافة شرائح جديدة ذلك أن وضع شرائح أبطأ تقلل من فاعلية عمل الحاسب .

لاينفى هذا امكانية وضع شرائح ذات سرعات مختلفة فى الصفوف أو حتى فى الصف الواحد نفسه لكن يجب معرفة أن صف الذاكرة يعمل بسرعة الشرائح الأبطأ فيه ، كما أن اختلاف سرعات شرائح الصفوف أو سرعات شرائح الصف الواحد سوف تنشأ عنه حالة انتظار .

تعتمد سرعة الشرائح اعتماداً كلياً على المكونات المادية وكلما كان المعالج الدقيق اكثر سرعة كلما كان من المفضل احتواء الجهاز على شرائح أسرع ، ويحتوى دليل الاستخدام لجهاز الحاسب على بيان عن سرعات الشرائح التى تحقق أفضل استخدام للحاسب تبع لنوع المعالج المستخدم فيه .

٤ . وضع الذاكرة فى الحاسب الشخصى هى العملية التالية بعد تحديد الاحتياجات

ومن المفيد التفرقة بين أنظمة أنواع الأجهزة المختلفة واحتياجاتها من الذاكرة قبل وضع شرائح الذاكرة فيها .

الأجهزة ذات المعالجات من أنواع 8086/8088

يمكن اضافة ذاكرة تقليدية أو موسعة فقط لهذه الأنواع من الأجهزة التي تعمل بالمعالجات ٨٠٨٨ أو ٨٠٨٦ لأن هذه المعالجات لا تستطيع استخدام الذاكرة الممتدة .

إذا كان الجهاز يحتوى على ذاكرة تقليدية ذات حجم قدره ٦٤٠ كيلو بايت فلا يوجد خيار آخر سوى شراء بطاقة ذاكرة موسعة .

يفضل استخدام البطاقات المتوافرة من نوع بطاقة الذاكرة الموسعة LIM EMS المتوافقة مع الاصدار 4.0 دون الاخذ بعين الاعتبار كمية الذاكرة التقليدية الموجودة فى الجهاز ، ويتم ملأ بطاقة الذاكرة الموسعة بكمية الذاكرة المطلوبة فى حدود ٥١٢ كيلو بايت على الأقل وان كان من الافضل ان تكون مليون بايت أو أكثر .

فى بعض الحالات قد يستدعى الأمر تعطيل جزء من الذاكرة التقليدية الموجودة فى جهاز الحاسب ، وهنا الأمر يتم عن طريق مفتاح الأوضاع الموجود على اللوحة الأم ، وهو المفتاح الذى يحتوى على مفاتيح صغيرة للتحويل ، وتتيح الأوضاع المختلفة لهذه المفاتيح تغيير تضييقات كمية الذاكرة التقليدية المستخدمة .

بعض الأنظمة القديمة من الأجهزة تقبل ذاكرة قدرها ٢٥٦ كيلو بايت فقط على اللوحة الأم ولاضافة ذاكرة الى مثل هذه الأنظمة لجعلها تصل الى ذاكرة قدرها ٦٤٠ كيلو بايت يجب اضافة كمية ٣٨٤ كيلو بايت وهذه الكمية (٣٨٤ كيلو بايت) يجب أن توضع على بطاقات توسع تباع فى شركات الأجهزة .

لانشاء الذاكرة التقليدية المخططة يتم اتباع التعليمات الموجودة مع بطاقة الذاكرة الموسعة لاعادة ملء أكبر كمية ممكنة من الذاكرة التقليدية بالذاكرة الموسعة .

الأجهزة ذات المعالجات من نوع ٨٠٢٨٦

هذه الأجهزة يمكن ان تستعمل الذاكرة التقليدية والذاكرة الموسعة والذاكرة الممتدة ، ومعظم هذه الأجهزة بها فتحات لوضع بطاقات ذاكرة بها تمكن من الحصول على ذاكرة

تبدأ بمليون بايت وقد تصل الى ٨ مليون بايت أو أكثر مركبة مباشرة على اللوحة الام ،
ويتمنا تكون مساحة ٦٤٠ كيلو بايت الاولى من الذاكرة هي ذاكرة التقليدية فإن الباقي
يكون ذاكرة ممتلئة .

من المفضل عند وضع بطاقة ذاكرة موسعة استعمال أقل قدر ممكن من الذاكرة اللوحة
الام عن طريق تعديل معظم كمية الذاكرة التقليدية مع الإبقاء على مساحة منها في حدود
٢٥٦ كيلو بايت ، ويتم ذلك باستخدام مفاتيح الاوضاع .

في الحالة التي يتم فيها تعطيل أكبر قدر ممكن من ذاكرة اللوحة الام يتم تركيب بطاقة
الذاكرة الموسعة LIM EMS المتطابقة مع الأصلار 4.0 ووضع ذاكرة قدرها مليون بايت
على الأقل في هذه البطاقة مع اتباع التعليمات الموجودة في دليل البطاقة لتشكيل نصف
ذاكرة البطاقة كذاكرة موسعة والباقي كذاكرة ممتلئة ، وإعادة ملء الذاكرة التقليدية
الموجودة بين المساحة ٢٥٦ كيلو بايتا و ٦٤٠ كيلو بايتا بالذاكرة الموسعة (وهذا ينشئ
ذاكرة تقليدية مختططة والتي تعمل كاطار صفحة واسع) .

اختيار بطاقة الذاكرة الموسعة

تتضمن الحلول التي تقدمها للمعالجات ٨٠٨٨ ، ٨٠٨٦ ، ٨٠٢٨٦ اضافة ذاكرة
موسعة للحاسب بما يعنيه ذلك من ضرورة شراء بطاقة ذاكرة موسعة متوافقة مع
مواصفات الذاكرة الموسعة LIM EMS ، ويتوفر العديد من بطاقات الذاكرة الموسعة في
الاسواق .

بطاقة الذاكرة للموسعة تشبه منطقة الذاكرة في اللوحة الام باحتوائها على عدد من
الصفوف الخالية ، وعملية اضافة ذاكرة الى بطاقة الذاكرة الموسعة عملية سهلة ، اذ أنه
بعد شراء بطاقة ذاكرة موسعة قد يحتاج الأمر الى اضافة ذاكرة اليها ، ويتم اضافة
الذاكرة الى البطاقة بعد اطفاء الحاسب واخراج البطاقة من مكانها الموضوع فيه (فتحة
من فتحات التوسع في اللوحة الام) ، ووضع شرائح الذاكرة في بطاقة الذاكرة الموسعة
قبل تركيبها .

يجب ملاحظة أن بعض بطاقات الذاكرة الموسعة تتطلب اضافات معينة بتزايد محدد من الذاكرة كان محتاج الى ضرورة زيادتها بقدر ٢٥٦ كيلو بايت أو ٥١٢ كيلو بايت أو مليون بايت في كل مرة يراد فيها اضافة شرائح ذاكرة الى بطاقة الذاكرة الموسعة .

تسمح بطاقة توسيع الذاكرة الموسعة من النوع المتوافق مع مواصفات الذاكرة الموسعة LIM EMS 4.0 بالوصول الى ٣٢ مليون بايت من الذاكرة الموسعة ، لكن بعض بطاقات الذاكرة الموسعة يمكن أن تحمل ٢ مليون بايت فقط مع امكانية التوسع إلى ٦ مليون بايت في البطاقة ذاتها بوضع بطاقة خاصة أخرى يمكن تركيبها في بطاقة الذاكرة الموسعة (هذه البطاقة الخاصة تسمى بالبطاقة المترابطة) .

عند الرغبة في الوصول إلى ذاكرة موسعة تصل إلى ٣٢ مليون بايت مع استخدام النوع الأخير من البطاقات فسوف تصبح هناك حاجة إلى أربعة بطاقات ذاكرة الموسعة من هذا النوع عليها البطاقات المترابطة للحصول على ٣٢ مليون بايت .

الأجهزة التي تستخدم المعالجات من نوع 8038 أو أعلى

المعالجات من النوع ٨٠٣٨٦ أو الأعلى تملك امكانية الاستفادة من الذاكرة بأنواعها المختلفة ، وتعمل بشكل أسرع كلما أضيف اليها المزيد من الذاكرة، ويفضل أن يحتوي الحاسب على ذاكرة لا تقل عن أربعة ملايين بايت من ذاكرة القراءة والكتابة على اللوحة الأم، وستستعمل كل الذاكرة الزائدة كذاكرة ممتلئة.

عند اضافة ذاكرة إلى نظام يحتوي على المعالج ٨٠٣٨٦، فيجب التأكد من استعمال فتحة توسيع الذاكرة الخاصة ذات ٣٢ بتا التي تمتلكها أفضل الأنظمة من هذا النوع من أجهزة الحاسب، مع تجنب اضافة توسيع ذاكرة مصممة للأنظمة من النوع ٨٠٢٨٦، لأن هذه الأنظمة تخاطب المعالج الدقيق كل ١٦ بتا معا فقط بدلا من كل ٣٢ بتا معا.

وضع الشرائح علي اللوحة الأم

لا يوجد أى مبرر لعدم اعطاء الإنسان لنفسه المجال الكافي والمساحة الواسعة والاضاءة الجيدة عندما يقرر اضافة شرائح الذاكرة إلى الحاسب ، مع اعداد الاحتياجات

اللازمة من المفكات والعدد التى يحتاج اليها .

بعد اطفاء الحاسب وقطع الكهرباء عنه يتم نزع وصلة التيار الكهربى من الحاسب وفتح غطاء وحدة النظام .

وضع الشرائح سيتم اما فى (اللوحة الام) فى مصفوفات تبيت الشرائح بأنواعها أو فى (بطاقة توسيع ذاكرة التى توضع فى فتحات توسيع الذاكرة) على البطاقة نفسها ، أو فى بطاقة (ذاكرة موسعة) التى توضع فى إحدى فتحات التوسع للحاسب expansion. slot.

إذا كان سيتم وضع الشرائح فى بطاقة توسيع الذاكرة فيجب وضع الشرائح قبل ادخال البطاقة فى فتحة التوسع فى الحاسب .

تركيب الشرائح من نوع DIP

يتم من طريق اتباع الخطوات التالية :

١- مسح شريحة واحدة من مكان التخزين الذى قد يكون على شكل صندوق طويل من مادة مرنة والتأكد من اعتدال أطرافها وعدم انثناء واحد من هذه الأطراف .

٢- توجيه الشريحة الى أسفل بحيث تكون أطرافها الى أسفل وبحيث تتطابق العلامة الدالة على اتجاه الشريحة مع العلامة الموجودة فى مكان تبيت الشريحة على اللوحة الام أو على بطاقة توسيع الذاكرة .

٣- وضع الشريحة فى مكان التبيت والتأكد من سلامة الوضع بدون انثناء أو اعوجاج للأطراف ، وأن كل طرف من أطراف الشريحة يتراص مع الثقب الخاص به فى مكان التبيت .

٤- بعد التأكد من استواء كل طرف فى الثقب به فى مكان تبيت الشريحة يتم الضغط برفق على سطح الشريحة بظهر الاصبع حتى يتم تثبيتها جيدا جدا .

بعد وضع الشرائح فى الصف تلو الصف يجب التأكد من أن كل شريحة مثبتة بشكل

صحيح وأن كل الاطراف لكل شريحة موضوعة فى ثقبها فى مكان التثبيت على الوجه الاكمل .

تركيب البطاقات من النوع SIMM

تركيب بطاقات simm أسهل من تركيب الشرائح من نوع ولتركيبها تتبع الخطوات التالية :

١- سحب بطاقة simm واحدة من مكان التخزين .

٢- توجيه البطاقة simm بحيث تكون اطراف التوصيل المعدنية فوق فتحة توسيع الذاكرة ، وبحيث تكون شرائح البطاقة فى الجهة المقابلة لاطراف مشابك فتحة التوسيع .

٣- ادخال بطاقة simm بميل خفيف فى فتحة التوسيع على اللوحة الأم أو فى بطاقة توسيع الذاكرة ، والتأكد من استواء وضعها (اطراف التوصيل على البطاقة تتقابل بنفس النظام مع أطراف التوصيل فى فتحة توسيع الذاكرة) .

٤- بعد وضع طرف البطاقة simm فى فتحة التوسيع يتم دفع البطاقة من خلفها حتى يتم سماع صوت تثبيتها فى مكانها الصحيح ، وفى حالة دخول الأطراف فى موضعها الصحيح تدخل المشابك من طرفى فتحة التوسيع الى ثقب فى طرفى بطاقة simm.

توجد طريقة واحدة صحيحة لادخال البطاقة من نوع simm فإذا لم تدخل بسهولة ويسر فمن المؤكد أنه لايتبع فى ادخالها الاسلوب الصحيح فيتم ضبط مكانها والتجربة مرة ثانية بلون عصف مهما كانت الاحوال .

ملحوظة هامة

بعد تركيب وإضافة ذاكرة جديدة الى الحاسب فإن هناك حاجة الى ضبط الحاسب وتجهيزاته ليتعرف على ماتم من تغييرات فى حجم الذاكرة .

بعض مفاتيح التبديل الموجودة في بطاقة الذاكرة أو في اللوحة الأم تعمل على إبلاغ الحاسب بالمستجدات التي تستجد في مكونات الحاسب ، ولاخبار الحاسب عن الذاكرة الجديدة يدويا يتم ضبط المفاتيح على الأوضاع التي تحدد اضافة الذاكرة الجديدة ، ومن المفضل بطبيعة الحال مراجعة دليل تشغيل الحاسب ودليل بطاقة توسيع الذاكرة لتحديد مواقع مفاتيح التبديل وأوضاعها لتبديل الأوضاع طبقا للمستجدات التي تمت .

من المهم تجربة الحاسب قبل وضع غطاء وحدة النظام والتأكد من أن الذاكرة تعمل بشكل جيد قبل اعادة الغطاء ومسامير التثبيت في أماكنها .

عند اضافة ذاكرة ممتدة الى حاسب يحتوى على معالج من الانواع الحديثة مثل 80386, 80286 ، فان رسالة خطأ سوف تظهر عند بداية تشغيل الحاسب لأول مرة بعد اضافة الذاكرة . لأن كمية الذاكرة التي كانت مركبة قبل اضافة الذاكرة الجديدة مسجلة في الحاسب على بطاقة CMOS عن طريق برنامج داخلى في الحاسب هو برنامج الاعداد setup الذى يتولى مهمة ضبط مكونات النظام .

بعد تشغيل الحاسب وظهور رسالة خطأ الذاكرة فان برنامج اعداد الحاسب سوف يتخذ لضبط بيانات ذاكرة الحاسب ، وبرنامج الاعداد (setup) موجود في ذاكرة القراءة فقط فى الحاسب ويتولى عددا من العمليات لاخبار الحاسب عن التضييقات المختلفة التى يعمل عليها ومنها كمية الذاكرة ونوع العرض المرئى وبيانات مشغلات الأقراص المرنة والقرص الصلب ونوعية لوحة المفاتيح وغيرها .

تحتاج بعض البرامج والتطبيقات عند اضافة ذاكرة موسعة الى الحاسب الى اضافة برنامج سواقة جهاز جديدة ولتجد مع جميع بطاقات توسيع الذاكرة المتوافقة مع lim ems 4.0 برنامج ادارة الذاكرة الموسعة لضبط الذاكرة الموسعة .

تستخدم برامج الضبط المرفقة مع كل بطاقة من بطاقات الذاكرة الموسعة لتركيب برنامج ادراج الذاكرة الموسعة لتشكيل الذاكرة الموسعة اذ أن بعض التطبيقات التى تعمل فى الحاسب تقلد على استعمال الذاكرة الجديدة ، بينما يحتاج بعضها الآخر الى اعلامها

عن الذاكرة الجديدة ، وهذا الاعلام يتم بواسطة برامج الضبط المرفقة مع بطاقة الذاكرة الموسعة .

اختبارات الذاكرة واكتشاف الاعطال فيها

فى جهاز الحاسب برنامج مخزن فى ذاكرة القراءة فقط (روم) وعند عمل جهاز الحاسب فى بداية توصيل التيار الكهربى اليه ، فإن هذا البرنامج يعمل ويقوم باختبار الجهاز وفحص أجزائه ومكوناته ، ويسمى هذا الاختبار باسم اختبار الفحص الذاتى لبداية التشغيل (Power On Self Test (POST) .

عندما يجد برنامج (اختبار الفحص الذاتى لبداية التشغيل) مشكلة أو عطلا فى الحاسب فإنه يقدم رقما شفرى أو يكتب على الشاشة رسالة مكتوبة أو يصدر أصواتا مميزة .

كل هذه الارقام التى تظهر على الشاشة أو الرسائل المكتوبة أو الاصوات المسموعة تسمى برسائل الخطأ وتعتبر رموزا لتحديد العطل الحادث وموطن هذا العطل عما يساعد كثيرا على تحديد مكان ونوع العطل تمهيدا لاصلاحه أو معالجة امره .

تبدأ اجراءات الفحص الذاتى اختبار بداية التشغيل برفع مفتاح تشغيل جهاز الحاسب .

تتضمن اجراءات الفحص الذاتى عددا من العمليات الرئيسية مثل سلامة وحدة التغذية الكهربائية والتأكد من جودة الجهود الخارجة منها ، وتفسير سجلات المعالج المركزى ، واعداد سجل الشفرة على عنوان بداية التعليمات ، واختبار القراءة والكتابة فى سجلات وحدة المعالجة المركزية ، واختبار مجموع البايث فى موضع معين من ذاكرة القراءة لاساسيات نظام الادخال والاخراج BIOS ومراجعتها مع قيمة مخزنة واختبار الوصول المباشر للذاكرة ، وتجهيز عملية انعاش الذاكرة اذا تم اجتياز كل هذه الاختبارات بنجاح دون عقبات أو مشاكل فإن عملية اختبار الذاكرة تستكمل ، فيتم اختبار أول ١٦ كيلو بايت من الذاكرة بكتابة أشكال عليها ثم قراءتها ومطابقتها .

بعد ذلك تستكمل باقى عمليات اختبار كل الذاكرة الموجودة فى الحاسب قبل بدء عملية البحث عن المسار أو الجزء من القرص المسجل عليه برنامج بداية التشغيل (إشعال نظام التشغيل) ، ونقل النظام من على القرص الذى يحتوى على ملفات نظام تشغيل القرص وهى ملف IBMBIO.COM وملف IBMDOS.COM وملف COMMAND.COM حيث يتم نقلهم إلى ذاكرة القراءة والكتابة RAM ووضعهم فى الجزء السفلى من الذاكرة التقليدية .

تستغرق كل هذه الاعمال وقتا يصل الى ثلاثين ثانية ويختلف زمنها باختلاف الأجهزة وسرعاتها وتبعاً لحجم الذاكرة .

يسمى التشغيل السابق بالتشغيل البارد حيث يكون الجهاز مطلقاً ثم يبدأ تشغيله أما التشغيل الدافئ فيتم عندما يكون الجهاز شغلاً ثم يقوم المستخدم بالضغط على المفاتيح الثلاثة (DEL + CTRL + ALT) معا فى نفس الوقت فتقوم بتوليد إشارة تسبب الاطفاء المؤقت (RESET) للجهاز وفى هذه الحالة لا يتم اختبار الذاكرة حيث يتم التجاوز عن اختبارها .

برغم أن اجراءات الفحص اللاتى يمكن ان تختلف من جهاز الى آخر غير أنها تتشابه فى اجراءات الفحص حيث تبدأ فى القيام بأعمال اختبار توصيلات الجهاز والتأكد من سلامتها وسلامة الوحدات الموصلة ويتم فحص الذاكرة وتظهر أرقام تبين حجم الذاكرة التى اجتازت اختبار الفحص بنجاح .

عند ظهور مظهر من مظاهر الأعطال فى وحدة من وحدات الحاسب الشخصى أو فى نظام فرعى فى احدى الوحدات قد تظهر إشارة تحدد موطن العطل وقد تكون الإشارة على هيئة صوت يصدر من الجهاز أو على هيئة ترميز يظهر على الشاشة بإشارة توضح موطن العطل أو مصدره ، وقد تكون الإشارة التى تظهر على الشاشة على شكل رسالة مكتوبة تبين العطل مثل Keyboard error or locked ، أو أن تظهر على شكل صورة رمزية مثل :

201 0804

301

الاعطال في شرائح ذاكرة القراءة والكتابة تظهر على صورة مشابهة للآتي :

20x xxxxx

xx 20 x

أما إذا كان العطل في ذاكرة القراءة فقط فيظهر الرمز على الصورة :

xxxxx ROM

الرمز x ليس مقصودا به حرف اللغة الانجليزية ، وإنما يعنى وجود هذا الحرف أن الذى سوف يظهر بدلا منه على شاشة الحاسب هو رقم يبين بوضوح أكثر تحديد مكان العطل في الذاكرة .



أرقام أعطال الذاكرة التي تظهر على الشاشة في أثناء عملية الفحص الذاتي لها نظام خاص إذ أن ظهور رقم يمثل وجود عطل في ذاكرة الحاسب يستدعى ضرورة تحديد موضع الشريحة العاطلة حتى يمكن استبدالها بدلا من القيام بالتجربة والخطأ في تغيير كل الشرائح .

لما كانت الذاكرة موضوعة على لوحة النظام في ترتيب وتنظيم يظهر على شكل صفوف متراصة (بنوك) ، ولما كان الصف الواحد من هذه الصفوف يتكون من عدد من المواضع التي توضع فيها الشرائح (٩ في حالة ٨ بت وثمانية عشر موضعاً في حالة ١٦ بت) فإن الرقم الذي يحدد العطل يجب أن يكون أكثر تدقيقاً في تحديد رقم الشريحة العاطلة .

تذكر بالطبع أنه بالنسبة لجهازى IBM PC - IBM XT فإن كل صف توضع فيه تسع شرائح دوائر متكاملة وتسمى هذه الشرائح التسع بالبنك والبنك الواحد قد يتسع للذاكرة بحجم ٦٤ كيلو بايت أو ١٢٨ كيلو بايت أو ٢٥٦ كيلو بايت وهكذا حسب نوع

الشرائع، كما نذكر أن جهاز IBM AT يحتوى البنك فيه على ١٨ شريحة من الشرائع DIP .

احدى الشرائع التسع فى البنك ذى الشرائع التسع تسمى بت اختبار التوافق PARITY CHECK وهى الشريحة الاولى فى هذا البنك ، أما فى حالة ١٦ بت أى البنك ذى الثمانى عشرة شريحة فتكون الشريحتان الاولى والثانية هى شرائع التوافق .



رسم تخطيطي لترميزات التسجيل في الذاكرة

تنوع الشرائح فى بنوك فيوجد أكثر من بنك (أربعة بنوك فى الغالب) ، وقد يختلف هذا الوضع حسب نوع الشرائح ففى بعض الأجهزة المتوافقة قد يتغير العدد الى ثلاثة بنوك ، وقد تكون أعداد الشرائح أقل من تسعة وقد تحتوى البنوك كلها على شرائح وقد يحتوى واحد أو اثنان من البنوك على شرائح وتكون البنوك الباقية فارغة حسب حجم ذاكرة الجهاز .

عند استقبال رقم خطأ على الشاشة مثل 201 08 2c000 يتكون الرقم من عشرة ارقام مقسمة الى ثلاث مجموعات :

- المجموعة الاولى هى الارقام الخمسة الاولى 2c000 وتحدد رقم البنك .
- المجموعة الثانية هى الرقمان التاليان 08 وهما يحددان رقم البت العاطلة (رقم الشريحة) .
- المجموعة الثالثة وتتكون من ثلاثة أرقام 201 ، وتسمى مجموعة أرقام الذاكرة وتحدد أن العطل فى الذاكرة .

أرقام البنوك التى تظهر على الشاشة هى أربعة أرقام يبانها على النحو التالى :

البنك الاول هو البنك رقم صفر BANKO والبنك الثانى هو البنك BANKI وهكذا اذن فالرقم 2c000 يبين أن البنك الكامن فيه العطل هو البنك الذى يحمل رقم

٢

وهو البنك الثالث فى الترتيب والذى يميز برمز BANK2 على اللوحة فى داخل وحدة النظام .

فى أرقام البنوك قد يظهر رمز يلدو غريبا مثل 70000 وهو رقم يحدد أن العطل كامن فى البنك الثامن الذى يجب أم يكون مميزا على اللوحة الأم برقم BANK7 أو قد يظهر رقم على الصورة 9000 مما يدل على أن العطل موجود فى البنك العاشر الذى يميز على اللوحة الأم بالرمز BANK9 .

فى الحالة التى تزيد فيها الأرقام عن ثلاثة فان معنى هذا هو تجاوز البنك الرابع وهذا يعنى أن الزيادة عن البنك الرابع هى متكاملات ذاكرة اضافية مضافة فى فتحات التوسع، أى بطاقات ذاكرة ، والبنك الاول فيها يأخذ أحد الرقمين (٤ أو ٨) ، والبنك الثانى فيها يأخذ أحد الرقمين (٥ أو ٩) ، والبنك الثالث فيها له الرقم (٦) ، ورقم البنك الرابع والاخير فيها هو الرقم (٧) .

بذا يمكن تحديد رقم البنك على وحدات الذاكرة الاساسية أو متكاملات الذاكرة الاضافية (بطاقات توسيع الذاكرة أو بطاقات ذاكرة توسع) .

مجموعة الأرقام الثانية تحتوى على رقمين يحددان البت العاطلة أو الشريحة التى بها العطل ولما كانت هناك تسع شرائح فان لكل شريحة رقم ، والشريحة الاولى هى شريحة التطابق ورقمها صفر والجدول التالى يوضح ارقام الشرائح .

رقم الشريحة	الرقم على الشاشة
١	٠٠
٢	٠١
٣	٠٢
٤	٠٤
٥	٠٨
٦	١٠
٧	٢٠
٨	٤٠
٩	٨٠

فى المثال السابق ظهر رقم 08 وهو ومايعنى أن العطلل كامن فى (الشريحة الخامسة)

على البنك الذى يتحدد من قبل وهو (BANKZ) الذى يكون مكانه فى الترتيب هو البنك الثالث على لوحة الأم فى داخل وحدة النظام .

هناك أسلوب آخر لظهور الخطأ فى الذاكرة فقد يظهر الرقم على صورة تتكون من سبعة أرقام على صورة ثلاث مجموعات مثل 201 xx xx ، ولا يختلف هذا النوع من الترميز عن الترميز السابق فالمجموعة الاولى من الأرقام هى التى تحدد رقم البنك وتكون أرقام البنوك فى هذه الحالة .

الرقم الظاهر	البنك على لوحة النظام
00	BANK 0
04	BANK 1
08	BANK 2
0C	BANK 3

المجموعة الثانية من الأرقام تمثل رقم الشريحة وهى نفس الأرقام السابقة فى النظام السابق ، وقد تظهر للمجموعتان الاولى والثانية بدون فاصل بينهما مثل 0008 (BANK 0 الشريحة الخامسة) أو 0804 وهذا الرقم يعنى BANK2 البنك الثالث الشريحة الرابعة .

عطل شريحة التطابق يظهر على صورة بسيطة مميزة مثل PARITY CHECK X يليها رقم البنك الموجود به العطل على أى من الصورتين السابقتين سواء فى خمسة رموز xxxxx أو على صورة رمزين xx ومنها تتحدد شريحة التطابق العاطلة وهى الشريحة الاولى فى البنك الذى يتحدد من رقم البنك الذى يظهر على الشاشة فى رسالة الخطأ .

يستغرق الفحص الذاتى للحاسب الشخصى زمنا يتراوح بين خمس عشرة الى تسعين ثانية اعتمادا على حجم ذاكرة جهاز الحاسب ، وعند وضع مفتاح التشغيل على وضع التشغيل ON يبدأ الاختبار الذاتى وتظهر أعلى الشاشة الى اليسار ارقام تتزايد بمعدل ١٦

كيلو بايت دليلا على فحص الذاكرة حتى يتهى الجهاز من فحص الذاكرة عنئذ يصدر صوت صغير عند اتمام الاختبار ويبدأ تشغيل مشغل الاقراص للبحث عن ملفات نظام التشغيل .

الانواع الجديلة من شرائح الذاكرة من نوع SIMM توضع الشريحة منها فى بنك كامل لها ، وبعد تحديد رقم البنك الذى يكمن فيه العطل يتم تغيير البطاقة بالكامل اذا كانت شرائحها موصلة ، أما اذا كانت شرائحها موجودة على شكل شرائح منفردة موضوعة فى أماكن تبين فيتبع معها نفس اسلوب الترقيم للمستخدم لتحديد العطل فى الشرائح المستقلة لتحديد الشريحة العاطلة .

تتواجد أنواع كثيرة من البرامج التى تقوم باختبار صلاحية شرائح الذاكرة ومنها برامج المنافع العامة والبرامج التى يتم تزويد الحاسب بها مثل برنامج الاعداد فى اجهزة الحاسب PC AT ، ومن برامج المنافع العامة البرامج التالية :

NORTON UTILITY.

PC TOOLS.

CHECKIT.

DIAGONISTIC.

ويمكن استخدام هذه البرامج والرجوع الى دليل استخدامها للاستفادة منها فى اختبار الذاكرة .

موجز

- * يجب امتلاك الكثير من الذاكرة فى الحاسب للحصول على الاستفادة القصوى من قدرة الحاسب .
- * اضافة الذاكرة تتم بتركيب شرائحها فى الحاسب ، وتقاس الشرائح بسعتها وسرعتها .
- * سعة الشريحة هى عدد البتات التى يمكن لها تخزينها أما السرعة فتقاس بالنانو ثانية .
- * تفرض المكونات المادية نوع شرائح ذاكرة القراءة والكتابة RAM التى يجب شراؤها و اضافتها .
- * يمكن اضافة الذاكرة الى اللوحة الأم فى الحاسب عند وجود أماكن خالية متوافرة على اللوحة الأم أو على بطاقة ذاكرة موسعة متوافقة مع مواصفات الذاكرة الموسعة LIM EMS 4.0 أو على بطاقة ذاكرة خاصة .
- * الطريقة الجيدة لزيادة ذاكرة الأنظمة ذات المعالجات ٨٠٨٨ ، ٨٠٨٦ ، ٨٠٢٨٦ هى شراء بطاقة ذاكرة موسعة متوافقة مع LIM EMS 4.0 ، ثم اعادة ملء أكبر كمية ممكنة من الذاكرة التقليدية بالذاكرة الموجودة على بطاقة التوسيع ثم تشكيل الذاكرة غير المستعملة على البطاقة كذاكرة موسعة .
- * الأنظمة ذات المعالج 80386 أو أعلى تضاف فيها الذاكرة على اللوحة الأم ببطاقات ذاكرة خاصة تناسب فتحة توسيع الذاكرة المحتوية على ٣٢ بت وتكون الذاكرة المضافة ذاكرة ممتدة .
- * يجب تركيب الشرائح بنوع بالغ من الحرص والعناية والصبر ، وبعد تركيب شرائح الذاكرة الجديدة يجب اخبار الحاسب عن هذه الذاكرة الجديدة عن طريق مفاتيح التبديل على اللوحة الأم أو تنفيذ برنامج العداد على setup الأنظمة ذات الذاكرة

* عندما يجد برنامج اختبار الفحص الذاتي لبداية التشغيل مشكلة أو عطلا فى الحاسب فانه يقدم رقما شفرىا أو يكتب على الشاشة رسالة مكتوبة أو يصدر أصواتا مميزة .

* الأعطال فى شرائح ذاكرة القراءة والكتابة تظهر على صورة مشابهة للآتى :

20x, xxxx xx20x

وهو رقم يحدد مكان الشريحة العاطلة فى الذاكرة .

* عطل ذاكرة القراءة فقط يظهر على الصورة :

XXXXXX ROM

* عطل شريحة التطابق يظهر على صورة مميزة مثل يليها رقم البنك الموجود به العطل .



الفصل السادس

نظام تشغيل القرص وفعالية الذاكرة

يحتوى الفصل على الإضافات فى نظام تشغيل القرص من برامج ادارة الذاكرة مع تناول ملف تجهيز النظام وكيفية توليه توجيه نظام تشغيل القرص الى ماينفى القيام به من عمليات تجهيز النظام والأجهزة المصلة به .

استعرض الفصل بعد ذلك زيادة قدرة ذاكرة الحاسب مع نظام تشغيل القرص فى إصداراته الحديثة باستخدام برنامج ادارة الذاكرة العالية ، ونقل جزء من نظام تشغيل القرص الى الذاكرة العالية ، وكيفية انشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا ، وكيفية محاكاة الذاكرة الموسعة باستعمال الذاكرة للمتلة .

نظام تشغيل القرص وفعالية الذاكرة

نظام التشغيل هو مجموعة البرامج التي تدير المكونات المادية للحاسب ، وقد اضيفت الى الاصدارات المختلفة لنظام تشغيل القرص منذ الاصدار الاول DOS 1.0 وحتى الاصدار السادس DOS 6 مجموعة من البرامج والتطبيقات التي تمكن من تيسير سبل التعامل مع المكونات المختلفة في جهاز الحاسب والسيطرة على تشغيل الوحدات والملحقات التي توصل مع جهاز الحاسب خاصة بعد الطفرات المتلاحقة في مجال تصنيع المكونات المادية .

من الطبيعي أن تتمكن هذه البرامج من تنظيم استخدام المكونات المادية بما يحقق أفضل استفادة منها ، لكن الحادث فعلاً أن هذه البرامج تخضع للتطوير بعد تجربتها ، ولذلك نجد لها اصدارات مختلفة تتغلب على نقاط الضعف التي تظهر فيها عند تجربتها على الواقع .

من بين البرامج التي اُضيفت في الاصدارات الجديدة من نظام تشغيل القرص تلك التي تتولى ادارة الذاكرة والافادة عما هو موجود من شرائحها على اللوحة الام أو في فتحات التوسع ، وهي برامج ظهرت الحاجة الملحة اليها بعد الزيادات الكبيرة في سعة الذاكرة ، والتصورات العالية في سرعات المعالجات ، ويزور الاحجام الكبيرة للتطبيقات وقصور معالجة الذاكرة في نظام تشغيل القرص في اصداراته السابقة .

لا يمكن الادعاء بأن الاصدارات الحديثة من نظام تشغيل القرص قد تغلبت على كل المشاكل في موضوع إدارة ذاكرة الحاسب الشخصي أو تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الذاكرة ، إلا أنه يمكن القول أن هذه المعالجة هي خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح .

أوامر نظام تشغيل القرص dos الخاصة بادارة الذاكرة يمكن تنفيذ بعضها من خلال اصدار الأمر المباشر بتنفيذها أو تضمينها كأوامر في الملف الحزمي للتشغيل التلقائي autoexec.bat ، كما يمكن للبعض الآخر منها أن تحمل كمشغلات أجهزة في ملف تجهيز النظام config.sys .

ملف تجهيز النظام CONFIG.SYS

يشار الى المكون المادى hardware الذى يستخدم للاتصال مع الحاسب باسم جهاز أو آلة أو معدة (device) ، ومن هذه الأجهزة تلك التى تمّد الحاسب بالمعلومات الضرورية على صورة مدخلات inputs مثل لوحة المفاتيح والفأرة وغيرها من أجهزة التأشير وغيرها من أجهزة الادخال الاخرى ، ومنها أجهزة أخرى مثل الشاشة أو وحدة العرض المرئى والطابعة وغيرها من الأجهزة التى تستقبل معلومات من الحاسب على صورة مخرجات outputs .

لكل جهاز من الأجهزة التى تتصل بالحاسب خصائصه ونظام عمله وطريقة أدائه لوظائفه التى يمكن توليفها وضبطها وتحسين أدائها بصورة أو بأخرى عن طريق عدد من البرامج software أو التطبيقات التى يستخدمها نظام التشغيل للتحكم فى هذا الجهاز .
البرامج والتطبيقات التى تستخدم للتحكم فى أداء جهاز أو معدة device تسمى ببرامج مشغلات الأجهزة أو برامج سواقات الاجهزة device drivers .

يحتوى نظام تشغيل القرص DOS فى إصداراته المختلفة على عدد من برامج مشغلات الأجهزة (سواقات الأجهزة) مبنية فى بنية نظام التشغيل للعديد من الأجهزة والمعدات مثل لوحة المفاتيح ووحدة العرض المرئى ومشغلات الأقراص المرنة والأقراص الصلبة ومنافذ الاتصال وغيرها ، وهذه البرامج تكون مبنية على أوضاع ابتدائية مفترضة .

• تحتوى أقراص نظام تشغيل القرص أيضا على برامج عديدة أخرى موجودة على صورة ملفات مستقلة على شكل برامج منفردة وتعمل كسواقات للمعدات ، ويمكن تنصيب هذه البرامج (وضعها فى الحاسب) وتشغيلها (بإصدار أوامر التحميل) لتتولى تغيير مواصفات الجهاز أو المعدة التى صنع هذا البرنامج من أجلها اعتمادا على المكونات المادية الموجودة فى الحاسب ، وطبيعة المعدة وخصائصها .

سواقات الأجهزة التى يمكن تنصيبها وتخزن فى ملفات كما سبق القول على صورة برامج موجودة على أقراص نظام تشغيل القرص وقد تنقل الى القرص الصلب فى

الدليل الفرعى لنظام تشغيل القرص .

عندما يراد استخدام برامج سواقات الأجهزة فإن نظام تشغيل القرص هو الذى يتولى عملية تنصيبها وإعدادها للعمل بعد إصدار الأمر إليه ليتولى نقلها من ملفها إلى الذاكرة بأسلوب معين ونتاجاً لأوامر معينة .

لارشاد نظام تشغيل القرص إلى الرغبة فى تنصيب مثل هذا النوع من برامج سواقات الأجهزة ، فإن نظام تشغيل القرص عندما يبدأ العمل فى الحاسب يبحث فى بداية تشغيله عن ملف هام من بين الملفات التى تكون موجودة فى الدليل الجذر root directory ، وهذا الملف هو ملف تجهيز أو تهيئة وإعداد نظام الحاسب الذى يحمل الاسم (config.sys).

عندما يبدأ نظام تشغيل القرص العمل ويجد ملف تجهيز النظام فإنه يقرأ منه البيانات والمعلومات والأوامر المحتواة فيه ، وهى المعلومات والأوامر التى تحدد مواصفات الحاسب والملحقات والمكونات والمعدات المتصلة به ، وبعد أن ينتهى من قراءة هذا الملف يبحث عن ملف آخر يحتوى على سلسلة من الأوامر للجمعة ليتولى تنفيذها .

الملف الثانى الذى يبحث عنه نظام تشغيل القرص هو ملف برنامج التشغيل الحزمى التلقائى autoexec.bat ، وهو ملف يحتوى على مجموعة من الأوامر الصادرة إلى الحاسب فى سطور تحدد مجمل العمليات التى يقوم بها نظام تشغيل القرص فى بداية تشغيل الحاسب ، وهذه الأوامر قد تكون تحديدًا لمواصفات معينة للأجهزة والمعدات أو تنفيذًا لتطبيقات معينة فى بداية تشغيل الحاسب .

كما هو واضح الآن فإن نظام تشغيل القرص قبل أن يقوم بتنفيذ الأوامر الموجودة فى ملف التشغيل الحزمى التلقائى فإنه بأداء مجموعة من العمليات لتحميل برامج سواقات الأجهزة من ملف تجهيز النظام .

على ذلك يمكن القول أن ملف تجهيز النظام هو الذى يتولى توجيه نظام تشغيل القرص إلى ماينبغ القيام به من عمليات تجهيز النظام والأجهزة المتصلة به مغنياً بذلك الأوضاع الابتدائية المفترضة التى كان يجب على الحاسب العمل بناء عليها عند علم

وجود هذا الملف .

بناء على ماسبق فإن ملف تجهيز النظام يجب أن يكون موجودا فى الدليل الجذر للقرص الذى يبدأ منه الحاسب العمل حتى تتم قراءة المعلومات والأوامر المحتواة فيه ليقيم نظام تشغيل القرص بإجراء العمليات اللازمة لتشغيل المعدات فى بداية عملية بداية تشغيل الحاسب أو استنهاض الحاسب booting طبقا للمواصفات الجديدة الموضوعة فى ملف تجهيز النظام .

فى حالة عدم احتواء الدليل الجذر على ملف تجهيز النظام config.sys فإن نظام تشغيل القرص يتولى فى هذه الحالة تجهيز الحاسب والمعدات طبقا للتجهيز المبيت فى نظام تشغيل القرص والذى يسمى بالأوضاع المفترضة default لتشغيل الحاسب والمعدات الملحقه .

دالعا مايرغب كل مستخدم فى تجهيز نظام الحاسب الخاص به طبقا لمواصفات معينة (تتيحها امكانيات الحاسب المادية) مما يستدعى منه ضرورة القيام بتغيير ملف تجهيز النظام (أو انشائه اذا لم يكن منشأ) وتضمنه مجموعه من الاوامر المكتوبة بصورة معينة لتغيير مواصفات المعدات طبقا لما يراه المستخدم مناسبا لاحتياجاته او احتياجات تطبيقاته ، مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تتولى فى بداية وضعها على الحاسب تغيير أو انشاء ملف تجهيز النظام ليتناسب مع احتياجاتها فى التشغيل على الحاسب مثل برنامج النوافذ WINDOWS .

لأن ملف تجهيز النظام هو الذى يتحكم فى بداية تشغيل نظام تشغيل القرص فان تغيير هذا الملف فى أية لحظة يستدعى ضرورة اطفاء الحاسب (بعد تغيير الملف) ، حتى يطالع نظام تشغيل القرص التغييرات التى تمت فى ملف تجهيز النظام ويقوم باعادة ترتيب الأوضاع طبقا للمستجدات التى استجدت والقيام بتنفيذ الأوامر الجديدة التى كتبت فى ملف تجهيز النظام ، ولأن تكون لهذه التغييرات أية فاعلية طالما لم يتم اطفاء الحاسب وقيام نظام تشغيل القرص بمعرفة هذه التغييرات وإجراء العمليات اللازمة لتنفيذها .

يحتوى ملف تجهيز النظام على مجموعة من الأوامر التى يكتب كل منها فى سطر مستقل ، وجميع هذه الأوامر تحتاج فى تنفيذها إلى انتباه نظام تشغيل القرص لدلولها

وصيغتها ومفهوم المعاملات الموضوعة لها ، وهذا الانتباه يعنى مزيدا من حجم ذاكرة القراءة والكتابة المستنزف فى هذه الأعمال سواء لتشغيل البرامج المصاحبة للأمر نفسه أو لتدوير مفهوم المعاملات التى تتحكم فى الامر او لتنفيذ الأمر ذاته .

لما كانت طبيعة العمل فى هذا الفصل تتطلب انشاء قرص بداية تشغيل للعمل عليه فى اجراء عمليات التدريب المختلفة ، ويحيت يحتوى هذا القرص على ملف تجهيز النظام CONFIG.SYS ، وملف التشغيل الحزمى التلقائى AUTOEXEC.BAT فمن المفضل بطبيعة الحال عند اجراء التغييرات فى هذين الملفين ولاغراض التدريب على الاستخدامات المختلفة لأوامر ادارة الذاكرة أن يتم العمل على قرص مرن احتياطى بدلا من العمل على القرص الصلب أو القرص المرن الاصلى الذى يتم العمل عليه فى الوقت العادى حتى يتم استيعاب جميع التغييرات التى سوف يتم اجراؤها على هذين الملفين فى هذا الفصل .

بالتالى لن يتم تغيير الملفين الاصلين المستخدمين فى جهاز الحاسب وإنما يتم نسخ الملفات الاصلية الى القرص الاحتياطى مع ترك الملفين الاصلين autoexec.bat و config.sys فى مأمن بعيدا عن أى اخطاء محتملة لذلك يبدأ العمل بانشاء قرص بداية التشغيل الذى يطلق عليه اسم قرص النظام system disk ، أو قرص الاستنهاض booting .

من متعلق التدريب واتباع سلسلة العمليات خطوة بخطوة سوف نتناول تغيير محتويات ملف التجهيز وملف التشغيل التلقائى على قرص بداية التشغيل .

انشاء قرص بداية التشغيل

١- عملية انشاء قرص بداية التشغيل تعد من العمليات السلسة التى يعرفها كل مستخدمى أجهزة الحاسب ، وتبدأ بتشغيل جهاز الحاسب بقرص نظام التشغيل بعد وضع القرص فى مشغل الأقراص الاول أو تشغيل الحاسب من مشغل القرص الصلب اذا كان موجودا .

بعد تشغيل الحاسب يتم احضار قرص مرن جديد يوضع فى أحد مشغلات الأقراص

المرتبة الحالية ففي حالة وجود مشغلين للأقراص المرنية يوضع القرص الجديد في مشغل الأقراص المرنية الثاني ، وفي حالة وجود مشغل أقراص صلبة يوضع القرص الجديد في مشغل الأقراص الأول .

من مشيرة نظام تشغيل القرص يتم تجهيز القرص الجديد وتجهيزه بحيث تتواجد عليه برامج النظام system بتشغيل برنامج التهيئة format الموجود بين ملفات نظام تشغيل القرص .

نفترض أن القرص الجديد موجود في مشغل الأقراص المرنية الأول وعندئذ سوف يكتب الأمر على الصورة :

`format a:/s`

بعد أن يتم تجهيز القرص وتجهيزه وجعله قرص نظام موضوعا فيه ملفات نظام التشغيل تظهر على شاشة الحاسب رسالة توضح انتقال ملفات النظام إلى القرص المرن وتكون هذه الرسالة على الصورة :

`system files transferred`

٢- بهذا يكون هذا القرص قادرا على تشغيل جهاز الحاسب فتتم تجربته للتأكد من سلامة عملية التجهيز للقرص وسلامة عملية النسخ للملفات النظام بوضع القرص في مشغل الأقراص المرنية الأول وإطفاء جهاز الحاسب ثم تشغيله مرة أخرى للتأكد من تمام تجهيز القرص الذي تم إعداده بقيام الحاسب عليه .

٣- بعد التأكد من صلاحية القرص المرن الجديد وقدرة البرامج التي تم نقلها إليه على تشغيل الجهاز تتم عملية نسخ كل من الملف الحزمي التلقائي `autoexec.bat` وملف تجهيز النظام `config.sys` من القرص الصلب إلى قرص بداية التشغيل بوضع قرص بداية التشغيل في مشغل الأقراص الأول A وكتابة أمر النسخ على الصورة :

`copy c:\autoexec.bat a:`

`copy c:\config.sys a:`

٤- قد لا يكون هذان الملفان موجودين على القرص الصلب وهى حالة نادرة لذلك يمكن انشاؤهما بواسطة المحرر edit أو بواسطة أمر النسخ على الصورة :

copy con a:autoexec.bat

لتظهر العلامة المضبوطة فى منطقة خالية للكتابة فيتم كتابة محتويات الملف ، ونفس الحال يتكرر مع ملف تجهيز النظام .

أثناء العمليات السابقة قد يكون هناك خطأ ما فى عملية نسخ القرص أو سلامة اعدادة وبالتالي سوف تظهر رسائل خطأ لذلك تراجع العمليات السابقة فى حالة ظهور رسالة من رسائل الخطأ .

بهذا يكون لدينا قرص بداية تشغيل يمكن تشغيل الجهاز به ، وهذا القرص عند استعراض محتوياته باستخدام أمر استعراض محتويات القرص dir سوف يكون عليه الملفات التالية :

COMMAND.COM

AUTOEXEC.BAT

CONFIG.SYS

إضافة إلى ملفات أخرى مخبأة لا تظهر مع أمر استعراض محتويات القرص .

سبق ذكر أن أيا من المعالجين 8088,8086 يمكنه عنوان مليون بايت من ذاكرة القراءة والكتابة RAM ، بمعنى أنه يملك مساحة عناوين تساوى واحد مليون بايت .

المساحة المحددة بالقدر 640 كيلو بايت الأولى من عناوين الذاكرة حددت للاستعمال من قبل نظام تشغيل القرص والتطبيقات وهى ذاكرة القراءة والكتابة الأساسية فى الحاسب الشخصى التى تبدأ من 0 كيلوبايت إلى 640 كيلوبايت ، ويشار إليها أيضا باسم ذاكرة نظام تشغيل القرص DOS السفلى ، وهى المكان الذى يحمل فيه نظام تشغيل القرص البرامج وينفذها بعد حجز جزء سفلى منها للاستعمال من قبل نظام تشغيل القرص نفسه ، وأطلق عليها اسم الذاكرة التقليدية .

الذاكرة المحجوزة هي منطقة الذاكرة التي تقع بين 640 كيلو بايت ومليون بايت وهذه المساحة محجوزة لتضع فيها ذاكرة القراءة فقط ROM برامجها ويشار إليها أيضا باسم منطقة (مساحة) الذاكرة العليا أو ذاكرة نظام تشغيل القرص العليا ، ويستعمل الحاسب الشخصي القليل فقط من هذه المساحة لصالح ذاكرة نظام الادخال والاخراج الاساسى BIOS كما يستعمل أيضا جزءا صغيرا من هذه المساحة لصالح ذاكرة العرض المرئى ، وحتى اليوم لم تغطى مساحة الذاكرة العليا بالذاكرة .

الذاكرة الممتدة عبارة عن ذاكرة قراءة وكتابة RAM أعلى وأبعد من علامة 1 مليون بايت فى مساحة عناوين الذاكرة للحاسب الشخصى ذى معالج دقيق 80286 أو 80386 وهى أعلى من مكان وجود نظام تشغيل القرص وأبعد من متناول معظم تطبيقاته ، ويمكن للمعالج 80286 الوصول إلى 16 مليون بايت من الذاكرة RAM أما المعالج 80386 فيمكنه الوصول إلى 4096 مليون بايتا لكن المشكلة الكبرى مع الذاكرة الممتدة هى أنها أعلى من مساحة عناوين المعالج 8088 ولايستطيع نظام تشغيل القرص استعمالها مباشرة .

مساحة الذاكرة العالية High Memory Area أو HMA هى للمساحة المؤلفة من 65.520 بايت الاولى فى الذاكرة الممتدة ، وهذه المساحة يمكن بواسطة نظام تشغيل القرص فى اصداراته الحديثة إعادة تخطيطها لتصبح فى متناول نظام تشغيل القرص لتمد نظام تشغيل القرص بمساحة 64 كيلوبت اضافية من الذاكرة ، وهذه الذاكرة الاضافية يمكن أن تستعمل من قبل نظام تشغيل القرص DOS فى الحاسبات ذات المعالجات 80286 أو 80386 فنظام تشغيل نظام القرص DOS «يرى» أن الذاكرة موجودة فوقيا ويمكنه الوصول إليها مباشرة دون أن يضطر لتبديل غط المعالجة إلى النمط المحمى وتقريبا فإن كل حاسب يحتوى على معالج 80286 ومابعده تحتوى على الذاكرة الممتدة التى يمكن استخدام هذه المساحة فيه .

مجموعات الذاكرة العليا Upper memory bloks أو UMBS هى مساحات غير مستعملة من مساحة عناوين الذاكرة العليا وقد وضعت المساحة 384 كيلوبايت جانبا لاستعمالها من قبل ذاكرة القراءة فقط ROM ومن أجل التوسعات المستقبلية ولكن

القليل منها فقط استعمل وتوجد مساحات غير مستعملة فى منطقة مساحة عناوين الذاكرة العليا .

المساحة غير المستعملة الموجودة هى مساحة محجوزة لايمن تنفيذ البرامج فيها لأنه لا يوجد RAM فعليه فيها ، فهى تتوقف عند 640 كيلوبايت ، ثم توجد مرة أخرى بعد مساحة واحد مليون ، وهنا يجب التفرقة بين مساحة العناوين وحجم الذاكرة .

فلو فرضنا وجود حاسب يحتوى على ذاكرة قراءة فقط قدرها مليون بايت ، فإن هذه الذاكرة سوف تكون على الوجه التالى (٦٤٠ كيلو بايت ذاكرة تقليدية موضوعة فى مساحة العناوين الأولى (مساحة ٦٤٠ كيلو بات) تليها مساحة عناوين خالية محجوزة للذاكرة القراءة والكتابة قدرها ٣٨٤ كيلو بايت ، تليها منطقة الذاكرة الممتدة وتحتوى على ٣٨٤ كيلو بايت من ذاكرة القراءة والكتابة .

فى الحاسب ذى المعالج 80386 مع 350 كيلوبايتا من الذاكرة الممتدة ، ينقل نظام تشغيل القرص جزءا من الذاكرة الممتدة إلى المساحات غير المستعملة فى مساحة عناوين الذاكرة العليا لإنشاء مجموعات الذاكرة العليا UMB بإعادة تخطيط مساحة الذاكرة العليا وجعل الذاكرة الممتدة كما لو كانت تشغل هذه المساحة من العناوين ، كما تنشئ برامج ادارة الذاكرة مجموعات الذاكرة العليا UMB بنقل الذاكرة الموسعة إلى المساحات غير المستعملة فى الذاكرة العليا .

عندما يعاد تخطيط مساحة الذاكرة العليا وجعلها كما لو كانت مجموعات ذاكرة عليا UMB تمثل بالذاكرة RAM ، يمكن لنظام التشغيل أن يتعامل معها لأنها أصبحت فى متناول عنوانته ومن الممكن أن تستعمل هذه المنطقة لتخزين برامج مساقات الاجهزة والبرامج المقيمة فى الذاكرة .

قبل وجود الاصدار الخامس من نظام تشغيل القرص كان من الضرورى شراء برامج لادارة الجزء الثالث من الذاكرة مثل برامج 386max من شركة Qualitas أو-QEMM 386 من Quarterdeck اذا اردت انشاء الذاكرات UMB تستطيع هذه البرامج مطابقة الذاكرة الموسعة فى المساحات غير المساحات غير المستعملة بين كيلو بايت و ميغابايت .

الوصول إلى الذاكرة العالية HMA

تحتوى أجهزة الحاسب الشخصى ذات المعالجات من نوع ٨٠٢٨٦ أو ٨٠٣٨٦ أو أعلى على ذاكرة ذات حجم لا يقل عن مليون بايت ، ويكون تشكيلها على الصورة التالية :

٦٤٠ كيلو بايت من الذاكرة التقليدية .

٣٨٤ كيلو بايت من الذاكرة الممتدة .

ونعرف من قبل أن نظام تشغيل القرص لا يستطيع بمفرده الوصول إلى الذاكرة الممتدة أو السيطرة عليها بدون الأدوات المسجلة فى الاصدار الخامس ومابعده من نظام تشغيل القرص .

لإحكام السيطرة على الذاكرة الممتدة يحتاج نظام تشغيل القرص dos إلى برنامج لإدارة الذاكرة الممتدة ، وهنا البرنامج موجود من بين محتويات أقراص نظام تشغيل القرص فى اصداواته الجديده تحت اسم himem.sys ويطلق عليه اسم برنامج مشغل الذاكرة العالية أو سواقة الذاكرة العالية ، ويعد هذا البرنامج مألوفاً بالنسبة لمستخدمى برنامج النوافذ windows .

يقوم برنامج مشغل الذاكرة العالية himem.sys بعدد من الأعمال تلخص فى :

- جعل الذاكرة الممتدة متوفرة للبرامج التى تستعمل الذاكرة الممتدة وفقاً لمواصفات الذاكرة الممتدة القياسية (XMS (Extended Memory Specifications
- منع أخطاء النظام الناتجة من عملية طلب البرامج الوصول إلى الذاكرة بشكل متضارب .

• السماح للمعالجات الدقيقة من الأنواع ٨٠٢٨٦ و ٨٠٣٨٦ و ٤٨٦ بالوصول إلى الذاكرة العالية HMA واستعمالها من قبل نظام تشغيل القرص .

بعد وضع برنامج مشغل الذاكرة العليا himem.sys فى متناول نظام تشغيل القرص

يمكن لنظام تشغيل القرص الوصول إلى الذاكرة الممتدة ، كما يمكن للبرامج المترافقة مع مواصفات الذاكرة الممتدة القياسية XMS استعمال الذاكرة الممتدة وتصل هذه البرامج إلى الذاكرة الممتدة عن طريق استعمال وظائف خاصة يقوم بإنشائها برنامج مشغل الذاكرة العالية himem.sys .

لوضع برنامج مشغل الذاكرة العالية فى متناول الجهاز فإن ذلك يتم بوضع اسم الملف شاملا مساره الكامل فى ملف تجهيز النظام ، وفى بعض الأحيان عند القيام بوضع نظام تشغيل القرص فى إصداراته الجديد 5, dos 6 فى جهاز الحاسب فإن برنامج الاعداد setup من نظام تشغيل القرص يقوم بتركيب ملف مشغل الذاكرة العالية himem.sys بوضعه فى ملف تجهيز النظام ، ولذلك يجب معرفة محتويات ملف تجهيز النظام config.sys ، وهو الأمر الذى يتم على النحو التالى :

من مشيرة نظام تشغيل القرص يتم اصصدار أمر استعراض محتويات ملف على الصورة:

```
a:>type config.sys
```

وفى هذه الحالة سوف تظهر على الشاشة محتويات ملف تجهيز النظام فإذا كان من بين السطور سطر يحتوى على الكلمات التالية :

```
device=c:\dos\himem.sys
```

أو مايشبهها (فى حالة اختلاف المسار) ولكنها سوف تكون على صورة كتابة اسم الجهاز device بعده علامة التساوى ثم يليه اسم الملف شاملا المسار الموجود فيه الملف ، ومعنى هذا أن أمر تحميل الملف موجود فى ملف تجهيز النظام ، وسوف يكون فى متناول الحاسب عند بداية تشغيله ، وإذا لم يكن هذا السطر مضمنا فى ملف تجهيز النظام فإنه يتم اضافة السطر التالى فى بداية ملف تجهيز النظام config.sys فى قرص بداية التشغيل .

```
device = C:\dos\himem.sys
```

استخدم في هذا المثال المسار على اعتبار أن الجهاز يحتوى على قرص C صلب
يحتوى على دليل فرعى اسمه DOS يتواجد به الملف himem.sys ، ولكن إذا كان
لا يوجد قرص صلب فإن الملف يجب أن يكون موجودا على القرص المرن وأن تتم كتابة
المسار له ليتمكن النظام من ايجاده عند البحث عنه ، وعلى ذلك فإنه يجب التأكد من
اعطاء اسم المسار الصحيح .

أمر تشغيل مشغل الذاكرة العالية يوضع فى الغالب فى السطر الأول من ملف تجهيز
النظام config.sys إلا إذا كان هناك واحد من الأوامر التى تستخدم للوصول إلى أقسام
قرص صلب أكبر من ٣٢ مليون بايت أو أحد الأوامر التى لها أسبقية عالية توضع فى
السطر الأول من ملف تجهيز النظام config.sys ، وفى هذه الحالة يوضع
الأمر device=c:\dos\himem.sys فى السطر الثانى من الملف config.sys .

بوضع أمر تحميل برنامج سواقة الذاكرة الممتدة فى ملف تجهيز النظام فإن هذا يعنى
أن نظام تشغيل الذاكرة العالية himem.sys يجب أن يستعمل بإمكانياته .

ملحوظة : يتوافر عدد من الخيارات مع برنامج مشغل الذاكرة العالية himem.sys
، وهذه الخيارات سيتم تناولها فى ايجاز بعد ذلك ، كما يحتوى ملف تجهيز النظام على
عدد آخر من مجموعات الأوامر سيتم التعرض لها .

على سبيل المثال قد يحتوى ملف تجهيز النظام config.sys على مجموعة من الأوامر
مع أمر تشغيل الذاكرة العالية himem.sys مثل :

```
device =c:\dos\himem.sys  
  
files=20  
  
buffers=20  
  
shell=c:\dos\command.com c:\ dos/p
```

بعد الانتهاء من اضافة امر تشغيل الذاكرة العالية إلى ملف تجهيز النظام يتم حفظ

الملف config.sys والعودة إلى مشيرة نظام تشغيل القرص dos وبعد ظهور مشيرة نظام تشغيل القرص يتم إطفاء جهاز الحاسب .

إطفاء جهاز الحاسب يتم عن طريق واحدة من ثلاث طرق :

١- الضغط على المفاتيح الثلاثة (ctrl-alt-del) معا مرة واحدة أو

٢- الضغط على مفتاح الاطفاء اللحظي (reset) أو

٣- اخلاق الجهاز بإطفاء مفتاح توصيل الكهرباء

والسر الذى يكمن وراء إطفاء الحاسب أنه فى كل مرة يتم فيها تغيير ملف تجهيز النظام config.sys ، فإنه يجب إطفاء الجهاز حتى يتمكن الجهاز من قراءة التغييرات التى تمت وتنفيذ هذه التغييرات الجليدة كما سبق ذكره .

بعد تشغيل الحاسب مرة أخرى فإن الجهاز سوف يتعرف على ماتم تغييره فى ملف تجهيز النظام ويتولى تشغيل هذه التغييرات ، وفى هذه الحالة يتولى برنامج مشغل الذاكرة العالية إدارة الذاكرة العالية وتظهر رسالة بلالية التشغيل الخاصة بالبرنامج himem.sys .

فى الواقع فإن برنامج المناولة (a20 handler) هو الذى يتولى عملية توصيل نظام تشغيل القرص dos إلى مساحة الذاكرة العالية hma عن طريق عملية فنية داخلية بتمكين سطر العناوين رقم ٢٠ فى المعالجات الدقيقة ٢٨٦ و ٣٨٦ و ٤٨٦ ، ويعيدا عن الخوض فى التفاصيل الفنية لهذه العملية فإن الرسالة التى تظهر وتحتوى على :

64k high memory area available

إنما تعنى انه قد أصبح بإمكان نظام تشغيل القرص dos الآن الوصول إلى الذاكرة العالية hma ، ولكن إذا ظهرت رسائل أخرى مثل الرسالة التى تظهر على الصورة :

bad or missing himem.sys

وهى الرسالة التى تقول أن هناك غيابا لملف تشغيل الذاكرة العالية أو وجود سوء به فإن هذا يعنى أن المسار المكتوب لملف البرنامج himem.sys فى الملف config.sys هو

مسار خاطئ؛ ولذلك لم يتمكن النظام من الوصول إليه وتشغيله ، ولذلك يجب إعادة كتابة السطر مرة أخرى مصححا بالمسار الصحيح .

وإذا ظهرت الرسالة التالية :

`error in config.sys line xx`

وهي الرسالة التي تشير إلى وجود خطأ في ملف تجهيز النظام في السطر رقم xx (xx يمثل رقما) ، فمن المحتمل أن يكون السطر xx من ملف تجهيز النظام config.sys مكتوبا بطريقة خاطئة ، وفي هذه الحالة يعاد تنقيح الملف config.sys في قرص بداية التشغيل بتصحيح الخطأ في السطر رقم xx ثم إعادة تشغيل الحاسب مرة أخرى بعد إطفائه .

قد تظهر رسائل أخرى على صورة :

`an extended memory manger is already installed`

فإن معنى هذا أن برنامج مشغل الذاكرة العالية فعلا موجود على النظام أما الرسالة التالية :

`warnig: the a20 line was already enabled`

فتمتنى أنه قد تم تمكين المتاول ٢٠ في خط العناوين ، وفي حالة ظهور مثل هذه الرسائل فإنه من المحتمل وجود برنامج إدارة الجزء الثالث من الذاكرة مركبا في ملف تجهيز النظام في سطر يسبق سطر تشغيل برنامج مشغل الذاكرة العالية himem.sys .

في هذه الحالة يفضل إزالة السطر الذي يحمل برنامج إدارة الجزء الثالث من الذاكرة من ملف تجهيز النظام config.sys ، أو وضع السطر الذي يتضمن هذا الأمر بعد السطر الذي يحمل أمر تشغيل الذاكرة العالية himem.sys في ملف تجهيز النظام config.sys في قرص بداية التشغيل .

هناك رسائل أخرى قد تظهر توضح أن جهاز الحاسب لا يحتوى على معالجات دقيقة

من نوع ٨٠٢٨٦ أو ٨٠٣٨٦ أو ٤٨٦ ، أو أن الحاسب الشخصي لا يمتلك ذاكرة ممتدة .
بعد تشغيل جهاز الحاسب أصبح من الضروري مشاهدة ما جرى فى الذاكرة بعد هذا
التعديل فى ملف تجهيز النظام ، وباستخدام الامر mem يمكن معاينة الذاكرة ، وفى
حالتنا هذه بكتابة هذا الامر على الصورة :

c:\>mem

فسوف تظهر بيانات الذاكرة على الشاشة على شكل يشبه الشكل التالى :

655360 bytes total conventional memory

655360 bytes available to MS-DOS

591680 largest executable program size

7340032 bytes total contiguous extended memory

7340032 bytes available contiguous extended memory

وتبين هذه المعلومات محتويات الجهاز من الذاكرة التقليدية والذاكرة الممتدة والذاكرة
المتاحة للتطبيقات مع ملاحظة أن أحجام الذاكرة المعروضة هنا يمكن أن تختلف عن تلك
المعروضة على شاشة جهاز الحاسب الخاص بالمستخدم اعتمادا على كمية الذاكرة المركبة
فى جهازه ، ويلاحظ فى العرض أنه لم يظهر دليل على وجود مساحة الذاكرة العالية أو
بيان عن فائدة تشغيل سواقة جهاز الذاكرة العالية .

نقل نظام تشغيل القرص

يمكن أن يحتوى ملف تجهيز النظام على أمر dos الذى يكتب فى سطر مستقل مع
عدد من المعاملات التى تحدد مكان وضع نظام تشغيل القرص فى ذاكرة الحاسب
الشخصي ، وهذا الامر (dos) يحقق هدفين :

* الهدف الأول هو امكانية نقل جزء من نظام تشغيل القرص من الذاكرة التقليدية
إلى مساحة الذاكرة العالية hma.

* الهدف الثانى هو تخصيص برنامج نظام تشغيل القرص dos لإنشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا (umb) فى الذاكرة الأعلى للحاسب الشخصى ذى المعالج ٨٠٣٨٦ أو ٤٨٦ بشرط وجود ٣٥٠ كيلو بايت على الأقل من الذاكرة الممتدة .

لاستعمال مجموعات الذاكرة العليا فى حاسب شخصى فإنه من الضرورى أن يحتوى الجهاز على معالج من نوع ٨٠٣٨٦ أو معالج من نوع ٤٨٦ مع نظام تشغيل القرص فى إصداره الخامس على الأقل إضافة إلى ٣٥٠ كيلو بايتا من الذاكرة الممتدة ، وهكذا نستطيع معظم الاجهزة ذات المعالج ٨٠٣٨٦ بذاكرة ذات سعة مليون بايت إنشاء مجموعات الذاكرة العليا umb .

صورة كتابة سطر الامر dos فى ملف تجهيز النظام config.sys تكون على الشكل التالى :

dos = (high: low) (umb:noumb)

والشكل السابق هو الصيغة العامة للأمر محتويا على الخيارات التى يمكن وضعها فيه، وهذه الخيارات تتكون من خيارات فرعية وبالطبع يمكن اختيار خيار واحد من الخيارات الفرعية المكتوبة بين القوسين وهى الخيارات التى تنفصل عن بعضها بعلامة النقطتين الرأسيتين (:). ولايصح كتابة الأمر محتويا على خيارين معا من الخيارات الفرعية .

الخياران الرئيسيان الموجودان بين القوسين واللذان يحتوى كل منهما على خيارين فرعيين يمكن اختيارهما معا بشرط أن تفصل الفاصلة أو المسافة بينهما .

عند استخدام الأمر بكتابته على أحد السطور فى ملف تجهيز النظام config.sys على الصورة :

dos=high

فإن هذا الامر يجعل جزءا من نظام تشغيل القرص dos يتنقل من الذاكرة التقليدية إلى مساحة الذاكرة العالية hma ، ويهكذا تتاح مساحة فارغة من الذاكرة التقليدية ، وهى

المساحة التي كان يشغلها جزء من نظام تشغيل القرص ، وإذا لم يكتب هذا الأمر في ملف تجهيز النظام فإن الوضع الافتراضى سوف يكون dos=low وهو الوضع الذى يجعل ملفات نظام تشغيل القرص قابعة فى الذاكرة التقليدية محتلة مساحة منها .
عندما يتم كتابة الأمر فى ملف تجهيز النظام على الصورة :

dos=umb

فإن هذا يعنى تحديدا تحضير نظام تشغيل القرص dos لإنشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا التى يمكن أن تستعمل فى تخزين برامج سواقات (مشغلات) الأجهزة والبرامج القيمة فى الذاكرة .

إذا لم يتم تحديد هذا الاختيار dos = umb فإن هذا يعنى أنه لم يتم إنشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا umb وهو الوضع الافتراضى الذى يعمل عليه الجهاز من بداية تشغيله .

وغنى عن البيان أن الخيار dos=umb يعمل فقط فى جهاز الحاسب الشخصى الذى يحتوى على المعالج ٨٠٣٨٦ أو المعالج ٤٨٦ مع ٣٥٠ كيلو بايت على الأقل من الذاكرة الممتلئة ويجب أن يتم تشغيل برنامج ادارة الذاكرة العالية himem.sys بكتابه فى ملف تجهيز النظام فى سطر يسبق سطر استعمال امر dos=umb .

عند تنفيذ مثل هذا الأمر بوضعه فى ملف تجهيز جهاز حاسب يحتوى على معالج من الأنواع ٨٠٨٨ أو ٨٠٨٦ فإن نظام تشغيل القرص dos يتجاهل هذا الأمر تماما ولا يقيم له أى اعتبار ولا يصدر رسالة خطأ عند استعماله .

تحميل جزء من نظام تشغيل القرص dos فى الذاكرة العالية hma يتيح افرغ مساحة تقدر بحوالى ٥٠ كيلو بايت من الذاكرة التقليدية .

ما الذى يحدث اذا وضع الامر dos=high فى ملف تجهيز النظام config.sys على قرص بداية التشغيل وكان هذا الامر لايلى مباشرة أمر تشغيل برنامج إدارة الذاكرة العالية فكان هنا الامر :

device=c:\dos\himem.sys

تليه مجموعة أخرى من الأوامر ثم يليه أمر وضع نظام تشغيل القرص في الذاكرة العالية على الصورة dos=high على سطر لايلي أمر تشغيل برنامج ادارة الذاكرة .
فى هذه الحالة عند تشغيل الجهاز قد تشاهد رسالة الخطأ التالية :

hma not a available:loading dos low

عما يعنى أن هناك برنامجا آخر لإدارة الذاكرة قد وضع نفسه فى هذا الجزء من الذاكرة العالية hma ولم تعد هناك امكانية لنقل نظام تشغيل القرص dos إلى هذا المكان .
فإذا ظهرت هذه الرسالة فمن الواجب العودة إلى ملف تجهيز النظام config.sys الموجود على قرص بداية التشغيل وإعادة كتابته بالترتيب الصحيح بجعل البرنامج himem.sys هو أول برنامج ادارة ذاكرة فى الملف بكتابة أمره فى السطر الأول ثم يليه مباشرة السطر للحتوى على أمر نقل نظام تشغيل القرص إلى مساحة الذاكرة العالية dos-high.

بعد عملية التنقيح هذه يتم حفظ ملف تجهيز النظام config.sys وإعادة تجربة الجهاز بإطفاء وإعادة تشغيله .

من الطبيعى مرة أخرى الاطلاع على ماتم فى ذاكرة الجهاز بعد هذه التعديلات التى تمت فى ملف تجهيز النظام ، ويستعمل أمر الذاكرة mem لرؤية بيانات الذاكرة ومنها تتضح الكمية الإضافية التى تم الحصول عليها من الذاكرة التقليدية نتيجة نقل جزء من نظام التشغيل إلى الذاكرة العالية .

c:\>mem

655360 bytes total conventional memory

655360 bytes available to MS-DOS

6400096 largest executable program size

7340032 bytes total contiguous extended memory

0 bytes available contiguous extended memory

7574496 available XMS memory

MS-DOS resident in High Memory Area

فى هذا العرض اختلفت المعلومات بعرض المزيد من المعلومات عن زيادة الذاكرة التقليدية المتاحة للتطبيقات (٩٦٠٠٠٦٤ بايت) وأن نظام تشغيل القرص dos قابيع الآن فى منطقة الذاكرة العالية hma ، كما تتوفر بقية الذاكرة الممتدة للتطبيقات التى تحتاجها ويمكنها أن تتعامل معها ، ويمكن ملاحظة ان مساحة الذاكرة العالية تأخذ ٦٤ كيلو بايت من الذاكرة الممتدة .

تخصير كتل مجموعات الذاكرة العليا umb

معامل الخيار الثانى من أمر dos يحتوى على تخصير كتل مجموعات الذاكرة العليا UMB ، ويكتب فى الصيغة العامة على الصورة {noub = umb} وفى حالة ماذا كتب الأمر فى سطر منفرد من سطور ملف تجهيز النظام على الصورة :

dos=umb

بشرط أن يكون الحاسب الشخصى الذى يتم العمل عليه محتويا على المعالج ٨٠٣٨٦ على الأقل فإن نظام تشغيل القرص dos يعد نفسه (الإنشاء) (مجموعات من كتل الذاكرة العليا) .

الأمر dos=umb فى ملف تجهيز النظام (لاينشى) بذاته مجموعات الذاكرة العليا ولكنه يقوم بعمل الترتيبات اللازمة والأوضاع الملائمة للقيام بإنشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا .

بعرض محتويات ملف تجهيز النظام config.sys الموجود على قرص بداية التشغيل وتعديل السطر الذى يحتوى على الأمر dos=high ليصبح كالتالى :

dos=high, umb

فإن هذا السطر يضع جزءا من نظام تشغيل القرص dos فى الذاكرة العالية hma ويتولى أخبار نظام تشغيل القرص dos أن يستعد لتحضير نفسه لانشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا umb .

محاكاة الذاكرة الموسعة

فى أغلب التطبيقات الحالية يفضل الحصول على الذاكرة الموسعة دون الذاكرة الممتدة لان هذه التطبيقات مصممة للعمل على استعمال الذاكرة الموسعة ، ومازالت التطبيقات المصممة لاستعمال الذاكرة الممتدة قليلة .

ليس هنا الامر فى حد ذاته تقريبا من كفاءة وكفاية استخدامات الذاكرة الممتدة ، ولكن ظهور الذاكرة الموسعة قبل الذاكرة الممتدة أتاح وجود تطبيقات كثيرة تستخدم الذاكرة الموسعة ، وبسبب أن الحصول على الذاكرة الموسعة فى الحاسب الشخصى الذى يحتوى على المعالج ٨٠٣٨٦ يمكن العديد من تطبيقات نظام تشغيل القرص dos من استعمال الذاكرة الموسعة اذ تستطيع عادة برامج الحسابات الالكترونية والصفحات الجدولية وبرامج الرسم ومعالجة النصوص وتطبيقات اخرى متعددة تعمل فى بيئة نظام تشغيل القرص dos استعمال مساحات من الذاكرة الموسعة .

من هنا أنشأ نظام تشغيل القرص فى اصدارات الجديدة امكانية اجراء عملية تحويلية للاستفادة من هذه التطبيقات عن طريق اجراء عملية محاكاة للذاكرة الموسعة باستخدام الذاكرة الممتدة .

فى الحاسب الشخصى الذى يحتوى على المعالج ٨٠٣٨٦ وباستعمال نظام تشغيل القرص فى اصداره الخامس dos 5 أو أعلى فإن عملية محاكاة الذاكرة الموسعة تتم على خطوتين :

* الخطوة الاولى هى انشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا umb باستخدام أمر dos فى ملف تجهيز النظام وهى الخطوة التى سبق التعرض لها فى السطور السابقة .

* الخطوة الثانية هي تشغيل برنامج مدير أو محاكي الذاكرة الموسعة ليعمل على إجراء عملية محاكاة للذاكرة الموسعة emm386.exe باستعمال الذاكرة الممتدة .

استخدام برنامج emm386.exe

يستعمل نظام تشغيل القرص في اصداريه الخامس والسادس برنامج المحاكاة emm386.exe لاتمام عملية محاكاة الذاكرة الموسعة باستخلام الذاكرة الممتدة الموجودة في الحاسب الشخصي الذي يحتوى على معالج ٣٨٦ أو أعلى .

يلاحظ أن امتداد الملف يحمل الحروف (exe) ، ولكنه على الرغم من ذلك يعتبر سواقة معدة أو ملف تشغيل معدة من معدات الجهاز ، ويوضع في ملف تجهيز النظام config.sys في سطر من سطور هذا الملف ، ويكتب الامر الذى يتيح تنفيذه على صورة عامة سوف نتحدث عن معاملات البسيطة ثم نتناول فيما بعد الامر مفصلا :

device=c:\dos\emm386.exe[memory (ram): noems]

يحتوى الأمر فى صيفته المذكورة على مجموعة من الخيارات المتوفرة لتنفيذ البرنامج emm386.exe وهناك خياران أساسيان هما الخياران noems, ram ، وفى حالة استخدام الخيارين فى الأمر تكون الأسبقية للخيار noems .

الخيار noems يبلغ نظام تشغيل القرص dos بأن يقوم بإنشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا umb باستعمال الذاكرة الممتدة دون محاكاة الذاكرة الموسعة (no expanded memory specifications) .

مجموعات كتل الذاكرة هذه هي التى سبق القيام بالتحضير لانشائها بواسطة الامر dos=high,umb فى ملف تجهيز النظام ، لذلك يمكن استخدام الأمر مع الخيار noems عند الرغبة فى إنشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا umb والوصول إلى الذاكرة الممتدة كلها .

الخيار ram يتولى أيضا اختبار نظام تشغيل القرص بإنشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا umb مع محاكاة الذاكرة الموسعة وفى هذه الحالة يحاكي البرنامج emm386.exe

مساحة ٢٥٦ كيلو بايت من الذاكرة الموسعة افتراضيا اذا لم يتم تحديد كمية الذاكرة المطلوب محاكاتها .

فى حالة الحاجة إلى كمية من الذاكرة تفوق تلك التى يقوم البرنامج بمحاكاتها فإن المستخدم يقوم بتحديد الكمية التى يحتاج إليها مقدرة بالكيلو بايت مع الخيار memory ، وكمية الذاكرة عبارة عن عدد يبدأ من ١٦ (١٦ كيلو بايت) مع الخيار memory ويصل إلى ٣٢٧٦٨ (٣٢ مليون بايت) .

يمكن أيضا استعمال الخيار memory دون استعمال الخيار ram وفى هذه الحالة فإن الامر يعنى محاكاة الذاكرة الموسعة دون القيام بإنشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا umb .

يمكن محاكاة كمية من الذاكرة الموسعة تساوى الكمية المتوفرة من الذاكرة الممتدة فى جهاز الحاسب الموجود مع المستخدم ولكن المستخدم يجب أن يتذكر :

- أن مساحة الذاكرة العالية hma تأخذ ٦٤ كيلو بايتا من الذاكرة الممتدة .

- إنشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا يأخذ قسما من الذاكرة الممتدة .

- إنشاء مشغلات أقراص باستخلام الذاكرة ram عن طريق استعمال جزء من الذاكرة الممتدة لهذا الغرض يأخذ قسما من الذاكرة الممتدة .

لذلك كله يجب تقدير وحساب حجم الذاكرة الموسعة المطلوب محاكاتها من الذاكرة الممتدة .

بعد هذا الفهم لعمل ملف البرنامج emm386.exe فإن إضافة سطر الامر الذى يحتوى فى ملف تجهيز النظام config.sys على قرص بداية التشغيل تتم على النمط التالى :

عرض ملف تجهيز النظام على الشاشة باستخدام أمر عرض محتويات الملف type واستخدام المحرر edit أو برنامج الاضافة edlin لتفتيح محتويات ملف تجهيز

النظام config.sys الموجود على قرص بداية التشغيل .

لمحاكاة الذاكرة الموسعة أو لانشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا umb يجب تشغيل برنامج المحاكاة emm386.exe بعد السطر الذى يحتله أمر تحميل ملف برنامج ادارة الذاكرة العالية himem.sys تاليا للسطر الذى يحتوى علي أمر نقل نظام تشغيل القرص إلى الذاكرة العالية dos=high,umb ، وبعد هذا الأمر الأخير مباشرة يتم إضافة السطر التالي :

```
device=c:\dos\emm386.exe
```

ويجب التأكد من تحديد المسار الصحيح الموجود فيه الملف ، وفى هذا المثال فقد وضع المسار افتراضا على أساس أنه هو المسار c:\dos ، وكذلك ملاحظة أن اسم الملف هو emm386.exe وليس الاسم emm386.sys .

لتشغيل برنامج المحاكاة emm386.exe على وجه صحيح يجب التفكير فى عدد من الأمور بدقة والوصول إلى إجابات واضحة عنها :

١- ماهو مدى حاجة التطبيقات المستخدمة إلى ذاكرة موسعة ، وماهو تقديريا حجم الذاكرة الموسعة التى تحتاجها هذه التطبيقات ، وإذا كان الحاسب الموجود ذى معالج ٨٠٣٨٦ ويحتوى على مليونى بايت ذاكرة قراءة وكتابة فإن ٥١٢ كيلو بايت تعتبر كمية جيدة ، وفى حالة عدم القدرة على تحديد الكمية المناسبة من الاحتياجات فإن تشغيل برنامج المحاكى emm386.exe بدون خيار سوف يتولى محاكاة ٢٥٦ كيلو بايت كخيار افتراضى وهى كمية مناسبة إلى حد ما للكثير من التطبيقات .

٢- مدى احتياج البرامج العاملة أو المكونات المادية للحاسب الى خيارات خاصة مع برنامج المحاكاة emm386.exe .

٣- مدى الرغبة فى استعمال مجموعات كتل الذاكرة العليا ، وفى هذه الحالة يضاف الخيار مع برنامج المحاكاة ، وعند استخدام برنامج النوافذ windows لا يراد

محاكاة أى ذاكرة موسعة وفى هذه الحالة فإن إختيار الخيار noems سوف يكون الاختيار الأمثل لإنشاء مجموعات كل الذاكرة العليا umb على حاسب شخصى ٨٠٣٨٦ مع ترك أكبر كمية من الذاكرة الممتدة لتنفيذ برنامج النوافذ windows ، وفى هذه الحالة يضاف السطر التالى إلى ملف تجهيز النظام config.sys على قرص بداية التشغيل .

```
device=c:\dos\emm386.exe noems
```

ويمكن تحديد الأمر ليكون على الصورة

```
device=c:\dos\emm386.exe ram
```

إذا أريد الحصول على ٢٥٦ كيلو بايت فقط من الذاكرة الموسعة اضافة إلى مجموعات كل الذاكرة العليا umb .

مع إضافة سطر أمر مشغل الجهاز emm386.exe فى ملف تجهيز النظام يمكن أن يبدو شكل ملف config.sys مشابهها لآ يلى :

```
device=c:\dos\himem.sys
```

```
dos= high umb
```

```
device=c:\dos\emm386.exe 512 ram
```

```
file=20
```

```
buffers=20
```

إذا تم تشغيل الجهاز بعد الانتهاء من تنقيح ملف تجهيز النظام config.sys تظهر رسالة himem.sys ، ويعدها من المفروض أن يظهر العرض الخاص بمشغل الجهاز emm386.exe على شاشة الحاسب :

```
microsoft expanded memory manager 386 version 4.20.06x
```

```
(C) copyright microsoft corporation 1986, 1990
```



```

emm386 successfully installed.
available expanded memory      512 KB
lim/ems version                 4.0
total expanded memory pages    56
available expanded memory pages 32
total handles                   64
active handles                  1
page frame segment             e000H
total upper memory available    59 KB
upper memory starting address   c800H
emm386 active.

```

إذا كان قد تم تحميل الخيار noems في سطر أمر تشغيل برنامج المقلد فإن العرض سوف يختلف ليكون مشابهاً للتالى :

```

microsoft expanded memory manager 386 version 4.20 06x
(c) copyright microsoft 1986,1990
emm386 successfully installed
expanded memory services unavailable.
total upper memory available    63 kb.
largest upper memory block available 63 kb.
upper memory starting address   c800 h.
emm386 active.

```

وفى هذه الحالة يشار إلى أنه لا توجد ذاكرة ممثلة متاحة تحاكي ذاكرة موسعة **expanded memory services unavailable** ، ويوجد ٦٣ كيلو بايت تقريبا من الذاكرة العليا متوفرة لتخزين برامج سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة فى الذاكرة مع ملاحظة أنه يتوفر المزيد من الذاكرة العليا عندما لا يوجد ذاكرة ممثلة تحاكي ذاكرة موسعة وذلك بسبب أنه لم تعد هناك حاجة إلى اطار صفحة **ems** ، لكن هذا لا يمنع أن بعضا من أجهزة الحاسب الشخصى يمكنها الوصول إلى المزيد من الذاكرة العليا حتى عند محاكاة الذاكرة الموسعة .

إن عملية انشاء مجموعات كتل ذاكرة **umb** لا يزيد تلقائيا من الذاكرة التقليدية المتوفرة اذ يجب أن يتم نقل برامج سواقات الأجهزة أو البرامج المقيمة فى الذاكرة إلى مجموعات كتل الذاكرة العليا **umb** حتى يمكن ملاحظة مايتوافر من الذاكرة العليا ويمكن استخدام أمر **mem/c** لمعاينة الذاكرة التى يمكن الحصول على البيانات التالية منها :

conventional memory:

Name Size

..... ..

Msdos (10.9k)

Himem (1.2k)

Emm386 (8.2k)

Command (2.6k)

Free (0.1k)

Free (617.0k)

total free (617.0k)

upper memory:

Name Size

SYSTEM (160.0k)

Free (64.0k)

total free: (64.0k)

total bytes available to programs (conventional + upper): 697344
(681.0k)

largest executable program size:

largest available upper memory block: 65504 (64.0k)

7340032 bytes total contiguous extended memory

0 bytes available contiguous extended memory

7121920 bytes available xms memory

ms-dos resident in high memory area

بينما نفس هذا الأمر عند استخدامه على الصورة مع mem/classify كون مجموعات كتل الذاكرة umb فعالة فإن نتيجة تنفيذه سوف تكون متضمنة توزيع البرامج في الذاكرة

عند النظر إلى الذاكرة التقليدية يمكن مشاهدة مشغل الجهاز em386 ومشغل الجهاز himem ، كما تظهر الذاكرة العليا upper memory ونختبر الآن قيمة مجموع البايتات المتوفرة للبرامج (total bytes available to programs) على الذاكرة العليا والذاكرة التقليدية معا .

برنامج المحاكى emm386.exe هو برنامج يمكن تنفيذه من مشيرة نظام تشغيل القرص وإن كان قد تم وضعه في ملف تجهيز النظام فإن له خياراته التي سبق الحديث عنها ، يذ

أن تنفيذ هذا البرنامج من مشيرة نظام تشغيل القرص كبرنامج مستقل بذاته له أيضا خياراته التي يعمل عليها .

عند تنفيذ هذا البرنامج من مشيرة نظام تشغيل القرص فإنه يعطى الحالة الراهنة للذاكرة الموسعة ، أو يسمح بتشغيل أو تعطيل عملية مساندة الذاكرة الموسعة ، كما يستطيع تمكين المعالج الرياضى من نوع weitek ، وصيغة الأمر فى :

emm386 [on:off:auto] [w=on:w=off]

الخيار الاول فى الأمر يكون على واحدة من الحالات الثلاث إما تشغيل on أو إطفاء off أو أليا uto ، والخيار تشغيل on يعنى تشغيل مساندة الذاكرة الموسعة بينما يعطل الخيار off عملية مساندة الذاكرة الموسعة أما الخيار auto فيشغل غط تحسس تلقائى لتنفيذ عملية للمساندة أليا ، والوضع الأساسى الذى يعمل عليه البرنامج عند عدم كتابة أى خيار من الخيارات الثلاثة هى on .

مع ملاحظة أن برنامج المحاكى emm386.exe يجب أن يكون قد تم تركيبه أصلا على أساس أنه سواقة جهاز فى ملف تجهيز النظام وإلا فإن تنفيذ البرنامج بكتابة أمر تنفيذه من مشيرة نظام تشغيل القرص لن يكون له أى تأثير ، كما أنه لا يمكن تعطيل مساندة الذاكرة الموسعة إذا كانت مجموعات كتل الذاكرة العليا umb قد تم إنشاؤها أو إذا تواجدت بعض التطبيقات التى تستعمل الذاكرة الموسعة .

الخيار الثانى فى تشغيل برنامج المحاكى من مشيرة نظام تشغيل القرص يكون على واحدة من صورتين إما أن يكون w=off أو أن يكون w=on ، وهو خيار يستخدم لتنشيط مساندة المعالج الرياضى المساعد weitek والوضع الاصلى الافتراضى هو w=off .

من الواضح أنه قد جرى فى خلال السطور السابقة إجراء العديد من العمليات والتجهيزات فى جهاز الحاسب بتغيير مواصفات ملف تجهيز النظام امتتبعها أن جهاز الحاسب قد أصبح يملك :

* برنامج اطرة الذاكرة الممتدة (himem.sys) .

* الوصول إلى مساحة الذاكرة العالية hma ونقل جزء من نظام تشغيل القرص dos فيها .

* محاكي الذاكرة الموسعة (emm386.exe) .

* مجموعات كتل الذاكرة العليا umb .

* تحرر جزء من الذاكرة التقليدية وإتاحته للاستخدام .

وأصبح في الحوزة ملف تجهيز النظام متقحا على قرص بداية التشغيل الذي يوضع الآن في مشغل الأقراص الأول A لتشغيل الحاسب به ، لكن قبل القيام بمثل هذا الاجراء من الأفضل نسخ ملف تجهيز النظام إلى القرص الصلب بعد تغيير اسم ملف تجهيز النظام الموجود على القرص الصلب إلى اسم آخر لاستخدامه عند حدوث مكروه

موجز

* نظام التشغيل هو مجموعة البرامج التي تدير المكونات المادية للحاسب ، وقد اضيفت إلى الاصدارات المختلفة تطبيقات تيسر التعامل والسيطرة على تشغيل الملحقات والحاسب ومنها برامج تتولى إدارة الذاكرة .

* أوامر نظام تشغيل القرص dos الخاصة بإدارة الذاكرة يمكن تنفيذها من خلال تغيير الملف الحزمي للتشغيل التلقائي autoexec.bat وملف تجهيز النظام config.sys .

* البرامج والتطبيقات التي تستخدم للتحكم في أداء جهاز أو معدة device تسمى ببرامج مشغلات الأجهزة أو برامج سواقات الاجهزة device drivers .

* ملف تجهيز النظام CONFIG.SYS يتولى توجيه نظام تشغيل القرص إلى ماينفى القيام به من عمليات تجهيز النظام والأجهزة المتصلة به ، ويجب أن يكون موجودا فى الدليل الجذر للقرص الذى يبدأ منه الحاسب العمل ويحتوى ملف تجهيز النظام على مجموعة من الاوامر التى يكتب كل منها فى سطر مستقل .

* زيادة قدرة ذاكرة جهاز الحاسب مع نظام تشغيل القرص فى اصداراته الحديثة تبدأ من استخدام برنامج ادارة الذاكرة العالية himem.sys .

* برنامج ادارة الذاكرة الممتدة فى نظام تشغيل القرص عبارة عن مسوافة الجهاز التى تدعى himem.sys ويسمح البرنامج himem.sys لنظام تشغيل القرص dos بالوصول إلى مساحة الذاكرة العالية hma فى الحاسب الشخصى للمحتوى على معالج ٢٨٦ أو ٣٨٦ ، وعلى الذاكرة الممتدة .

* نقل جزء من نظام تشغيل القرص إلى الذاكرة العالية تبدأ من الامر dos الذى يحمل جزءا من نظام dos إلى مساحة الذاكرة العالية hma وبذلك يفرغ ميساوى ٥٠ كيلو بايت من الذاكرة التقليدية .

* إذا كان الحاسب يحتوى على معالج من نوع ٣٨٦ أو أعلى فإنه تنشأ مجموعات كل ذاكرة عليا umb ، وعند الرغبة يمكن محاكاة الذاكرة الموسعة باستعمال

الذاكرة الممتلئة .

* يجب ان ياتى الامر dos بعد الامر الذى يحمل سواة الجهاز himem.sys .

* يحضر الامر dos نظام تشغيل القرص dos لانشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا (umb) فى حاسب ذى معالج ٨٠٣٨٦ أو أعلى مع وجود مساحة من الذاكرة الممتلئة لا تقل عن ٣٥٠ كيلو بايتا .



الفصل السابع

تحميل البرامج في الذاكرة العليا

يشرح الفصل الاستفادة من مجموعات الذاكرة العليا لتحميل برامج سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة في الذاكرة بنقلها من الذاكرة التقليدية الى مساحة الذاكرة العليا لترك مساحات من الذاكرة فيها بعد انشاء مجموعات الذاكرة العليا ، ويعرض استراتيجية تحميل برامج سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة في مجموعات الذاكرة العليا ، ويتناول إنشاء مجموعة من ٦٤ كيلو بايت اضافي من مجموعات الذاكرة العليا .

تحميل البرامج في الذاكرة العليا

أصبح جهاز الحاسب جاهزا للعمل بصورة أكثر فاعلية عن طريق القيام بنقل جزء من نظام تشغيل القرص dos من الذاكرة التقليدية إلى مساحة الذاكرة العالية .

يحتوى نظام تشغيل القرص على أمرين جليدين للحصول على فائدة أكبر من الذاكرة

• الأمر الأول هو أمر تحميل برامج مشغلات (سواقات) الأجهزة فى الذاكرة العليا devicehigh ، والذي ينقل سواقات الأجهزة إلى مجموعات كتل الذاكرة العليا umb فى الحاسب الشخصى الذى يحتوى على المعالج الدقيق من نوع ٨٠٣٨٦ أو أعلى ، ولا يعمل هذا الأسلوب مع الحاسب الشخصى الذى يحتوى على معالج من أى من الأنواع ٨٠٨٨ أو ٨٠٨٦ أو ٨٠٢٨٦ لأن مجموعات كتل الذاكرة العليا umb لا يمكن انشاؤها إلا فى حاسب يحتوى على معالج ٨٠٣٨٦ مع ٣٥٠ كيلو بايتا على الأقل من الذاكرة الممتدة .

• الأمر الثانى هو أمر التحميل عاليا للبرامج لوضع البرامج المقيمة فى الذاكرة العليا loadhigh .

فائدة التحميل فى الذاكرة العليا

فى حاسب يملك معالجا دقيقا من نوع ٨٠٣٨٦ أو أعلى وبه مشغل القرص الصلب وكمية من ذاكرة القراءة والكتابة كافية للذاكرة ممتدة يمكنها محاكاة الذاكرة الموسعة عن طريق استخدام برنامج المحاكى emm386.exe فإنه من الضرورى معرفة أنه مهما كانت كمية الذاكرة التى يمتلكها الجهاز فإن نظام تشغيل القرص يستخدم منها مساحة لا تزيد بحال من الاحوال عن ٦٤٠ كيلو بايتا من الذاكرة التقليدية لتنفيذ التطبيقات التى تعمل فيه ، وأى شئ موجود فى الذاكرة التقليدية فيما عدا التطبيقات يعد اهدارا لعنصر ثمين من الصعب تعويضه .

اذن تكمن المشكلة فى تحقيق أكبر استفادة من الذاكرة التقليدية باخلاصها للحصول

على منافع أكثر من المساحة المتاحة للتطبيقات فيها والتي لا تتجاوز مساحة ٦٤٠ كيلو بايتا منها .

كان حل امشكلة فى البدايات الأولى لاستغلال الذاكرة التقليدية قبل ظهور أوامر إدارة الذاكرة المعروفة فى الاصدار الخامس من نظام تشغيل القرص هو التقليل إلى أقصى حد من استخدام البرامج المقيمة فى الذاكرة والحصول على برامج تحتاج إلى مساحة قليلة من الذاكرة كحل مبدئى .

لكن من الواضح أن إدارة مساحة السمتاة والأربعين كيلو بايت من الذاكرة التقليدية بدون برامج إضافية مساعلة تعد عملية مرهقة إذ كانت هناك حاجة ملحة إلى وضع بعض البرامج المقيمة فى الذاكرة ، وكان ذلك بالطبع يمنع التقليل من وضع هذه البرامج للضرورة الملحة التى كانت تستلزم وضعها عما كان فى النهاية يقلل من امكانيات الحاسب ويعد مضيقا لامكانيات متاحة ليس فى المتناول استخدامها دون توضيحات لامبرر لها .

بعد ذلك أصبح ممكنا نقل جزء من نظام تشغيل القرص dos إلى الذاكرة العالية hma موفرا مساحة تصل إلى حوالى ٥٠ كيلو بايت إضافيا من الذاكرة التقليدية ، لكن التطور الذى كان يحدث كل يوم فى مجال صناعة الحاسبات كان يضيف قدرات وامكانيات وملحقات تعدد امكانياتها .

ظهرت الحاجة إلى الرغبة فى تشغيل هذه الاجهزة مع الحاسب فقد يتطلب الأمر تركيب سواقة جهاز الشبكة أو تركيب سواقة واحدة من أجهزة التأشير مثل الفأرة ، أو تشغيل واحد من البرامج الجديدة المتطورة التى تقبع فى الذاكرة ، أو استعمال برنامج تعزيز لوحة المفاتيح .

هذا التطور والتعدد فى الامكانيات والاجهزة أوضح أن المشكلة الأساسية مارالت قائمة فسواقات الاجهزة والبرامج المقيمة فى الذاكرة التقليدية تنقص من مساحة السمتاة والأربعين كيلو بايت من الذاكرة التقليدية وتلتهم ما هو من حق التطبيقات التى تعمل فى هذه المساحة .

كان الحل المنطقي هو نزع سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة من مكانها الذي تحتله في الذاكرة التقليدية بالتحميل إلى أعلى في الذاكرة خارج الذاكرة التقليدية ووضعها في مجموعات كتل الذاكرة العليا umb مما يسمح بالاستفادة بهذه البرامج مع حفظ معظم مساحة الذاكرة التقليدية من أجل التطبيقات التي تستعمل الكثير من الذاكرة .

نقل البرامج إلى الذاكرة العليا

يستطيع نظام تشغيل القرص في إصداراته الجديدة نقل الغالبية العظمى من البرامج المقيمة في الذاكرة وبرامج سواقات الأجهزة إلى مجموعات الذاكرة العليا .

لمعرفة كيف يتولى نظام تشغيل القرص القيام بهذه العملية يجب بداية معاينة الذاكرة في الوقت الراهن الذي نعمل عليه حتى يتضح الفرق عندما تتم عملية نقل البرامج إلى مجموعات الذاكرة العليا ، ولمعاينة الذاكرة مع توضيح توزيعات البرامج فيها نستخدم أمر الذاكرة mem مع معامل التصنيف classify (الإصدار السادس من نظام تشغيل القرص) على الصورة :

C:>mem/c/p

أو على الصورة (في الإصدار الخامس من نظام تشغيل القرص) :

c: > mem / c: more

ليظهر بيان الذاكرة الذي يمكن استنتاج البيانات التالية منه عن اسماء الملفات وحجم الذاكرة التي تحتلها ومواقع هذه المساحات :

conventional memory:

name size

msdos 11120 (10.9k)

himem 1184 (1.2k)

emm386 8400 (8.2k)

mouse	9760	(9.5k)
ansi	4192	(4.1k)
command	2624	(2.6k)
doskey	3888	(3.8k)
free	64	(0.1k)
free	192	(0.2k)
free	613680	(599.3k)
total free:	613936	(599.3k)

upper memory:

name	size	
system	163840	(160.0k)
free	65504	(64.0k)
total free:	65504	(64.0k)

total bytes available to programs (conventional + upper): 679440
(663.5k)

largest executable program size size:

largest available upper mempry block: 613680 (599.3k)

7340032 bytes total contiguous extend memory

0 xbytes available contiguous extended memory

71219220 bytes available xms memory

ms---dos resident in high memory area

من الواضح فى البيان السابق أن هناك عددا من التطبيقات والبرامج الموجودة مثل emm386, himem, msdos (conventional memory) موجودة فى الذاكرة التقليدية (memory).

أى برنامج سواقة جهاز أو برنامج مقيم فى الذاكرة يظهر بعد هذه البرامج ماعدا البرنامج command.com يمكن أن يتم نقله إلى الذاكرة العليا فى غالب الأحوال .

تظهر فى البيان البرامج الموجودة وهى برنامج المشغل (ansi.sys)، وسواقة الفأرة (mouse.sys)، والبرنامج المقيم فى الذاكرة الذى يحمل اسم doskey .

بعد القيام بفحص هذه المعلومات التى تظهر على الشاشة يمكن تحديد ما إذا كانت مساحة مجموعات كتل الذاكرة العليا كافية لنقل سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة فى الذاكرة إلى الذاكرة العليا من عدمه أو نقل بعضها فقط .

فى هذا المثال يتضح أن سواقة الجهاز ansi.sys تحتل مساحة قدرها ٤,١ كيلو بايت فقط ، كما يستخدم برنامج سواقة الفأرة mouse.sys مساحة ٩,٦ كيلو بايت ، بينما يأخذ البرنامج المقيم فى الذاكرة doskey مساحة ٣,٨ كيلو بايت ، وبالتالي تكون المساحة الكلية المطلوبة لهذه البرامج هى ١٧,٥ كيلو بايت .

كما يتضح أيضا أن أكبر مجموعة ذاكرة متوفرة تساوى ٦٤ كيلو بايت ، وهكذا فإن من الممكن نقل سواقات الأجهزة والبرنامج المقيم فى الذاكرة إلى مجموعات الذاكرة العليا ، وتخلو المساحة المحتلة بواسطة هذه البرامج فى الذاكرة التقليدية من هذه البرامج وتبقى مساحة فارغة متاحة للتطبيقات .

أمر نقل وتحميل برامج سواقات الأجهزة من مكانها فى الذاكرة التقليدية إلى مجموعات كتل الذاكرة العليا umb هو الأمر devicehigh الذى يوضع فى ملف تجهيز النظام .

أمر نقل وتحميل البرامج المقيمة فى الذاكرة من الذاكرة التقليدية إلى مجموعات كتل

الذاكرة العليا هو أمر loadhigh الذى يوضع فى ملف التشغيل الحزمى التلقائى .

لما كان لدينا قرص بداية التشغيل الذى يحتوى على ملف تجهيز النظام الذى سبق
انشاؤه فى الفصول السابقة فان الأمر سوف يتطلب التعديل فى هذا الملف .

أمر نقل وتحميل سواقات الأجهزة devicehigh

يتولى أمر devicehigh تحميل سواقات الأجهزة من الذاكرة التقليدية إلى مجموعات
الذاكرة العليا ، ويستخدم بنفس الأسلوب الذى يستخدم به أمر device ، وكل ما هنالك
أن محتويات ملف تجهيز النظام التى تحتوى على سطور من الأوامر فيها أمر
الجهاز device يتم تغييرها بوضع أمر devicehigh بدلا منأمر الجهاز device .

الصيغة العامة لأمر التحميل العالى للمفات برامج سواقات الأجهزة هو :

devicehigh=driver

حيث كلمة driver تمثل المشغل (السواقة) ويوضع بدلا منها الاسم الكامل لبرنامج
سواقة الجهاز شاملا المسار .

للتمرين فإن أول سواقة جهاز ستحمل إلى مجموعات الذاكرة العليا umb ستكون
سواقة الجهاز ansi.sys وتتم فى خطوتين على النمط التالى :

١- بواسطة برنامج الإضافة edit أو بواسطة برنامج المحرر edlin أو بواسطة أى
معالج نصوص آخر يتم اجراء التعديلات فى ملف تجهيز النظام config.sys الموجود
على قرص بداية التشغيل ، ووضع الأمر devicehigh لتحميل برنامج سواقة الجهاز فى
مجموعات الذاكرة العليا umb على الصورة التالية :

devicehigh=c:\dos\ansi.sys

ويلاحظ أنه قد تم وضع المسار للبرنامج ansi.sys بافتراض أن المسار هو الدليل
الفرعى c:\dos الموجود على القرص الصلب الاول .

٢- بعد حفظ ملف تجهيز النظام config.sys يتم اطفاء جهاز الحاسب واعادة تشغيله

ليتمكن نظام التشغيل بعد تشغيل الجهاز مرة أخرى من قراءة التغييرات التي تمت في ملف تجهيز النظام وإجراء العمليات المناسبة لتنفيذها .

بعد تشغيل الجهاز مرة أخرى يكون قد جرى التغيير المنشود بوضع سواقة الجهاز في مجموعات الذاكرة العليا ، ولم يظهر على الشاشة مايدل على هذا التنفيذ لأن برنامج سواقة الجهاز ansi.sys لا يعطى رسائل أو اشارات على الشاشة تدل على تحميله .

لمعرفة ماتم على وجه التحديد والاطلاع على تقسيمات الذاكرة بعد إجراء التعديل في ملف تجهيز النظام يستخدم أمر الذاكرة :

```
C:> mem/c/p
```

نتائج تنفيذ أمر الذاكرة هو عرض لتقسيمات الذاكرة ومواقع الملفات المحملة فيها ومنها يمكن تحديد موقع برنامج سواقة الجهاز ansi.sys الذي سوف يكون في هذه الحالة موجودا في قسم الذاكرة العليا (upper memory) محملا في مجموعات كل الذاكرة العليا umb .

كما يتضح من توريعات الذاكرة أنه قد تم إخلاء مساحة ١, ٤ كيلو بايت من الذاكرة التقليدية وهى المساحة التى كان يحتلها برنامج سواقة الجهاز .

بعد هذا التعديل الأول الذى تم وظهرت نتيجته على هذا النحو المرضى وخلو مساحة من الذاكرة التقليدية فمن البليهي تحميل برامج سواقات باقى الأجهزة فى الذاكرة العليا وهو أمر بسيط ويتطلب فقط تحديد برامج سواقات الأجهزة الأخرى المراد تحميل برامجها فى الذاكرة العليا ثم تغيير الامر device فى ملف تجهيز النظام بأمر devicehigh .

على سبيل المثال لنقل برنامج سواقة جهاز الفأرة إلى مجموعات الذاكرة العليا umb وبالتالي إخلاء مساحة ١٤ كيلو بايت من الذاكرة التقليدية يتغير الأمر من :

```
device=c:\util\mouse.sys/c1
```

الى الصيغة :

devicehigh=c:\util\mouse.sys\c1

اختير المعامل c1/ لاختيار برنامج سواقة جهاز الفأرة باستعمال الملف 1 com كما استخدم للمسار الفرعي util\c: فرضا .

بعد اجراء التغييرات لكل برامج سواقات الأجهزة في ملف تجهيز النظام على قرص بداية التشغيل وحفظ ملف تجهيز النظام على القرص واطفاء جهاز الحاسب واعادة تشغيله مرة أخرى يمكن فحص النتائج التي تنتج من هذه التغييرات باستعمال أمر الذاكرة على الصورة :

C:>mm/c/p

أو على الصورة التالية (في الاصدار الخامس من نظام تشغيل القرص) :

mem/c: more

لتصفح صورة الذاكرة في العرض التالي الذي يوجز ما يتم عرضه من بيانات على شاشة الحاسب :

conventional memory:

name	size	
<hr/>		
msdos	11120	(10.9k)
himem	184	(1.2k)
emm360	8400	(8.2k)
command	2624	(2.6k)
doskey	3888	(3.8k)

free 64 (0.1k)

free 192 (0.1k)

free 627664 (613.0k)

total free: 627920 (613.0k)

upper memory:

name size

system 163840 (160.0k)

mouse 9760 (9.5k)

ansi 4192 (4.1k)

free 51504 (50.3k)

total free : 51504 (50.3k)

total bytes available to programs (conventional + upper): 67924
(663.5k)

largest executable program size: 627664 (613.0k)

largest available upper memory block:

7340032 bytes total contiguous extended memory

0 bytes available contiguous extended memory

7121920 bytes available xms memory

ms-dos resident in high memory area

يلاحظ في بعض الأحيان عدم قدرة الامر devicehigh على نقل بعض برامج سواقات الأجهزة من الذاكرة التقليدية إلى مجموعات الذاكرة العليا umb .

يكون السبب في الغالب أن سواقة الجهاز هذه قد شكلت لتكون محملة في الذاكرة التقليدية وهو أمر لا يدعو إلى الانزعاج وإن كان لن يتيح إفراغ الذاكرة التقليدية من البرامج الموجودة فيها إلا أن كم وعدد هذه البرامج قليل .
ملحوظة :

من الطبعي أن كل مستخدم يرغب في إخلاء الذاكرة التقليدية تماما من أى برامج سواقات أجهزة حتى تتاح له فسحة واسعة من الذاكرة التقليدية ، ولذلك يرغب المستخدم في نقل كل برامج سواقات الأجهزة إلى الذاكرة العليا ، لكن الواقع يقول أنه ينبغي الحذر من التوسع في تحميل برامج سواقات الأجهزة في الذاكرة العليا بدون تحديد

السبب في ذلك بسيط ذلك أن الامر devicehigh له من التصميم والقدرات الموضوعة في تصميمه ما يجعله يستكشف متى لا يستطيع مجموعات الذاكرة العليا أن تكفي برامج سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة في الذاكرة .

من هنا فإن الأمر إذا وجد أن برنامج سواقة جهاز لا تكفيه المساحة المتبقية من الذاكرة العليا فإن الامر devicehigh يحمل سواقة الجهاز في الذاكرة التقليدية بدلا من مجموعات الذاكرة العليا umb .

بالتالي فبينما المستخدم يكون قد وضع في اعتباره أن برامج سواقات الأجهزة قد تم نقلها إلى الذاكرة العليا ففي الواقع تكون هذه البرامج محملة في الذاكرة التقليدية وهو ما قد يترك أعمال المستخدم ، هنا من ناحية .

من ناحية أخرى فإن بعض برامج سواقات الأجهزة بعد أن يتم تحميلها تحتاج إلى ذاكرة إضافية تزيد عن المساحة التي تحتلها فإذا كانت مجموعات كل الذاكرة العليا umb التي يوضع فيها برنامج سواقة الجهاز ليست كافية بحيث تكون بها مساحة فارغة تكفي

الاحتياجات المستجلة لهذا البرنامج فإن هذا الأمر قد يسبب توقف برنامج سواقة الجهاز عن العمل أو توقف جهاز الحاسب نفسه عن العمل معطيا مظهر عطل غير واضح للعالم .

يمكن التغلب على المشكلة بتحديد مساحة الذاكرة التي يحتلها برنامج سواقة الجهاز من الذاكرة قبل تحميلها إلى مجموعات الذاكرة العليا .

يمكن أيضا تحديد حجم الذاكرة المستخدمة لبرنامج سواقة جهاز باستعمال الخيار مع الأمر devicehigh والذي يكتب على الصيغة :

devicehigh size=xxx driver

حيث الرمز xxx هو رقم يمثل عدد البايتات التي يحتاجها برنامج سواقة الجهاز ليتم تحميله من الذاكرة التقليدية إلى مجموعات الذاكرة العليا ويكون الرقم مكتوبا على صورة رقم في النظام الساسع عشر .

بإ! يحدد الخيار size للأمر devicehigh كمية مساحة الذاكرة العليا التي سوف يحتلها برنامج سواقة الجهاز .

لتبين ومعرفة مساحة الذاكرة التي يحتاجها برنامج سواقة جهاز فإن أمر الذاكرة mem/c يستعمل لتحديد مثل هذا الحجم بنظام الستة عشر ، والمثال التالي لبرنامج سواقة جهاز خيالية تحت اسم xvga.sys ، ولنفرض أن برنامج سواقة الجهاز xvga.sys يحتاج إلى مساحة ٤ كيلو بايت من ذاكرة القراءة والكتابة ram بعد التحميل .

لمعرفة أقل متطلبات من الذاكرة لسواقة الجهاز الخيالية يتم استعمال الأمر mem/c/p لتحديد موقع الملف xvga.sys في قسم الذاكرة التقليدية ، وفي خرج الأمر mem يمكن أن تشهر معلومات البرنامج كالتالي :

xvaga 4082 (4.0k) ff2

القيمة ٤ كيلو بايت أو المعبر عنها برقم ff2 في نظام الستة عشر هي الكمية الحقيقية

التي يحتاجها برنامج سواقة الجهاز xvga.sys ، ولتحميل برنامج xvga في مجموعات الذاكرة العليا يستخدم أمر devicehigh في ملف تجهيز النظام config.sys على الصورة التالية :

```
devicehigh size=ff2 c:\util\xvga.sys
```

ويمكن استخدام أمر الذاكرة على الصورة mem/c/p للتأكد من أن برنامج سواقة الجهاز قد انتقلت إلى مجموعات الذاكرة العليا .

يجدر ملاحظة أن تحديد حجم الذاكرة المستخلصة باستخدام معامل الحجم مع أمر devicehigh قد يجعل بعض البرامج لا تعمل بصورة سليمة لذلك فمن المفضل تجربة العمل على ملف تجهيز النظام بعد ذلك للتأكد من سلامة أداء الجهاز بعد وضع ملف سواقة الجهاز في ملف التجهيز وتحميله في الذاكرة العليا .

يرفق مع نظام تشغيل القرص عشر سواقات أجهزة ومن هذه السواقات يمكن تحميل السواقات التالية إلى مجموعات الذاكرة العليا .

display.sys

printer.sys

driver.sys

ramdrive.sys

ega.sys

setver.sys

ansi.sys

مع ملاحظة أن سواقة التشغيل الذكي (مخبر القرص) smartdrv.sys في الاصدار الخامس من نظام تشغيل القرص تتواجد على صورة ملف سواقة جهاز ذات امتداد sys بينما توجد في الاصدار السادس من نظام تشغيل القرص على صورة ملف

تنفيذ smartdrv.exe يتم تشغيله من خلال أمر في الملف الحزمى التلقائى .

من الممكن نقل كل برامج سواقات الأجهزة إلى الذاكرة العليا الواحدة تلو الأخرى لكن فى الغالب لا يحتاج المستخدم إلى كل هذه السواقات دفعة واحدة فى أثناء العمل على جهازه ومن الواجب متابعة نقل برامج السواقات حتى تفرغ أكبر مساحة ممكنة من الذاكرة التقليدية بتحميل أكبر عدد ممكن من سواقات الأجهزة فى مجموعات الذاكرة العليا .

من المفضل جدا ترتيب برامج سواقات الأجهزة للمحملة فى الذاكرة العليا بتحميل أكبر برامج سواقات الأجهزة أولا يليها الأقل فالأقل حجما إذ أنه لو تركت البرامج الكبيرة لسواقات الأجهزة لتحميلها أخيرا فمن الممكن ألا يوجد لها مكان فى الذاكرة العليا بعد تحميل البرامج الصغيرة .

أمر تحميل البرامج فى الذاكرة العليا loadhigh

يحمل أمر تحميل البرامج فى الذاكرة العليا loadhigh البرامج المقيمة فى الذاكرة من الذاكرة التقليدية إلى مجموعات الذاكرة العليا ، ويعمل أمر التحميل العالى بنفس الطريقة التى يعمل بها أمر الجهاز العالى devicehigh .

لكن أمر التحميل العالى يختلف من عدة نواح عن أمر الجهاز العالى إذ لا يوضع فى ملف تجهيز النظام ، فأمر التحميل العالى هو واحد من أوامر نظام تشغيل القرص الداخلية ويمكن استخدامه من مشيرة نظام تشغيل القرص أو فى ملف حزمى أو فى الملف الحزمى التلقائى ويمكن كتابته على صورة مختصرة وجعله lh كما أن أمر التحميل العالى أسهل فى صيغة استخدامه من أمر الجهاز العالى ويكتب على الصيغة :

loadhigh filename

أو يكتب على الصورة للمختصرة :

lh filename

حيث كلمة filename (اسم الملف) ترمز إلى الاسم الكامل شاملا المسار للبرنامج المقيم في الذاكرة المراد تحميله في مجموعات الذاكرة العليا ويلي اسم الملف filename المعاملات في نفس سطر الامر ، ويجب أن يكون البرنامج برنامجا مقيما في الذاكرة .

إن استراتيجية (تحميل البرامج المقيمة في الذاكرة) من الذاكرة التقليدية إلى مجموعات الذاكرة العليا مشابهة تماما لاستراتيجية نقل برامج سواقات الأجهزة من الذاكرة التقليدية إلى الذاكرة العليا سواء من ناحية تحميل كل برنامج مقيم في الذاكرة على حدة حتى تتضح ملامح تعامل الجهاز مع البرنامج أو من ناحية البدء بتحميل البرامج الكبيرة أولا قبل تحميل البرامج الصغيرة الحجم حتى لا تمتلئ الذاكرة العليا ببرامج صغيرة وتبقى في النهاية مساحة مهددة لا تكفى البرامج الكبيرة .

للتمرين سيكون أول برنامج مقيم في الذاكرة يحمل إلى مجموعات الذاكرة العليا هو برنامج تعزيز سطر أوامر لوحة المفاتيح doskey ، وهو من بين البرامج الموجودة على أقراص نظام تشغيل القرص .

برنامج doskey هو برنامج منافع يستخدم لتعزيز سطر أوامر لوحة المفاتيح مرفقا مع نظام تشغيل القرص ، ويستحسن تركيبة في كل حاسب شخصي يعمل على نظام تشغيل القرص في إصداراته الجديدة .

خطوات العمل التي سوف تتبع لنقل هذا البرنامج من الذاكرة التقليدية إلى مجموعات الذاكرة العليا تبدأ بوضع الأمر loadhigh قبل اسم البرنامج في الملف الحزمي التلقائي autoexec.bat .

بعد اطفاء الجهاز ثم إعادة تشغيله مرة أخرى ، يتم استعراض الذاكرة باستعمال الامر mem/c للتأكد من أن البرنامج المقيم في الذاكرة قد تم نقله إلى مجموعات الذاكرة العليا وأنه لا يزال يعمل بطريقة طبيعية كما يلي .

في ملف التشغيل الحزمي التلقائي autoexec.bat على قرص بداية التشغيل يوضع السطر التالي :

loadhigh c:\dos\doskey

بعد إطفاء الحاسب وإعادة تشغيله مرة أخرى تظهر رسالة تبين أن البرنامج قد تم تنصيبه وتكون الرسالة على الصورة التالية :

doskey installed

للتأكد من مكان وجود البرنامج doskey فى الذاكرة يتم استعراض معلومات الذاكرة بالامر mem/c/p، ويجب أن يكون البرنامج فى هذه الحالة موجودا فى مجموعات الذاكرة العليا .

بمراجعة البيانات التى تظهر على الشاشة بعد تنفيذ امر استعراض ومعاينة الذاكرة نجد فيها البيانات التالية :

conventional memory:

msdos 11120 (10.9k)

himem 1184.. (1.2k)

emm360 8400 (2.6k)

command 2624 (2.6k)

free 64 (0.1k)

total free 631840 (617.0k)

upper memory:

system 163840 (160.0k)

mouse 9760 (9.5k)

ansi 4192 (4.1k)

doskey 3888 (3.8k)

free 192 (0.2k)

free 47392 (46.3k)

total free: 47584 (46.5k)

total bytes available to programs (conventional+upper): 679424 (663.5k)

largest executable program size: 631776 (617.0k)

largest available upper memory block: 47392 (46.3k)

7340032 bytes total contiguous extended memory

0 bytes available contiguous extended memory

7121920 bytes available xms memory

ms-dos resident in high memory area

يتضح أن الذاكرة التقليدية قد أصبحت فارغة تماما من أي برامج سواقات أجهزة أو برامج مقيمة في الذاكرة فلقد أصبح البرنامج doskey موضوعا في مجموعات الذاكرة العليا مع برامج سواقات الأجهزة ansi.sys, mouse.sys .

كل برامج سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة في الذاكرة تعمل الآن وهي موجودة في مجموعات الذاكرة العليا بدلا من الذاكرة التقليدية ويمكن مشاهدة كمية ١٧٩٠٤ بايت الزائدة في الذاكرة التقليدية وبذلك يتوفر ما مجموعه ٦٣١٨٤٠ بايتا من الذاكرة التقليدية للتطبيقات مع ملاحظة أنه تم تشغيل سواقات الاجهزة وبرامج قابعة في الذاكرة.

ملاحظة : برنامج doskey يمكن استخدامه أكثر من مرة في ملف التشغيل الحزمي التلقائي autoexec.bat أو في أي ملف حزمي آخر لانشاء مجموعة من الايعازات المركبة ، وفي هذه الحالة سوف يتكرر استخدام البرنامج ولايتطلب الامر استعمال أمر

التحميل العالى loadhigh إلا مرة واحدة بكتابه مع أول أمر doskey .

عندما لايمكن أمر التحميل العالى loadhigh من تحميل برنامج مقيم فى الذاكرة إلى مجموعات الذاكرة العليا فإنه يحمله بدلا من ذلك فى الذاكرة التقليدية ، وقد يكون السبب فى ذلك خطأ فى ترتيب التحميل للبرامج ولذلك من المفضل تجربة تغيير ترتيب تحميل البرامج فى الملف الحزمى التلقائى مرة أخرى .

أمر التحميل العالى loadhigh قد لايمكن من تحميل البرامج المقيمة فى الذاكرة الى مجموعات الذاكرة العليا ذلك أنه اذا كان البرنامج المقيم فى الذاكرة أكبر من أن تسع له مجموعات كتل الذاكرة العليا فإن أمر التحميل العالى loadhigh سوف يحمله فى الذاكرة التقليدية .

إذا توقف الحاسب عن العمل بشكل مستطع بعد تحميل برنامج من (البرامج المقيمة فى الذاكرة) فى الذاكرة العليا فيجب إيقاف مفعول تحميل البرنامج بإلغائه .

البرامج المقيمة فى الذاكرة التالية من نظام تشغيل القرص يمكن وضعها فى مجموعات الذاكرة العليا umb مع الأمر loadhigh .

append.exe

graphics.com

nlsfunc.exe

doskey.com

keyb.com

print.exe

dosshell.com

mode.com

share.exe

smartdrv.exe

لا يجب استعمال برامج نظام تشغيل القرص غير هذه البرامج مع الامر loadhigh ، لكن هناك الكثير من البرامج المقيمة فى الذاكرة المتوفرة فى الأسواق ويمكن نقل معظمها إلى مجموعات الذاكرة العليا umb حتى تخلو الذاكرة التقليدية عما يشغلها .

لايستخدم أمر التحميل العالى loadhigh مع برامج غير مقيمة فى الذاكرة فقد تحدث نتائج غير مطلوبة كما أنه لايمكن معرفة نتائج مثل هذا العمل بدقة .

أفضل اسلوب لمعرفة ماهى البرامج المقيمة فى الذاكرة التى تعمل بشكل صحيح عند تحميلها فى مجموعات الذاكرة العليا هو تجربة هذه البرامج بتحميلها فى الذاكرة العليا والتأكد من أن كل البرامج المقيمة فى الذاكرة محملة فى مجموعات الذاكرة العليا وتعمل على الوجه الصحيح ، وبعد التأكد يتم تنقيح ملف التشغيل الحزمى التلقائى autoexec.bat وحفظه على قرص بداية التشغيل .

تنمية مجموعات اضافية من مجموعات كتل الذاكرة العليا umb

بعد تحميل برامج سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة فى الذاكرة بنقلها من الذاكرة التقليدية إلى مجموعات كتل الذاكرة العليا فمن المؤكد أن المساحة المستعملة من الذاكرة الموجودة فى مجموعات كتل الذاكرة العليا قد أصبحت ممتلئة عن آخرها .

يظهر من ناتج تنفيذ أمر استعراض معلومات الذاكرة mem/c أن البرامج موزعة كالتالى :

conventional memory:

msdos	1120	(10.9k)
himem	1184	(1.2k)
emmm386	8400	(8.2k)
command	2624	(2.6k)
free	64	(0.1k)

free 631776 (617.0k)

total free: 631840 (617.0k)

upper memory:

system 163840 (160.0k)

mouse 9760 (9.5k)

ansi 4192 (4.1k)

doskey 3888 (3.8k)

free 192 (0.2k)

free 9464 (9.2k)

total free 9659 (9.4k)

total bytes available to rpograms (convent+upper): 641499 (626.4k)

largest executable program size: 631776 (617.0k)

largest available upper memory block: 9467 (9.2k)

3740032 bytes total contiguous extended memory

0 bytes available contiguous extended memory

7121920 bytes available xms memory

ms-dos resident in high memory area

من البيانات السابقة يتضح أن المساحة الباقية هي ٩,٤ كيلو بايت من الذاكرة الفارغة في مجموعات الذاكرة العليا وهي كمية ضئيلة لا تكفى لتحميل برنامج سواقة جهاز أو نقل برنامج مقيم في الذاكرة ، ومن هنا يتطلب الأمر البحث عن وسيلة تجعل الحاسب قادرا على انشاء مساحة أخرى من مجموعات الذاكرة العليا .

تستطيع بعض أجهزة الحاسب الحصول على مساحة ٦٤ كيلو بايتا أخرى من مجموعات الذاكرة العليا عندما تستخدم محاكى الذاكرة الموسعة emm386.exe لمحاكاة الذاكرة الموسعة وهذه الطريقة لاتعمل عند استخدام الخيار noems .

يملك برنامج محاكى الذاكرة الموسعة emm386.exe عدة خيارات تسمح بتعديل أسلوب تنفيذه لعملياته ، واذا لم تتحدد اية خيارات للامر فإن البرنامج مصمم بخيارات افتراضية عن الحاسب الذى يتم تنفيذ البرنامج فيه ، وتعلق واحدة من هذه الخيارات الافتراضية باطار الصفحة ، وهى مساحة ٦٤ كيلو بايتا من الذاكرة العليا ، حيث تخطط صفحات الذاكرة الموسعة .

عند تنفيذ برنامج محاكى الذاكرة الموسعة emm386 من مشيرة نظام تشغيل القرص برنامج emm386 شكلا مشابها للبيان التالى :

microsoft expanded memory manger 386 version 4.20.06xx

(c) copyright microsoft corporation 1986, 1990

emm386 successfully installed.

available expanded memory 512 kb

lim/ems version 4.0

total expanded memory pages 56

available expanded memory pages 32

total handles 64

active handles 1

page frame segment d000h

total upper memory available 31 kb

upper memory starting address cb00h

emmm386 active.

فى البيان نجد السطر الذى يحتوى على الجملة page frame segment ، هذا السطر هو الذى يبين قسم الذاكرة الذى يستعمله برنامج emmm386 كإطار للصفحة ، وفى هذا المثال الذى يظهر يتضح ان برنامج emmm386 يستعمل القسم المرقم بالرقم السادس عشرى D000H .

أقسام الذاكرة التى تحمل الأرقام E000, D000 غير مستخدمة فى العديد من أجهزة الحاسب من إنتاج أى بي إم او المتوافقة منها ، وفى الحاسب الشخصى من نوع IBM PS/2 يحتوى القسم E000 على امتداد لنظام الإدخال والإخراج الرئيسى BIOS ومعظم حاسبات IBM والمتوافقة لا يتواجد بها مثل هذا الامتداد لذلك فقد اختير القسم D000 الخالى فى كل أنواع أجهزة الحاسب .

عند عدم استعمال حاسب من نوع ps/2 يمكن نقل إطار صفحة البرنامج emmm386 من القسم D000 إلى القسم E000 وبهذا نحصل على مساحة قدرها ٦٤ كيلو بايت إضافية من مجموعات الذاكرة العليا يمكن الاستفادة منها فى تحميل برامج مواءات الأجهزة والبرامج المقيمة فى الذاكرة .

لإنهاء ذلك يجب تعديل ملف تجهيز النظام config.sys فى فرص بداية التشغيل وتغيير أمر تشغيل برنامج المحاكى emmm386 بإدخال الخيار frame=e000 بين كمية الذاكرة الموسعة والخيار ram ليصبح الأمر مكتوباً على الصورة :

```
device=c:\dos\emmm386.exe 512 frame=e000 ram
```

يتم بعد ذلك حفظ ملف تجهيز النظام config.sys والعودة إلى مشيرة النظام وإطفاء الحاسب ثم إعادة تشغيله .

إذا عمل تغيير إطار الصفحة بشكل صحيح فإن الحاسب سوف يعمل بشكل طبيعى ، ومن الممكن التأكد من مكان إطار الصفحة بإدخال الأمر emmm386 مرة أخرى من مشيرة النظام ، وفى هذه الحالة يمكن مشاهدة البيانات التى يعرضها البرنامج على الشاشة محتوية على أن إطار الصفحة موجود فى القسم e000 .

عند ظهور واحدة من الرسائل التالية :

ram detected within page frame

option rom

e000 page

unable to set page frame

frame address not recommended

فان هذا يعنى أنه لا يمكن تغيير اطار الصفحة إلى القسم e000 لذلك يجب ازالة الخيار
frame=e000 من الأمر .

لاستبيان معالم الذاكرة بعد هذه التعليقات يستخدم امر استعراض الذاكرة على
الصورة :

C:>mem/c/p

وبالنظر الى معلومات الذاكرة العليا upper memory وفحص كمية الذاكرة الفارغة
يتضح أن الحاسب يحتوى على ٩٥ كيلو بايتا من الذاكرة الفارغة وهو تحسن بكمية
تساوى ٦٤ كيلو بايت فى هذا المثال .

microsoft expanded memory manager 386 version 4.20.06x

(c) copyright microsoft corporation 1986,1990

emmm386 successfully installed.

available expanded memory 512 kb

lim/ems version 4.8

total expanded memory pages 56

available expanded memory pages 32

total handles 64

active handles 1

page frame segment e000 h

total upper memory availabel 95 kb

largest upper memory block available 64 kb

upper memory starting address c800 h

emm386 active

ملاحظة : هذه الطريقة تعمل فقط اذا وجهت مواءمة الجهاز emm386 لمحاكاة الذاكرة الموسعة واستخدم الخيار ram اما اذا استخدم الخيار nomex فإن اطار الصفحة لا يتم انشاؤه . .

موجز

* يمكن الاستفادة من مجموعات الذاكرة العليا لتحميل برامج سواقات الاجهزة والبرامج المقيمة في الذاكرة بنقلها من الذاكرة التقليدية الى مساحة الذاكرة العليا لترك مساحات من الذاكرة التقليدية فارغة لتنفيذ التطبيقات التي تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة فيها .

* يتم انشاء مجموعات الذاكرة العليا umb بثلاثة أوامر توضع في ملف تمهيز النظام config.sys ، وهذه الاوامر تكون على الصورة التالية :

```
device=c:\dos\himem.sys
```

```
dos=high,umb
```

```
device=c:\dos\emm386.exe noems
```

* الاوامر التي تحمل سواقة الجهاز emm386 يجب أن تحتوي على الخيار ram أو الخيار noems في نهايتها ليتم انشاء مجموعات الذاكرة العليا umb ، وإذا تمحدد الخيار ram فإن برنامج سواقة محاكي الذاكرة الموسعة emm386.exe يستعمل الذاكرة الممتدة لمحاكاة الذاكرة الموسعة بالإضافة إلى انشاء مجموعات الذاكرة العليا umb ، اما اذا تمحدد الخيار nomes فإن برنامج سواقة محاكي الذاكرة الموسعة emm386.exe لا يحاكي أية ذاكرة موسعة ولكنه يقوم بانشاء مجموعات ذاكرة عليا .

* الخيار noems هو الخيار الذى يستعمل لتنفيذ برنامج النوافذ windows .

* بعد انشاء مجموعات الذاكرة العليا umb يغدو في الامكان استخدام امر الجهاز العالي devicehigh ، وأمر التحميل العالي loadhigh لتحميل برامج سواقات الاجهزة والبرامج المقيمة في الذاكرة الى مجموعات الذاكرة العليا umb .

* أمر الجهاز العالي devicehigh يعمل مثل أمر الجهاز device تماما ويكتب بنفس

الصياغة فى ملف تجهيز النظام config.sys.

* اذا توقف الحاسب عن العمل بعد برنامج تحميل سواقة الجهاز فى مجموعات الذاكرة العليا فان استخدام الخيار size الخاص بالامر devicehigh يحدد اقل كمية من الذاكرة يتطلبها برنامج سواقة الجهاز فى مجموعات الذاكرة العليا umb.

* افضل استراتيجية فى نقل تحميل برامج سواقات الاجهزة والبرامج المقسمة فى الذاكرة الى مجموعات الذاكرة العليا umb هى تحميل اكبر البرامج فى بداية عملية التحميل ، وتجربة الحاسب بعد كل أمر يضاف فى ملف التجهيز .

* يحمل أمر التحميل العالى loadhigh (البرامج المقسمة فى الذاكرة) من الذاكرة التقليدية إلى مجموعات الذاكرة العليا umb ويكتب على صورة وضع loadhigh أو lh فى بداية الأمر قبل اسم البرنامج مع ترك مسافة خالية بين الأمر واسم البرنامج فى ملف التشغيل الحزمى التلقائى autoexec.bat أو فى أى ملف حزمى أو من مشيرة نظام التشغيل .

* فى بعض أجهزة الحاسب يمكن إنشاء مساحة قدرها ٦٤ كيلو بايت إضافية من مجموعات الذاكرة العليا umb بنقل اطار الصفحة إلى القسم E000 ، وللقيام بذلك يستخدم الخيار frame=e000 قبل الخيار ram فى الأمر الذى يحمل برنامج سواقة الجهاز cmm386.exe فى ملف تجهيز النظام config.sys .



الفصل الثامن

القرص الذاكرى ومخبأ القرص

يشتمل الفصل على أسلوب زيادة فعالية الحاسب بإنشاء قرص ذاكرى يعمل كمخزن لأقراص سريع جدا ، وإنشاء مخبأ القرص الذى يسرع عملية البحث عن الملفات والأدلة فى القرص الصلب ، كما يحتوى الفصل على زيادة فعالية الحاسب بما تتضمنه من عمليات تنظيم القرص الصلب وإخلاء أى مساحات مستخدمة على نحو غير سليم باستخدام تطبيقات المنافع أو باستخدام برنامج اختبار القرص أو باستخدام برنامج تجميع شظايا الملفات DEFRAG الموجود فى أقراص نظام تشغيل القرص .

القرص الذاكرى ومخبأ القرص

مع تراكيب الذاكرة بشرائنها الحديثة الكبيرة الحجم أصبح موجودا لدى المستخدم الذى يمتلك حاسبا يحتوى على كمية كبيرة من ذاكرة القراءة والكتابة ذاكرة فائضة عن حاجة البرامج والتطبيقات .

كان من الضرورى استعمال بقية الذاكرة التى يمتلكها الحاسب ، ومن هنا كانت فكرة استخدام جزء من الذاكرة لانشاء مشغل أقراص على هيئة كتلة من الذاكرة تنتزع لاداء وظائف الاقراص المرنة والصلبة ، وقد أطلق عليه اصطلاح القرص الافتراضى أو القرص الذاكرى RAM DISK فى بعض الاحيان ، كما استخدم جزء من الذاكرة لتعزيز سرعة عملية القرص فيما عرف باسم مخبأ القرص DISK CACHE.

القرص الذاكرى

القرص الذاكرى RAM DISK عبارة عن مساحة من ذاكرة القراءة والكتابة تحتجز للعمل كمشغل أقراص سريع جدا ، وقد عرف القرص الذاكرى فى الاصدارات الأولى من نظام تشغيل القرص ، ولم يستخدم على نطاق واسع بسبب استهلاكه لجزء غال من ذاكرة القراءة والكتابة فى الوقت الذى كانت هناك حاجة ملحة إلى زيادة سعة الذاكرة .

يتناز القرص الذاكرى بصفة مميزة كما أن له عددا من العيوب التى تقلل من فعالية استخدامه ، وبالرغم من عدم الحاجة إلى مكونات مادية اضافية توضع فى الجهاز اذ يمكن تجهيز القرص الذاكرى للعمل فى الجهاز بواسطة برنامج سقاة جهاز القرص الذاكرى لاقتناع نظام تشغيل القرص بأن يتعامل مع جزء من الذاكرة على أساس أنها مشغل اقراص ، إلا أن هذا بالطبع سوف يستهلك جزءا من الذاكرة يعادل مساحة القرص الذى تم تشكيله اضافة الى حجم الذاكرة المطلوبة لتحميل برنامج سقاة مشغل القرص الذاكرى .

يمكن استعمال القرص الذاكرى ram بنفس الطريقة التى يستخدم بها مشغل الاقراص المرنة أو القرص الصلب بنسخ الملفات منه وإليه وانشاء أدلة فرعية عليه واجراء العمليات

المختلفة فيما عدا أنه لا يمكن عمل تجهيز وتشكيل للقرص الذاكرى (عملية التشكيل format) .

الفائدة الكبرى التى تجنى من وراء استعمال القرص الذاكرى هى السرعة التى يعمل بها هذا القرص فبسبب كونه عبارة عن مساحة من ذاكرة القراءة والكتابة فهو أسرع من القرص الصلب بعدة مرات ومن مشغل القرص المرن بمراحل كثيرة .

لا يقتصر أمر الفائدة المرجوة من وراء استخدام القرص الذاكرى عند حد السرعة ، ذلك أنه بالإضافة الى كونه أسرع من مشغلات الأقراص الأخرى فإنه يحفظ مشغلات الأقراص الأخرى من كثرة الاستخدام واستهلاكها ، فالمشغلات العادية تعمل بنظام ميكانيكى يتعرض للتلف من كثرة الاستخدام .

من عيوب القرص الذاكرى كما ذكرنا أن القرص الذاكرى يستعمل جزءا من ذاكرة الحاسب تعتمد على الكمية المحددة له ، ولذلك فإن قرصا ذاكريا يحتوى على ٥١٢ كيلو بايتا يستعمل ٥١٢ كيلو بايتا من الذاكرة التى يمكن أن تكون ذاكرة تقليدية أو موسعة أو ممتدة إضافة إلى استهلاكه جزءا من الذاكرة التقليدية لتشغيل برامجه .

كما أن العيوب التى تنقص من قدر القرص الذاكرى أن القرص الذاكرى عبارة عن ذاكرة متطايرة تفقد المعلومات الموجودة عليها اذا قطعت الكهرباء عن الحاسب أو أعيد تشغيل الحاسب بعد اطفائه .

انشاء القرص الذاكرى

برنامج سواقة جهاز القرص الذاكرى هو للسئول بعد تحميله عن انشاء القرص الذاكرى ، ويمكن انشاء العديد من الأقراص الذاكرية طالما أن ذاكرة الجهاز تسمح بذلك ، وفى كل مرة يراد فيها انشاء قرص ذاكرى يتم تحميل برنامج سواقة جهاز القرص الذاكرى ramdrive.sys باستخدام أمر الجهاز device فى ملف تجهيز النظام config.sys وصيغة الأمر تكون على الوجه التالى :

device=c:\dos\ramdrive.sys[size, sector, enteries] [/c:/a]

ومن الواجب تحديد المسار الصحيح للوصول إلى الملف ramdrive.sys ، وفي هذا المثال وضعت فرضية وجود برنامج سواقة جهاز القرص الذاكرى ramdrive.sys على القرص الصلب الأول في الدليل الفرعى c:\dos.

يحتوى الأمر المكتوب فى صيغته المذكورة عالية على خيارات ومعاملات منها :

خيارات الأمر

- خيار الحجم وهو خيار يوضع بدلا منه قيمة لتحديد حجم القرص الذاكرى بالكيلو بايت ، وقيمة الحجم size تكون من ١٦ الى ٤٠٩٦ لتمثل بذلك كمية تبدأ من ١٦ كيلو بايت حتى ٤ مليون بايت ، فإذا وضع رقم ٣٦٠ فإن معنى هذا أن القرص الذاكرى سيكون حجم سعته ٣٦٠ كيلو بايت ، وإذا لم يتم تحديد قيمة الحجم size فإن القرص الذاكرى سوف يتم انشاؤه بمساحة قدرها ٦٤ كيلو بايت ، وهى القيمة الافتراضية التى يقوم برنامج سواقة جهاز القرص الذاكرى بوضعها .

- خيار القطاع sector ، وهو خيار يوضع بدلا منه رقم يحدد حجم قطاعات القرص الذاكرى بالبايتات ، فقطاع القرص هو وحدة التخزين فيه ويكون القطاع ذو الحجم الصغير مناسباً لتخزين ملفات صغيرة ، والقطاعات ذات الاحجام الكبيرة مناسبة للملفات الكبيرة ، وتكون قيم القطاع sector واحدة من القيم ١٢٨ أو ٢٥٦ أو ٥١٢ ، وإذا لم يكتب حجم القطاع تكون قيمته هى القيمة الافتراضية التى يضعها البرنامج وقدرها ٥١٢ مشابهة بذلك للحجم القياسى لقطاعات الاقراص المرنة والصلبة .

ملحوظة : اذا أريد تحديد حجم القطاع sector فيجب تحديد قيمة حجم القرص size فى البداية .

- المدخلات entries هو رقم يوضع ليشير إلى عدد قيود الادلة التى يقوم بإنشائها برنامج سواقة القرص الذاكرى فى الدليل الجذر من القرص الذاكرى ramdrive.sys ولما كان الفهرس أو الدليل هو المكان الوحيد الذى يخزن

فيه نظام تشغيل القرص بيانات اسماء الملفات فان هذا الرقم الذى يكتب يحدد عدد الملفات التى يمكن تخزينها فى الدليل الجذر لهذا القرص الناكرى فاذا تم تحديد عدد ٦٤ مثلا يصبح بإمكان نظام تشغيل القرص تخزين ستة وستين ملفا فى الدليل الجذرى للقرص الناكرى .

تكون قيم المدخلات entries بين رقم ٢ الى الرقم ١٠٢٤ والعدد الافتراضى الذى يضعه البرنامج هو ٦٤ ولكتابة رقم المدخلات يجب تحديد قيمتى الحجم size ، والقطاع sector .

* المعاملات فى الأمر عبارة عن معاملين لا يستخدمان معا وإنما يستخدم واحد منهما فقط وهما المعاملان /a, /c ، وهما عبارة عن معاملات توجه برنامج سواقة جهاز القرص الناكرى ramdrive.sys إلى انشاء القرص الناكرى فى الذاكرة الممتدة أو الموسعة ، وإذا لم يذكر أى من المعاملين فإن البرنامج ينشئ القرص الناكرى فى الذاكرة التقليدية . من المعروف أن مشغلات الأقراص تحصل على أسمائها على شكل حرف من حروف الابجدية الانجليزية بدءا من الحرف الأول A وانتهاء بالحرف الأخير Z ، ويكون مشغل القرص المرن الأول هو الذى يرمز إليه بالحرف A بينما مشغل القرص المرن الثانى هو الذى يرمز اليه بالرمز B.

إذا تواجد القرص الصلب الأول فإنه يحصل على الحرف C حتى لو كان الحاسب لا يحتوى إلا على مشغل أقراص مرنة واحدة ، والحرف الذى يعطيه نظام تشغيل القرص dos للقرص الناكرى يكون دائما أعلى بحرف واحد من آخر حرف مستخدم لآخر مشغل أقراص فى الحاسب فاذا كان فى الجهاز قرص صلب واحد يأخذ الحرف C فان القرص الناكرى سوف يحصل على الحرف D ، وإذا كانت مشغلات الأقراص تصل إلي الحرف G فان القرص الناكرى سوف يأخذ الحرف التالى وهو الحرف H.

لا يوجد قيد على انشاء أى عدد من الأقراص الناكرية فى جهاز الحاسب طالما أن ذاكرة الحاسب تسمح لانشائها ويأخذ كل قرص ذاكرى الحرف التالى الأعلى مع ملاحظة

ان كل قرص ذاكرى يحتاج إلى حوالى ٨٠ بايتا من الذاكرة التقليدية لادارة بياناته .
لانشاء قرص ذاكرى يستخدم برنامج الاضافة edit لادخال السطر التالى فى نهاية
ملف تجهيز النظام config.sys:

```
device=c:\dos\ramdrive.sys/e
```

ينشئ هذا الأمر قرصا ذاكرى له الحجم الافتراضى المحدد بواسطة البرنامج وقدره ٦٤
كيلو بايت فى الذاكرة الممتلئة (يستخدم المعامل /e) ، ويستخدم المعامل /a عند الرغبة فى
انشائه فى الذاكرة الموسعة ، وعدم كتابة أى من المعاملين /e و /a يعنى الرغبة فى انشائه
فى الذاكرة التقليدية .

إلقاء نظرة على محتويات ملف تجهيز النظام المستخدم على قرص بداية التشغيل
توضح أنه قد أصبح محتويا على برامج سواقات الاجهزة التالية :

```
devicehigh=c:\dos\himem.sys
```

```
dos=high,umb
```

```
devicehigh=c:\dos\emm386.exe
```

```
devicehigh=c:\dos\ansi.sys
```

```
devicehigh=c:\dos\ansi.sys/c1
```

```
device=c:\dos\ramdrive.sys/e
```

يحفظ ملف تجهيز النظام config.sys واطفاء الجهاز وإعادة تشغيله تظهر رسالة
تشغيل القرص الذاكرى على الصورة :

```
microsoft ramdrive version 3.06 virtual disk d:
```

```
disk size : 64k
```

```
sector size: 512 bytes
```

allocation unit: 1 sectors

directory entries: 64

وفي هذه الرسالة بيّان عن القرص الذاكري والحرف الذي حصل عليه كسمى له ويمكن اختبار حجم القرص الذاكري باستخدام أمر اختبار القرص chkdsk على النحو التالي :

chkdsk d:

لتظهر البيانات القريبة الشبه من البيانات التالية :

volume ms-ramdriv created 04-23-1993 11:30a

62464 bytes total disk space

62464 bytes available unit

122 total allocation units on disk

122 available allocation units on disk

655360 total bytes memory

622752 bytes free

مع ملاحظة أن المعلومات التي تظهر من استخدام أمر اختبار القرص chkdsk عن الذاكرة تقتصر على الذاكرة التقليدية ، وللحصول على معلومات عن الذاكرة الموسعة والممتدة يستخدم أمر الذاكرة mem .

للحصول على قرص ذاكري كبير بحجم ٥١٢ كيلو بايت من الذاكرة الممتدة يكتب الأمر على الصورة :

device=c:\dos\ramdrive.sys 512/e

نقل سواقة القرص الذاكري ramdrive.sys الى الذاكرة العليا .

الحجم الذى يحتله برنامج سواقة جهاز القرص الذاكى ramdrive.sys من الذاكرة التقليدية يمكن معرفته باستخدام أمر استعراض معلومات الذاكرة وتقسيمات الملفات فيها mem/c ، ومنه يتضح أن برنامج ramdrive.sys يحتل مساحة قدرها ١٢ كيلو بايت :

```
ramdrive 1184 (TZK) 4a0
```

مهما كان عدد الأقراص الذاكرة التى يتم انشاؤها ومهما كان حجمها فإن كل سواقة جهاز ramdrive.sys تحتل مساحة قدرها التقريبى ١٢ كيلو بايت فى الذاكرة التقليدية .

لا فراغ الذاكرة التقليدية من برنامج سواقة جهاز القرص الذاكى ramdrive.sys يتعين نقل البرنامج الى مجموعات الذاكرة العليا ، ويجب ملاحظة أن برنامج سواقة جهاز القرص الذاكى فقط هو الذى يتم تحميله فى مجموعات الذاكرة العليا موجودا فى الذاكرة التقليدية أو الممتدة أو الموسعة طبقا للأمر القاضى بإنشائه .

لتحميل برنامج سواقة جهاز القرص الذاكى إلى مجموعات الذاكرة العليا يوضع الأمر التالى فى ملف تجهيز النظام config.sys :

```
devicehigh=c:\dos\ramdrive.sys 512 /e
```

من الواضح أن ملف تجهيز النظام قد أصبح محتويا على مجموعة من أوامر تحميل برامج سواقات اجهزة تم نقلها وتحميلها فى مجموعات الذاكرة العليا كلها وهى على الصورة التالية فى الوقت الراهن :

```
devicehigh=c:\dos\himem.sys
```

```
dos=high,umb
```

```
devicehigh=c:\dos\emmm386.exe
```

```
devicehigh=c:\dos\ansi.sys
```

```
devicehigh=c:\mouse\mouse.sys /c1
```

devicehigh=c:\dos\ramdrive.sys 512 /e

لكن استراتيجية استعمال الذاكرة في مجموعات الذاكرة العليا بشكل أكثر فعالية تقول أنه يجب تحميل برامج سواقات الأجهزة بالترتيب من الأكبر الى الأصغر ، وفي الوقت الحالى فان للوجود من برامج سواقات الأجهزة فى ملف تجهيز النظام هى , mouse.sys , ansi.sys , ramdrive.sys ، وبياناتها التى يمكن معرفتها من أمر استبيان الذاكرة mem/c هى كالتالى :

ramdrive	1184	(1.2k)	4a0
mouse	14816	(14.5k)	39e0
ansi	4192	(4.1k)	1060

ولما كان برنامج سواقة الجهاز mouse.sys هو أكبر البرامج لذلك يعاد الترتيب يجعل هذا البرنامج فى البداية يليه برنامج سواقة الجهاز ansisys ثم يليه برنامج سواقة الجهاز ramdrive.sys .

استخدامات القرص الذاكرى

القرص الذاكرى بعد انشائه يتم التعامل معه بنفس الصورة التى يتم فيها التعامل مع القرص الصلب أو القرص المرن مع الوضع فى الاعتبار طبيعة مادة تكوينه من ذاكرة قراءة وكتابة تفقد المعلومات للخرقة عليها بانقطاع التيار الكهربى ، ولتنفيذ تطبيق ما فى القرص الذاكرى يجب نسخ هذا التطبيق أولا الى القرص ، وبعد الانتهاء من تنفيذ التطبيق يجب نسخ أية بيانات أو معلومات جديدة أو متغيرة من القرص الذاكرى الى القرص الصلب أو الى قرص مرن للتخزين الدائم بعد ذلك .

القرص الذاكرى يكون أكثر فائدة مع أنواع معينة من التطبيقات مثل :

* التطبيقات التى تحتاج للوصول المتكرر إلى القرص وتسمى مثل هذه البرامج ببرامج القرص وهى التى تستعمل القرص بشكل مكثف ويمكن معرفة مثل هذه البرامج

بملاحظة اضافة لمبة بيان القرص الصلب بشكل متكرر عند تنفيذ التطبيق .

• التطبيقات للجزء ، وهي تطبيقات كبيرة الحجم لاتتسع الذاكرة التقليدية لتنفيذها ، وقد تغلب المبرمجون على هذه المشكلة بتجزئة العمليات التي يقوم بها التطبيق الى عدد من العمليات الفرعية وتقسيم التطبيق الى عدة منظومات صغيرة من الملفات للجزء التي يحتوى كل منها على تعليمات للقيام بمهمة خاصة فقد يحتوى تطبيق معالج نصوص على جزء لحفظ وتحميل المستندات ، وجزء آخر للتحقيق من صحة الهجاء ، وجزء ثالث يحتوى على تعليمات ادارة عملية طباعة النصوص .

التطبيق من مثل هذا النوع يملك جزءا رئيسيا يظل دائما فى الذاكرة ويقوم هذا الجزء الرئيسى بمهام عادية لادارة التطبيق ، وعند القيام بطلب تنفيذ عملية من العمليات الغير موجودة فى الجزء الرئيسى والموجودة فى الملفات الفرعية فإن الجزء الرئيسى يقوم باستدعاء الجزء الفرعى الذى يتولى تنفيذ هذه العملية حتى اذا انتهت المهمة التي تم استدعاء الجزء الفرعى لتنفيذها يقوم الجزء الرئيسى باستدعاء الجزء الفرعى من الذاكرة ويعود التحكم الى الجزء الرئيسى من البرنامج مرة أخرى ومثل هذه النوعية من البرامج تعمل بصورة جيدة على القرص الذاكرى .

• تطبيقات البيانات التي تعطى رسوما أو صورا تكون على صور حجم كبير من البيانات التي تأخذ وقتا طويلا فى نقلها من القرص .

على الرغم من المميزات التي يعطيها القرص الذاكرى إلا أنه فى بعض الأحيان قد لايمكن من اعطاء فائدة ذات امتياز خاص أو قد لا تكون له فائدة وبصفة خاصة مع عدد من التطبيقات التي من أنواعها :

• التطبيقات التي لاحتياج إلى الوصول إلى القرص إلا فى النادر من الاحوال فالقرص الذاكرى مفيد فقط مع البرامج التي تتعامل كثيرا جدا مع القرص لتحميل أو حفظ للمعلومات على القرص .

• التطبيقات للحماية من النسخ والتي لن يمكن نسخها إلى القرص الذاكرى والعمل

عليها فيه .

ويبقى في النهاية واحد من أكبر العيوب التي تلازم القرص الناكرى وهو فقد المعلومات عند انقطاع الكهرباء الذى يعد من أكثر العيوب تكلفة فى الوقت والجهد ، وتبنى الشركات العاملة فى مجال تصنيع المكونات المادية عملية ايجاد مخرج له بمحاولاتها المضمّنة فى مجال تصنيع شرائح الذاكرة الحديثة التى يمكن أن تحتفظ بالمعلومات بعد انقطاع التيار الكهربى حتى يقوم المستخدم بنفسه بحملها. مثلما تفعل وحدات التخزين الاضافية كالقرص الصلب ، وتجربى محاولات للاستفادة من الشرائح التى أعلن عن التوصل إلى انتاجها تحت مسمى ذاكرة البريق *flash memory* لاستخدامها بصورة تحقق هذه الاهداف .

التطبيقات التى تستخدم القرص مرارا وتكرارا يكون تنفيذها أسرع بكثير عند تشغيلها من القرص الناكرى ، وأكثر التطبيقات استخداما للقرص هى تطبيقات معالجة الكلمات ، ولتنفيذ مثل هذه البرامج على القرص الناكرى تتبع الخطوات معالجة الكلمات ، ولتنفيذ مثل هذه البرامج على القرص الناكرى تتبع الخطوات التالية :

١- إنشاء القرص الناكرى باضافة أمر انشائه فى ملف تجهيز النظام *config.sys* ويجب تحديد حجم القرص الناكرى كى يتسع للبرنامج وملفاته للساندة .

٢- بعد حفظ الملف *config.sys* واعادة تشغيل الحاسب من جديد وظهور الرسالة الخاصة ببرنامج سواقة جهاز القرص الناكرى *ramdrive.sys* يمكن معرفة الحرف الذى أعطاه نظام تشغيل القرص للقرص الناكرى .

٣- فى ملف التشغيل الحزمى التلقائى أو فى أى ملف حزمى آخر يضاف أمر نسخ ملفات البرنامج من القرص الرن أو من القرص الصلب إلى القرص الناكرى على صورة إضافة الأمر التالى أو كتابة الأمر من مشيرة نظام التشغيل بفرض أن التطبيق المراد نقله هو برنامج رسوم هارفارد :

D: HG/S * . * XCOPY C: HG

مع ملاحظة أنه قد افترض أيضا أن القرص الذكري له الحرف D كما افترض أيضا أن ملفات البرنامج harford graphics موجودة في الدليل الفرعي c:\hg .

٤- هناك حاجة لابلغ الحاسب عن مسارات البحث التي يمكن أن يجد فيها ملفات البرنامج اذا استدعى الأمر أن يبحث عن ملف منها ويتم ذلك بكتابة أمر المسار path في ملف التشغيل الحزمي التلقائي مثل :

path=d:\hg

بعد حفظ الملف autoexec.bat وملف config.sys يعاد تشغيل الحاسب ونقل الملفات إلى القرص الذكري وتشغيل البرنامج منه

مخبأ القرص DISK CACHE

غالبا ما يشار الى برنامج (المشغل الذكي SMART DRIVE) باسم المهمة التي يتولاها.بانشاء (مخبأ القرص DISK CACHE) ، وهو من البرامج التي تستفيد من الذاكرة لتحسين أداء الحاسب ، ويعد في الأساس مخزنا انتقاليا من الذاكرة لقرص كبير، أى أنه يكون بمثابة مكان تخزين في الذاكرة يستخدم المعلومات المقروءة من القرص . عندما يقرأ نظام تشغيل القرص dos المعلومات من القرص ، يقوم برنامج المشغل الذكي بالاحتفاظ بنسخة من هذه المعلومات ، فاذا احتاج الحاسب إلى هذه المعلومات فإنه يستطيع قراءتها من المخبأ المخزنة فيه بسرعة كلما احتاج إليها .

قراءة للمعلومات من المخبأ تكون أسرع بكثير من قراءتها من على القرص كما توفر عددا من القراءات من القرص نفسه ، غير أن هذا الأمر لا يؤثر على كيفية كتابة هذه المعلومات إلى القرص أو على سرعة عملية الكتابة ذاتها اذ تكتب المعلومات المطلوب تسجيلها على القرص مباشرة .

على الرغم من فائدة سرعة البحث عن المعلومات على القرص فإن هذا البرنامج قد يكون السبب في عدم تشغيل التطبيقات على الوجه اللائق والتسبب في تعطلها .

برنامج مخبأ القرص في الاصدار السادس من نظام تشغيل القرص أتى على صورة

ملف تنفيذي تحت اسم SMARTDRV.EXE وله الامتداد EXE ، وتعميما للفائدة ستتناول الاصدارين بسبب احتواء بعض التطبيقات على برنامج مخبأ القرص حاملا الامتداد SYS. واحتواء تطبيقات أخرى على البرنامج محتويا على الامتداد EXE.

استعمال برنامج سقاة المشغل الذكي smartdrv.sys فى الاصدار الخامس من نظام تشغيل القرص يتم عن طريق تركيبه فى ملف تجهيز النظام config.sys على النحو التالى :

```
device=c:\dos\smartdrv.sys [max(min)] [/a]
```

وفد افترض فى هذا المثال أن ملف البرنامج موجود على القرص الصلب فى الدليل القرصى c:\dos.

يحتوى هذا الامر «فى الاصدار الخامس من نظام تشغيل القرص» على خيارين ومعامل واحد ، الخيار الاول هو خيار قيمة عظمى max وهو خيار يشير إلى الحجم الاقصى الذى سوف يستعمله البرنامج كمخبا لمعلومات القرص مقاسة بالكيلو بايت وتبدأ قيم max من ١٢٨ (تقلى ١٢٨ كيلو بايت) وتمتد الى ٨١٩٢ التى تقملى ٨ مليون كحجم للمخبا .

اذا لم توضع قيمة تمحدد القيمة العظمى لحجم للمخبا max فإن البرنامج يتولى انشاء للمخبا بحجم محدد كقيمة افتراضية قدرها ٢٥٦ كيلو بايت ، واذا لم تكن هناك ذاكرة كافية لانشاء مخبا بهذا الحجم أو بالحجم المحدد فى الامر يتولى البرنامج استخدام الذاكرة المتوفرة لانشاء مخبا أصغر .

الخيار الثانى الذى يمكن تضمينه فى الامر هو خيار الحد الأدنى أو القيمة الصغرى min الذى يشير إلى الحجم الأدنى للمخبا بالكيلو بايت مع ملاحظة أن بعض البرامج الحديثة لها القدرة على الولوج إلى الذاكرة وتصغير حجم للمخبا مثل برنامج النوافذ من ميكروسوفت microsoft windows بسبب حاجة البرنامج للذاكرة لاستعمالاته الخاصة ، وأفضل قيمة لتشغيل برنامج النوافذ windows عند وجود ذاكرة كافية هى وضع القيمة العظمى max تساوى ١٠٢٤ والقيمة الصغرى min تساوى ٢٥٦

. يجب أن تكون القيمة الصغرى min أقل من القيمة العظمى max ، والقيمة الصغرى الاتراضية التى يضعها البرنامج عندما لا يضعها المستخدم هى الصفر 0 ، ويجب كتابة القيمة العظمى max فى سطر الأمر اذا تحددت القيمة الصغرى min .

المعامل /a يبلغ برنامج سواقة جهاز المشغل الذكى smartdrv.sys بإنشاء المخبأ فى الذاكرة الموسعة ، فإذا لم يوضع المعامل /a فى سطر الأمر يقوم البرنامج بإنشاء المخبأ فى الذاكرة الممتلئة .

انشاء مخبأ القرص وتشغيل المشغل الذكى

من الممكن انشاء عدد من المخاين بواسطة برنامج للمشغل الذكى لكن مخبأ واحدا يكتفى فى الغالب لكل احتياجات المستخدم ، إذ يتولى مثل هذا المخبأ التعامل مع كل الأقراص الصلبة فى الحاسب ، ويعتبر الحجم الأقصى الافتراضى الذى يبلغ ٢٥٦ كيلو بايت من الاختيارات الجيدة ، أما اذا كانت الذاكرة صغيرة فى جهاز الحاسب فإنه من المفضل تحديد حجم أصغر فى حدود ١٢٨ كيلو بايت فقط .

لتشغيل برنامج سواقة المشغل الذكى تتبع الخطوات التالية :

- ١- تنشيع ملف تجهيز النظام config.sys بادخال أمر تحميل للمشغل الذكى فى نهاية الملف على الشكل التالى :

```
device=c:\dos\smartdrv.sys 256
```

ويجب اشتغال الأمر على المسار الصحيح الموجود فيه برنامج سواقة جهاز المشغل الذكى smartdrv.sys ، وقد كتب الأمر على الشكل السابق بفرض وجود ملف المشغل الذكى smartdrv.sys على القرص فى الدليل القرصى c:\dos ، ووضع الحجم الأقصى ٢٥٦ لمخبأ القرص بعد الأمر smartdrv.sys ولم يوضع الحد الأدنى لحجم المخبأ باعتباره أمراً اختيارياً ، ويتولى البرنامج تحديده بالرقم صفر الافتراضى فيه .

الأمر على هذه الصورة سوف ينشئ مخبأ القرص فى الذاكرة الممتلئة واذا أريد انشاءه فى الذاكرة الموسعة يوضع المعامل /a فى نهاية الأمر قمثلاً لإنشاء ٢٥٦ كيلوبايت من

للخُبْأ باستعمال الذاكرة الموسعة يستعمل الأمر التالى :

```
device=c:\dos\smartdrv.sys 256 /a
```

لكننا سوف نستخدم فى مثالنا الذاكرة الممتدة وبالتالي لن يحتوى سطر الأمر فى ملف تجهيز النظام على المعامل /a ويكون على الصورة :

```
device=c:\dos\smartdrv.sys 256
```

٢- بعد حفظ ملف تجهيز النظام config.sys وإعادة تشغيل الحاسب مرة أخرى تظهر الرسالة الخاصة ببرنامج سواقة جهاز المشغل الذكى smartdrv.sys على صورة مشابهة للبيان التالى :

```
microsoft smartdrive disk cache version 2.13
```

```
cache size: 256k in extended memory
```

```
room for 30 tracks of 17 sectors each
```

```
minimum cache size will e 0 k
```

فى هذا المثال تم إنشاء ٢٥٦ كيلو بايت من اللخبْأ فى الذاكرة الممتدة ، وإذا كان الحجم أو نوع الذاكرة يختلف عن هذين الأمرين فإن الرسالة التى سوف تظهر سوف تختلف عن تلك الموجودة فى هذا المثال .

يتم تحميل برنامج سواقة جهاز المشغل الذكى smartdrv.sys إلى الذاكرة العليا مثل أى برنامج سواقة آخر ويلاحظ أن المساحة التى يحتلها هذا البرنامج تصل الى ثلاثة عشر كيلو بايت من الذاكرة .

لتحميل برنامج سواقة جهاز المشغل الذكى smartdrv.sys إلى مجموعات الذاكرة العليا يستخدم الأمر devicehigh بدلا من الأمر device فى ملف تجهيز النظام config.sys مع الانتباه إلى حجم البرنامج smartdrv.sys لوضعه فى الترتيب اللائق به من الأكبر إلى الأصغر فى ملف تجهيز النظام كما سبق الإشارة إليه ، وبهذا

يصبح ملف تجهيز النظام config.sys على الصورة :

```
devicehigh=c:\mouse\mouse.sys/c1
```

```
devicehigh=c:\dos\smartdrv.sys 256
```

```
devicehigh=c:\dos\ansi.sys
```

```
devicehigh=c:\dos\ramdrive.sys /e
```

إذا توقف الحاسب عن العمل بعد تحميل برنامج السواقة smartdrv.sys في مجموعات الذاكرة العليا فإنه من الضروري إعادة تحميله في الذاكرة التقليدية .

انشاء مخبأ القرص في الاصدار السادس من نظام تشغيل القرص يتم عن طريق اصدار الامر بتشغيله إما من مشيرة النظام مباشرة أو بوضع أمر تشغيله في ملف التشغيل الحزمي التلقائي AUTOEXEC.BAT أو في أى ملف حزمى آخر ، ويكتب الامر فى صيغته العامة على الصورة :

```
[path] SMARTDRV.EXE([drive "+:~")....] [/c:elementsize]  
[initcachesize] wincachesize [/b:<buffersize>] [/c] [/r] [/q] [/s]
```

حيث تعرف للمعاملات على النحو التالى :

* المسار path يحدد المسار الموجود فيه البرنامج .

* المشغل [drive "+:~")....] علامة الزائد تعنى تمكين وعلامة الناقص تعنى عدم تمكين عملية التخبئة ، فإذا حدد حرف يدل على مشغل بدون علامة الموجب أو علامة السالب فإن مخبأية القراءة سوف تكون متاحة ، ومخبأية الكتابة سوف تكون غير متاحة ، وإذا كتب حرف يدل على المشغل تليه علامة الموجب فإنه يتم تمكين مخبأية القراءة والكتابة ، وإذا تلت حرف المشغل علامة السالب فإنه لا يتم تمكين مخبأية القراءة ومخبأية الكتابة للقرص فى المشغل المكتوب حرفه ، مع ملاحظة أن مشغلات الشبكة والمشغلات من نوع CD-ROM تهمل عند تحديدها فى عملية

انشاء مخبأ القرص .

* حجم العنصر `c:elementsiz` يكتب فيه بدلا من الكلمة `elementsiz` رقم يحدد الكمية للمخبة بالبايت التى يقوم البرنامج بنقلها فى المرة الواحدة وهذه القيم تكون واحدة من القيم (١٠٢٤ ، ٢٠٤٨ ، ٤٠٩٦ ، ٨١٩٢) ، والقيمة الافتراضية هى ٨١٩٢ بايت .

* حجم المخبأ `initcachesize` وهو معامل يحدد بالكيلو بايت حجم المخبأ عندما يبدأ برنامج `SMARTDRV` العمل ، وهذا الحجم يؤثر على كيفية تشغيل البرنامج ، اذ أنه كلما كبر حجم للمخبأ كلما قلت فى الغالب احتياجات البرنامج لقراءة معلومات من القرص ، مما يسرع من أداء النظام ، واذا لم يتم تحديد حجم المخبأ فإن البرنامج يضع القيمة طبقا لما هو متاح فى ذاكرة النظام .

* معامل حجم مخبأ النوافذ `wincachesize` يحدد كيفية قيام برنامج النوافذ بتقليل حجم المخبأ ، فالنوافذ تقلل من حجم المخبأ لاستعادة الذاكرة طبقا لاحتياجاتها ، ولهذا السبب يخلق البرنامج نوعا من تنظيم التعاون بين النوافذ والبرنامج لتقديم أفضل استخدام لنظام الذاكرة ، وعند انتهاء برنامج النوافذ من العمل على الحاسب فإن برنامج النوافذ يعيد للمخبأ إلى حجمه الاصلى .

* معامل حجم مخبأ النوافذ يحدد أقل حجم يمكن للنوافذ أن تضعه للمخبأ ، والقيمة الافتراضية التى يضعها البرنامج فى حالة عدم تحديدها تعتمد على ما هو متاح من الذاكرة فى نظام الحاسب ، واذا تحددت قيمة حجم للمخبأ `initcachesize` بقيمة أقل من قيمة مخبأ النوافذ `wincachesize` فان قيمة المخبأ توضع من قبل البرنامج بنفس قيمة مخبأ النوافذ .

* معامل حجم المخازن المؤقتة `b:bufersize` يحدد حجم المخزن المؤقت للقراءة المباشرة ، وهو مخزن معلومات اضافى يقرأه البرنامج عندما يقرأ معلومات من القرص الصلب .

كمثال لذلك اذا كان تطبيق من التطبيقات يقرأ مساحة قدرها ٥١٢ كيلو بايت من المعلومات من ملف على القرص الصلب ، فإن برنامج SMARTDRV عندئذ يقرأ كمية المعلومات المحددة في (حجم المخزن المؤقت) ويحفظها في الذاكرة ، وفي المرة التالية اذا أراد التطبيق قراءة معلومات من هذا الملف فإن يقوم بقراءتها من الذاكرة بدلا من قراءتها من القرص بحجم المخزن المؤقت. في كل مرة ، والحجم الافتراضى للمخزن المؤقت يساوى ١٦ كيلو بايت ، ويمكن أن يكون أى مضاعفات حجم العنصر elementsize .

* تأكيد الكتابة /c لكتابة كل المعلومات المخبأة في مخبأ القرص من الذاكرة الى القرص الصلب ، فبرنامج smartdrv يكتب المعلومات من الذاكرة الى القرص الصلب ، ولتأكيد الكتابة يستخدم الخيار /c.

* معامل التنظيف /t يستخدم لاختلاء للمخايى الموجودة من محتوياتها ويعيد البرنامج الى بداية عمله .

* معامل التحميل المنخفض /L يمنع البرنامج من التحميل فى مجموعات الذاكرة العليا حتى لو كانت هناك مجموعات ذاكرة عليا متاحة ، ويمكن استخدام هذا الخيار إذا كانت مجموعات الذاكرة العليا متاحة لبرامج أخرى .

* معامل منع الرسائل /q يمنع البرنامج من عرض رسائل الخطأ عندما يبدأ العمل .

* معامل المعلومات الاضافية /s يعرض معلومات اضافية عن حالة البرنامج .

الجدول التالى يبين القيم الافتراضية لحجم المخبأ وأصغر حجم مخبأ للنوافذ اعتمادا على كمية الذاكرة الممتلئة للوحة فى الحاسب .

الذاكرة للممتلئة ... حجم المخبأ أصغر حجم مخبأ النوافذ

.....

حتى ١ مليون	كل الذاكر الممتلئة	صفر ك
حتى ٢ مليون	١ مليون	٢٥٦ ك

حتى ٤ مليون	١ مليون	٥١٢ ك
حتى ٦ مليون	٢ مليون	١ مليون
٦ مليون وأكثر	٢ مليون	٢ مليون

يمكن التأكد من أن برنامج SMARTDRV قد قام بأعمال كتابة كل معلومات المخبأ في القرص الصلب قبل اطفاء الحاسب باصطلاح الأمر مباشرة من مشيرة النظام .

SMARTDRV /C

يجب قبل تشغيل البرنامج ، ولاستخدام الذاكرة الممتلئة أن يتم تنصيب مدير الذاكرة الممتلئة HIMEM بوضعه في ملف تجهيز النظام ، ولايجب تشغيل مخبأ القرص مع البرامج التي تقوم بضغط الأقراص .

مثال لانشاء مخبأ القرص في الذاكرة الممتلئة بحجم قدره ٢٥٦ كيلو بايت يوضع الأمر التالي في ملف التشغيل الحزمي التلقائي .

c:\dos\smartdrv.exe

لانشاء مخبأ قرص في الذاكرة للممتلئة بحجم ٢٠٢٤ كيلو بايت وجعل برنامج النوافذ لايقبل من حجمه إلى أقل من ١٠٢٤ كيلو بايت فان الأمر يكتب على الصورة

c:\dos\smartdrv.exe 2024 1024

بهذا تكون الصورة قد اتضحت لانشاء مخبأ القرص سواء أكان ذلك سوف يتم على صورة استخدام ملف يحمل الامتداد SYS على شكل سواقة جهاز ، أو البرنامج المستخدم على شكل ملف تنفيذي يحمل الامتداد EXE .

تحسين الأداء

أمر الفتح السريع fastopen هو واحد من أوامر نظام تشغيل القرص الذي ظهر مع نظام تشغيل القرص في الاصدار 3.3 dos ، ويعد هذا الأمر واحدا من أوامر التخبئة ،

فنفى كل مرة يريد الحاسب فيها الوصول إلى ملف على أحد الأقراص يبحث نظام التشغيل dos عن الدليل الفرعى الذى يحتوى على هذا الملف ثم يبحث فى هذا الدليل الفرعى نفسه .

استعمال الأمر fastopen يمكن نظام تشغيل القرص dos من الاحتفاظ فى الذاكرة بمواقع الملفات والأدلة الفرعية التى وصل إليها من قبل ، وبذلك يصبح الوصول إلى هذه الملفات والأدلة الفرعية أسرع كثيرا ، إذ لن تكون هناك حاجة لعمليات البحث المتكررة التى يقوم بها نظام تشغيل القرص dos للبحث عن مواقع الملفات أو الأدلة الفرعية بسبب وجود معلوماتها فى الذاكرة والتى تولى أمر الفتح السريع وضعها .

يخزن أمر الفتح السريع fastopen مواقع الملفات والأدلة الفرعية فقط فى الذاكرة ولا يقوم بحفظ البيانات المحتواة فى أى من الملفات الموجودة على القرص .

فائدة أمر الفتح السريع تكمن فى أنه إذا لم يكن الحاسب محتويا على ذاكرة كافية لتحميل برنامج سواقة المشغل الذكى smartdrv.sys فإنه يمكن استخدام أمر الفتح السريع fastopen عوضا عن ذلك .

لما كانت زيادة فعالية الحاسب تتضمن جعل الحاسب يعمل بأكبر سرعة ممكنة فليس شرطا أن يتم ذلك بمعالجة الذاكرة فقط إذ يمكن أن يتم ذلك بواسطة عدد آخر من المؤثرات التى تساهم فى زيادة سرعة الحاسب عن طريق تقليل اشغال الحاسب بعمليات متكررة ، ويتم هذا الأمر عن طريق أساليب متعددة نذكر منها :

• صيانة الملفات بشكل دائم بإزالة الملفات التى ليست هناك حاجة إليها من القرص الصلب .

• السلاسل والعناقيد الضائعة على القرص هى عبارة عن أجزاء من الملفات تركت دون تحميل عندما لا يتم الاغلاق الجيد للملف ، وهو الأمر الذى يحدث عادة عندما يتوقف الحاسب عن العمل دون الخروج من التطبيق أو عندما تنقطع الطاقة الكهربائية فجأة عن الحاسب .

ازالة مثل هذه العناقيد يزيد من فاعلية القرص وتنظيم استخدامه وتوافر تطبيقات المنافع التي تساعد على اعادة تنظيم القرص الصلب والقرص للرن وازالة العناقيد غير المحددة من القرص الصلب ، ومن التطبيقات التي تساهم إلى حد كبير في اجراء مثل هذا النوع من التنظيم برنامج منافع نورتون NORTON UTILITY ، و برنامج أدوات الحاسب الشخصي لـ PC TOOLS أو استخدام أمر اختبار القرص على الصورة chkdsk/f .

تحسينات نظام تشغيل القرص في اصداره السادس تناولت بصورة رئيسية معالجة الذاكرة ومشغلات الأقراص الصلبة وقد احتوى النظام على أدوات متعددة منها برنامج تجميع الشظايا DEFRAG وهو برنامج يقوم بإعادة تنظيم الملفات على القرص الصلب لتحسين اداء وفعالية القرص الصلب .

لتشغيل برنامج تجميع الشظايا فإن الصيغة العامة له تكون على الصورة :

DEFARG [drive:] [/f (d:/f)] [/s(:) order] [/v] [/b] [/skiphigh]

DEFRAG [drive:] [/q/u] [/v] [/b] (/skiphigh]

حيث تكون المعاملات على الوجه التالي :

- * drive لتحديد مثل الأقراص الذي يحتوى على القرص المراد تنظيمه .
- * /f يكتب لإعادة تجميع شظايا الملفات المتناثرة في أثناء القرص وجعلها كتلة واحدة مجمعة مع التأكد من أن القرص لا يحتوى على مسافات خالية بين الملفات غير مستغلة ، وإعادة تنظيم القرص للاستفادة من هذه المساحات الخالية البنية .
- * /fd تجميع شظايا الملفات مع نقل الأدلة الفرعية إلى المسارات الخارجية للقرص .
- * /ff تجميع شظايا الملفات ونقل الأدلة الفرعية إلى المسارات الخارجية للقرص وإعادة ترتيب الملفات بحيث تكون قريبة من أدلتها الفرعية .
- * /u تجميع شظايا الملفات وترك المسافات الخالية بين الملفات على حالها اذا كانت

موجودة .

* /q ينقل البيانات إلى المسارات الخارجية بدون تجميع شظايا الملفات .

* /b لإلقاء الحاسب لحظيا وإعادة تشغيل بعد تنظيم الملفات .

* /v لتأكيد تسجيل الملفات بعد نقلها من أماكنها للخرزنة فيها لتنظيمها (وهذا الخيار يبطئ من سرعة العملية) .

* /skiphigh لتحميل برنامج DEFRAG فى الذاكرة التقليدية ، فالأساس أنه يجمل فى الذاكرة العالية .

* /s للتحكم فى فرز الملفات فى أدلتها ، وإذا استبعد هذا الخيار فإن البرنامج يستخدم الترتيب الحالى الموجود للملفات على القرص وعلامة النقطتين الرأسيتين اختيارية ، ويمكن استخدام واحد أو أكثر من الرموز التالية بعد علامة النقطتين مباشرة بدون مسافة خالية) لتحديد أسلوب فرز وترتيب الملفات :

- n لترتيب وفرز للملفات بأسمائها أبجديا من A الى Z .

- n- لترتيب والفرز الأبجدي للملفات عكسيا من Z الى A .

- e لترتيب وفرز للملفات مع ترتيب امتداد الملف أبجديا .

- e- لترتيب للملفات وامتدادها أبجديا فى اتجاه عكسى .

- d لترتيب الملفات تبعا للتاريخ والوقت (البكر أولا) .

- d- ترتيب الملفات تبعا للتاريخ والوقت عكسيا (الآخر أولا) .

- s ترتيب الملفات تبعا لحجمها (الأصغر أولا) .

- s- ترتيب الملفات تبعا لحجمها عكسيا (الأكبر أولا) .

مثال لاستخدام برنامج تجميع الشظايا :

DEFRAG C/FF/ S:-D /SKIPHIGH

عند بداية تشغيل برنامج تجميع الشظايا لأول مرة على الحاسب لا يجب تحديد أى معاملات أو خيارات فى المرة الأولى .

لايستخدم هذا البرنامج مع مشغلات الشبكة ، ويشبه هذا البرنامج أحد برنامج المتافع المشهورة والذي يعرف باسم SPEED DISK .

موجز

* القرص الذاكرى ومخبأ القرص يستخدمان ذاكرة الحاسب لزيادة فعالية الحاسب اذ يعمل القرص الذاكرى كمشغل أقراص سريع جدا ويسرع مخبأ القرص من عملية البحث عن الملفات والأدلة فى القرص الصلب .

* يعتبر القرص الذاكرى جزءا من ذاكرة الحاسب ويقوم برنامج سواقة جهاز القرص الذاكرى ramdrive.sys بجعل نظام تشغيل القرص يتعامل مع هذا الجزء من الذاكرة على أساس أنه مشغل أقراص ، ولما كان هذا القرص موجودا فى الذاكرة فإنه يعمل بسرعة أكبر بكثير من مشغلات الأقراص الحقيقية فضلا عن الحفاظ على الأجزاء الميكانيكية فى القرص الصلب ومشغل الأقراص المرننة من التلف بسب كثرة الاستخدام .

* يسمح برنامج سواقة جهاز القرص الذاكرى ramdrive.sys الذى يكون موجودا على أقراص نظام تشغيل القرص dos بإنشاء قرص ذاكرى ramdrive بحجم يتراوح من ١٦ كيلو بايت حتى ٤ مليون بايت من الذاكرة التقليدية أو الذاكرة الممتلئة أو الذاكرة الموسعة ، ويمكن إنشاء أكثر من قرص واحد من الأقراص الذاكرية ويتوقف ذلك على كمية الذاكرة الموجودة فى الحاسب .

* يمكن تحميل برنامج سواقة جهاز القرص الذاكرى الى مجموعات الذاكرة العليا باستخدام أمر الجهاز العالى بدلا من أمر الجهاز فى ملف تجهيز النظام ، ويجب التنويه إلى أن برنامج سواقة الجهاز فقط هو الذى سيتم نقله الى مجموعات الذاكرة العليا وليس القرص الذاكرى نفسه .

* يستخدم القرص الذاكرى مع التطبيقات التى تستعمل القرص بكثرة ، وهذا يفيد فى تسريع العمليات والحفاظ على مشغلات الأقراص ويجب نسخ ملفات البيانات إلى القرص الصلب قبل اطفاء الحاسب عن العمل لأن المعلومات الموجودة على القرص الذاكرى يتم فقدها عند اطفاء الحاسب .

* برنامج سواقة جهاز المشغل الذكى smartdrv.sys يقوم بإنشاء مخبأ للقرص كجزء من ذاكرة الحاسب يستعمل لتخزين المعلومات المقروءة من القرص ، وعندما يحتاج الحاسب الى قراءة هذه المعلومات مرة ثانية فلا يبحث عنها فى القرص لكنه يمكنه قراءتها من مخبأ القرص بدلا من البحث عنها فى القرص نفسه مما يسرع من عملية البحث عن الملفات .

* يستطيع برنامج سواقة جهاز المشغل الذكى إنشاء مخبأ لمعلومات القرص بحجم يبدأ من ١٢٨ كيلو بايت إلى حجم يصل إلى ٨ مليون بايت .

* برنامج مخبأ القرص فى الاصدار السادس من نظام تشغيل القرص أتى على صورة ملف تنفيذى تحت اسم SMARTDRV.EXE وله الامتداد EXE ، وتتميزا للفائدة مستناول الاصدارين بسبب احتواء بعض التطبيقات على برنامج مخبأ القرص حاملا SYS الامتداد واحتواء تطبيقات اخرى على البرنامج محتويا على الامتداد EXE .

* إنشاء مخبأ القرص فى الاصدار السادس من نظام تشغيل القرص يتم عن طريق اصدار الامر بتشغيله أما من مشيرة النظام مباشرة أو بوضع أمر تشغيله فى ملف التشغيل الحزمى التلقائى AUTOEXEC.BAT أو فى أى ملف حزمى آخر ، ولإنشاء مخبأ القرص فى الذاكرة الممتدة بحجم قدرة ٢٥٦ كيلو بايت يوضع الامر التالى فى ملف التشغيل الحزمى التلقائى .

c:\dos\smartdrv.exe

لإنشاء مخبأ قرص فى الذاكرة الممتدة بحجم ٢٠٢٤ كيلو بايت ، وجعل برنامج النوافذ لا يقلل من حجمه الى أقل من ١٠٢٤ كيلو بايت فان الامر يكتب على الصورة

c:\dos\smartdrv.exe 2024 1024

* زيادة فعالية الحاسب تتضمن جعل الحاسب يعمل باكبر سرعة ممكنة ويمكن أن يتم

ذلك بواسطة عدد آخر من المؤثرات التى تساهم فى زيادة سرعة الحاسب عن طريق تقليل تشغيل الحاسب بعمليات متكررة ، ويتم هذا الأمر عن طريق صيانة الملفات بشكل دائم بإزالة الملفات التى ليست هناك حاجة إليها من القرص الصلب وإزالة العناقيد لزيادة فاعلية القرص وتنظيم استخدامه .

* أمر الفتح السريع fastopen هو واحد من أوامر نظام تشغيل القرص الذى ظهر مع نظام تشغيل القرص فى الإصدار 3.3 dos ، ويعد هذا الأمر واحداً من أوامر التهيئة ، فى كل مرة يريد الحاسب فيها الوصول إلى ملف على أحد الأقراص يبحث نظام التشغيل dos عن الدليل الفرعى الذى يحتوى على هذا الملف ثم يبحث فى هذا الدليل الفرعى نفسه .

* فائدة أمر الفتح السريع تكمن فى أنه إذا لم يكن الحاسب محتوياً على ذاكرة كافية لتحميل برنامج سواقة للشغل الذكى smartdrv.sys فإنه يمكن استخدام أمر الفتح fastopen السريع عوضاً عن ذلك .

* تتوافر تطبيقات المنافع التى تساعد على إعادة تنظيم القرص الصلب والقرص المرن وإزالة العناقيد غير المحددة من القرص الصلب ، ومن التطبيقات التى تساهم إلى حد كبير فى إجراء مثل هذا النوع من التنظيم برنامج منافع نورتون NORTON UTILITY ، وبرنامج أدوات الحاسب الشخصى PC TOOLS أو استخدام أمر اختبار القرص على الصورة chkdsk/f .

* تحسينات نظام تشغيل القرص فى إصداره السادس تناولت بصورة رئيسية معالجة الذاكرة ومشغلات الأقراص الصلبة وقد احتوى النظام على أدوات متعددة منها برنامج تجميع الشظايا DEFRAG وهو برنامج يقوم بإعادة تنظيم الملفات على القرص الصلب لتحسين أداء وفعالية القرص الصلب .

* عند بداية تشغيل برنامج تجميع الشظايا لأول مرة على الحاسب لا يجب تحديد أى معاملات أو خيارات فى المرة الأولى ولا يستخدم هذا البرنامج مع مشغلات الشبكة .

الفصل التاسع

إدارة الذاكرة مع برامج أخرى

يعرض الفصل موجزا عن التطبيقات للتوافرة التي تزيد وتوسع من قدرات ادارة ذاكرة الحاسب فى بيئة نظام تشغيل القرص وكيفية تركيبها واعتمادها للعمل على الحاسب مع الاحتياجات اللازمة لتحقيق أفضل استخدام لها ، وتناول مميزاتها وامكانياتها فى إدارة الذاكرة والاستفادة من الذاكرة العليا والمساحة المحجوزة للعرض المرئى .

إدارة الذاكرة مع برامج أخرى

يتوافر عدد كبير من التطبيقات التى تزيد وتوسع من قدرات إدارة ذاكرة الحاسب فى بيئة نظام تشغيل القرص منها حزم البرامج الجاهز المشهور والمعروفة تحت اسماء qram, 386max, move'em, qemm-386 ، ويتم شراء هذه التطبيقات من شركات انتاج البرامج ، وتستطيع هذه البرامج العمل على جميع أنواع الحاسبات المتوافقة مع أجهزة IBM .

من الجدير بالذكر أن برنامج المنافع المشهور باسم أدوات الحاسب الشخصى (بى سى تولز) PC TOOLS فى اصداره الثامن الجديد 8 لـ PC TOOLS قد احتوى على واحد من هذه المنافع وهو برنامج QEMM .

برامج ادارة الذاكرة مثل qram, qemm-386, move'em, 386max تعطى فى أغلبها واحدة على الأقل أو أكثر من واحدة من المميزات التالية :

• إدارة الذاكرة الممتدة لحاسبات ذات ذاكرة ممتدة .

• محاكاة الذاكرة الموسعة باستعمال الذاكرة الممتدة فى الحاسبات ذات المعالجات ٨٠٣٨٦ والأعلى .

• ادارة الذاكرة الموسعة ومساندة اعادة الملء للحاسبات ذات المعالجات ٨٠٨٨ ، ٨٠٨٦ ، و ٨٠٢٨٦ مع وجود ذاكرة موسعة فى الحاسب .

• تحميل سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة فى الذاكرة إلى مجموعات الذاكرة العليا umb .

• قدرة تحميل موارد الحاسب إلى مجموعات الذاكرة العليا umb .

• قدرة الوصول إلى مساحة ذاكرة العرض المرئى واستغلالها للحصول على المزيد من الذاكرة التقليدية .

استخدام حزم البرامج الجاهزة التى تدير ذاكرة الحاسب تتطلب معرفة خاصة بنوع

معالج الحاسب الذى سوف يتم تشغيل هذه البرامج عليه إضافة إلى القيام بعدد من الترتيبات فى كل من ملف تجهيز النظام وملف التشغيل الحزمى التلقائى ، مع الأخذ فى الحسبان ماهية التطبيقات التى سوف تستخدم على الحاسب مثل تطبيق التوافق على وجه الخصوص والتطبيقات التى تعمل على شاكلته .

إدارة الذاكرة وزيادة فعاليتها قد يتم باستخدام أوامر وتجهيزات نظام تشغيل القرص كما سبق الإشارة إليه فى الفصول السابقة أو قد يتم عن طريق استخدام حزم التطبيقات الجاهزة مثل تلك التى سبق ذكر بعض منها .

عند استخدام برامج إدارة الذاكرة مع نظام تشغيل القرص فى إصداراته الحديثة يجب الوصول إلى نوع من التسوية مع نظام التشغيل ذاته بجعل نظام التشغيل يتولى الكثير من المهام على أن يتم السماح لبرامج إدارة الذاكرة أن تقوم بباقى العمل حتى لا يربك الحاسب بوقوعه تحت سيطرة برامج تتنازع الذاكرة للسيطرة عليها .

إن الحلول للحاسبات (٨٠٨٨ ، ٨٠٨٦) عند استعمال نظام تشغيل القرص فى إصداراته السابقة ليست أفضل منها عند استخدام إصدار حديث ، والخيار الوحيد هو إضافة بطاقة توسيع الذاكرة lim ems 4.0 إلى الحاسب ثم إعادة ملء أكبر كمية ممكنة من الذاكرة التقليدية باستعمال الذاكرة الموسعة ، والأجهزة من هذا النوع تنقرض تدريجياً .

إذا كان نظام تشغيل القرص هو الذى سوف يتم استخدامه فى إدارة الذاكرة وتنظيم فعاليتها فإن العديد من العمليات التى سبقت فى الفصول السابقة سوف تؤدى إلى زيادة فاعلية الحاسب وإدارة الذاكرة ، أما إذا كان تنظيم وإدارة ذاكرة الحاسب سوف يتم عن طريق حزم التطبيقات الجاهزة فيجب اتباع عدد من الخطوات الضرورية قبل تشغيل هذه النوعية من التطبيقات مثل :

- ١- تنقيح كل من ملف التشغيل الحزمى التلقائى autoexec.bat وملف تجهيز النظام config.sys لإزالة أية أوامر تستخدم الذاكرة العليا مثل الأوامر العالية للجهز وللتنحيم loadhigh, devicehigh فى ملف تجهيز النظام إذ يتم إعادة

الأمر devicehigh إلى صيغته الأصلية device وإزالة أية معاملات تحدد حجم الذاكرة أو الملفات .

فى ملف التشغيل الحزمى التلقائى antoexec.bat يجب إزالة أمر التحميل العالى المستخدم لتحميل البرامج المقيمة فى الذاكرة الى الذاكرة العليا .

٢- فى الحاسب ذى المعالج من نوع ٨٠٢٨٦ يتم استبعاد أمر تحميل برنامج سواقة جهاز محاكى الذاكرة الموسعة emm386.exe من ملف تجهيز النظام config.sys ، اما فى الحاسبات (٨٠٨٨ ، ٨٠٨٦) فيجب وضع الأمر الذى يحمل سواقة جهاز ادارة الذاكرة الموسعة فى السطر الأول من ملف تجهيز النظام config.sys ، وفى الحاسبات ٨٠٢٨٦ يكتب الأمر الذى يحمل himem.sys فى السطر الأول من الملف والأمر الذى يحصل سواقة جهاز ادارة الذاكرة الموسعة فى السطر الثانى (emm386.exe) .

٣- يتم تركيب التطبيقات الجاهزة لادارة الذاكرة باتباع التعليمات المرفقة مع كل تطبيق ، وانتقاء الخيارات الافتراضية فى المرحلة الاولى من تشغيل البرنامج مع الموافقة على الخيار تكبير (maximize) والخيار زيادة فعالية (optimize) للحاسب عندما يطلب التطبيق الاجابة عن أى سؤال يختص بهذه الخيارات .

ملاحظة : عند استخدام تطبيق يجب الانتباه جيداً إلى المعلومات المتعلقة ببرنامج النوافذ windows لوضع الخيارات الصحيحة .

بعد أن يتم تركيب تطبيق ادارة الذاكرة يمكن تشغيل الحاسب وعند ظهور رسائل خطأ ناتجة من جراء تنفيذ أوامر نظام تشغيل القرص dos التى سبق وضعها فى ملف التجهيز أو فى الملف الحزمى فإنه يتم تصحيحها لملافة تأثيرها .

مع كل الامكانيات التى سوف يتم الحصول عليها بتركيب وتشغيل تطبيق ادارة الذاكرة ربما تكون هناك حاجة إلى القيام ببعض التوليفات التفصيلية لهذا التطبيق ، وهى

التوليفات التي توجه تطبيق ادارة الذاكرة نحو احتواء أو استثناء أجزاء من الذاكرة ،
واضافة المعاملات وتشكيل ادارة الذاكرة لتشغيل تطبيقات معينة مثل تطبيق
النوافذ windows .

مواصفات تركيب التطبيقات

لنفرض بداية أن الحاسب المراد تركيب تطبيق ادارة الذاكرة عليه يعمل على قرص
بداية تشغيل يحتوى على الملفين config.sys, autoexec.bat وأن كل واحد من هذين
الملفين يحتوى على مجموعة من الاوامر مكتوبة على الشكل التالى :

ملف تجهيز النظام config.sys يشتمل على التالى :

```
device=c:\dos\himem.sys  
dos=high  
files=30  
buffers=30  
shell=c:\dos\command.com c:\dos\ /p  
stacks=0.0  
device=c:\mouse\mouse.sys /c1
```

ملف التشغيل الحزمى التلقائى autoexe.bat يشتمل على التالى :

```
echo off  
prompt $p$g  
path c:\dos;c:\batch;c:\util  
set temp=c:\temp  
doskey
```

فانه يجب إدراك أنه قد تم تعديل هذين الملفين ليطلبقا الصورة المطلوبة لوضع التطبيق، كما أن تطبيق ادارة الذاكرة الذى سوف يتم تركيبه سوف يتولى تغيير هذه الملفات عند الضرورة بنفسه .

ملاحظة : يجب على مالكي الحاسبات ٨٠٨٨ ٨٠٨٦ إزالة الملف himem.sys من الملف config.sys لأن الملف himem.sys غير متوافق مع الحاسبات ٨٠٨٨ ٨٠٨٦ .

برنامج 386MAX

صنعت شركة qualitas حزمة البرنامج 386max للحاسبات الشخصية ذات المعالجات ٨٠٣٨٦ ، والتي تحتوى على ذاكرة ممتلئة لاتقل عن ٢٥٦ كيلو بايت .

البرنامج نفسه لايعمل فقط على ادارة الذاكرة فى الحاسب وانما يتولى القيام بعدد من الخدمات الإضافية الأخرى ، ويشتمل على إمكانية استعراض معلومات ذاكرة الحاسب كما يرفق مع برنامج 386max برنامج سواقه جهاز القرص الذاكرى RAMDISK .

حزمة البرامج المشابهة تماما لبرنامج 386max فى العمل والإمكانيات هى حزمة البرنامج bluemax ولكنها تعمل بصورة أفضل مع الحاسب PS/2 ، اذ يأخذ البرنامج bluemax محتويات نظام الادخال والاخراج الرئيسى BIOS ويقوم باجراء عملية ضغط لها تاركا مساحة من مجموعات الذاكرة العليا خالية ، كما يقوم هذا البرنامج بحذف ذاكرة القراءة فقط ROM الأساسية فى الحاسب PS/2 القليلة الاستعمال فتتوفر مساحة من الذاكرة .

استخدام برنامج 386max

بعد تنفيذ برنامج التنصيب install الموجود مع التطبيق 386max سوف يظهر على شاشة الحاسب سؤال للاستفسار عما إذا كان يراد الاستعادة القصى من حجم الحاسب ، فإذا كان الرد ايجابيا يتولى برنامج القيمة العظمى maximize (الموجود من بين البرامج التى تحتويها حزمة تطبيقات 386max) تقييم برامج سواقات الاجهزة والبرامج المقيمة فى الذاكرة ويحملها إلى مجموعات الذاكرة العليا umb فى تشكيلتها المثالية التى

ينظمها البرنامج .

برنامج القيمة العظمى maximize يمكن أن ينفذ من عند محث (مشيرة) نظام التشغيل dos أيضا عند اضافة سواقة جديدة إلى الحاسب أو إضافة برنامج مقيم فى الذاكرة فإن تنفيذ برنامج maximize مرة أخرى من مشيرة نظام التشغيل يقوم بإعادة تنظيم ومجموعات الذاكرة العليا .

يقوم البرنامج 386max بتغيير ملف تجهيز النظام ليصبح على الوضع التالى :

```
device=c:\386max\386max.sys pro=c:\386max\386max.pro
```

```
decvice=c:\dos\himem.sys
```

```
dos=high
```

```
files=30
```

```
buffers=20
```

```
shell=c:\dos\command.com c:\das \p
```

```
stacks=0.0
```

```
device=c:\386max\386load.sys size=31712 pgreg=2 flexframe
```

```
prog=c:\mouse\mouse.sys/c1
```

وضع البرنامج 386max فى بداية الملف أمرا لتحميل نفسه أولا كمدبر للذاكرة الحاسب وعندما يعمل البرنامج 386max فى البداية يقوم بقراءة تقرير يكون قد أنشأ فى بداية تنصيبه .

يحتوى هذا التقرير على تضييحات تخبر 386max عن كيفية تحميل سواقات الاجهزة والبرامج المقيمة فى الذاكرة للحصول على أفضل أداء .

يلاحظ أن تحميل سواقة الجهاز himem.sys أولا فى ملف تجهيز النظام يتسبب فى

إعطاء رسالة خطأ عند تحميل السواقة himem.sys ويمكن حذف الأمر الذى يحمل
سواقة الجهاز himem.sys لأن البرنامج 386max يدير الذاكرة الموسعة والمشكلة ويتيح
الوصول إلى مساحة الذاكرة العالية hma تماماً كما تفعل السواقة himem.sys.

يحمل الأمر الأخير سواقة جهاز الماوس إلى مجموعات الذاكرة العليا واستعمل
البرنامج 386max سواقة جهاز خاصة به 386load.sys لتحميل سواقات أجهزة أخرى
إلى مجموعات الذاكرة العليا umb.

أضاف برنامج maximize الخيارات اللازمة التى تسمح للسواقة 386load.sys
بتحميل سواقة جهاز الماوس الى مجموعات umb وهذا يوفر الوقت الذى تحتاجه إضافة
هذه الخيارات ينوي إلى الأمر devicehigh من نظام تشغيل القرص .

تغيير البرنامج 386max للملف anooexec.bat كان على النحو التالى :

```
echo off
```

```
prompt $p$g
```

```
path c:\dos;c:\batch;c:\util
```

```
set temp=c:\temp
```

```
c:\386max\386load size=6208 prgreg=4 flexframe prog=doskey
```

استعمل 386max البرنامج 386load.com لتحميل البرامج المقيمة فى الذاكرة الى
مجموعات الذاكرة العليا umb وأضاف البرنامج maximize كل المعاملات اللازمة
لتحميل برنامج doskey إلى مجموعات الذاكرة العليا umb.

يمكن أن تبدو السواقتين 386load.sys, 386load.com معقدتين بالنسبة
للأمرين loadhigh, devicehigh من النظام dos ولكن البرنامج maximize يضيف كل
الخيارات اللازمة لتحميل سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة الذاكرة إلى مجموعات
الذاكرة العليا umb ، فإذا أضيفت سواقات أجهزة جديدة أو برامج مقيمة فى الذاكرة

قيما بعد يمكن بكل بساطة تنفيذ برنامج maximize من مشيرة نظام التشغيل .

يعمل الامران loadhigh, devicehigh من نظام تشغيل القرص مع البرنامج 386max إذا أضيف الخيار umb الى الامر dos على الصورة dos=high,umb ففى هذه الحالة يمكن استخدام الامرين loadhigh, devicehigh مع برنامج 386max.

برنامج MOVE'EM

هى حزمة برامج جاهزة ذات قائمة كبيرة للملكى الحاسبات التى تحتوى على واحد من المعالجات ٨٠٨٨ ٨٠٨٦ ٨٠٢٨ ٦٠٢٨ .

تنتج هذه الحزمة شركة qualitas المنتجة للبرامج 386 max, bluemax ، وحزمة البرامج move'em تعد أداة ادارة الذاكرة وتحميل البرامج للحاسبات ذات المعالجات ٨٠٢٨ ٨٠٨٨ و ٨٠٨٦ مع وجود ذاكرة موسعة ems.

ترفق مع حزمة البرامج move'em برامج مختلفة لتخطيط الذاكرة تحتوى على برنامج يفحص ويختصر مواقع سواقات الاجهزة والبرامج المقيمة فى الذاكرة وأحجامها كما تقترح أيضا كيفية تحميل سواقات الاجهزة والبرامج المقيمة فى الذاكرة الى مجموعات الذاكرة العليا umb.

تشغيل برنامج move'em

إن تركيب البرنامج move'em سهل ويضع البرنامج الموجود مع حزمة التطبيق install الامر الذى يحمل move'em فى المكان الصحيح فى الملف config.sys ولاحتوى البرنامج move'em على برنامج يشبه برنامج maximize الموجود مع التطبيق 386max ، وبذلك يجب تحميل كل سواقات الاجهزة والبرامج المقيمة فى الذاكرة الى مجموعات الذاكرة العليا umb يدويا فى خطوات مكتوبة فى دليل برنامج move'em والتى توجز فيما يلى :

١ - يستخدم البرنامجان move'em.sys, move'em.com لتحميل سواقات الاجهزة والبرامج المقيمة فى الذاكرة إلى مجموعات الذاكرة العليا umb ويوضع

خيار getsize فى الملف config.sys على الصورة :

```
device=c:\movem\move'em.sys getsize prog=c:\mouse\mouse.sys
```

يجب أيضا استخدام خيار getsize فى الملف autoexec.bat.

```
c:\movem\move'em.com getsize prog=doskey
```

٢- إعادة تشغيل الحاسب بعد اطلاقه .

٣- إدخال الامر c:\movem\move'em summary ليتولى البرنامج عرض موجز للأوضاع والأعمال المقترحة suggested action بواسطة البرنامج لكل سواقة جهاز وبرنامج مقيم فى الذاكرة .

٤- اتباع الاقتراحات المعروضة وتنفيذ الملفين config.sys, autoexec.bat حسب رغبة المستخدم .

٥- إعادة تشغيل الحاسب .

الملف config.sys التالى هو مثال لنتائج استخدام البرنامج move'em

```
device=c:\dos\himem.sys
```

```
device=c:\emm.sys at 258
```

```
device=c:\movem\move'em.mgr
```

```
dos=high
```

```
files=30
```

```
buffers=20
```

```
shell=c:\dos\command.com c:\dos\vp
```

```
staks=0.0
```

```
device=c:\movem\move [em.sys prog=c:\mouse\mouse.sys /c]
```

مدير الذاكرة بالنسبة لبرنامج move'em هو ملف move'em .mgr ، ويحمل الملف move'em .sys سواقات الأجهزة إلى مجموعات الذاكرة العليا umb .

عند استخدام برنامج move'em على حاسبات (٨٠٨٨ ، ٨٠٨٦) لامتلاك ذاكرة ممتدة فإنه لا يمكنها مساندة مساحة الذاكرة العالية hma لذلك يجب مراعاة ذلك في محتويات ملف التجهيز .

ملف autoexec.bat يتغير ببرنامج move'em ويكون في صورة مشابهة للتالي :

```
echo off
```

```
prompt $p$g
```

```
path c:\dos;c:\batch;c\util
```

```
set temp=c:\temp
```

```
c:\movem\move'em.com size=6208 prog=doskey
```

يستخدم برنامج move'em .com لتحميل البرامج المقيمة في الذاكرة مثل doskey إلى مجموعات الذاكرة العليا umb .

لا يمكن استعمال الأمرين loadhigh,devicehigh مع برنامج move'em .

برنامج QEMM-386

حزمة البرامج qemm-386 من انتاج شركة quarterdeck لإدارة الذاكرة الموسعة للحاسبات التي تحتوي على المعالجات ٨٠٣٨٦ وعلى مليون بايت على الأقل من ذاكرة القراءة والكتابة .

تحتوي الحزمة على برنامج quarterdeck's manifest كجزء من الحزمة qemm وهو عبارة عن برنامج معلومات حامس يخبر عن محتويات الحاسب من المكونات للمادية

والبرامج العاملة في الحاسب ، كما يعطى بيانا عن كيفية استعمال موارد الحاسب .

تشغيل برنامج qemm-386

ينسخ برنامج التنصيب install الخاص بالحزمة qemm-386 كل برامج الحزمة إلى القرص الصلب بعد الإجابة بنعم yes على كل الأسئلة التي يوجهها برنامج التنصيب .

يضيف برنامج التركيب qemm-386 الأمر الذي يحمل سواقة الجهاز qemm386.sys الى الملف config.sys ويضيف الدليل القرص qemm الى مسار البحث في الملف autoexec.bat .

بتفتيح الملف config.sys والغاء الأمر الذي يحمل السواقة himem.sys ومن مشيرة نظام تشغيل القرص dos يتم تنفيذ البرنامج optimize الموجود ضمن برامج حزمة البرامج qemm-386 يبدأ تشكيل ذاكرة الحاسب لتحميل سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة في الذاكرة الى مجموعات الذاكرة العليا umb ويتم ذلك باتباع التعليمات الموجودة على الشاشة بعد تشغيل برنامج optimize .

يقوم برنامج optimize بتحديد سواقات الأجهزة والبرامجيات المقيمة في الذاكرة ويتولى تغيير الملف config.sys والملف autoexec.bat واعادة تشكيل البرنامج-qemm 386 لتحميل سواقات الأجهزة والبرامج المقيمة في الذاكرة إلى مجموعات الذاكرة العليا umb محددا بنفسه كل الخيارات .

يظهر الملف config.sys بعد تشغيل البرنامج qemm-386 كالتالي :

```
device=c:\qemm\qemm386.sys ram
```

```
remdevice=c:\dos\himem.sys
```

```
dos=high
```

```
files=30
```

```
buffers=20
```

```
shell=c:\dose\command.com c:\dos /p
```

```
stakes=0.0
```

```
device=c:\qemm\load.sys/r:1 c:\mouse\mouse.sys /c1
```

تحميل سواقة الجهاز qemm-386 أولا لإدارة الذاكرة الموسعة والمستلة وتسمح لنظام تشغيل القرص dos بالوصول إلى مساحة الذاكرة العالية hma .

تحميل سواقة جهاز الفأرة إلى مجموعات الذاكرة العليا umb باستعمال سواقة الجهاز loadhi.sys الخاصة ببرنامج qemm-386 والتي تعمل مثل أمر devicehigh لنظام تشغيل القرص .

يغير برنامج optimize الملف autoexec.bat كالتالى :

يستخدم برنامج qemm-386 البرنامج loadhi.com لتحميل البرامج المقيمة فى الذاكرة إلى مجموعات الذاكرة العليا umb تماما مثل أمر loadhigh فى نظام تشغيل القرص .

```
echo off
```

```
prompt $p$g
```

```
path c:\qemm;c:\batch;c:\util
```

```
set temp=c:\temp
```

```
c:\qemm\loadhi/r:3 doskey
```

يضيف برنامج optimize الأمرين loadhi.com, loadhi.sys مع الخيارات الضرورية، وعند اضافة أية سواقات أجهزة أو برامج مقيمة فى الذاكرة فيما بعد يمكن تشغيل برنامج optimize منفردا من مشيرة نظام تشغيل القرص ليقوم بإجراء التعديلات اللازمة .

يلاحظ أن برنامج optimize يضيف الدليل الفرعى qemm إلى مسار البحث فى الحاسب .

يعمل الامران loadhigh, devicehigh مع برنامج qemm-386 بشرط وضع الخيار
في الامر على الصورة dos=high,umb .

برنامج QRAM

برنامج qram هو برنامج إدارة الذاكرة من إنتاج شركة quarterdeck ويستخدم
للحاسبات ذات المعالجات ٨٠٨٨ ، ٨٠٨٦ ، ٨٠٢٨٦ ، ويعد بقدرات لإدارة الذاكرة
الممتدة للحاسبات ذات المعالج ٨٠٢٨٦ ، وبقدرات لإدارة الذاكرة الموسعة لجميع
الحاسبات المزودة بالذاكرة الموسعة المتوافقة مع LIM EME 4.0 .

تشغيل برنامج qram

برنامج تركيب (البرنامج qram) يقوم بنسخ حزمة البرنامج qram الى القرص ويتولى
تعديل الملفين autoexec.bat, config.sys ويتم بعد ذلك تنفيذ برنامج optimize لتكملة
تشكيل الحاسب من مشيرة نظام تشغيل القرص ثم اتباع التعليمات التى تظهر على شاشة
الحاسب .

برنامج optimize يقوم بتقييم سواقات الاجهزة والبرامج المقيمة فى الذاكرة فى
الحاسب ثم يستعمل امر loadhi مع برنامج qram لتحميل سواقات الاجهزة والبرامج
المقيمة فى الذاكرة إلى مجموعات الذاكرة العليا umb والنتيجة ليست فعالة بالنسبة
للذاكرة كذلك التى يتم الحصول عليها باستخدام برامج مثل qemm-386, 386max
ولكن النتيجة تكون فعالة فى الحاسبات ذات المعالجات ٨٠٢٨٦ ، ٨٠٨٨ ، ٨٠٨٦ .

ملاحظة : اذا اعطى برنامج qram رسالة على الشكل nothing to do فان هذه
الرسالة (تعنى أنه لا يوجد شئ يمكن القيام بعمله) فإن ذلك يعنى اما أن الحاسب لا يملك
ذاكرة موسعة تتفق مع المواصفات القياسية 4.0 lim أو أن بطاقة الذاكرة الموسعة ems
غير مشكلة بصورة صحيحة لذلك يفضل الرجوع دليل البطاقة لتنفيذ التعليمات اللازمة
لتركيب بطاقة الذاكرة الموسعة وتشكيلها على الوجه الصحيح .

يقوم برنامج optimize بجعل برنامج سواقة الجهاز emm.sys مديرا للذاكرة الموسعة

ويتغير الملف config.sys الى التالي :

```
device=c:\dos\himem.sys
device=c:\intel\emm.sys at 258
device=c:\qram.sys.sys r:1
dos=high
files=30
buffers=20
shell=c:\dos\command.com c:\dos\ /p
staks=0.0
device=c:\qram\loadhi.sys/r:1 c:\mous\mouse.sys /p1
```

يأتى.لولا الأمر الذى يحمل سواقة الجهاز himem.sys ، بعد ذلك تأتى سواقة الجهاز emm التى تدير الذاكرة الموسعة ، ثم تركيب qram.sys بعد سواقة الجهاز emm وأخيرا تحمل سواقة الجهاز loadhi.sys سواقة جهاز الفأرة الى مجموعات الذاكرة العليا umb .

ملاحظة : لايمكن استخلام برنامج سواقة مدير الذاكرة الممتدة himem.sys فى حاسبات (٨٠٨٨ ، ٨٠٨٦) ، ولايمكن تحميل جزء من نظام تشغيل القرص dos إلى مساحة الذاكرة العالية hma مع الأمر dos=high لأن الحاسبات (٨٠٨٨ ، ٨٠٨٦) تستطيع أن تعنون مليون بايت فقط من الذاكرة ولاتستطيع الوصول إلى الذاكرة الممتدة ، وبالتالي لاتستطيع الوصول إلى مساحة الذاكرة العالية hma .

يلو الملف autoexec.bat بعد تنفيذ البرنامج qram كالتالى :

```
echo off
```

```
prompt $p$g
path c:\qram:c:\dos;c:\batch;c:\util
set temp =c:\temp
c:\qram\loadhi\i:1 doskey
```

تحميل qram البرامج للقيمة في الذاكرة الى مجموعات الذاكرة العليا umb باستعمال البرنامج الخاص بالبرنامج loadhi.com الخاص بالبرنامج ، وفي هذا المثال استعمل تحميل البرنامج doskey إلى مجموعات الذاكرة العليا umb .

يلاحظ أن برنامج optimize قد أضاف الدليل الفرعي qram إلى مسار بحث الحاسب .

يمكن ادخال الأمرين loadhi.com, loadhi.sys يدويا عند اضافة سواقات أجهزة جديدة أو برامج مقيمة في ذاكرة الحاسب ويمكن أيضا تنفيذ برنامج optimize مرة أخرى لاعادة تشكيل الحاسب .

يعمل الأمران من نظام تشغيل القرص عند استخدام برنامج ، ولكن ليس على الحاسبات (٨٠٨٨ ، ٨٠٨٦) بشرط تحديد الخيار umb للأمر dos .

تحميل الموارد إلى مجموعات الذاكرة العليا umb

تملك برامج إدارة الذاكرة ميزتين أساسيتين من المميزات التي لا تتوفر في نظام تشغيل القرص اذ يمكن لهذه البرامج تحميل موارد النظام إلى مجموعات الذاكرة العليا umb ، وكما يمكن لهذه البرامج القيام بعملية سطو على ذاكرة العرض المرئي وصولا الى نتيجة مؤداها زيادة في الذاكرة التقليدية في الحاسب .

موارد النظام هي تلك الملفات والبخارن الانتقالية وأماكن التخزين المؤقتة التي يحتاج اليها نظام تشغيل القرص dos حتى يعمل ، وتحتل هذه الموارد جزءا من الذاكرة التقليدية لإدارتها والسيطرة عليها .

ادارة موارد النظام المشتركة عبارة عن مجموعة من أوامر التحكم توضع فى ملف تجهيز النظام ومنها أمر كتل تحكم الملفات FCB ، وأمر عدد الملفات المفتوحة FILES ، وأمر عدد المخازن المؤقتة BUFFERS ، وأمر عدد مشغلات الأقراص المستخدمة فى النظام (رمز آخر مشغل) LASTDRIVE ، وكل مورد من هذه الموارد عند تحديده فى ملف تجهيز النظام يحتجز لنفسه مساحة من الذاكرة التقليدية مثل :

- كتل تحكم الملفات لا تحتاج ذاكرة .

- عدد الملفات المفتوحة فى وقت واحد files تحتاج إلى ٥٣ بايت تقريبا لكل ملف .

- آخر مشغل أقراص lastdrive ويحدد عدد مشغلات الأقراص التى يمكن أن تعمل مع النظام ويحتاج إلى ٨٠ بايت لكل حرف مشغل أقراص بعد المشغل المميز بالحرف E .

كتل التحكم فى الملفات

الحروف fcb هى اختصار للكلمات file control blocks التى تعنى كتل تحكم الملفات وكانت تستعمل من قبل البرامج التى تعمل فى بيئة نظام تشغيل القرص dos فى إصداره الأول DOS 1 للتحكم فى الملفات ، وبالرغم من أن الإصدار الثانى DOS 2.0 قدم طريقة أكثر فاعلية فى معالجة الملفات فقد تم الاحتفاظ بأمر fcb للتوافق .

أمر الملفات FILES

يضبط أمر الملفات files عند وضعه فى ملف تجهيز النظام عدد الملفات التى يستطيع نظام تشغيل القرص فتحها فى وقت واحد .

يهتم نظام تشغيل القرص بالملفات المفتوحة عن طريق استخدام كمية من الذاكرة تصل إلى ٥٣ بايت تقريبا يتم حجزها لكل ملف تدعى معالج الملف file handle ، ولما كان نظام تشغيل القرص يحتاج إلى معالج ملف لكل ملف مفتوح ، كما أن بعض التطبيقات تحتاج أن تعمل على أكثر من ملف مفتوح فى نفس الوقت مثل تطبيقات قواعد البيانات والجداول للحاسبية فان معنى هذا استهلاك جزء من الذاكرة التقليدية فى انشاء معالجات

الملفات المفتوحة في وقت واحد .

نظام تشغيل القرص صمم على أساس قيامه بفتح عدد محدود من الملفات في وقت واحد كقيمة افتراضية له عند بداية التشغيل يستهلك منها عددا لصالح اعماله الاساسية ، ولجعل نظام تشغيل القرص يتعامل مع عدد كبير من الملفات في وقت واحد فان ملف تجهيز النظام يجب أن يحتوى على أمر تحديد عدد الملفات التي يجب أن تكون مفتوحة في نفس الوقت ، ويكون الأمر في ملف التجهيز مكتوبا على الصورة :

FILES=xx

حيث الرمز xx عبارة عن رقم لايزيد عن ٩٩ مثل :

files=30

يستعمل نظام تشغيل القرص الذاكرة التقليدية لمعالجات الملفات بينما البرامج الجاهزة التي تتولى ادارة الذاكرة مثل qram, qemm-386 تحتوي على برنامج يدعى files.com يمكنه استعمال ذاكرة من مجموعات الذاكرة العليا umb لمعالجات الملفات .

تحتوى معظم برامج ادارة الذاكرة على أمر مستقل لتحديد عدد الملفات المفتوحة في وقت واحد ومنها أمر تشغيل البرنامج files.com الذى يتواجد مع مثل برنامج qemm ، ويوضع أمر تشغيل هذا البرنامج على صورة تماثل الشكل c:\qemm\files=40 في ملف تجهيز النظام config.sys ، يوضع أمر التحميل العالي مثل c:\qemm\loadhi في ملف التشغيل الحزمى autexec.bat .

تسمح هذه الاوامر لنظام تشغيل القرص بالحصول على أربعين ملفا مفتوحا في نفس الوقت ، وتؤخذ الذاكرة المطلوبة لمعالجات الملفات الثلاثين من مجموعات الذاكرة العليا umb ، بينما تؤخذ الذاكرة اللازمة لمعالجات الملفات العشرة الباقية من الذاكرة التقليدية (مع ملاحظة أنه تم افتراض المسار للملفين files,loadhi على أساس وجودهما في الدليل الفرعى c:\qemm في هذا المثال) .

آخر مشغل أقراص LASTDRIVER

يسمح نظام تشغيل القرص بوضع رمز حرفي لكل مشغل أقراص ، وفي البنية الهيكلية الداخلية لنظام تشغيل القرص يمكن الوصول إلى المشغل الذي يرمز له بالحرف E دون الحاجة الى أية اضافات اخرى ، فاذا أريد تشغيل مشغل أقراص صلبة يكون له رمز حرفي يزيد عن ذلك فيجب استعمال أمر المشغل الأخير lastdrive لابلغ نظام تشغيل القرص عن الرغبة في حجز المزيد من أحرف مشغلات الأقراص حسب رغبة المستخدم وطولا الى الحرف Z ، ويحتاج كل مشغل أقراص إلى ثمانين بايتا تقريبا لكل حرف بعد حرف E .

يتواجد مع البرامج qemmm-386 qram برنامج يسمى lastdrive.com يحدد الذاكرة المطلوبة لأحرف مشغلات الأقراص الإضافية لتكون من ذاكرة مجموعات الذاكرة العليا umb .

لاستعمال البرنامج lastdrive.com المرفق مع برامج ادارة الذاكرة يكتب الأمر على الوجه c:\qemmm\lastdrive=z فى ملف تجهيز النظام config.sys ، مع إضافة الأمر c:\qemmm\loadhi فى بداية الملف autoexec.bat .

ملاحظة : يرفق البرنامج qram, qemmm برنامجا يدعى buffers.com يتوافق فقط مع النظام dos2.x, dos3.x .

استخدام مساحة ذاكرة العرض المرئى

النظر إلى خريطة ذاكرة الحاسب بين أنه فى أعلى مساحة الستمائة والأربعين توجد مساحة الذاكرة المحجوزة ومنها مساحة ذاكرة العرض المرئى التى تستعمل من قبل موفقات العرض المرئى vga, ega للرسوم عالية الدقة ولا يمكن تنفيذ البرنامج فى هذا الجزء من الذاكرة .

أنظمة العرض المرئى أحادية اللون Monochrome video system MDA تستعمل ٤ كيلو بايت فقط من ذاكرة القراءة والكتابة فى نمط الثمانين عمود بلدا من العنوان

720,896 ، ويستعمل نظام العرض الملون CGA كمية قدرها ٣٢ كيلو بايت فقط من ذاكرة العرض المرئي بدءا من العنوان 753,664 ويستعمل كل من نظامى العرض VGA EGA ، كمية تصل إلى حوالى ٩٦ كيلوبايت من هذا الذاكرة بدءا من العنوان 655,360 .

تحتوى حزم البرامج qram, qemm-386, 386max على برامج تستطيع سرقة بعض من مساحة ذاكرة الحاسب للحجوزة لصالح نظامى العرض المرئى VGA, EGA ، واستعمال مساحة ذاكرة العرض المرئى المسروقة هذه للثبات بذاكرة تقليدية على الحاسب الذى يملك أصلا ٦٤٠ كيلو بايتا من الذاكرة التقليدية علما بأن الحاسب سوف يعمل كما لو كان يحتوى على بطاقة عرض ملون CGA بدلا من البطاقة عالية الدقة VGA, EGA وبذلك يمكن زيادة الذاكرة التقليدية لنظام تشغيل القرص بكمية ٩٦ كيلو بايت .

العائق الوحيد لهذا العمل هو أن الرسوم على الحاسب تصبح غير عالية الدقة ولا يمكن استخدام برامج الرسوم البيانية دون المخاطرة بتوقف الحاسب أو تعطل نظام العرض المرئى فى الحاسب .

الأوامر الفردية التى تسرق ذاكرة العرض المرئى عالية الدقة VGA, EGA وضمتها الى الذاكرة التقليدية فى التطبيقات التى تتولى ادارة الذاكرة هى :

فى برنامج 386max

عند استخدام برنامج 386max وتحديد الخيار cga مع أمر تحميل البرنامج 386max فإن هذا يجعل الحاسب يعمل كما لو كانت البطاقة الموجودة به هى بطاقة CGA فى ملف تجهيز النظام يوضع الأمر على الصورة :

```
device=c:\386max\386max.sys pro=c:\386max.pro cga
```

الافتراض فى هذه الحالة قائم على وجود واحدة من بطاقات cga, vga فى الحاسب ويراد اضافة ٩٦ كيلو بايت من مساحة ذاكرة العرض المرئى المحجوزة الى الذاكرة التقليدية والخيار cga يعطى هذه الذاكرة الاضافية ، ويمكن محاكاة بطاقة mda أحادية

اللون باستعمال الخيار mono ولكن هذا الخيار يعطى ٦٤ كيلو بايت فقط من الذاكرة التقليدية .

ملاحظة : ينفذ برنامج maximize بعد الانتهاء من التغييرات .

فى برنامج qram, qemm-386

يستطيع مستخدمو البرامج qram, qemm-386 استعمال برنامج vidram المقيم فى الذاكرة لتحويل جزء من مساحة ذاكرة العرض المرئى vga, ega المحجوزة لصالح الذاكرة التقليدية ، ويمكن استعمال الأمر vidram on لتفعيل ذاكرة العرض المرئى عالية الدقة ، أما استعمال الأمر vidram off فيسمح بتنفيذ برامج الرسوم البيانية مع اعادة نظام تشغيل القرص dos الى ما تحت ٦٤٠ كيلو بايت .

عند استعمال برنامج qemm يجب أولا اضافة الخيار vidram ega الى أمر device الذى يحمل qemm فى الملف config.sys ثم يتم كتابة السطرين التاليين فى الملف autoexec.bat :

```
c:\qemm\loadhi c:\qemm\vidram.com resident
```

```
c:\qemm\vidram on
```

يحمل الأمر الأول برنامج vidram الى مجموعات الذاكرة العليا umb ويجعله مقيما فيها ، ويعمل الأمر الثانى على المساحة المحجوزة للذاكرة العرض المرئى معطيا بذلك ٩٦ كيلو بايت من الذاكرة التقليدية الاضافية .

ويعمل الأمر vidram فى حزمة البرنامج qram تقريبا بنفس الطريقة بالنسبة لمستعملى حزمة البرنامج ، ولكن حزمة qram البرنامج qram ينقصها الخيار vidram ega ، بالإضافة الى أنه يجب على مستعملى حزمة البرنامج qram تحديد on بدلا من resident عند تحميل vidram الى مجموعات الذاكرة العليا umb .

للقيام بذلك يتم اضافة السطرين التاليين الى الملف autoexec.bat :

c:\gram\loadhi c:\gram\vidram.com on

c:\gram\vidram on

أمر vidram يمكن استعماله لاييقاف سرقة ذاكرة العرض المرئي والعودة إلى الرسوم البيانية مرة أخرى لاستعمال البطاقة vga ، وعند نسيان حالة العرض المرئي ومحاولة تنفيذ تطبيقات رسوم بيانية فان كتابة الأمر vidram يعرض الحالة الحالية لنظام العرض المرئي ، ويعرض الخيارات المتاحة لتشغيل عملية السرقة أو ايقاف تشغيلها .

نصل الى النتيجة الأخيرة من العرض السابق ومفادها أنه يمكن استخدام برامج وتطبيقات ادارة الذاكرة للحصول على افادة اكثر واستخدمات افضل للذاكرة الحاسب .

موجز

* تتوفر تطبيقات تزيد وتوسع من قدرات ادارة ذاكرة الحاسب فى بيئة نظام تشغيل القرص منها gram, qemm-386, move'em, 386max تعطى مميزات كثيرة .

* برنامج المنافع PC TOOLS فى اصداره الثامن الجديد للنوافذ يحتوى على برنامج QEMM .

* استخدام برامج ادارة ذاكرة الحاسب تتطلب معرفة نوع معالج الحاسب الذى سوف يتم تشغيل هذه البرامج عليه والقيام بترتيبات فى ملف تجهيز النظام وملف التشغيل الخزمى التلقائى .

* عند استخدام برامج ادارة الذاكرة مع نظام تشغيل القرص فى اصداراته الحديثة يجب الوصول إلى نوع من التسوية مع نظام التشغيل .

* الحل لحاسب (٨٠٨٨ ، ٨٠٨٦) هو اضافة بطاقة توسيع الذاكرة 4.0 lim ems إلى الحاسب ثم اعادة ملء أكبر كمية ممكنة من الذاكرة التقليدية باستعمال الذاكرة الموسعة .

* عند ادارة ذاكرة الحاسب عن طريق حزم التطبيقات الجاهزة فيجب اتباع عدد من الخطوات قبل تشغيل هذه النوعية من التطبيقات مثل تنقيح كل من ملف التشغيل الخزمى التلقائى وملف تجهيز النظام ولزالة اية أوامر تستخدم الذاكرة العليا مثل الاوامر العالية للجهاز وللتحميل ، وفى الحاسب ذى المعالج من نوع ٨٠٣٧٦ يتم استبعاد امر تحميل برنامج سواقة جهاز محاكى الذاكرة الموسعة eem386.exe من ملف تجهيز النظام config.sys .

* يتم تركيب التطبيقات الجاهزة لادارة الذاكرة باتباع التعليمات المرفقة مع كل تطبيق ، وانتقاء الخيارات الافتراضية فى المرحلة الاولى من تشغيل البرنامج مع الموافقة على الخيار تكبير (maximize) والخيار زيادة فعالية (optimize) .

* بعد تركيب التطبيق وتشغيل الحاسب وعند ظهور رسائل خطأ ناتجة من جراء تنفيذ

أوامر نظام ت شغيل القرص dos التى سبق وضعها فى ملف التجهيز أو فى الملف
الجزمى فانه يتم تصحيحها للآفة تأثيرها .

* تملك برامج ادارة الذاكرة ميزة تحميل موارد النظام الى مجموعات الذاكرة
المليا umb ، كما يمكن لهذه البرامج القيام بعملية سطو على ذاكرة العرض المرئى
وصولا الى نتيجة مؤداها زيادة فى الذاكرة التفلدية فى الحاسب .



خاتمه

خاتمة

نظام تشغيل القرص فى اصداره السادس لم يكن تطورا عاديا لنظام تشغيل القرص ، ولكنه أراد أن يستفيد من كل التطورات التى استجذبت فى تطبيقات وبرامج المنافع التى ظهرت فى بيئة نظام تشغيل القرص .

يلاحظ أن الفترة الزمنية بين ظهور الاصدار الخامس من نظام تشغيل القرص وظهور الاصدار السادس من النظام كانت قصيرة إلى حد ما ، ولم يكن هذا الأمر بسبب قصور فى الاصدار الخامس بقدر ما كان بسبب ظهور أدوات ادارة الذاكرة ، وامكانيات ضغط مساحات الملفات التى افترق إليها الاصدار الخامس فى بعض الأحيان أو لم تتواجد فيه بصورة عالية الكفاءة فى الأحيان الأخرى .

يظهر الهدف الواضح من التجديدات التى ظهرت فى نظام تشغيل القرص فى اصداره السادس مع برامج ادارة الذاكرة العليا وتنظيمها تلقائيا وبرامج ضغط مساحات الملفات لتكون أهم مميزات الاصدار الجديد .

لقد كانت هناك فى الواقع برامج متعددة لضغط الملفات منها برنامج PKUNZIP الذى يستخدم لحفظ الملفات مضغوطة كما كان هناك برنامج التكميس STACKER الذى يقوم بإجراء عملية ضغط للملفات على القرص الصلب بحيث تصبح المساحة الفارغة على القرص الصلب تملأ كما لو كانت ضمت للمساحة الفعلية .

استخدم الكثيرون مثل هذه البرامج لتوفير مساحات تخزين على أقراصهم للونة (يحفظ الملفات مضغوطة) أو على أقراصهم الصلبة (باستخدام برنامج التكميس) ، وكانت هناك المشاكل العديدة التى ظهرت من جراء استخدام هذه البرامج على الأقراص لكن هذه البرامج تطورت بحيث تحقق استخدامها أفضل وتسبب مشاكل أقل .

وكما تناولنا فى الفصل التاسع كيف أن البرامج التى استخدمت لادارة وتنظيم الذاكرة كانت فى بعض الأحيان تتفوق على البرامج للصممة فى نظام تشغيل القرص لادارة وتنظيم الذاكرة العالية والعليا فإن نظام تشغيل القرص فى الاصدار السادس تشارك

بعضاً من نواحي القصور التي تبديت بعد استخدام الإصدار الخامس من نظام تشغيل القرص .

فى الإصدار السادس من نظام تشغيل القرص 6 DOS ظهر برنامج مضاعفة مساحة التخزين DOUBLE SPACE الذى يقوم بمضاعفة حجم الفراغ وسعة التخزين الظاهرية لمشغل الأقراص إلى ١,٨ من مساحته الفعلية عن طريق القيام بتخفيض أحجام الملفات

بكتابة أمر تشغيل مضاعفة المساحة على صورة DBLSPACE يتم تشغيل عملية ضغط الملفات تلقائياً وإنشاء ملف ذى حجم مضغوط COMPRESSED VOLUME (CVF) FILE ، وهو ملف كبير يتم تسجيل الملفات المضغوطة فيه ، ويتولى أمر مضاعفة المساحة .

إلا أن أكثر الأوامر جنة مع الإصدار السادس هو أمر صانع الذاكرة MEMMAKER وهو الأمر الذى يتيح تلقائياً تنظيم وإدارة الذاكرة العليا فعند تشغيل هذا الأمر يقوم أولاً بتنفيذ عملية قياس حجم ملفات سواقات الأجهزة المطلوب تحميلها عالياً خارج مساحة الـ ١٠٢٤ كيلوبايت ، وتتم عملية القياس هذه عن طريق استخدام أمر التحجيم SIZER الذى يتولى برنامج صانع الذاكرة تشغيله بدون تدخل من المستخدم .

بعد قياس حجم ملف سواقة الجهاز DEVICE DRIVER لكل مشغل (سواقة) جهاز فى ملف التجهيز CONFIG.SYS ولكل أمر تحميل عال فى ملف التشغيل الحزمى التلقائى AUTOEXEC.BAT يقوم أمر صانع الذاكرة بحساب المساحات التى تستهلكها برامج سواقات الأجهزة وأوامر التحميل العالى ، ثم يقوم أمر صانع الذاكرة بعد ذلك بكتابة أوامر التحميل العالى LOADHIGH ، وأوامر الجهاز العالى DEVICEHIGH فى كل من ملفى التجهيز والتشغيل الحزمى التلقائى فى الأماكن المثلى لهذه الأوامر بحيث يتحقق أفضل تسويق وإدارة للذاكرة بتشغيل هذه البرامج فى المواقع التى يحددها أمر صانع الذاكرة كأفضل اختيار .

ماذا لو حدثت المشاكل مع أوامر ضغط الملفات أو غيرها من ملفات المنافع الأخرى ؟
فى هذه الحالة يمكن للمستخدم الضغط على مفتاح F5 أثناء بداية استنهاض BOOTING
الحاسب ليقوم نظام تشغيل القرص فى اصداره السادس بالتحميل التنظيف الذى يهمل
وجود ملف التجهيز كما يهمل وجود ملف التشغيل الحزمى التلقائى مما يجنب للمستخدم
من استخدام هذين الملفين كما لو كانا غير موجودين .

اما اذا ضغط المستخدم على مفتاح F8 أثناء عملية الاستنهاض فسوف يتم عرض سطر
من ملف تجهيز النظام ويتظر الحاسب الحصول على تصريح من المستخدم بتنفيذ هذا
السطر من عدمه ، مما يتيح للمستخدم تنفيذ ما يحتاج اليه بعد استبعاد تنفيذ السطور التى
تسبب ظهور رسائل خطأ عند تشغيل الحاسب .

فى الحقيقة أن نظام تشغيل القرص فى اصداره السادس أتاح ميزة جديدة لمحترفى
البرمجة عن طريق اتاحته لامكانية التجهيز المتعدد ، فمن الواضح أن كتابة ملف تجهيز
النظام تتم بكتابة أوامره على سطور يحمل كل سطر أمرا يقوم الحاسب بترتيب أوضاعه
وأوضاع مكوناته المادية بناء على محتوى السطر دون امكانية التبديل أو التغيير فى الأمر
إلا اذا تدخل المستخدم بإعادة تغيير هذا السطر المكتوب فى ملف تجهيز النظام .

باستخدام الأمر الجليد عناصر قائمة MENUITEM يمكن للمستخدم عمل تفرعات
متعددة من خلال ملف تجهيز النظام اذ يمكن كتابة تجهيزتين مختلفتين أو ثلاث تجهيزات
مختلفة للنظام فى عنصر قائمة بكتابة أمر عنصر قائمة أخرى تعقبه مجموعة أخرى من
أوامر التجهيز المختلف وهكذا حتى يعمل الحاسب على أى تجهيزة منهما عندما يراد
ذلك .

بمعنى آخر يمكن اعتبار أن الحاسب يحوى على أكثر من ملف تجهيز للنظام ويمكن
حسب رغبة المستخدم التبديل بين تجهيزه وأخرى تتيح تهيئة الحاسب بطريقة مختلفة .

السيطرة على التجهيزات المختلفة لنظام الحاسب فى ملف تجهيز النظام تتم عن طريق
الملف الحزمى التلقائى بالاعتماد على أوامر الملف الحزمى التلقائى مثل أمر

التجهيز "CONFIG" ، وأمر الذهاب إلى GOTO اللذين يستخدمان فى ملف التشغيل الحزمى التلقائى .

يجب تشغيل أمر صانع الذاكرة MEMMAKER فى حالات التجهيز المختلفة ليقوم بملاحظة التغييرات التى تستجد فى ملف تجهيز النظام طبقا لحالات التجهيز المختلفة ويقوم بتشغيل الحاسب حسب حالة التجهيز التى تمت .



ملحق موجز الأوامر

موجز الأوامر

أمر محاكاة الذاكرة الموسعة emm386.exe

يشغل المحاكى emm386.exe مجموعات الذاكرة العليا umb فى حاسب ذى معالج من نوع ٨٠٣٨٦ أو أعلى على أن يحتوى الحاسب على ٣٥٠ كيلو بايت على الأقل من الذاكرة الممتدة ، كما يستطيع المحاكى emm386.exe محاكاة الذاكرة الموسعة باستخدام الذاكرة الممتدة فى الحاسبات ذات المعالجات ٨٠٣٨٦ أو أعلى ، والصيغة العامة لتحميل البرنامج فى ملف تجهيز النظام هي :

device=[pathname] emm386.exe [mode] [memory] [noems: ram]

يشير الرمز pathname إلى المسار الموجود به برنامج سواقة الجهاز .emm386.exe .

• يكون خيار الحالة mode اما on أو off أو auto ، وهذا يجعل مساندة الذاكرة الممتدة من قبل البرنامج تعمل أو لاتعمل أو يتم ضبطها آليا ليصبح اختيار الخيار on يجعل مساندة الذاكرة الموسعة فعالة ، وضبط النمط على الخيار off يوقف مساندة الذاكرة الموسعة ، وأما الخيار الافتراضى فهو auto ، وهو النمط الذى يجعل مساندة الذاكرة الموسعة فعالة فقط عندما يحتاج التطبيق لها .

• الخيار memory هو رقم يحدد كمية الذاكرة الموسعة المطلوب محاكاتها باستخدام الذاكرة الممتدة مقاسة بالكيلو بايت ، وتكون القيمة من ٦٤ كيلو بايت الى ٣٢٧٦٨ كيلو بايت (٣٢ مليون بايت) والقيمة الافتراضية ٢٥٦ كيلو بايت .

• الخيار options هو تلخيص لمجموعة من الخيارات التالية التى تكتب منفردة او مجمعة :

- خيار حجم الواجهة min = size يحدد كمية الذاكرة الموسعة التى تستخدم كواجهة برنامج التحكم الافتراضية EMS/VCPI والقيمة الافتراضية هي ٢٥٦ .
- خيار تشغيل المعالج الحساى w=[on:off] ، عند اختيار تشغيل فإن هذا يجعل

المعالج الدقيق الحساي من نوع weitek فعالا ، وايقاف فعاليته يتم بالاختيار . off .
 - خيار اطار الصفحة mx: frame = addressip=address الذى يعطى عنوانا لاطار
 الصفحة عن طريق كتابة واحد من الأرقام التالية على الوجه التالى :

dc00=8	c000=1
e000=9	c400=2
8000=10	c800=3
8400=11	cc00=4
8800=12	d00=5
8c00=13	d400=6
9000=14	d800=7

عنوان الصفحة p=address, frame=address هى أرقام من الأرقام المذكورة فى
 البند السابق ويتم كتابة واحد منها مثل mx: frame = c800f و مثل mx:/p=8c00 .

- خيار تحديد عناوين مقطع I=mmmmmm nnnn وهو خيار يستخدم لجعل البرنامج
 يستخدم عناوين مقطع متين من الذاكرة .

- خيار بداية عنوان مقطع b=mmmmmm nnnn وهو خيار يحدد لبرنامج بداية عنوان
 المقطع لمواصفات الذاكرة الموسعة والقيم المسموح باستخدامها هى من 000 h
 الى 4000 h .

- خيار أقل قيمة للذاكرة الموسعة I=min XMS وهو خيار للتأكيد على الكمية
 المحددة بالكيلو بايت من الذاكرة الموسعة التى سوف تظل متاحة بعد تحميل
 البرنامج والقيمة الافتراضية هى الصفر .

* خيار عدد المسجلات a=altregs ويحدد عدد مجموعات المسجلات البلية والسريعة

التي تستعمل للقيام بعلّة مهام في وقت واحد المراد تخصيصها لبرنامج المحاكى emm386.exe وتكون قيمها (بدلاً من كلمة altregs) من ٢٥٤ حتى ٢٠٠ والرقم الافتراضي هو ٧ ، وتضيف كل مجموعة كمسجلات بليلة حوالي ٢٠٠ بايتا الى حجم برنامج المحاكى emm386.exe في الذاكرة .

* خيار المعالجة h=handles يحدد عدد معالجات الذاكرة الموسعة ems التي تستخدم للوصول إلى الذاكرة الموسعة وتكون قيمة (handles) من ٢ حتى ٢٥٥ ، والرقم الافتراضي لها هو ٦٤ .

- خيار ذاكرة التخزين الانتقالي d=nnn ويشير إلى كمية الذاكرة التي يحتاجها التخزين الانتقالي للوصول المباشر إلى الذاكرة dma ، وتكون قيم nnn بالكيلو بايت وتتراوح بين ١٦ حتى ٢٥٦ مع رقم ١٦ كخيار افتراضي .

* خيار الغاء محاكاة الذاكرة الموسعة nomes ويستعمل لانشاء مجموعات الذاكرة العليا umb عندما لا يكون هناك محاكاة للذاكرة الموسعة باستخدام الذاكرة الممتدة .

ملاحظات يجب تركيب سواقة جهاز مدير الذاكرة الممتد shimem.sys في ملف تجهيز النظام قبل تركيب محاكي الذاكرة الموسعة emm386.exe في ملف تجهيز النظام .

لا يمكن تحديد الخيار nomes والخيار ram معا في نفس الوقت .

مثال لتحديد ٤٠٩٦ كيلو بايت من الذاكرة الممتدة لمحاكاة الذاكرة الموسعة بوضع السطر التالي في ملف تجهيز النظام :

```
device=c:\dos\emm386.exe 4096
```

والمثال التالي يعرض الأمر مكتوباً بصيغتين لمحاكاة ٥١٢ من الذاكرة الممتدة كذاكرة الموسعة مع تحديد عنوان المقطع D000 لمواصفات الذاكرة الموسعة :

```
device=c:\dos\emm386.exe 512 frame=d000
```

device=c:\dos\emm.exe 512 p0=d000 p1=d400 p2=d800 p3=dc00

HIMEM.SYS مدير الذاكرة الممتدة

يدير برنامج سواقة جهاز الذاكرة الممتدة himem.sys جميع الذاكرة الممتدة في الحاسب ويسمح لنظام تشغيل القرص بالوصول إلى مساحة الذاكرة العالية ويكون في صيغته العامة على الصورة

device=[pathname] himem.sys [options]

يشير pathname إلى مسار سواقة الجهاز himem.sys الكامل

الخيارات المتضمنة في هذا الأمر عبارة عن :

* خيار كمية الذاكرة `hmmamin=m` يحدد كمية الذاكرة (بالكيلو بايت) التي يجب أن يستعملها البرنامج قبل أن تسمح السواقة himem.sys للبرنامج باستعمال مساحة الذاكرة العالية hma وتكون قيمة m من صفر إلى ٦٣ مع العلم أن الصفر هو القيمة الافتراضية

* خيار عدد معالجات الذاكرة `/numhandles=m` يحدد عدد معالجات الذاكرة الممتدة التي يمكن أن تستخدم في وقت واحد ، وتكون قيمة m من ١ حتى ١٢٨ مع ٣٢ كرقم افتراضى ، ويتطلب كل معالج اضافى يتم انشاؤه مساحة تصل إلى حوالى ٦ بايت من الذاكرة التقليدية .

* خيار المقاطعة `/int 15:xxx` يعين كمية محدودة من الذاكرة الممتدة بالكيلو بايت تستخدم مع مقاطعة التداخل 15h ، وتمتد القيمة من ٦٤ حتى ٦٥٥٣٥ مع الصفر كقيمة تراضية .

* خيار انتقاء خط المناول `/machine:xx` يقوم بانتقاء خط المناول a20 الصحيح في لمعالج ليسمح بوصول نظام تشغيل القرص dos إلى مساحة الذاكرة العالية hma للاستعمال بناء على نوعية الحاسب (إذ إن كل معالج له خط مناولة معين) وتوجد قيم كل معالج فى دليل استخدام نظام dos (مع العلم أن برنامج himem.sys يتولى آليا

انتقاء المناول الصحيح للمعالج .

* خيار التحكم فى المناول [on:off] /a20 control / يحدد ما اذا كان البرنامج himem.sys سيتحكم فى الخط a20 .

* خيار ايقاف وتشغيل الذاكرة المظلة [on:pff] /shadowram/ يحدد ما اذا كان على البرنامج himem.sys ايقاف فعالية الذاكرة المظلة ، واذا كان الحاسب يملك أقل من ٢ مليون بايت من الذاكرة ، فالخيار الافتراضى هو off أما إذا كان يملك أكثر من ٢ مليون بايت فالخيار الافتراضى هو on .

* خيار سرعة الساعة [on:off] /cpuclock/ يحدد ما إذا كان يجب على البرنامج himem.sys التأثير على سرعة ساعة الحاسب ، واذا تغيرت سرعة الحاسب عند تركيب البرنامج himem.sys فإن تحديد الخيار on يمكن أن يحل المشكلة فتشغيل هذا الخيار يخفف من سرعة البرنامج himem.sys ، وبالتالي يخفف سرعة أى برنامج يستعمل الذاكرة الممتدة والوضع الافتراضى لهذا الخيار هو off .

ملاحظة يجب أن يكون البرنامج himem.sys هو أول سواقة جهاز مركبة فى ملف تجهيز النظام config.sys .

القرص الذاكرى RADDRIIVE

ينشئ برنامج سواقة جهاز القرص الذاكرى ramdrive.sys قرصا ذاكرى فى الذاكرة التقليدية أو فى الذاكرة الممتدة أو فى الذاكرة الموسعة وصيغته :

device=[pathname]ramdrive.sys [size sector entrics] [/e:/a]

device=ramdrive.sys

تشير كلمة اسم المسار pathname إلى مسار برنامج السواقة ramdrive.sys الكامل مع حرف مشغل القرص والدليل القرص .

* الخيار حجم size هو حجم القرص الذاكرى بالكيلو بايت وتمتد قيم الحجم size

من ١٦ حتى ٤٠٩٦ تمثل من ١٦ كيلو بايت حتى ٤ مليون بايت .

* خيار القطاع sector هو حجم قطاعات القرص الذاكرى بالبأى ، وأحجام القطاعات الكبيرة مناسبة للملفات الكبيرة ، وأحجام القطاعات الصغيرة مناسبة للملفات الصغيرة ، ويمكن أن تكون قيمة sector أما ١٢٨ أو ٢٥٦ أو ٥١٢ مع كون ٥١٢ هى القيمة الافتراضية وإذا حدد حجم القطاع sector فيجب تحديد حجم القرص الذاكرى من البداية .

* خيار المدخلات entries يشير إلى عدد قيود الأدلة التى يخزن نظام تشغيل القرص فيها أسماء الملفات التى سوف يتم اتساؤها بواسطة سواطة القرص الذاكرى ramdrive فى دليل جذر القرص الذاكرى ، وتمتد قيمة للمدخلات entries من ٢ حتى ١٠٢٤ مع ٦٤ كقيمة افتراضية ، وإذا حدد عدد القيود يجب أيضا تحديد حجم القطاع وحجم القرص الذاكرى .

* خيار مكون القرص الذاكرى يوجه الخيار e/ أو الخيار a/ البرنامج لإنشاء القرص الذاكرى فى الذاكرة الممتدة أو فى الذاكرة الموسعة ، وإذا لم يتحدد أى من الخيارين فسوف يتم إنشاء القرص الذاكرى فى الذاكرة التقليدية .

ملاحظات : يجب وجود كمية كافية من الذاكرة لإنشاء القرص الذاكرى ، وإذا لم تتواجد كمية كافية لإنشاء القرص بالحجم المحدد فإن البرنامج ramdriver.sys سوف يتولى إنشاء قرص ذاكرى أصغر حجما .

عند تحديد الخيارات sector, entries يجب تحديد جميع الخيارات التى تسبقها .

يأخذ كل قرص ذاكرى يتم اتساؤه الحرف الذى يلى أعلى حرف مشغل أقراص فى الحاسب .

أمر تشغيل مخبأ القرص SMARTDRIVE

برنامج إنشاء مخبأ القرص فى الإصدار السادس من نظام تشغيل القرص أتى على صورة ملف تنفيذى تحت اسم SMARTDRV.EXE وله الامتداد EXE بينما كان فى

الاصدار الخامس يحمل اسم smartdrv.sys .

استعمال برنامج سواقة المشغل الذكى smartdrv.sys فى الاصدار الخامس من نظام تشغيل القرص يتم عن طريق تركيبه فى ملف تجهيز النظام config.sys على النحو التالى:

```
device=c:\dos\smartdrv.sys [max min] [/a]
```

• خيار قيمة عظمى max يشير إلى الحجم الاقصى الذى سوف يستخدم مع البرنامج كمخبا لمعلومات القرص مقاسة بالكيلو بايت وتبدأ قيم max من ١٢٨ (تمثل ١٢٨ كيلو بايت) وتمتد إلى ٨١٩٢ التى تمثل ٨ مليون كحجم للمخبا والقيمة الافتراضية قدرها ٢٥٦ كيلو بايت ، وإذا لم تكن هناك ذاكرة كافية لإنشاء مخبا بهذا الحجم أو بالحجم المحدد فى الأمر يتولى البرنامج استخدام الذاكرة المتوفرة لإنشاء مخبا أصغر .

• خيار الحد الأدنى أو القيمة الصغرى يشير إلى الحجم الأدنى للمخبا بالكيلو بايت ، وبعض البرامج الحديثة لها القدرة على الولوج إلى الذاكرة وتصغير حجم المخبا مثل برنامج النوافذ microsoft windows بسبب حاجة البرنامج للذاكرة لاستعمالاته الخاصة ، وافضل قيمتين لتشغيل برنامج النوافذ windows عند وجود ذاكرة كافية هى وضع القيمة العظمى max تساوى ١٠٢٤ والقيمة الصغرى min تساوى على ٢٥٦ .

القيمة الصغرى min أقل من القيمة العظمى max ، والقيمة الصغرى الافتراضية التى يضعها البرنامج عندما لا يضعها المستخدم هى الصفر ، ويجب كتابة القيمة العظمى max فى سطر الأمر إذا تم تحديد القيمة الصغرى min.

• المعامل يبلغ /a برنامج سواقة جهاز المشغل الذكى smartdrive.sys بإنشاء المخبا فى الذاكرة الموسعة ، فإذا لم يوضع المعامل /a فى سطر الأمر يقوم البرنامج بإنشاء المخبا فى الذاكرة الممتلئة .

إنشاء مخبا القرص فى الاصدار السادس من نظام تشغيل القرص يتم عن طريق اصدار الأمر بتشغيله إما من مشيرة النظام مباشرة أو بوضع أمر تشغيله فى ملف التشغيل

الحزمى التلقائى AUTOEXEC.BAT أو فى أى ملف حزمى آخر ، ويكتب الأمر فى صيغته العامة على الصورة :

```
[path] SMARTDRV.EXE [drive, +:- ...] [/c:elementsiz] [initcachesize]  
wincachesize] [/b:<buffersize>] [/c] [/r] [/q] [/s]
```

حيث تعرف للعوامل على النحو التالى :

* المسار path يحدد المسار الموجود فيه البرنامج .

المشغل [drive +:-] علامة الزائد تعنى تمكين وعلامة الناقص تعنى عدم تمكين عملية التخبئة ، فإذا حدد حرف يدل على مشغل بدون علامة الموجب أو علامة السالب فإن مخبأية القراءة سوف تكون متاحة ، ومخبأية الكتابة سوف تكون غير متاحة ، وإذا كتب حرف يدل على المشغل تليه علامة الموجب فإنه يتم تمكين مخبأية القراء والكتابة ، وإذا تلت حرف المشغل علامة السالب فإنه لا يتم تمكين مخبأية القراءة والكتابة للقرص فى المشغل المكتوب حرفه ، مع ملاحظة أن مشغلات الشبكة والمشغلات من نوع CD-ROM تهمل عند تحليلها فى عملية انشاء مخبأ القرص .

* حجم العنصر /c:elementsiz يكتب فيه بدلا من الكلمة elementsiz رقم يحدد الكمية للمخبأ بالبايت التى يقوم البرنامج بنقلها فى المرة الواحدة وهذه القيم تكون واحدة من القيم (١٠٢٤ ، ٢٠٤٨ ، ٤٠٩٦ ، ٨١٩٢) ، والقيمة الافتراضية هى ٨١٩٢ بايت .

* حجم المخبأ initcachesize وهو معامل يحدد بالكيلو بايت حجم المخبأ عندما يبدأ برنامج SMARTDRV العمل ، وهذا الحجم يؤثر على كيفية تشغيل البرنامج ، إذ أنه كلما كبر حجم للمخبأ كلما قلت فى الغالب احتياجات البرنامج لقراءة معلومات من القرص ، مما يسرع من أداء النظام ، وإذا لم يتم تحديد حجم المخبأ فإن البرنامج يضع القيمة طبقا لما هو متاح فى ذاكرة النظام .

* معامل حجم مخبأ التوافذ wincachesize يحدد كيفية قيام برنامج التوافذ بتقليل

حجم المخبأ ، فالنوافذ تقلل من حجم للمخبأ لاستعادة الذاكرة طبقا لاحتياجاتها ، ولهذا السبب يخلق البرنامج نوعا من تنظيم التعاون بين النوافذ والبرنامج لتقديم أفضل استخدام لنظام الذاكرة ، وعند انتهاء برنامج النوافذ من العمل على الحاسب فإن برنامج النوافذ يعيد المخبأ إلى حجمه الاصلى .

• معامل حجم مخبأ النوافذ يحدد أقل حجم يمكن للنوافذ أن تضعفه للمخبأ ، والقيمة الافتراضية التى يضعها البرنامج فى حالة عدم تحليلها تعتمد على ماهو متاح من الذاكرة فى نظام الحاسب ، وإذا تحددت قيمة حجم المخبأ `initcachesize` بقيمة أقل من قيمة مخبأ النوافذ `wincachesize` فإن قيمة المخبأ توضع من قبل البرنامج بنفس قيمة مخبأ النوافذ .

• معامل حجم المخازن المؤقتة `buffersize` يحدد حجم المخزن المؤقت للقراءة المباشرة ، وهو مخزن معلومات اضافى يقرأه البرنامج عندما يقرأ تطبيق معلومات من القرص الصلب .

كمثال لذلك اذا كان تطبيق من التطبيقات يقرأ مساحة قدرها ٥١٢ كيلو بايت من المعلومات من ملف على القرص الصلب ، فإن برنامج SMARTDRV عندئذ يقرأ كمية المعلومات المحددة فى (حجم للمخزن المؤقت) ويحفظها فى الذاكرة ، وفى المرة التالية اذا أراد التطبيق قراءة معلومات من هذا الملف فإنه يقوم بقراءتها من الذاكرة بدلا من قراءتها من القرص بحجم المخزن المؤقت فى كل مرة ، والحجم الافتراضى للمخزن المؤقت يساوى ١٦ كيلو بايت ، والحجم يمكن أن يكون أى مضاعفات لحجم العنصر `elementsize` .

• تأكيد الكتابة `c` لكتابة كل للمعلومات للمخبأ فى مخبأ القرص من الذاكرة إلى القرص الصلب ، فبرنامج `smartdrv` يكتب المعلومات من الذاكرة إلى القرص الصلب ، ولتأكيد الكتابة يستخدم الخيار `/c` .

• ومعامل التنظيف `/t` يستخدم لاختلاء المخايئ الموجودة من محتوياتها ويعيد البرنامج

إلى بداية عمله .

* معامل التحميل المنخفض /x يمنع البرنامج من التحميل فى مجموعات الذاكرة العليا حتى لو كانت هناك مجموعات ذاكرة عليا متاحة ، ويمكن استخدام هذا الخيار اذا كانت مجموعات الذاكرة العليا متاحة لبرامج اخرى .

* معامل منع الرسائل /q يمنع البرنامج من عرض رسائل الخطأ عندما يبدأ العمل .

* معامل للمعلومات الاضافية /s يعرض معلومات اضافية عن حالة البرنامج .

الجدول التالى يبين القيم الافتراضية لحجم المخبأ وأصغر حجم مخبأ للنوافذ اعتمادا على كمية الذاكرة الممتلئة المتاحة فى الحاسب .

الذاكرة الممتلئة حجم المخبأ			أصغر حجم مخبأ للنوافذ
حتى ١ مليون	كل الذاكرة الممتلئة	صفر ك	
حتى ٢ مليون	١ مليون	٢٥٦ ك	
حتى ٤ مليون	١ مليون	٥١٢ ك	
حتى ٦ مليون	٢ مليون	١ مليون	
٦ مليون وأكثر	٢ مليون	٢ مليون	

يمكن التأكد من أن برنامج SMARTDRV قد قام بأعمال كتابة كل معلومات المخبأ .
فى القرص الصلب قبل إطفاء الحاسب باصدار الامر مباشرة من مشيرة النظام

SMARTDRV/c

يجب قبل تشغيل البرنامج ، ولاستخدام الذاكرة الممتلئة أن يتم تنصيب مدير الذاكرة الممتلئة HIMEM بوضعه فى ملف تجهيز النظام ، ولايجب تشغيل مخبأ القرص مع البرامج التى تقوم بضغط الاقراص .

مثال لانشاء مخبأ القرص فى الذاكرة الممتلئة بحجم قدره ٢٥٦ كيلو بايت يوضع الامر

التالى فى ملف التشغيل الحزمى التلقائى

c:\dos\smartdrv.exe

لانشاء مخبأ قرص فى الذاكرة الممتلئة بحجم ٢٠٢٤ كيلو بايت ، وجعل برنامج التوافذ لا يقلل من حجمه إلى أقل من ١٠٢٤ كيلو بايت فإن الأمر يكتب على الصورة

c:\dos\smartdrv.exe 2024 1024

بهذا تكون الصورة قد اتضحت لانشاء مخبأ القرص سواء أكان ذلك سوف يتم على صورة استخدام ملف يحمل الامتداد SYS على شكل سواقة جهاز ، أو البرنامج المستخدم على شكل ملف تنفيذى يحمل الامتداد EXE .

أمر نظام التشغيل DOS

يقوم هذا الأمر بنقل جزء من نظام تشغيل القرص الى مساحة الذاكرة العالية ، كما يقوم بمهمة التحضير لإنشاء مجموعات الذاكرة العليا وصورته :

dos=[high:low] [umb:noumb]

* الخيار الأول هو إما على high أو منخفض low ، وتحديد الخيار high يتم تحميل جزء من نظام تشغيل القرص dos فى مساحة الذاكرة العالية hma أما الخيار الافتراضى low فهو يضع نظام dos فى الذاكرة التقليدية .

* الخيار الثانى هو إما لمجموعات ذاكرة على noumb أو مجموعات ذاكرة على umb ، وعندما يتم تحديد الخيار umb يتم التحضير لإنشاء مجموعات كل الذاكرة العليا ، ويمكن استخدام أوامر التحميل العالى والجهاز العالى (loadhigh, devicehigh) ، والخيار الافتراضى هو noumb .

ملاحظات لا يعمل هذا الأمر إلا بعد تركيب المسبق لسواقة مدير الذاكرة الممتلئة himrem.sys .

أمر الجهاز العالي **devicehigh**

يحمل الأمر **device high** سواقات الأجهزة في مجموعات الذاكرة العليا **umb** وصيغته:

decivehigh [size=hex] [pathname]driver

* خيار الحجم **size=hex** هو خيار يشير إلى تحديد للحجم الذي يشغله برنامج سواقة الجهاز بنظام الستة عشر **hex** .

* المسار **pathname** يشير إلى مسار برنامج سواقة الجهاز مع حرف مشغل القرص والأدلة الفرعية.

* المشغل **driver** اسم برنامج سواقة الجهاز تليه الرموز والمعاملات الدالة التي يحتاجها الجهاز.

ملاحظات يجب إنشاء مجموعات الذاكرة العليا **hma** باستعمال برنامج محاكي **emm386.exe** ، مع التحفيز المسبق لها باستخدام الأمر **dos** قبل استعمال أمر الجهاز العالي **devicehigh** .

إذا لم تكن هناك مساحة كافية لسواقة جهاز في الذاكرة العليا فسوف يتم تحميل سواقة الجهاز في الذاكرة التلقيلية .

أمر التحميل العالي **loadhigh**

يحمل الأمر **loadhigh** البرامج المقيمة في الذاكرة إلي مجموعات الذاكرة العليا **umb** . وهو أمر داخلي مستحدث ف نظام تشغيل القرص **dos** ويمكن استعماله مختصرا **ih** أو كاملا وصيغته .

loadhigh {pathname} filename

المسار **pathname** هو المسار إلي البرنامج المقيم في الذاكرة الكامل مع حرف مشغل القرص والأدلة الفرعية.

اسم الملف filename هو اسم البرنامج المقيم في الذاكرة المراد نقله من مكانه في الذاكرة التقليدية إلى مجموعات الذاكرة العليا.

.....

ملاحظات يجب إنشاء مجموعات كتل الذاكرة العليا umb باستعمال البرنامج emm 386. exe والامر dos قبل استعمال الامر loadhigh.

إذا لم يكن هناك متسع في مجموعات الذاكرة العليا فإن البرنامج للقيم في الذاكرة سوف يظل قابعا في الذاكرة التقليدية.

تشغيل برنامج الخاكي emm 386. exe

برنامج الخاكي emm386.exe عبارة عن سواقة جهاز وأمر من أوامر نظام تشغيل القرص dos في الوقت نفسه، وعند استعمال الأمر يعرض الحالة الحاضرة لسواقة الذاكرة الموسعة ems، أو يشغل أو يوقف فعالية مساندة الذاكرة للموسعة وصيغته المباشرة في نظام تشغيل القرص.

emm 386. exe {on: off: auto} = off

عند استخدام الأمر emm 386. exe دون أي خيار فهو يعرض حالة مساندة الذاكرة الموسعة ومجموعات الذاكرة العليا في الحاسب.

x خيارات التشغيل إما on أو off أو auto والخيار on يشغل سواقة الجهاز emm 386. exe، والخيار off يوقف نشاطها، والخيار auto يشغل النمط الآلي لمساندة الذاكرة الموسعة عندما تحتاج لتطبيقات لها، والخيار الافتراضي هو on.

x الخيار الثاني لتشغيل المعالج الحاسبي من نوع معين وحالات الخاير أما w=on أو w=off ويستعمل لتشيط مساندة معالج الرياضيات للماون waitk والخيار الافتراضي هو w=off.

.....

ملاحظات لا يمكن إيقاف فعالية مسئلة الذاكرة الموسعة عندما يتم انشاء مجموعات الذاكرة العليا umb.

أمر معاينة الذاكرة mem

يعطي الأمر mem تقريراً عن حالة الذاكرة المستخدمة. والفارغة في الحاسب وبيانات حالة البرامج العاملة وتوزيعاتها في الذاكرة ومحتويات الذاكرة، وقد جرى تحليل الأمر في الاصدار السادس من نظام تشغيل القرص ليكون أوسع استخداماً وأكثر فائدة وصيغته العامة هي:

pathname MEM {CLASSIFY/ FREE/ DEBUG / MODULE module-name} [/ PAGE]

* خيار الصفحة Page يوقف العرض علي الشاشة بعد امتلاء الصفحة، واستيع ذلك استبعاد خيار البرنامج program من الخيارات المستخدمة مع أمر استعراض الذاكرة في الاصدار الخامس.

* الخيار (حر) free لمعرفة كمية الذاكرة الحالية مباشرة في كل من الذاكرة التقليدية والذاكرة العليا، ويعطي بيانا سريعا وموجزا عن المساحات الفارغة في كل من الذاكرتين.

* خيار debug لعرض مقاطع الذاكرة وبيانات المشغلات الداخلية ومعلومات أخرى عن توزيع البرامج علي المقاطع المختلفة من الذاكرة.

* خيار التقييم classify يبين تقسيمات استخدام البرامج للذاكرة مع تقديم ملخص عن استخدامات الأجزاء المختلفة للذاكرة، مع بيان كتلة الذاكرة المتاحة للاستخدام.

* خيار module لعرض قائمة تفصيلية لجزء من الذاكرة ويكتب اختصار /M ويتبعه كتابة نقطتين رأسيتين (: colon) بعد الخيار يليها رقم يحدد القطاع المراد استعراض تفاصيله.

ملاحظة: جميع الخيارات يمكن استخدام الحرف الأول منها اختصارا.

يعرض أمر استعراض الذاكرة **MEM** حالة الذاكرة المتصلة إذا كان الحاسب يحتوى عليها كما يعرض حالة الذاكرة الموسعة إذا كانت هناك ذاكرة موسعة كما يعرض حالة مجموعات الذاكرة العليا.

.....

المراجع

- The microsoft Guide to managing memory with Do 5 - Dan gookin microsoft press.
- IBM PC DU laboratoire Al, inudtria - G. Apruzzese & c. frauly - bordas - paris.
- Micro processor fundmentals - rager l tokeim - macgraw Hill.
- dos 6.0 guide

مجلة عالم الكمبيوتر أعداد مختلفة

مجلة مرشد الكمبيوتر أعداد مختلفة.

رقم الإيداع بدار الكتب : ٩٣/١٠٢٥٩

الترقيم الدولي : I.S.B.N : 977

مطابع الوفاء - المنصورة

شارع الإنعام محمد عبده المواجه لكلية الآداب

ت : ٣٤٢٧٢١ - ص.ب : ٢٣٠

تلكس : DWFA UN ٢٤٠٠٤

مدار النشر للجامعات المصرية - مكتبة الوفاء



٤١ شارع شريف ت. ٢٩٢١٣٤ / ٢٩٢١٦,٦ فاكنس ٢٩٢١٩٩٧

تطلب جميع منشوراتنا من :

مدار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة ش.م.م

الإدارة والمطابع : المحسنة ش. الإمام محمد عبده المراجعة لكافة الآداب
٢٥١٣٣٠ / ٢٥١٣٢٠ / ٢١٧٧٦١ : ٥

المكتبة : أمام كلية الطب ح. ٢٤٧١٣٣ ص. ب. : ٣٣٠ فاكنس DHFA IN 3400

